Оборудование и аксессуары для прудов и фонтанов

Цены от 4 апреля 2023 г.

Алматы, ул. Бегалина 31
Менеджер оптовых продаж:
+7 727 2412081(112 / 106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис центр:
+7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 көш.
Көтерме менеджер:
+7 727 2412081 (112/106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис орталығы:
+7 747 5574608

Артикул	Наименования	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
Прожектор для фонтана				
A0013139	XYH120G		• Напряжение - 24 V • Мощность - 6 W • Размеры -120 мм. • Цветные фильтра - rgb • Макс. температура среды - 45 °C	14 900
A0013138	XYH145G		• Напряжение - 24 V • Мощность - 12 W • Размеры -145 мм. • Цветные фильтра - rgb • Макс. температура среды - 45 °C	17 900
A0013140	XYH190GK		• Напряжение - 24 V • Мощность - 12 W • Размеры -170 мм. • Цветные фильтра -rgb • Макс. температура среды - 45 °C	47 900
A0002708	XYH145GK		• Напряжение - 24 V • Мощность - 9 W • Размеры -140 мм. • Цветные фильтра -rgb • Макс. температура среды - 45 °C	32 900
A0013142	XYH150 ZM		• Напряжение - 24 V • Мощность - 6 W • Размеры -150 мм. • Цветные фильтра -rgb • Макс. температура среды - 45 °C	19 900
002675	SXLED 155D 80LED10		• Напряжение - 12 V • Мощность - 12 W • Размеры -60x155 мм. • Цвет - белый • Макс. температура среды - 45 °C	15 900
002676			• Напряжение - 12 V • Мощность - 12 W • Размеры -60x155 мм. • Цвет - желтый • Макс. температура среды - 45 °C	15 900
002677			• Напряжение - 12 V • Мощность - 12 W • Размеры -60x155 мм. • Цвет - зеленый • Макс. температура среды - 45 °C	15 900
002678			• Напряжение - 12 V • Мощность - 12 W • Размеры -60x155 мм. • Цвет - красный • Макс. температура среды - 45 °C	15 900
002679			• Напряжение - 12 V • Мощность - 12 W • Размеры -60x155 мм. • Цвет - синий • Макс. температура среды - 45 °C	15 900

Насадки для фонтана				
A0004413	Струя		• Диаметр - 15 мм. • Пропускная способность 0,5 - 1,5 м3/ч • Высота подъема 1,0 - 6,0 м.	1 900
A0004423			• Диаметр - 20 мм. • Пропускная способность 1,5 - 3,0 м3/ч • Высота подъема 1,0- 8,0 м.	2 600
A0004424			• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 3,0 - 4,0 м3/ч • Высота подъема 3,0 - 8,0 м.	3 400
A0004418	Гейзер с регулировкой		• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 8,0 - 12,0 м3/ч • Высота подъема 1,0-5,0 м.	14 900
A0004420			• Диаметр - 40 мм. • Пропускная способность 20,0 - 25,0 м3/ч • Высота подъема 1,0-8,0 м.	18 900
A0004421			• Диаметр - 50 мм. • Пропускная способность 35,0 - 45,0 м3/ч • Высота подъема 1,0 -10 м.	23 900
A0006942	Гейзер без регулировки		• Диаметр - 20 мм. • Пропускная способность 3,0-5,0 м3/ч • Высота подъема 1,0 - 3,0	11 900
A0006943			• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 8,0 -12,0 м3/ч • Высота подъема 1,0 - 3,0 м.	13 900
012918	Фантазия		• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 8,0 м3/ч • Высота подъема 2,2 м.	12 900
014542			• Диаметр - 40 мм. • Пропускная способность 12,0 м3/ч • Высота подъема 2,8 м.	16 900
012906			• Диаметр - 50 мм. • Пропускная способность 15,0 м3/ч • Высота подъема 2,8 м.	19 900
008054	Зонтик		• Диаметр - 15 мм. • Пропускная способность 1,0 м3/ч • Высота подъема 0,28 м.	5 900
008055			• Диаметр - 20 мм. • Пропускная способность 1,5 м3/ч • Высота подъема 0,28 м.	6 900
007635			• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 2,0 м3/ч • Высота подъема 0,33 м.	7 900
014334	Баблер с трубкой под воздух		• Диаметр - 20 мм. • Пропускная способность 3,0 - 6,0 м3/ч • Высота подъема 0,2-0,4 м.	7 900
A0002703			• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 5,0 -10,0 м3/ч • Высота подъема 0,3-0,5 м.	9 900

A0013133	Салют		• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 8,0 м3/ч • Высота подъема 2,2 м.	13 900
012915			• Диаметр - 40 мм. • Пропускная способность 15,0 м3/ч • Высота подъема 2,8 м.	14 900
001869	Туман		• Диаметр - 15 мм. • Пропускная способность 0,8 - 1,8 м3/ч • Высота подъема 1,0 - 2,3	2 900
001867			• Диаметр - 20 мм. • Пропускная способность 1,0 - 2,3 м3/ч • Высота подъема 1,0 - 2,8 м.	3 900
001868			• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 1,2 - 3,0 м3/ч • Высота подъема 1,0 - 3,2 м.	4 900
012921	Ледяной столб		• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 8,0 - 15,0 м3/ч • Высота подъема 1,5 - 5,5 м.	16 900
008061			• Диаметр - 40 мм. • Пропускная способность 15,0 - 18,0 м3/ч • Высота подъема 2-7	21 900
A0013134	Веер		• Диаметр - 20 мм. • Пропускная способность 3,0 - 4,0 м3/ч • Высота подъема 0,2 - 0,6 м.	19 900
A0013135			• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 8,0 - 15,0 м3/ч • Высота подъема 0,2 - 0,6 м.	26 900
A0006933	Веер с регулировкой		• Диаметр - 20 мм. • Пропускная способность 3,0 - 4,0 м3/ч • Высота подъема 0,2 - 0,6 м.	11 900
001799			• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 8,0 - 15,0 м3/ч • Высота подъема 0,2 - 0,6 м.	19 900
012916			• Диаметр - 40 мм. • Пропускная способность 10,0 - 16,0 м3/ч • Высота подъема 0,2 - 0,6 м.	26 900
012914	Павлин		• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 5,0 - 8,0 м3/ч • Высота подъема 2,0 - 3,0 м.	35 900

A0006941	Фейерверк без регулировки		• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 10,0 - 15,0 м3/ч • Высота подъема 3-5	22 900
A0011884			• Диаметр - 40 мм. • Пропускная способность 20,0 - 35,0 м3/ч • Высота подъема 5,0 - 7,0 м.	26 900
A0013136	Фейерверк с регулировкой		• Диаметр - 40 мм. • Пропускная способность 18,0 м3/ч • Высота подъема 3,0 м.	58 900
013071	Пенный столб		• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 6,0 - 8,0 м3/ч • Высота подъема 0,4 - 2,0 м.	36 900
013072			• Диаметр - 45 мм. • Пропускная способность 8,0 - 12,0 м3/ч • Высота подъема 0,6 - 2,2 м.	41 900
A0002704	Розочка		• Диаметр - 15 мм. • Пропускная способность 0,8 - 1,8 м3/ч • Высота подъема 1,0 - 2,8 м.	3 900
A0002705			• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 1,0 - 2,3 м3/ч • Высота подъема 1,0 - 2,8 м.	4 900
008045	Струя закрывающим вентилем		• Диаметр - 15 мм. • Пропускная способность 0,3 - 1,5 м3/ч • Высота подъема 1,0 - 4,0 м	2 500
012911			• Диаметр - 20 мм. • Пропускная способность 1,0 - 3,0 м3/ч • Высота подъема 1,0 - 5,0 м	3 500
008046			• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 2,0 - 4,0 м3/ч • Высота подъема 3,0 - 6,0 м	4 500
A0016932	Зонтик двойной распылитель		• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 2,0 м3/ч • Высота подъема 0,33 м.	11 900
A0016933			• Диаметр - 45 мм. • Пропускная способность 8,0 - 12,0 м3/ч • Высота подъема 0,6 - 2,2 м.	14 900

008056	Тройник		• Диаметр - 25 мм. • Пропускная способность 3,0 - 4,0 м3/ч • Высота подъема 3,0 - 8,0 м.	14 900
008057			• Диаметр - 45 мм. • Пропускная способность 8,0 - 12,0 м3/ч • Высота подъема 0,6 - 2,2 м.	18 900
Насос для фонтана				
A0015984	QSP- 25-12-1.5 380V\50HZ нержавейка		• Мощность - 1,5 kW • Напор - 12 м. • Производительность - 25 м3/час • Напряжение-380 V • Способ установки - погружной	350 000
A0015989	QSP- 20-20-2.2 380V\50HZ нержавейка		• Мощность - 2.2 kW • Напор - 20 м. • Производительность - 20 м3/час • Напряжение-380 V • Способ установки - погружной	385 000
A0015986	QSP- 65-7-2.2 380V\50HZ нержавейка		• Мощность - 2.2 kW • Напор - 7 м. • Производительность - 65 м3/час • Напряжение-380 V • Способ установки - погружной	390000
A0015987	QSP- 50-13-3 380V\50HZ нержавейка		• Мощность - 3 kW • Без предфильтра • Напор - 13 м. • Производительность - 50 м3/час • Напряжение-380 V • Способ установки - погружной	400000
A0015988	QSP- 25-12-1.5 380V\50HZ чугун		• Мощность - 1.5 kW • Напор - 12 м. • Производительность - 25 м3/час • Напряжение-380 V • Способ установки - погружной	150000
A0015985	QSP- 20-20-2.2 380V\50HZ чугун		• Мощность - 2,2 kW • Напор - 20 м. • Производительность - 20 м3/час • Напряжение-380 V • Способ установки - погружной	195000
A0015991	QSP- 65-7-2.2 380V\50HZ чугун		• Мощность - 2.2 kW • Без предфильтра • Напор - 7 м. • Производительность - 65 м3/час • Напряжение-380 V • Способ установки - погружной	190000
A0015990	QSP- 50-13-3 380V\50HZ чугун		• Мощность - 3 kW • Напор - 13 м. • Производительность - 50 м3/час • Напряжение - 380 V • Способ установки - погружной	200000

Прожектор для пруда				
002662	Прожектор для пруда (1шт. в комп)CQD-120		• Напряжение - 12V AC • Мощность - 20W • Угол освещение - 38 ° • Размеры - 76x98 мм • Цветные фильтра - 4 шт. • Макс. температура среды - 35 °C	15 900
A0012984	Прожектор для пруда (3шт.в комп.) CQD-220C		• Напряжение - 12V AC • Мощность - 3*20W • Угол освещение - 30 ° • Размеры - 55x68 мм. • Цветные фильтра - 8 шт. • Макс. температура среды - 35 °C	18 900
Насос для пруда				
002631	HQB-2503		• Мощность - 55 W • Напор - 2,5 м. • Производительность - 2000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	21 900
A0012979	HQB-3503		• Мощность - 85 W • Напор - 3,5 м. • Производительность - 3000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	28 900
002635	HQB-4503		• Мощность - 100 W • Напор - 4,5 м. • Производительность - 4500 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	36 900
A0012980	HQB-5003		• Мощность - 150 W • Напор - 5,0 м. • Производительность - 5000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	47 900
010588	JTP-4000R		• Мощность - 25 W • Без предфильтра • Напор - 3,2 м. • Производительность - 4000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	36 900
010609	JTP-6000R		• Мощность - 40 W • Без предфильтра • Напор - 4,0 м. • Производительность - 6000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	38 900
010611	JTP- 8000R		• Мощность - 60 W • Без предфильтра • Напор - 4,8 м. • Производительность - 8000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	42 900
A0012976	JTP- 10000R		• Мощность - 80 W • Без предфильтра • Напор - 6,0 м. • Производительность - 10000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	49 900

010618	HQB-2500		• Мощность - 55 W • Без предфильтра • Напор - 2,5 м. • Производительность - 2000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °С	13 900
002632	HQB-3500		• Мощность - 85 W • Без предфильтра • Напор - 3,5 м. • Производительность - 3000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °С	21 900
002634	HQB-4500		• Мощность - 100 W • Без предфильтра • Напор - 4,5 м. • Производительность - 4500 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °С	28 900
010619	HQB-5000		• Мощность - 150 W • Без предфильтра • Напор - 5,0 м. • Производительность - 5000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °С	44 900
A0012981	JTP-4000RF		• Мощность - 25 W • Напор - 3,2 м. • Производительность - 4000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °С	43 900
A0012982	JTP-6000RF		• Мощность - 40 W • Напор - 4,0 м. • Производительность - 6000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °С	45 900
A0012983	JTP-8000RF		• Мощность - 60 W • Напор - 4,8 м. • Производительность - 8000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °С	49 900
A0012978	CFP - 8000		• Мощность - 70 W • Напор - 3,2 м. • Производительность - 8000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °С	42 900
A0012977	CFP - 10000		• Мощность - 155 W • Напор - 5,0 м. • Производительность - 10000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °С	46 900

Фильтр для пруда				
A0012985	CPF-180 со встроенным УФ		• Пропускная способность - 9000 л/ч • Для аквариумов объёмом - 3м2 • Для прудов объёмом - 6 м2 • Габариты - 38х38х40 см • Мощность УФ-С - 11 Вт • Объем фильтра - 20 л	68 900
A0012986	CPF-250 со встроенным УФ		• Пропускная способность - 10000 л/ч • Для аквариумов объёмом - 5 м2 • Для прудов объёмом - 10 м2 • Габариты - 38х38х51 см • Мощность УФ-С - 11 Вт • Объем фильтра - 25 л	78 900
A0012987	CBF-200		• Пропускная способность - 6000 л/ч • Для аквариумов объёмом - 4 м2 • Для прудов объёмом - 8 м2 • Габариты - 40х27,5х400 см	34 900
Ультрафиолет для пруда				
002684	CUV-218		• Мощность УФ-лампы - 18 Вт • Потребляемая мощность - 22 Вт • Для аквариумов объёмом - 900 л • Для прудов объёмом - 20 м2 • Пропускная способность - 2500 л/ч • Габариты - 46х10х12 см	41 900
002685	CUV-224		• Мощность УФ-лампы - 24 Вт • Потребляемая мощность - 26 Вт • Для аквариумов объёмом - 1200 л • Для прудов объёмом - 35 м2 • Пропускная способность - 4500 л/ч • Габариты - 46х10х12 см	43 900
002686	CUV-236		• Мощность УФ-лампы - 36 Вт • Потребляемая мощность - 40 Вт • Для аквариумов объёмом - 1600 л • Для прудов объёмом - 45 м2 • Пропускная способность - 6000 л/ч • Габариты - 46х10х12 см	45 900

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления