

Бытовые установки обратного осмоса могут иметь следующие этапы очистки воды:

- **Механическая очистка** - очищает от нерастворённых частиц примесей и отложений ржавчины, песка, ила и водорослей крупнее 5-ти микрон.
- **Осветление** - Очищает исходную воду от хлора, тяжелых металлов и органики, осветляя и попутно обезжелезивая воду.
- **Угольная очистка карбон-блок** - Очищает воду от свободного хлора, хлорорганических соединений, органических соединений и тяжелых металлов, дехлорирует и обезжелезивает воду.
- **Обратноосмотическая фильтрация** - предназначен для опреснения и очистки воды на молекулярном уровне от солей, жесткости фенола, хлора, тяжелых металлов, бактерий, органически и неорганических соединений, устраняет до 99% загрязнений всех типов.
- **Угольная пост-фильтрация** - улучшает органолептические свойства и кондиционирует очищенную мембраной воду, улучшает вкус и запах воды.
- **Минерализация** - обогащает очищенную воду минералами, микроэлементами и полезными солями нормализуя уровень pH, а также придает вкус натуральной родниковой воды.
- **УФ-обеззараживание** - УФ-лампа уничтожает бактерии, вирусы и другие микроорганизмы полностью дезинфицируя питьевую воду проходящую через блок UV-обеззараживания.

Артикул	Наименования	Фото	Характеристики	Цена розничная KZT
ОСМОТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ				
015430	Nature Water RO50-A2UV (6 ступеней)		• Система обратного осмоса для получения питьевой воды на металлической планке с насосом нагнетателем и УФ-лампой. Производительность: 190 л/сут. Имеет 6 ступеней фильтрации воды: • 1 ступень - Механическая очистка - PP 5 – 10SL" • 2 ступень - Осветление - UDF – 10SL" • 3 ступень - Дехлорирование(Угольная очистка) - CTO – 10SL" • 4 ступень - Обратноосмотическая мембрана - ULP 1812-50 • 5 ступень - Угольная пост-фильтрация - T33A • 6 ступень - УФ-обеззараживание • Ручная промывка мембраны - раз в 2 недели Комплектация: • Отдельный кран • Помпа для повышения давления(насос) • Накопительная емкость объемом 11,6л. • Адаптер питания 220-240V 50/60Hz - 2шт. • Комплект для подключения	61000
A0014921	Nature Water RO50-C03 (5 ступеней)		• Система обратного осмоса для получения питьевой воды на пластиковом основании с насосом нагнетателем, защитным корпусом и встроенным на лицевой стороне электронным дисплеем для контроля работы системы. Производительность: 190 л/сут. Имеет 5 ступеней фильтрации воды: • 1 ступень - Механическая очистка - PP 5 – 10SL" • 2 ступень - Осветление - UDF – 10SL" • 3 ступень - Дехлорирование(Угольная очистка) - CTO – 10SL" • 4 ступень - Обратноосмотическая мембрана - ULP 1812-50 • 5-ая ступень - Угольная пост-фильтрация - T33A • Автоматическая промывка мембраны Комплектация: • Отдельный кран • Помпа для повышения давления(насос) • Накопительная емкость объемом 11,6л. • Адаптер питания 220-240V 50/60Hz • Комплект для подключения	53000
A0014923	Nature Water RO50-G (5 ступеней)		• Компактная система обратного осмоса для получения питьевой воды на металлическом стенде с насосом нагнетателем и манометром. Производительность: 190 л/сут. Имеет 5 ступеней фильтрации воды: • 1 ступень - Механическая очистка - PP 5 – 10SL" • 2 ступень - Дехлорирование(Угольная очистка) - CTO – 10SL" • 3 ступень - Обратноосмотическая мембрана - ULP 1812-50 • 4 ступень - Угольная пост-фильтрация - T33A • 5 ступень - Минерализация - ALMB10 • Автоматическая промывка мембраны Комплектация: • Отдельный кран • Помпа для повышения давления(насос) • Накопительная емкость объемом 11,6л. • Подставка (рама-стенд) • Адаптер питания 220-240V 50Hz/60Hz, • Комплект для подключения.	46000

A0014922	Nature Water RO50-B3LS3 (5 ступеней)		- Система обратного осмоса для получения питьевой воды на металлическом стенде с насосом нагнетателем и манометром. - Производительность: 190 л/сут. Имеет 5 ступеней фильтрации воды: 1 ступень - Механическая очистка - PP 5 – 10SL" 2 ступень - Осветление - UDF – 10SL" 3 ступень - Дехлорирование(Угольная очистка) - CTO – 10SL" 4 ступень - Обратноосмотическая мембрана - ULP 1812-50 5 ступень - Угольная пост-фильтрация - T33A <i>Автоматическая промывка мембраны</i> Комплектация: - Отдельный кран - Помпа для повышения давления(насос) - Накопительная емкость объемом 11,6л. - Адаптер питания 220-240V 50Hz/60Hz - Комплект для подключения	50000
015428	Nature Water RO50-A1 (5 ступеней)		- Система обратного осмоса для получения питьевой воды на металлической планке с насосом нагнетателем. - Производительность: 190 л/сут. Имеет 5 ступеней фильтрации воды: 1 ступень - Механическая очистка - PP 5 – 10SL" 2 ступень - Осветление - UDF – 10SL" 3 ступень - Дехлорирование(Угольная очистка) - CTO – 10SL" 4 ступень - Обратноосмотическая мембрана - ULP 1812-50 5 ступень - Угольная пост-фильтрация - T33A <i>Ручная промывка мембраны - раз в 2 недели</i> Комплектация: - Отдельный кран - Помпа для повышения давления (насос) - Накопительная емкость объемом 11,6л. - Адаптер питания 220V-240VAC 50Hz/60Hz - Комплект для подключения	48500
015429	AquaYulan RO50G-9 (5 ступеней)		- Система обратного осмоса для получения питьевой воды на пластиковом основании с насосом нагнетателем, защитным корпусом и встроенными на лицевой стороне индикаторами для контроля работы системы. - Производительность: 190 л/сут. Имеет 5 ступеней фильтрации воды: 1 ступень - Механическая очистка - PP 5 – 10SL" 2 ступень - Осветление - UDF – 10SL" 3 ступень - Дехлорирование(Угольная очистка) - CTO – 10SL" 4 ступень - Обратноосмотическая мембрана - TW30-1812-50 5 ступень - Угольная пост-фильтрация - T33A. <i>Автоматическая промывка мембраны</i> Комплектация: - Отдельный кран - Помпа для повышения давления (насос) - Накопительная емкость объемом 11,6л. - Адаптер питания 220V-240VAC 50Hz/60Hz - Комплект для подключения	56500
015431	AquaYulan RO50G-24 (6 ступеней)		- Система обратного осмоса для получения питьевой воды на металлическом стенде с микрокомпьютером для контроля работы системы,насосом нагнетателем и манометром. - Производительность: 190 л/сут. Имеет 6 ступеней фильтрации воды : 1 ступень - Механическая очистка - PP 5 – 10SL" 2 ступень - Осветление - UDF – 10SL" 3 ступень - Дехлорирование(Угольная очистка) - CTO – 10SL" 4 ступень - Обратноосмотическая мембрана - TW30-1812-50 5 ступень - Угольная пост-фильтрация - T33A 6 ступень - Минерализация - ALMB-10B <i>Автоматическая промывка мембраны</i> Комплектация: - Отдельный кран - Помпа для повышения давления (насос) - Накопительная емкость объемом 11,6л. - Адаптер питания 220-240V 50Hz/60Hz - Комплект для подключения	70000

СМЕННЫЕ КАРТРИДЖИ

015463	Картридж из полипропилена PP5-10SL" 5 микрон		• 1-я ступень - Механическая очистка • Полипропиленовый картридж стандарта PP 5 – 10SL" для колбы Слим (SL) • Осадочный фильтр из вспененного полипропилена • Осуществляет механическую очистку воды от отложений ржавчины, песка, ила, водорослей и других нерастворённых частиц примесей крупнее 5-ти микрон • Обладает высокой производительностью, скоростью потока и несущей способностью • Большая поверхность фильтрации увеличивает срок эксплуатации последующих картриджей • Габариты - Высота(длина): 250мм., Диаметр: 57мм. • Производительность: до 10 л/мин. • Ресурс: до 10 000 литров (не более 6 месяцев)	1200
015472	Картридж с гранулированным углем UDF-10SL 20 микрон		• 2-ая ступень - Осветление • Картридж с гранулированным углем UDF стандарта – 10SL" для колбы Слим(SL) • Состоит из пластикового корпуса, наполненного гранулированным активированным углем с фильтрующими вставками из полипропилена • Осуществляет осветление и дехлорирование сорбентом угля, а также механическую очистку воды от частиц крупнее 20-ти микрон • Предназначен для удаления из водопроводной воды частиц хлора, органических соединений, тяжелых металлов и противостоит образованию бактерий • Улучшает вкус, цвет и запах воды • Габариты - Высота(длина): 253 мм., Диаметр: 71 мм. • Производительность : до 2 л/мин. • Ресурс: до 4000 литров (не более 6 месяцев)	1800
015466	Картридж с гранулированным углём CTO-10SL 5 микрон		• 3-я ступень - Дехлорирование • Картридж с прессованным углем CTO стандарта – 10SL" для колбы Слим (SL) • Создан по технологии карбон-блок из полипропиленового волокна спеченного с сорбентом прессованного активированного кокосового угля • Осуществляет дехлорирование и обезжелезивание сорбентом угля , а также механическую очистку воды полипропиленовым волокном от частиц крупнее 5 -ти микрон • Предназначен для удаления из водопроводной воды хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов и тяжелых металлов • Значительно улучшает вкус, цвет и запах воды • Габариты - Высота(длина): 253мм., Диаметр: 71 мм. • Производительность: до 2 л/мин. • Ресурс: до 4 000 литров (не более 6 месяцев)	1500
015506	Картридж мембрана Aqua Family TW30-1812-50		• 4-я ступень - Обратноосмотическая фильтрация • Тонкопленочная мембрана: Aqua Family(RO) стандарта - 1812-50 • Главный фильтрующий элемент ультратонкой очистки с мелкопористой структурой • Устраняет до 99% загрязнений всех типов, а также задерживает до 99 % бактерий и вирусов • Предназначен для опреснения и очистки воды на молекулярном уровне от солей жесткости фенола, хлора, тяжелых металлов, бактерий, органических и неорганических соединений • Устанавливается после предварительной очистки воды • Габариты - Высота: 298мм., Диаметр: 44.5мм. • Степень фильтрации: 0,0001 микрон • Производительность: 190 л/сут. • Рекомендованная замена 1 раз в 24 месяца	8000

015507	Картридж пост-фильтр угольный T33A In-line		5-я ступень - Кондиционирование • Картридж пост-фильтр угольный T33A стандарта In-Line • Пластиковая колба с наполнением гранулированного активированного угля из скорлупы кокосового ореха • Улучшает органолептические свойства и кондиционирует очищенную мембраной воду • Устраняет летучие субстанции и посторонние примеси. • Значительно улучшает вкус и запах воды • Устанавливается на финальном этапе очистки • Габариты - Длина: 253мм., Диаметр: 51мм. • Подключение : 1/4"BP x 1/4"BP, In-Line. • Производительность: до 2,8 л/мин. • Ресурс: до 5920 литров • Рекомендованная частота замены 1 раз в 12 месяцев	1800
015411	Картридж минерализатор ALMB-10B In-line		6-я ступень - Минерализация • Картридж минерализатор ALMB-10B стандарта In-Line • Пластиковая колба с наполнением керамических минеральных шариков MAIFAN и AL • Обогащает отфильтрованную воду минералами, микроэлементами и полезными солями, а также нормализует уровень pH очищенной воды • Улучшает органолептические свойства придавая вкус натуральной минерализованной воды • Устанавливается на финальном этапе очистки воды • Габариты - Высота: 253мм., Диаметр: 51 мм. • Подключение: 1/4"BP x 1/4"BP, In-Line • Производительность: до 2,8 л/мин. • Ресурс: до 5675 литра. • Рекомендованная замена 1 раз в 12 месяцев	2200

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ