

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
<b>Тепло-вентиляторы</b>				
A0011925	HEATER CR ONE AC		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон мощности нагрева - 5-25 кВт</li> <li>• Производительность - 13kW/25C°</li> <li>• Количество рядов нагревателя - 2</li> </ul>	155900
A0016293	HEATER CR ONE EC		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный расход воздуха - 1600 м3/ч</li> <li>• Уровень шума на расстоянии 5м - 52 дБ</li> <li>• Диаметр патрубков - 1/2"</li> <li>• Электропитание при 230V/50Hz - 124W/0,58A</li> </ul>	169900
A0011926	HEATER CR1 AC		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон мощности нагрева - 10-35 кВт</li> <li>• Производительность - 16kW/13C°</li> <li>• Количество рядов нагревателя 1</li> </ul>	214900
A0016294	HEATER CR1 EC		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный расход воздуха - 3900 м3/ч</li> <li>• Уровень шума на расстоянии 5м - 62 дБ</li> <li>• Диаметр патрубков - 3/4"</li> <li>• Электропитание при 230V/50Hz - 250W/1,08A</li> </ul>	232900
A0011927	HEATER CR2 AC		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон мощности нагрева - 15-50 кВт</li> <li>• Производительность - 26kW/22C°</li> <li>• Количество рядов нагревателя 2</li> </ul>	236900
A0016295	HEATER CR2 EC		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный расход воздуха - 3350 м3/ч</li> <li>• Уровень шума на расстоянии 5м - 60 дБ</li> <li>• Диаметр патрубков - 3/4"</li> <li>• Электропитание при 230V/50Hz - 250W/1,08A</li> </ul>	258900
A0011928	HEATER CR3 AC		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон мощности нагрева - 20-70 кВт</li> <li>• Производительность - 35kW/34C°</li> <li>• Количество рядов нагревателя 3</li> </ul>	266900
A0016296	HEATER CR3 EC		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный расход воздуха - 2950 м3/ч</li> <li>• Уровень шума на расстоянии 5м - 60 дБ</li> <li>• Диаметр патрубков - 3/4"</li> <li>• Электропитание при 230V/50Hz - 250W/1,08A</li> </ul>	291900
A0011929	HEATER MIX		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальный расход воздуха - 4800 м3/ч</li> <li>• Уровень шума на расстоянии 5м - 54 дБ</li> <li>• Электропитание при 230V/50Hz - 250W</li> </ul>	189900

## Воздушно-тепловые завесы

A0011932	GUARD 100W		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина завесы 1 м.</li> <li>• Максимальная высота установки 4 м.</li> <li>• Максимальный расход воздуха 2000 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Мощность нагрева 10-16 кВт</li> <li>• Диаметры патрубков 1/2"</li> <li>• Напряжение электропитания 230/50, 1,95А</li> <li>• Мощность электродвигателя 220</li> <li>• Уровень шума 59 дБ</li> </ul>	191900
A0011935	GUARD 100E		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина завесы 1 м.</li> <li>• Максимальная высота установки 4 м.</li> <li>• Максимальный расход воздуха 2000</li> <li>• Мощность нагрева 4-7 кВт</li> <li>• Напряжение электродвигателя 230/50, 1,95А</li> <li>• Мощность электродвигателя 220 Вт</li> <li>• Электронагреватель напряжение питания, потребление тока 400/50, 11А</li> <li>• Уровень шума 59 дБ</li> </ul>	191900
A0011933	GUARD 150W		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина завесы 1,5 м.</li> <li>• Максимальная высота установки 4 м.</li> <li>• Максимальный расход воздуха 3600 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Мощность нагрева 20-29 кВт</li> <li>• Диаметры патрубков 1/2"</li> <li>• Напряжение электропитания 230/50, 2,6А</li> <li>• Мощность электродвигателя 320 Вт</li> <li>• Уровень шума 61 дБ</li> </ul>	261900
A0011936	GUARD 150E		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина завесы 1,5 м.</li> <li>• Максимальная высота установки 4 м.</li> <li>• Максимальный расход воздуха 3600 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Мощность нагрева 6,5-11 кВт</li> <li>• Напряжение электродвигателя 230/50, 2,6А</li> <li>• Мощность электродвигателя 320 Вт</li> <li>• Электронагреватель напряжение питания, потребление тока 400/50, 16,6А</li> <li>• Уровень шума 61 дБ</li> </ul>	261900
A0011934	GUARD 200W		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина завесы 2 м.</li> <li>• Максимальная высота установки 4 м.</li> <li>• Максимальный расход воздуха 4800 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Мощность нагрева 25-40 кВт</li> <li>• Диаметры патрубков 1/2"</li> <li>• Напряжение электропитания 230/50, 2,6А</li> <li>• Мощность электродвигателя 320 Вт</li> <li>• Уровень шума 62 дБ</li> </ul>	294900
A0011937	GUARD 200E		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Длина завесы 2 м.</li> <li>• Максимальная высота установки 4 м.</li> <li>• Максимальный расход воздуха 4800 м<sup>3</sup>/ч</li> <li>• Мощность нагрева 8,5-14 кВт</li> <li>• Напряжение электродвигателя 230/50, 2,6А</li> <li>• Мощность электродвигателя 320</li> <li>• Электронагреватель напряжение питания, потребление тока 400/50, 22,4А</li> <li>• Уровень шума 62 дБ</li> </ul>	294900

## Терморегуляторы

A0011931	Пульт управления TR-110 Panel COMFORT		<p>Панель управления тепловентиляторами серии Heater (термостат, регулятор скорости, режим зима/лето)</p> <p>К одной панели можно подключить до 3-х аппаратов серии Heater</p> <p>Питание: 24 – 230 В/50 – 60 Гц</p> <p>Диапазон рабочей темп.: от 0 до +40оС</p> <p>Класс защиты: IP30</p> <p>Способ монтажа: на стене</p>	18000
A0016297	Панель управления RL309 INTELLIGENT		<p>Панель управления тепловентиляторами серии Heater (термостат, регулятор скорости, режим зима/лето)</p> <p>Контроллер может управлять до 2х тепловентиляторов Heater.</p> <p>Питание: 24 – 230 В/50 – 60 Гц</p> <p>Диапазон рабочей темп.: от 0 до +40оС</p> <p>Класс защиты: IP30</p> <p>Способ монтажа: на стене</p>	44000

**КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ**