Водоподготовка

Цены от 27 марта 2024 г.

Алматы, ул. Бегалина 31
Менеджер оптовых продаж:
+7 727 2412081(112 / 106)
+7 708 6519627
water.cleaner@mps.kz
Сервис центр:
+7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 көш.
Көтерме менеджер:
+7 727 2412081 (112/106)
+7 708 6519627
water.cleaner@mps.kz
Сервис орталығы:
+7 747 5574608

Артикул	*Наименования*	*Фото*	*Характеристики*	*Цена розничная тенге*
Кабинетные умягчители				
ТК-00041817	Умягчитель кабинет Snow Tower Luxe (до 2,5 куб.м/час) FCV-16-25 Hidrotek		• Snow Tower Luxe FCV-16-25 это современная фильтрующая установка умягчения компактных размеров для очистки воды от соединений железа, марганца, солей жесткости и природной органики. • Подложка загрузки (гравий): 4 л • Объем загрузки: 20 л • Рабочая производительность: 2,0 м3/час • Присоединительный размер (вход-выход-дренаж): 3/4” - 3/4” - 1/2” • Солевая линия: Трубка полиэтиленовая 3/8” • Потребляемая мощность: 30Вт/ 220В/ 50Гц • Тип воды - Городское водоснабжение • Потребление соли на 1 цикл регенерации: 3,2-4,8 кг • Расход воды на регенерацию (объём стоков): 0,20-0,32 м3 • Длительность регенерации: 80-110 мин • Перепад давления в рабочем режиме: 0,5 бар • Габариты ШхГхВ(мм): 390 x 337 x 1055 • Вес: 37.4 кг.	260000
ТК-00041818	Умягчитель кабинет FCV-11-25 (до 2,5 куб.м/час) Hidrotek		• FCV-11-25(T) это современная фильтрующая установка компактных размеров для очистки воды от соединений железа, марганца, солей жесткости и природной органики. • Подложка загрузки (гравий): 4 л • Объем загрузки: 20 л • Рабочая производительность: 2,0 м3/час • Присоединительный размер (вход-выход-дренаж): 3/4” - 3/4” - 1/2” • Солевая линия: Трубка полиэтиленовая 3/8” • Электропитание: 220В/50Гц • Тип воды - Городское водоснабжение • Потребление соли на 1 цикл регенерации: 3,2-4,8 кг • Габариты ШхГхВ(мм): 400 x 220 x 1045 • Вес: 25 кг.	180000

Блоки управления (3-х цикловые, по таймеру)				
TK-00041490	RUNXIN TM.F67C1		• Вход/выход: ВР 1” • Дренаж: ВР 1” • Посадочный размер: 2,5”– 8NPSM • Диаметр трубы ДРС: 1,05”OD • Макс производительность, м3/ч: 4 • Размер корпуса фильтра: 6”–18” • Протестирован на рабочее давление: 2-6 атм • Рабочая температура: 4-38°C; • Совместимость с загрузками: инертные (осветление воды), каталитические (окисление железа, марганца, сероводорода), сорбционные (активированный уголь)	64000
TK-00041491	RUNXIN TM.F71B1		• Вход/выход: НР 3/4” • Дренаж: НР 3/4” • Посадочный размер: 2,5”–8NPSM • Диаметр трубы ДРС: 1,05”OD; • Макс производительность, м3/ч: 2 • Размер корпуса фильтра: 6”–12” • Протестирован на рабочее давление: 2-6 атм • Рабочая температура: 4-38°C • Совместимость с загрузками: инертные (осветление воды), каталитические (окисление железа, марганца, сероводорода), сорбционные (активированный уголь)	50000
TK-00042013	Runxin TM.N75A1 (по таймеру, до 10м3/час) Noyi		• Вход/выход: НР 2” • Дренаж: НР 2” • Посадочный размер: 4”–8NPSM • Диаметр трубы ДРС: 1.5”D-GB = 50мм • Макс производительность: 10 м3/ч • Размер корпуса фильтра: 16” - 24” • Протестирован на рабочее давление: 2-6 атм • Рабочая температура: 4-38°C • Совместимость с загрузками: инертные (осветление воды), каталитические (окисление железа, марганца, сероводорода), сорбционные (активированный уголь).	176000
Блоки управления (5-ти цикловые, по расходу, для умягчения)				
TK-00041492	RUNXIN F63C3		• Вход/выход: НР 1” • Дренаж: НР 1/2” с адаптером под шланг • Солевая линия: 3/8” • Посадочный размер: 2,5”-8NPSM • Диаметр трубы ДРС: 1,05”OD • Макс производительность, м3/ч: 4 • Размер корпуса фильтра: 6-18” • Протестирован на рабочее давление: 2-6 атм • Рабочая температура: 4-38°C • Совместимость с загрузками: умягчающие - анионообменные и катионообменные смолы, а также все виды многокомпонентных ионообменных загрузок • Примечание: DF - нисходящий поток	67000
TK-00041493	RUNXIN F65B3		• Вход/выход: НР 3/4” • Дренаж: НР 3/4” с адаптером под шланг • Посадочный размер: 2,5”–8NPSM • Диаметр трубы ДРС: 1,05”OD • Макс производительность, м3/ч: 2 • Размер корпуса фильтра: 6”–12” • Протестирован на рабочее давление: 2-6 атм • Рабочая температура: 4-38°C • Совместимость с загрузками: умягчающие - анионообменные и катионообменные смолы, а также все виды многокомпонентных ионообменных загрузок • Примечание: DF - нисходящий поток	57000

ТК-00041494	RUNXIN F73A TWIN		• Вход/выход: НР 1” • Дренаж: НР 1/2” с адаптером под шланг • Посадочный размер: 2-1/2”–8NPSM • Диаметр трубы ДРС: 1,05”OD • Макс производительность, м3/ч: 3,5 • Размер корпуса фильтра: 6”–14” • Протестирован на рабочее давление: 2-6 атм • Рабочая температура: 4-38°С • Совместимость с загрузками: умягчающие - анионообменные и катионообменные смолы, а также все виды многокомпонентных ионообменных загрузок • Примечание: Нисходящий и восходящий поток	130000
ТК-00042014	Runxin N74A3 (по объёму, времени, до 10м3/час) Noyi		• Вход/выход: НР 2” • Дренаж: НР 1” с адаптером под шланг • Солевая линия: НР1/2” • Посадочный размер: 4” -8UN • Диаметр трубы ДРС: 1.5” D-GB = 50мм • Макс производительность: 10 м3/ч • Размер корпуса фильтра: 16”-24” • Протестирован на рабочее давление: 2-6 атм • Рабочая температура: 5-50°С • Установка времени регенерации : по таймеру, по объёму, по таймеру и объёму • Совместимость с загрузками: умягчающие - анионообменные и катионообменные смолы, а также все виды многокомпонентных ионообменных загрузок.	195000
Дренажно-распределительные системы				
ТК-00041495	Верхний дистрибьютор Runxin 3/4” для водоподъёмной трубы 1.05”		• Дистрибьютор верхний Н2801- В является необходимым элементом дренажно-распределительной системы колонны с засыпной системой фильтрации. Предназначен для защиты клапана управления от попадания частиц лёгкого наполнителя или продуктов фильтрации во внутреннюю полость клапана при обратной промывке • Размер колонн: 6-14” • Диаметр коллектора: 1,05” • Применение: блоки Autotrol и др.	500
ТК-00041995	Верхний дистрибьютор N182B под 50мм для Runxin TM.N75A1 и N74A3 Noyi		• Дистрибьютор верхний для управляющих клапанов Runxin. Верхняя экранирующая фильера (корзина) для клапанов предназначена для предотвращения уноса легких фильтрующих загрузок из напорного фильтра при обратной промывке. Корзина крепится к управляющему клапану посредством резьбы • Под водоподъемную трубу - 50 мм.	5000
ТК-00042015	Адаптер (переход) 4»-2.5» Н9903-А Noyi		• Используются для соединения посадочного отверстия клапана 2,5” с горловиной корпуса 4”	5000
ДРС для корпусов				
ТК-00042720	ДРС для корпусов 0835-1054 (ВТ 3/4» - 1,4м., Н2805/Н2807) Noyi		ДРС для корпусов 0835-1054 (ВТ 3/4” - 1,4м., Н2805/Н2807) Noyi является необходимым элементом дренажно-распределительной системы колонны с засыпной системой фильтрации. с нижним дистрибьютором Н2807 и верхним дистрибьютором Н2805 • Размер колонн: 6-10” • Длинна: 1,4 м. • Диаметр водоподъёмной трубки: 1,05” • Применение: для блоков управления F67C1, F71B1, F63C3, F65B3 и F73A.	3000

Корпуса колонных фильтров				
ТК-00041977	Корпус фильтра 08х35 резьбовая горловина 2,5” (натуральный) Noyi		• Водоподъёмная труба 1,05”(3/4”) 1.4 м + Верхний дистрибьютор H2805 + Нижний дистрибьютор H2807 в комплекте • Общий объём: 26 л. • Объём под загрузку: 60-70% от общего объёма • Высота: 897 мм., Диаметр: 205 мм.	20000
ТК-00041978	Корпус фильтра 08х44 резьбовая горловина 2,5” (натуральный) Noyi		• Водоподъёмная труба 1,05”(3/4”) 1.4 м + Верхний дистрибьютор H2805 + Нижний дистрибьютор H2807 в комплекте • Общий объём: 34 л. • Объём под загрузку: 60-70% от общего объёма • Высота: 1122 мм., Диаметр: 205 мм.	20500
ТК-00041979	Корпус фильтра 10х54 резьбовая горловина 2,5” (натуральный) Noyi		• Водоподъёмная труба 1,05”(3/4”) 1.4 м + Верхний дистрибьютор H2805 + Нижний дистрибьютор H2807 в комплекте • Общий объём: 61 л. • Объём под загрузку: 60-70% от общего объёма • Высота: 1381 мм., Диаметр: 257 мм.	24000
ТК-00041980	Корпус фильтра 12х52 резьбовая горловина 2,5” (натуральный) Noyi		• Водоподъёмная труба 1,05”(3/4”) 1.4 м + Верхний дистрибьютор H2805 + Нижний дистрибьютор H2807 в комплекте • Общий объём: 84 л. • Объём под загрузку: 60-70% от общего объёма • Высота: 1338 мм., Диаметр: 307 мм.	40000
ТК-00041981	Корпус фильтра 14х65 резьбовая горловина 2,5» (натуральный) Noyi		• Водоподъёмная труба 1,05”(3/4”) 1.8 м + Верхний дистрибьютор H2805 + Нижний дистрибьютор H2807 в комплекте • Общий объём: 140 л. • Объём под загрузку: 60-70% от общего объёма • Высота: 1674 мм., Диаметр: 366 мм.	56000
ТК-00041982	Корпус фильтра 16х65 резьбовая горловина 4» (натуральный) Noyi		• Водоподъёмная труба 1,5”(50мм) 2 м. + Верхний дистрибьютор H182B + Нижний дистрибьютор HU6260A2 в комплекте • Общий объём: 170 л. • Объём под загрузку: 60-70% от общего объёма • Высота: 1706 мм., Диаметр: 411 мм.	70000
ТК-00041983	Корпус фильтра 18х65 резьбовая горловина 4» (натуральный) Noyi		• Водоподъёмная труба 1,5”(50мм) 2 м. + Верхний дистрибьютор H182B + Нижний дистрибьютор HU6370A2 в комплекте • Общий объём: 250 л. • Объём под загрузку: 60-70% от общего объёма • Высота: 2027 мм., Диаметр: 491 мм.	112000

Корпуса картриджных фильтров				
ТК-00042016	Корпус 10ВВ (синий) ВР 1» Noyi		• Магистральный фильтр Big Blue 10 предназначен для очистки холодной воды «на входе» в дом • Минимальное давление, 2 атм • Максимальное давление, 7 атм • Тип очищаемой воды: Для бытовых нужд • Стандарт картриджа: 10ВВ • Диаметр подключения: ВР 1" • Габаритные размеры в сборе, ДхШхВ (мм) 180х194х465 мм (с кронштейном)	15000
ТК-00042017	Корпус 20ВВ (синий) ВР 1» Noyi		• Магистральный фильтр Big Blue 20 предназначен для очистки холодной воды «на входе» в дом • Минимальное давление, 2 атм • Максимальное давление, 7 атм • Тип очищаемой воды: Для бытовых нужд • Стандарт картриджа: 20ВВ • Диаметр подключения: 1" • Габаритные размеры в сборе, ДхШхВ (мм) 180х194х717 мм (с кронштейном)	18000
Солевые баки				
ТК-00042002	HY-65 литров (белый) Noyi		• ДРС(поплавковая система) в комплекте • Подключение к блоку управления: Трубка полиэтиленовая 3/8" • Подключение к канализации(перелив): Штуцер-ёлочка под шланг 12-16мм. • Наиболее корректно использовать с корпусами 8-10 • Объем: 65 литров • Вместимость реагента: 1 мешок(25кг.) таблетированной соли • Габаритные размеры, мм: 336х276х820 • Толщина стенки: 4 мм. • Цвет: белый	24000
ТК-00042003	HY-100 литров (белый) Noyi		• ДРС(поплавковая система) в комплекте • Подключение к блоку управления: Трубка полиэтиленовая 3/8" • Подключение к канализации(перелив): Штуцер-ёлочка под шланг 12-16мм. • Наиболее корректно использовать с корпусами 10-14 • Объем: 100 литров • Вместимость реагента: 37 кг. таблетированной соли • Габаритные размеры, мм: 385х318х965 • Толщина стенки: 4 мм. • Цвет: белый	30000
ТК-00042004	JS/Y-200 литров (белый) 434 Noyi		• ДРС(поплавковая система) в комплекте • Подключение к блоку управления: Трубка полиэтиленовая 3/8" • Наиболее корректно использовать с корпусами 14-18 • Объем: 200 литров • Вместимость реагента: 50 кг. таблетированной соли (2 мешка) • Габаритные размеры, мм: 593х472х1045 • Размеры колодца(шахты) мм: 100 х 975 • Толщина стенки: 5 мм. • Цвет: белый	60000

Установки обеззараживания (Ультрафиолетовые лампы)				
ТК-00042267	Установка обеззараживания воды SNXIN SQS-030 30W (УФ-лампа погружная) Noyi		• Установка обеззараживания воды предназначена для обеззараживания воды в системах коммунального и частного водоснабжения и водоподготовки, в баках и накопительных ёмкостях, прудах и бассейнах, при производстве пищевых продуктов и напитков, в фармацевтическом производстве, в системах очистки сточных, оборотных и технических вод. • Материал корпуса: Полиэтилен; • Потребляемая мощность: 30 Ватт; • Срок службы лампы: 9000 часов;	35000
ТК-00041815	Установка обеззараживания воды UV-55W с лампой Philips Hidrotek		• Производительность: 2,7 куб.м/ч. • Мощность UV лампы: 55Вт, • Ресурс: 9 000 часов. • Макс. рабочее давление: до 8 bar, • Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304L • Вход/Выход: НР3/4" • Входное напряжение: 110/240В, 50/60 Гц • Количество ламп: 1 шт.	60000
ТК-00041816	Картридж Ультрафиолетовая лампа Philips TUV HO T8 55W для корпуса УОВ UV-55W Hidrotek		• Картридж Ультрафиолетовая лампа Philips TUV HO T8 55W для корпуса УОВ UV-55W Hidrotek • Потребляемая мощность: 55 Ватт • Срок службы лампы: 9000 часов • Напряжение электрической сети - 220±10% В 50 Гц • Подключение электропитания: 2-ух контактное	50000
Ультрафильтрация				
ТК-00042011	Установка ультрафильтрации UFc-90AL с мембраной Bangmo Noyi		• Основная задача блока - уменьшение мутности. • Установки ультрафильтрации UFc-90AL(HM-90) способны фильтровать воду и пропуская через полупроницаемую мембрану, со степенью фильтрации 0,01-0,02 микрон, удаляя из воды 98% вредных веществ (органические примеси, бактерии и вирусы). • Подключение: Вход - Низ, Концентрат - Верх, Пермеат - Бок. • Максимальное давление: 0.3 МПа • Оптимальная производительность (поверхностные воды): 250 л/ч • Максимальная производительность: 700л/ч • Фильтрующий материал: Волокна PAN • Максимальное значение pH рабочей среды: от 3 до 9 • Габаритные размеры: длина 1190 мм, ширина 101мм	170000
ТК-00042012	Картридж Мембрана ультрафильтрации UF-4040 PVC Bangmo Noyi		• Мембранный элемент UFC4040 это сменный картридж в чехле из ABS пластика для корпусов мембран стандарта 4040(верх/низ) используемая в системах ультрафильтрации. • Оптимальная производительность: 250 л/ч • Максимальная производительность: 700 л/ч • Оптимальное рабочее давление: 2-4 бар Материал волокна: PAN (полиакрилон • итрил) • Размеры волокна: Внешний диаметр 1.6 мм, Внутренний диаметр 1.0 мм Площадь волокон мембраны: 4.5 м2 Тип фильтрации: Изнутри – наружу • Рекомендуемый режим работы: Тупиковый • Размеры мембраны: Длинна - 1016мм, Диаметр - 90 мм	60000

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления