

Щиты распределительные пластиковые ЩРН-ПГ предназначены для распределения электроэнергии, защиты от токов перегрузки и короткого замыкания. Возможна установка различного модульного оборудования. Благодаря высокой степени пыле- и влагозащиты IP65 данная серия может применяться в помещениях с повышенным уровнем пыли и влаги, в гаражах, производственных помещениях, подвалах, автомойках и складах. Вертикальное открывание дверцы позволяет устанавливать бокс независимо от положения соседних стен. Электрощиты изготовлены из прочного ABS-пластика.

**Применение**

Применяются в сферах производства и промышленности, а также в гражданском строительстве.

**Предназначены для:**

- дальнейшей сборки щитов распределения электроэнергии;
- защиты сетей от токов перегрузки и короткого замыкания;
- установки различного модульного оборудования.

## GEYA ЩРН-ПГ

Артикул	Наименования	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
TK-00041638	GEYA ЩРН-ПГ-5 IP65		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество рядов - 1</li> <li>• Способ монтажа - НАВЕСНОЙ</li> <li>• DIN-рейка - Да</li> <li>• Модульная ширина - 5</li> <li>• Степень защиты - IP65</li> </ul>	5625
TK-00041639	GEYA ЩРН-ПГ-8 IP65		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество рядов - 1</li> <li>• Способ монтажа - НАВЕСНОЙ</li> <li>• DIN-рейка - Да</li> <li>• Модульная ширина - 8</li> <li>• Степень защиты - IP65</li> </ul>	6565
TK-00041640	GEYA ЩРН-ПГ-12 IP65		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество рядов - 1</li> <li>• Способ монтажа - НАВЕСНОЙ</li> <li>• DIN-рейка - Да</li> <li>• Модульная ширина - 12</li> <li>• Степень защиты, IP IP65</li> </ul>	9375
TK-00041641	GEYA ЩРН-ПГ-15 IP65		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество рядов - 1</li> <li>• Способ монтажа - НАВЕСНОЙ</li> <li>• DIN-рейка - Да</li> <li>• Модульная ширина - 5</li> <li>• Степень защиты - IP65</li> </ul>	10875
TK-00041642	GEYA ЩРН-ПГ-18 IP65		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество рядов - 1</li> <li>• Способ монтажа - НАВЕСНОЙ</li> <li>• DIN-рейка - Да</li> <li>• Модульная ширина - 5</li> <li>• Степень защиты - IP65</li> </ul>	12200
TK-00041643	GEYA ЩРН-ПГ-24 IP65		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Количество рядов - 1</li> <li>• Способ монтажа - НАВЕСНОЙ</li> <li>• DIN-рейка - Да</li> <li>• Модульная ширина - 5</li> <li>• Степень защиты - IP65</li> </ul>	15940

Щиты с монтажной панелью ЩМП Rucelf являются надежной оболочкой для сборки щитов управления, автоматизации и пунктов распределения. Возможна установка различного модульного и силового оборудования.

#### Применение





Применяются в сферах производства и промышленности, а также в объектах гражданского и инфраструктурного строительства.

#### Предназначены для:

- сборщиков щитов управления;
- автоматизации и пунктов распределения.

### Щит с монтажной панелью

TK-00043920	ЩМП 02 IP31		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP31</li> <li>• Толщина металла: 0,8-1 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 250x300x155 мм</li> <li>• Вес: 2,4 кг</li> </ul>	9400
TK-00043921	ЩМП 03 IP31		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP31</li> <li>• Толщина металла: 0,8-1 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 360x300x155 мм</li> <li>• Вес: 3,3 кг</li> </ul>	13000
TK-00043922	ЩМП 04 IP31		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP31</li> <li>• Толщина металла: 0,8-1 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 400x300x155 мм</li> <li>• Вес: 3,3 кг</li> </ul>	13000
TK-00043924	ЩМП 05 IP31		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP31</li> <li>• Толщина металла: 0,8-1 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 400x400x155 мм</li> <li>• Вес: 4,4 кг</li> </ul>	14800
TK-00043926	ЩМП 06 IP31		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP31</li> <li>• Толщина металла: 0,8-1 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 500x400x155 мм</li> <li>• Вес: 5,3 кг</li> </ul>	16400
TK-00043923	ЩМП 04-2 IP31		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP31</li> <li>• Толщина металла: 0,8-1 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 400x300x220 мм</li> <li>• Вес: 3,9 кг</li> </ul>	15000
TK-00043925	ЩМП 05-2 IP31		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP31</li> <li>• Толщина металла: 0,8-1 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 400x400x220 мм</li> <li>• Вес: 5,1 кг</li> </ul>	16280
TK-00043927	ЩМП 06-2 IP31		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP31</li> <li>• Толщина металла: 0,8-1 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 500x400x220 мм</li> <li>• Вес: 5,9 кг</li> </ul>	17600

TK-00043928	ЩМП 01 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, ключ, оцинкованная монтажная панель, гермовводы, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 400x220x155 мм</li> <li>• Вес: 3,3 кг</li> </ul>	16000
TK-00043929	ЩМП 02 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, ключ, оцинкованная монтажная панель, гермовводы, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 250x300x155 мм</li> <li>• Вес: 3 кг</li> </ul>	15600
TK-00043930	ЩМП 03 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, ключ, оцинкованная монтажная панель, гермовводы, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 360x300x155 мм</li> <li>• Вес: 3,8 кг</li> </ul>	19000
TK-00043931	ЩМП 04 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, ключ, оцинкованная монтажная панель, гермовводы, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 400x300x155 мм</li> <li>• Вес: 4,2 кг</li> </ul>	19800
TK-00043933	ЩМП 05 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, ключ, оцинкованная монтажная панель, гермовводы, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 400x400x155 мм</li> <li>• Вес: 5,2 кг</li> </ul>	23800
TK-00043940	ЩМП 06 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, ключ, оцинкованная монтажная панель, гермовводы, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 500x400x155 мм</li> <li>• Вес: 6,2 кг</li> </ul>	26800
TK-00043932	ЩМП 04-2 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, гермовводы, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 400x300x220 мм</li> <li>• Вес: 4,7 кг</li> </ul>	22800
TK-00043934	ЩМП 05-2 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, гермовводы, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 400x400x220 мм</li> <li>• Вес: 5,8 кг</li> </ul>	25600
TK-00043935	ЩМП 06-2 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная монтажная панель, гермовводы, знаки электробезопасности</li> <li>• Габаритные размеры: 500x400x220 мм</li> <li>• Вес: 8,8 кг</li> </ul>	30800


Наружный учетный распределительный щит ЩРУ IP54 сочетает в себе проверенное качество и надежность отечественного производства.

Функциональный, оснащенный необходимой комплектацией для сборки, металлический корпус предназначен для последующего крепления аппаратных модулей.

Долговечность и стабильность работы изделия обеспечена специальным покрытием и степенью защиты IP54.

Удобное окошко и запирающаяся на замок дверца позволяет следить за показаниями счетчика, не открывая корпуса, что особо важно при эксплуатации оборудования в жилых, промышленных и коммерческих зданиях.

### Щит учетно-распределительный навесной

TK-00043937	ЩРУ-1Н-9 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная DIN-рейка, оцинкованная лента для крепления шин N и PE, оцинкованная панель для крепления счётчика</li> <li>• Габаритные размеры: 400x250x160 мм</li> <li>• Вес: 3,9 кг</li> </ul>	20800
TK-00043936	ЩРУ-3Н-12 IP54		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP54</li> <li>• Толщина металла: 1-1,2 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная DIN-рейка, оцинкованная лента для крепления шин N и PE, оцинкованная панель для крепления счётчика</li> <li>• Габаритные размеры: 500x300x160 мм</li> <li>• Вес: 5,24 кг</li> </ul>	27000
TK-00043938	ЩРУ 1Н-9 IP31		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP31</li> <li>• Толщина металла: 0,8-1 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная DIN-рейка, оцинкованная лента для крепления шин N и PE, оцинкованная панель для крепления счётчика</li> <li>• Габаритные размеры: 400x250x150 мм</li> <li>• Вес: 3,4 кг</li> </ul>	11400
TK-00043939	ЩРУ 3Н-12 IP31		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Степень защиты: IP31</li> <li>• Толщина металла: 0,8-1 мм</li> <li>• Комплектация: замок, 2 ключа, оцинкованная DIN-рейка, оцинкованная лента для крепления шин N и PE, оцинкованная панель для крепления счётчика</li> <li>• Габаритные размеры: 500x300x150 мм</li> <li>• Вес: 4,3 кг</li> </ul>	14400

**Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления**