

Артикул	Фото	Наименование товара	Цена розничная, Тенге
КОЛБА С КАРТРИДЖЕМ DDK			
A0002441		Свод Фильтр DDK- 250 1/2 в.р.(с картриджом органический полимерный антискалант)	11900
018660		Свод Фильтр DDK- 250 3/4 в.р.(с картриджом органический полимерный антискалант)	11900
A0002442		Свод Фильтр DDK- 400 1/2 в.р.(с картриджом органический полимерный антискалант)	14990
A0011296		Свод Фильтр DDK- 400 3/4 в.р.(с картриджом органический полимерный антискалант)	14990
КАРТРИДЖ DDK			
A0002443		Свод Картридж DDK тип 10/250 (органический полимерный антискалант)	7700
A0002444		Свод Картридж DDK тип 10/400 (органический полимерный антискалант)	10500
СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ DDK			
018661		Свод Сменный комплект DDK тип 250мл (органический полимерный антискалант)	7200
018662		Свод Сменный комплект DDK тип 400мл (органический полимерный антискалант)	9800

ФИЛЬТР СВОД ДЛЯ БОЙЛЕРОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

A0005715		SF100b для бойлера и стиральных машин 3/4 в.р. - 3/4 н.р.	4200
----------	---	--	------

КОМПЛЕКТ DDK ДЛЯ ГРУБОЙ ОТЧИСИ

A0005716		DDK Mt10 комплект с картриджем из полипропилена 10мкм, ключем, кронштейном и колбой 1/2 в.р. Латунь	5400
----------	---	---	------

ЭКОФИЛЬТР ПРОТИВ НАКИПИ СТИРОВИТ, ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

<p>TK- 00043815</p>		<p>Предназначен для защиты ТЭНа и барабана стиральной машинки от накипи, белого налета, и коррозии. В результате применения увеличивается срок эксплуатации Вашей машинки, экономится электроэнергия и моющие средства. Ресурс - 300 стирок Объем наполнителя - 100 мл Температура обрабатываемой воды +5...+30 С Рабочая температура нагреваемой воды +5...+90 С Рабочее давление: до 0,6 МПа (6 атм.) Присоединительный размер - 3/4" Срок эксплуатации - 10 месяцев Срок годности - 3 года</p>	4200
<p>TK- 00043816</p>		<p>Сменный комплект для фильтра TK-00043815 Свод СТИРОВИТ Объем 200 мл.</p>	4200
<p>TK- 00043817</p>		<p>Сменный комплект для фильтра TK-00043815 Свод СТИРОВИТ Объем 400 мл.</p>	6200

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ