Электромеханические аксессуары

MTC

Алматы, ул. Бегалина 31 Менеджер оптовых продаж: +7 727 2412081(112 / 106) +7 707 3800007 irrigation@mps.kz Сервис центр: +7 747 5574608 Алматы, Бегалина 31 көш. Көтерме менеджер: +7 727 2412081 (112/106) +7 707 3800007 irrigation@mps.kz Сервис орталығы: +7 747 5574608

Цены om 2 июля 2024 г.

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге					
Электро-поплавковый включатель									
003419	Прямоугольный		 Рабочее напряжение - 220 V Максимальный - 16 A Длина кабеля - 5 м. Ттах 40 °C Степень защиты - IP - 68 	7500					
013373	т ірямоў і Ольный		 Рабочее напряжение - 220 V Максимальный - 16 A Длина кабеля - 10 м. Ттах 40 °С Степень защиты - IP - 68 	10500					
013375	Круглый		 Рабочее напряжение - 220 V Максимальный - 16 A Длина кабеля - 5 м. Ттах 40 °С Степень защиты - IP - 68 	7500					
13374			 Рабочее напряжение - 220 V Максимальный - 16 A Длина кабеля - 10 м. Ттах 40 °С Степень защиты - IP - 68 	10500					
013376	Груша		 Рабочее напряжение - 220 V Максимальный - 16 A Длина кабеля - 5 м. Ттах 40 °С Степень защиты - IP - 68 	19500					
	Поплавок для холодной воды Candan								
	CANDAN поплавок		• Диаметр - 15 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Ттах 80 °C • Производство - Турция						
			• Диаметр - 20 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Ттах 80 °C • Производство - Турция						
003338			• Диаметр - 25 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Ттах 80 °C • Производство - Турция	7500					
			• Диаметр - 32 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Ттах 80 °C • Производство - Турция						
			• Диаметр - 40 • Производство - Турция • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax 80 °C						
			 Диаметр - 50 Рабочее давление - 3-6 bar Максимально давление - 10 bar Ттах 80 °С Производство - Турция 						

Поплавок для горячей воды Candan								
A0009504			• Диаметр - 15 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Ттах 80 °C • Производство - Турция	5500				
A0009505	CANDAN поплавок нержавейка		• Диаметр - 20 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Ттах 80 °C • Производство - Турция	6800				
A0009506			• Диаметр - 25 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Ттах 80 °C • Производство - Турция	8200				
		Автоматический Ц	Ц АРОВЫЙ КЛАПАН					
007412			• Диаметр - 15 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Тмах 70 °C	3500				
007413	Поплавковый шаровый клапан крепление внутри ёмкости		• Диаметр - 20 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Тмах 70 °C	4000				
A0011025			• Диаметр - 25 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Тмах 70 °C	4500				
A0011028	Поплавковый шаровый клапан крепление снаружи ёмкости		• Диаметр - 15 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Тмах 70 °C	3500				
A0011027			• Диаметр - 20 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Тмах 70 °C	4000				
A0011026			• Диаметр - 25 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Тмах 70 °C	4500				
		Емкость фитин	ІГИ ДЛЯ ВОДЫ					
TK- 00041591			• Диаметр - 15	1400				
TK- 00041592			• Диаметр -20	1800				
TK- 00041593	Емкость фитинги для		• Диаметр -25	2400				
TK- 00041594	воды нержавейка		• Диаметр -32	3600				
TK- 00041595			• Диаметр - 40	4500				
TK- 00041596		• Диаметр -50	6000					
Электроконтактный манометр с ручной регулировкой								
006973	E06	UCCS PORT WINDS NO HEISER WIND	• Резьба - 8мм (1/4) • Диапазон регулировки давления - 0 до 6 вак • Максимальная нагрузка - 2,2 кw • Рабочее напряжение - 220 V • Параметры работы - включение / отключение	12500				
006974	E10		Резьба - 8мм (1/4) Диапазон регулировки давления - 0 до 10 ваг Максимальная нагрузка - 2,2 кw Рабочее напряжение - 220 V Параметры работы - включение / отключение	12500				

Контроллер управления насосом									
A0002895	DIGITAL	PIGITAL DE	• Диапазон регулировки давления - 1,6 до 7,2 вак • Максимальная мощность насоса - 2 кВт. • Рабочее напряжение - 220 V • Резьба соединения - 10мм. н.р. • Погрешность манометра - 100мбар • Система автоматического перезапуска • Защита от сухого хода	12500					
TK- 00042493	Реле давления PICKS PM/5		• Диапазон регулировки давления - 1 до 5 вак • Резьба соединения - 1/4" в.р. • Рабочее напряжение - 220 V	3200					
TK- 00042494	Реле давления PICKS PM/12		• Диапазон регулировки давления - 3 до 12 вак • Резьба соединения - 1/4" в.р. • Рабочее напряжение - 220 V	4000					
TK- 00042495	Реле давления PICKS PT/12		• Диапазон регулировки давления - 3 до 12 вак • Резьба соединения - 1/4" в.р. • Рабочее напряжение - 280 V	5000					
	Контроллер уровня воды								
A0006607	DF-96A	EUF-SEA Was can Proceed Assembly Law Europe White Company of the Company of the Company White Company of the Company White	• Максимальная нагрузка на контакты реле - 16A • Рабочее напряжение - 220 V • Размеры - 126x88x51мм.	6500					
A0006608	DF-96B		Mаксимальная нагрузка на контакты реле - 20A Pабочее напряжение - 220 V Pазмеры - 126х88х51мм.	6500					
A0006609	DF-96C		Mаксимальная нагрузка на контакты реле - 20A Pабочее напряжение - 380 V Pазмеры - 126х88х51мм.	6500					
017838	DF-96D монтаж на дин рейку	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	• Максимальная нагрузка на контакты реле - 16A • Рабочее напряжение - 220 V • Размеры - 126х88х51мм.	7500					
A0003877	C61F-GP монтаж на дин рейку	Today	• Максимальная нагрузка на контакты реле - 16A • Рабочее напряжение - 220 V • Размеры - 126х88х51мм.	4500					
A0015948	Датчик уровня жидкости GRL8		• Длина 1,5 м.	6500					
A0003878	Датчик уровня жидкости SP-1		• Длина 1,5 м.	1980					

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления