

Vitron

Внутрипольные конвектора

Цены от 2 августа 2024 г.






Алматы, ул. Бегалина 31
 Менеджер оптовых продаж:
 +7 727 2412081(112 / 106)
 +7 707 3800007
 irrigation@mps.kz
 Сервис центр:
 +7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 кеш.
 Кетерме менеджер:
 +7 727 2412081 (112/106)
 +7 707 3800007
 irrigation@mps.kz
 Сервис орталығы:
 +7 747 5574608

Артикул	Наименование	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА)				
A0015097	Vitron BK 090-260- 600		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 133 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 600 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	85900
A0015096	Vitron BK 090-260- 700		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 186 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 700 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	93900
A0002302	Vitron BK 090-260- 1000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 346 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	113900
A0002303	Vitron BK 090-260- 1250		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 480 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1250 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	131900
A0002304	Vitron BK 090-260- 1500		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 613 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	154900
A0014683	Vitron BK 090-260- 1700		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 719 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1700 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	156900
A0002305	Vitron BK 090-260- 1750		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 746 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1750 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	193900
A0002306	Vitron BK 090-260- 2000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 879 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	199900

A0015094	Vitron BK 090-260- 2100		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 932 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2100 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	217900
A0015095	Vitron BK 90-260- 2200		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 986 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2200 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	229900
P0002913	Vitron BK 090-260- 2500		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 1146 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	249900


КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ 24 ВОЛЬТ)

TK- 00045275	Vitron BKB 090-260- 700		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 837 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 700 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	149900
TK- 00045276	Vitron BKB 090-260- 1000		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 1554 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	196900
TK- 00045277	Vitron BKB 090-260- 1250		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 2151 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1250 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	249900
TK- 00045278	Vitron BKB 090-260- 1500		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 2749 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	279900
TK- 00045279	Vitron BKB 090-260- 1750		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 3346 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1750 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	325900
TK- 00045280	Vitron BKB 090-260- 2000		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 3944 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	370900
TK- 00045281	Vitron BKB 090-260- 2500		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 5139 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	429900
			<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 24 вольт • Теплоотдача, Вт - 5139 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	

КОНВЕКТОР ВНУТРИПОЛЬНЫЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ (С ВЕНТИЛЯТОРОМ 220 ВОЛЬТ)

A0002307	Vitron BKB 090-260- 1000		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 220 вольт • Теплоотдача, Вт - 1554 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	176900
A0012590	Vitron BKB 090-260- 1250		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 220 вольт • Теплоотдача, Вт - 2151 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1250 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	243900
A0002309	Vitron BKB 090-260- 1500		<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 220 вольт • Теплоотдача, Вт - 2749 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1500 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	259900
A0011423	Vitron BKB 090-260- 1750		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 3346 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 1750 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	289900
A0002976	Vitron BKB 090-260- 2000		<ul style="list-style-type: none"> • Теплоотдача, Вт - 3944 • Количество труб в теплообменнике - 2 • Высота, мм. - 90 • Ширина, мм. - 260 • Длина, мм. - 2000 • Глубина, мм - 90 • Диаметр резьбы - 1/2" • Максимальное давление, бар - 16 	361900

ПУЛЬТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ VITRON W-THERM WW

TK- 00045282	Vitron W-therm WW (110V-240VAC, fan control 0-10V, Wifi) белый		<p>Стеклопанель сенсорная белая</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управление вентилятором 0-10 В постоянного тока - 7 дней, будний / выходной, круглосуточный график - 4 временных периода с разделением на будни и выходные дни - Цветной емкостный сенсорный экран - Блокировка сенсорного экрана - Датчик NTC3950, 10K - Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц - Wifi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4ghz - Потребляемая мощность: <1 Вт - Релейная нагрузка 5 А - Степень защиты: IP20 - Температура эксплуатации: 0...+45°C - Температура влажности: 5-95% (без конденсата) - Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×45 мм - Монтажная высота: 1500 мм - Для 2-х трубных систем. 	55900
-----------------	---	---	---	-------

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ