


Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
ЭЛЕКТРО-ПОПЛАВКОВЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ				
003419	Прямоугольный		<ul style="list-style-type: none"> • Рабочее напряжение - 220 V • Максимальный - 16 A • Длина кабеля - 5 м. • Tmax. - 40 °C • Степень защиты - IP - 68 	7500
013373			<ul style="list-style-type: none"> • Рабочее напряжение - 220 V • Максимальный - 16 A • Длина кабеля - 10 м. • Tmax. - 40 °C • Степень защиты - IP - 68 	10500
013375	Круглый		<ul style="list-style-type: none"> • Рабочее напряжение - 220 V • Максимальный - 16 A • Длина кабеля - 5 м. • Tmax. - 40 °C • Степень защиты - IP - 68 	7500
13374			<ul style="list-style-type: none"> • Рабочее напряжение - 220 V • Максимальный - 16 A • Длина кабеля - 10 м. • Tmax. - 40 °C • Степень защиты - IP - 68 	10500
013376	Груша		<ul style="list-style-type: none"> • Рабочее напряжение - 220 V • Максимальный - 16 A • Длина кабеля - 5 м. • Tmax. - 40 °C • Степень защиты - IP - 68 	19500
Поплавок для холодной воды CANDAN				
001343	CANDAN поплавок		<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 15 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 20 °C • Производство - Турция 	5300
003337			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 20 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 20 °C • Производство - Турция 	6800
003338			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 25 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 20 °C • Производство - Турция 	7500
003339			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 32 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 20 °C • Производство - Турция 	18500
003340			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 40 • Производство - Турция • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 20 °C • Производство - Турция 	22500
003341			<ul style="list-style-type: none"> • ДИАМЕТР - 50 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 20 °C • Производство - Турция 	24500

ПОПЛАВОК ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ SANDAN

A0009504	CANDAN поплавок нержавеющейка		<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 15 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 80 °C • Производство - Турция 	5500
A0009505			<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 20 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 80 °C • Производство - Турция 	6800
A0009506			<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 25 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 80 °C • Производство - Турция 	8200

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШАРОВЫЙ КЛАПАН

007412	Поплавковый шаровый клапан крепление внутри ёмкости		<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 15 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Tmax. - 70 °C 	3500
007413			<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 20 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Tmax. - 70 °C 	4000
A0011025			<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 25 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Tmax. - 70 °C 	4500
A0011028	Поплавковый шаровый клапан крепление снаружи ёмкости		<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 15 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Tmax. - 70 °C 	3500
A0011027			<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 20 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Tmax. - 70 °C 	4000
A0011026			<ul style="list-style-type: none"> • Диаметр - 25 • Рабочее давление - 0,1 - 1МПа • Tmax. - 70 °C 	4500


ЕМКОСТЬ ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДЫ


TK-00041591	Емкость фитинги для воды нержавеющейка		• Диаметр - 15	1400
TK-00041592			• Диаметр -20	1800
TK-00041593			• Диаметр -25	2400
TK-00041594			• Диаметр -32	3600
TK-00041595			• Диаметр - 40	4500
TK-00041596			• Диаметр -50	6000

ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ






006973	E06		<ul style="list-style-type: none"> • Резьба - 8мм (1/4) • Диапазон регулировки давления - 0 до 6 bar • Максимальная нагрузка - 2,2 kw • Рабочее напряжение - 220 V • Параметры работы - включение / отключение 	12500
006974	E10		<ul style="list-style-type: none"> • Резьба - 8мм (1/4) • Диапазон регулировки давления - 0 до 10 bar • Максимальная нагрузка - 2,2 kw • Рабочее напряжение - 220 V • Параметры работы - включение / отключение 	12500

Контроллер управления насосом

A0002895	DIGITAL		<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон регулировки давления - 1,6 до 7,2 бар • Максимальная мощность насоса - 2 кВт. • Рабочее напряжение - 220 V • Резьба соединения - 10мм. н.р. • Погрешность манометра - 100мбар • Система автоматического перезапуска • Защита от сухого хода 	12500
----------	---------	---	--	-------

TK-00042493	Реле давления PICKS PM/5		<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон регулировки давления - 1 до 5 бар • Резьба соединения - 1/4" в.р. • Рабочее напряжение - 220 V 	3200
TK-00042494	Реле давления PICKS PM/12		<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон регулировки давления - 3 до 12 бар • Резьба соединения - 1/4" в.р. • Рабочее напряжение - 220 V 	4000
TK-00042495	Реле давления PICKS PT/12		<ul style="list-style-type: none"> • Диапазон регулировки давления - 3 до 12 бар • Резьба соединения - 1/4" в.р. • Рабочее напряжение - 280 V 	5000

Контроллер уровня воды

A0006607	DF-96A		<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная нагрузка на контакты реле - 16А • Рабочее напряжение - 220 V • Размеры - 126x88x51мм. 	6500
A0006608	DF-96B		<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная нагрузка на контакты реле - 20А • Рабочее напряжение - 220 V • Размеры - 126x88x51мм. 	6500
A0006609	DF-96C		<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная нагрузка на контакты реле - 20А • Рабочее напряжение - 380 V • Размеры - 126x88x51мм. 	6500
017838	DF-96D монтаж на дин рейку		<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная нагрузка на контакты реле - 16А • Рабочее напряжение - 220 V • Размеры - 126x88x51мм. 	7500
A0003877	C61F-GP монтаж на дин рейку		<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная нагрузка на контакты реле - 16А • Рабочее напряжение - 220 V • Размеры - 126x88x51мм. 	4500
A0015948	Датчик уровня жидкости GRL8		<ul style="list-style-type: none"> • Длина 1,5 м. 	6500
A0003878	Датчик уровня жидкости SP-1		<ul style="list-style-type: none"> • Длина 1,5 м. 	1980

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления