







Цены от 5 сентября 2024 г.

### КОНТРОЛЛЕРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ




Артикул	Фото	Наименование товара	Характеристики	Цена розничная тенге
A0016062		C-DIAL 4 зоны внутренний открытый 220/24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питание - 220/24V, а так же 2 батарейки(AA)1.5 v</li> <li>• Стандарт защиты - ip68</li> <li>• Возможность подключения датчика дождя</li> <li>• Сохраняет программы во время отключения электроэнергии</li> </ul>	30000
A0016063		C-DIAL 6 зон внутр- енний открытый 220/24V		32000
A0016064		I-DIAL 4 зоны внутренний закрытый	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питание - 220/24V, а так же 2 батарейки(AA)1.5 v</li> <li>• Стандарт защиты - ip68</li> <li>• Возможность подключения датчика дождя</li> <li>• Сохраняет программы во время отключения электроэнергии</li> </ul>	41500
A0016065		I-DIAL 6 зоны внутренний закрытый		44000
A0016066		I-DIAL 8 зон внутр- енний закрытый		61000
A0016067		I-DIAL 12 зон внутренний закрытый		75000
A0016068		I-DIAL 4 зоны наружный закрытый	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питание - 220/24V, а так же 2 батарейки(AA)1.5 v</li> <li>• Стандарт защиты - ip68</li> <li>• Возможность подключения датчика дождя</li> <li>• Сохраняет программы во время отключения электроэнергии</li> </ul>	60000
A0016069		I-DIAL 6 зон наружный закрытый		67000
A0016070		I-DIAL 8 зон наружный закрытый		84000
A0016071		I-DIAL 12 зон наружный закрытый		105000
TK- 00045139		I-DIAL R 6 зон наружный закрытый (подзаряжаемый) 220/9V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питание - Аккумуляторная бата- рея: Литий-ионный 2000 мАч 3,6 В</li> <li>• Стандарт защиты - ip68</li> <li>• Возможность подключения дат- чика дождя</li> <li>• Сохраняет программы во время отключения электроэнергии</li> <li>Совместим с Luce Vision и Turbina Vision для подзарядки</li> </ul>	70000
TK- 00045140		I-DIAL R 8 зон наружный закрытый (подзаряжаемый) 220/9V		86000
TK- 00045133		ZENIT 6 зон WIFI наружный открытый	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Управляет электромагнитными клапанами 24 В переменного тока</li> <li>• Внутренний трансформатор Электропитание: 220 В перемен- ного тока, 50-60 Гц</li> <li>• Связь: Bluetooth 5.0</li> <li>• Совместимость с Nuvola WiFi Vision для соединения Wi-Fi 2,4 ГГц</li> <li>• Встроенная перезаряжаемая ре- зервная батарея для сохранения времени (7 дней)</li> </ul>	112000
A0016098		ZENIT 8 зон WIFI наружный открытый		116000
TK- 00045134		ZENIT 12 зон WIFI наружный открытый		122500
A0016099		ZENIT 16 зон WIFI наружный открытый		130000
TK- 00041054		Модуль подключения Nuvola Wifi для пульта ZENIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 В переменного тока 50 Гц</li> <li>• Bluetooth 5.0 для обмена данными с блоками управления Vision</li> <li>• Макс. расстояние связи: до 100 (прямая видимость)</li> <li>• Рабочая температура -10 - 85°C</li> <li>• Корпус из ABS</li> </ul>	65000

TK-00045135		Pure Vision 2.0 на 4 зоны 9V Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питания: Литий-ионный 18650 2000 мАч</li> <li>• Стандарт защиты - ip68</li> <li>• Совместим с турбиной Vision и световой панелью Luce Vision для подзарядки</li> </ul>	70000
TK-00045136		Pure Vision 2.0 на 6 зоны 9V Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Совместим с Nuvola WiFi Vision для подключения по Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц</li> <li>• Возможность подключения датчика дождя</li> </ul>	80000
A0016060		Контроллер для клапана от батареек AMICO PRO - 2 зоны 9V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питание - 2 батарейки(AA)1.5</li> <li>• Стандарт защиты - ip68</li> <li>• Возможность подключения датчика дождя</li> <li>• Сохраняет программы во время отключения электроэнергии</li> </ul>	55000
A0016061		Контроллер для клапана от батареек AMICO PRO - 4 зоны 9V		58000
TK-00045141		Контроллер для клапана от батареек AMICO PRO R2 (Подзаряжаемый) - 2 зоны 9V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питание - Литий-ионный 18650 2000 мАч 3,6 В</li> <li>• Зеленая энергия: два способа зарядки: солнечная панель и водяная турбина</li> <li>• Стандарт защиты - ip68</li> <li>• Возможность подключения датчика дождя</li> <li>• Сохраняет программы во время отключения электроэнергии</li> </ul>	64000
TK-00045142		Контроллер для клапана от батареек AMICO PRO R2 (Подзаряжаемый) - 4 зоны 9V		68000
TK-00045138		Таймер Zero Pressure для капельного полива от батареек 1 зона	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питание - 2 батарейки(AA)1.5</li> <li>• Входная внутренняя резьба 3/4"</li> <li>• Выходная внешняя резьба 3/4" с быстроразъемным соединением</li> <li>• Рабочее давление: минимум 0 - максимум 8 бар</li> <li>• Максимальный расход 30 л/мин</li> </ul>	18000
A0016059		Таймер от батареек с Э/К Dn 25 AMICO PRO+EV150 1" F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питание от 2 щелочных 1,5 в (AA)</li> <li>• Диафрагмовый электрический клапан 9 В постоянного тока</li> <li>• Рабочее давление 1-12 бар</li> <li>• Расход 70 л/мин.</li> <li>• Стандарт защиты - ip68</li> <li>• Возможность подключения датчика дождя</li> </ul>	45000
A0016056		Таймер от батареек AMICO+ 1 зона 9V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Питание от 2 щелочных 1,5 в (AA)</li> <li>• Съёмный блок управления</li> <li>• Мембранный электрический клапан 9 В постоянного тока</li> <li>• Рабочее давление 1-6 бар</li> <li>• Расход 5 - 40 л/мин.</li> <li>• Размеры: 9,7x12,3x18,5 см.</li> </ul>	31000
A0016057		Таймер от батареек AMICO+2 - 2 зоны 9V		43000
<b>ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО</b>				
TK-00045132		Зарядное устройство Турбина для зарядки литиевых батарей	<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр: 5 мм</li> <li>Материал: ПВХ</li> <li>Двухсторонний IP68 быстрый соединитель с внутренней резьбой (максимальный диаметр: 18 мм)</li> </ul>	40000
TK-00045137		Зарядное устройство (солнечная панель) для литиевых батарей	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разъем IP68 совместим с устройствами Vision</li> <li>Длина кабеля: 5 м</li> <li>Диапазон температур -10 - 85 °С</li> <li>Максимальное генерируемое напряжение: 5 В постоянного тока</li> <li>Максимальная вырабатываемая мощность: 0,5 Вт</li> </ul>	25000


## Многожильный медный кабель RVVP

A0002048		Многожильный медный кабель RVVP 3x0.75 мм	480
A0002049		Многожильный медный кабель RVVP 5x0.75 мм	730
A0002050		Многожильный медный кабель RVVP 7x0.75 мм	980
A0002052		Многожильный медный кабель RVVP 10x0.75 мм	1450
A0002053		Многожильный медный кабель RVVP 12x0.75 мм	1695
A0002054		Многожильный медный кабель RVVP 14x0.75 мм	1945
A0007343		Многожильный медный кабель RVVP 16x0.75 мм	2250




## Клапан Электромагнитный

A0016072		E.V.RN 155 PLUS FC 24VAC - 1" H/P	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Давление: 1-12 бар</li> <li>• Температура: +4° C - 70° C</li> <li>• Расход: 30 - 90 л/мин.</li> <li>• Самоочищающийся дозирующий</li> <li>• Штифт из нержавеющей стали</li> </ul>	9000
A0016076		E.V.RN 155 PLUS FC 9VDC (AMP) - 1" H/P		15500
A0016112		E.V.RN 155 PLUS FC 24VAC - 1" B/P-H/P		9450
TK-00045146		RN 160 PLUS 1" B/P 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Давление: 1-12 бар</li> <li>• Температура: +4° C - 70° C</li> <li>• Расход: 75 - 325 л/мин.</li> <li>• Самоочищающийся дозирующий</li> <li>• Штифт из нержавеющей стали</li> </ul>	14500
A0016074		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC - 1"1/2 B/P		26000
A0016113		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC 1"1/2 B/P-H/P		23850
A0016073		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC 1"1/4 B/P		21000
A0016075		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC 2" B/P		35000
TK-00045145		Регулятор давления для эл-маг клапанов от 1 до 7 бар	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Давление на входе: макс. 12 бар</li> <li>• Минимальный перепад давления: 1,0 бар</li> <li>• Температура: минимум +4°C, максимум 70°C</li> <li>• Универсальная установка на всех Rain электрические клапаны</li> </ul>	32500




## Комплект Коллекторов

A0016114		Комплект PVC Коллектор на 4 Клапана Электромагнитных 1"BP 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Простая установка на стены технических помещений, также в клапанный бокс</li> <li>• Его особая конструкция упрощает поддерживать порядок и техническое обслуживание системы орошения</li> </ul>	44500
A0016115		Комплект PVC Коллектор на 4 Клапана Электромагнитных 1"BP 9V		62000




## Клапанный Бокс

TK-00045144		111 EzOpen Квадратный маленький 310*228*319	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал черного корпуса: полипропилен</li> <li>• Материал зеленого корпуса: полиэтилен</li> <li>• Материал крышки: полиэтилен</li> </ul>	8000
A0016108		113 EzOpen Квадратный 400*275*330		13000
A0016109		115 EzOpen Квадратный 555*385*330		18000
A0016111		Круглый Маленький PZCM RN 15 152*229	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал черного корпуса: полипропилен</li> <li>• Материал зеленого корпуса: полиэтилен</li> <li>• Материал крышки: полиэтилен</li> </ul>	3000
A0016110		Круглый Большой PZCM RN 25 253*261		4500
A0016079		С встроенным краном Dn20 220x200x120мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал корпуса: полипропилен</li> <li>• Материал крышки: полиэтилен</li> <li>• Материал клапана: цинковый сплав</li> </ul>	10000



## ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

TK-00045143		Клапанный бокс с встроенным краном Dn20 (ЗАПЧАСТЬ - ЗАПАСНАЯ КРЫШКА)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Материал крышки: полиэтилен (PE HD)</li> </ul>	3500
A0016055		Запасной блок питания для пультов 220/24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Блок питания подходит для всех моделей контролеров Rain Pro</li> </ul>	10000
A0016077		Запасной соленоид для электромагнитного клапана 24V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Давление: 1-12 бар</li> <li>• Температура: +4° C - 70° C</li> </ul>	6000
A0016078		Запасной соленоид для электромагнитного клапана 9V		10500

## ДАТЧИК ДОЖДЯ

TK-00045147		Датчик дождя для контроллера ACQUA JACK с разъемом для Amico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Совместим со всеми типами контроллеров (как с питанием от батареи, так и с напряжением 24 В переменного тока)</li> <li>• Гибкая опора</li> <li>• Проводка нормально замкнута</li> <li>• Градация выпадения осадков: 3, 6, 9 и 18 мм</li> <li>• Длина кабеля: 7,5 м (входит в комплект)</li> <li>• Гигроскопичные диски для поглощения дождевой воды</li> <li>• Высокая гибкость при любом монтаже (стена, столб, крыша, водосточный желоб и т.д.)</li> </ul>	20500
TK-00045148		Датчик дождя для контроллера ACQUA CLICK - METAL		23000
A0016080		Датчик дождя для контроллера ACQUA CLICK		18000




## ФОРСУНКИ И ДОЖДЕВАТЕЛИ

A0016081		S020-4 с промывочным соплом	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота: 10 см</li> <li>• Регулировка дуги: 90°-360°</li> <li>• Расход: 0.63–20,4 л/мин.</li> <li>• Рабочее давление: 1.0 - 2.5 бар</li> </ul>	1200
A0016082		S020-4 с форсункой 8A		1500
A0016083		S020-4 форсунка 10A		1500
A0016084		S020-4 форсунка 12A		1500
A0016085		S020-4 форсунка 15A		1500
A0016086		S020-4 с форсункой 17A		1500
TK-00045149		Спринклер серии RN S030 BODY06 с промывочным соплом без форсунки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота: 15 см</li> <li>• Рабочее давление: 1,4 - 4,8 бар</li> <li>• Вход: 1/2" внутренняя резьба</li> </ul>	3500
TK-00045150		Спринклер серии RN S030 BODY12 с промывочным соплом без форсунки		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота: см</li> <li>• Рабочее давление: 1,4 - 4,8 бар</li> <li>• Вход: 1/2" внутренняя резьба</li> </ul>



A0016090		Роторный Дождеватель серии S050 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота: 15.2 см</li> <li>• Регулировка дуги: 40°-360°</li> <li>• Расход: 2.8-14.4 л/мин.</li> <li>• Рабочее давление: 2.7 - 3.45 бар</li> </ul>	6500
A0016091		Роторный Дождеватель серии S075 3/4"		7500
TK-00045151		Роторный Дождеватель серии S050 S 1/2»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота: 15.2 см</li> <li>• Регулировка дуги: 40°-360°</li> <li>• Расход: 2.8-14.4 л/мин.</li> <li>• Рабочее давление: 2.7 - 3.45 бар</li> </ul>	6500
A0016097		Туманная форсунка для капельной трубы 360°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулируемый поток и радиус</li> <li>• Расход 0 - 119 л/ч.</li> <li>• Радиус: 0 - 3,75 м</li> <li>• Давление: 0,5 - 2,5 бар</li> </ul>	320
TK-00045152		Форсунка Ротатор 100 90-270	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расход 0,83 - 3,40 л/мин.</li> <li>• Радиус: 2,07 - 4,57 м</li> <li>• Давление: 2,07 - 3,45 бар</li> </ul>	4500
TK-00045155		Форсунка Ротатор 100 360		4500
TK-00045153		Форсунка Ротатор 200 90-270	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расход 1,29 - 5,34 л/мин.</li> <li>• Радиус: 4,87 - 5,79 м</li> <li>• Давление: 2,07 - 3,45 бар</li> </ul>	4500
TK-00045156		Форсунка Ротатор 200 360		4500
TK-00045154		Форсунка Ротатор 300 90-270	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расход 3,03 - 11,73 л/мин.</li> <li>• Радиус: 7,92 - 8,23 м</li> <li>• Давление: 2,07 - 3,45 бар</li> </ul>	4500
TK-00045157		Форсунка Ротатор 300 360		4500
A0016092		8A Green	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулируемый поток и радиус</li> <li>• Расход 1.48 - 18.7 л/мин.</li> <li>• Радиус: 2.74 - 5.49 м</li> <li>• Давление: 1.38 - 3.45 бар</li> </ul>	700
A0016093		10A Blue		700
A0016094		12A Brown		700
A0016095		15A Black		700
A0016096		17A Grey		700
A0016087		FN15CS 1.2x9.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулируемый поток и радиус</li> <li>• Расход 1.5 - 4.9 л/мин.</li> <li>• Радиус: 1.2 - 9.8 м</li> <li>• Давление: 1.5 - 2.0 бар</li> </ul>	700
A0016089		FN15ES 1.2x4.6		700
A0016088		FN15SS 1.5x9.8		700

### PVC Фитинги

A0016103		Коллектор на 4 выхода 1»ВР	PVS фитинги предназначены для распределения воды в системе полива. многовыводовая система предназначена для управления и контроля потока воды в нескольких направлениях одновременно	6100	
A0016102		Коллектор на 3 выхода 1»ВР		4600	
A0016101		Коллектор на 2 выхода 1»ВР		3150	
A0016104		Отвод 90° 25вр-25вр		1450	
A0016107		Отвод 90° 25вр-25нр		1100	
A0016106		Переход 25нр-25вр		900	
A0016105		Тройник 25нр-25вр- 25вр		1530	
A0016100		Заглушка 1»В/Р			500