

THERMOS

Антифриз для систем отопления

Цены от 19 ноября 2024 г.



Алматы, ул. Бегалина 31
 Менеджер оптовых продаж:
 +7 727 2412081(112 / 106)
 +7 707 3800007
 irrigation@mps.kz
 Сервис центр:
 +7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 кеш.
 Көтерме менеджер:
 +7 727 2412081 (112/106)
 +7 707 3800007
 irrigation@mps.kz
 Сервис орталығы:
 +7 747 5574608

Теплоноситель термос THERMOS это низкозамерзающий антифриз, предназначенный для систем отопления и кондиционирования.
 Используется в качестве рабочей жидкости как концентрат при температуре от -65 С до +112 С.
 Изготавливается на основе этиленгликоля либо пропиленгликоля легко разбавляется дистиллированной водой.

- Препятствует образованию накипи;
- Не нарушает целостность деталей из резины, пластика, металлов;
- Препятствует коррозии металлических деталей;
- Стабилен и надежен в работе;
- Обладает хорошей теплоемкостью;
- Оптимален при работе с циркуляционными насосами;
- Подходит для систем конвекторного типа;
- Не содержит силикатов, нитрозоаминов, фосфатов и аминов.

Артикул	Наименование товаров	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
A0017364	Антифриз THERMOS -65 °С красный 10л Этиленгликоль		<ul style="list-style-type: none"> • Основа этиленгликоль • Температура замерзания -65 °С • Цвет красный • Объем (вес) 10 кг 	8500
A0017363	Антифриз THERMOS -65 °С зеленый 10л Пропиленгликоль		<ul style="list-style-type: none"> • Основа пропиленгликоль • Температура замерзания -65 °С • Цвет зеленый • Объем (вес) 10 кг 	12500

Теплоноситель «THERMOS- 65» - это классический антифриз для систем отопления, используется как концентрат, с характеристиками от -65 С до +112 С
 Данный теплоноситель разбавляется дистиллированной водой согласно таблицы

Температура начала кристаллизации	Теплоноситель	Вода
-50°С	7 л.	1 л.
-40°С	3,5 л.	1 л.
-30°С	2 л.	1 л.
-15°С	1 л.	1 л.

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ