



Артикул	Фото	Наименование товара	Цена розничная, Тенге	Цена оптовая, Доллар
КОЛБА С КАРТРИДЖЕМ DDK				
A0002441		Свод Фильтр DDK- 250 1/2 в.р.(с картриджем органический полимерный антискалант)	13900	19
018660		Свод Фильтр DDK- 250 3/4 в.р.(с картриджем органический полимерный антискалант)	13900	19
A0002442		Свод Фильтр DDK- 400 1/2 в.р.(с картриджем органический полимерный антискалант)	16900	24
A0011296		Свод Фильтр DDK- 400 3/4 в.р.(с картриджем органический полимерный антискалант)	16900	24
КАРТРИДЖ DDK				
A0002443		Свод Картридж DDK тип 10/250 (органический полимерный антискалант)	8900	13
A0002444		Свод Картридж DDK тип 10/400 (органический полимерный антискалант)	11900	17
СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ DDK				
018661		Свод Сменный комплект DDK тип 250мл (органический полимерный антискалант)	8200	12
018662		Свод Сменный комплект DDK тип 400мл (органический полимерный антискалант)	11100	16

ФИЛЬТР СВОД ДЛЯ БОЙЛЕРОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

A0005715		SF100b для бойлера и стиральных машин 3/4 в.р. - 3/4 н.р.	4800	6,5
----------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	------	-----

КОМПЛЕКТ DDK ДЛЯ ГРУБОЙ ОТЧИСИ

A0005716		DDK Mt10 комплект с картриджем из полипропилена 10мкм, ключем, кронштейном и колбой 1/2 в.р. Латунь	6200	8,5
----------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----

ЭКОФИЛЬТР ПРОТИВ НАКИПИ СТИРОВИТ, ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

TK-00043815		<p>Предназначен для защиты ТЭНа и барабана стиральной машинки от накипи, белого налета, и коррозии.</p> <p>В результате применения увеличивается срок эксплуатации Вашей машинки, экономится электроэнергия и моющие средства. Ресурс - 300 стирок</p> <p>Объем наполнителя - 100 мл</p> <p>Температура обрабатываемой воды +5...+30 С</p> <p>Рабочая температура нагреваемой воды +5...+90 С</p> <p>Рабочее давление: до 0,6 МПа (6 атм.)</p> <p>Присоединительный размер - 3/4"</p> <p>Срок эксплуатации - 10 месяцев</p> <p>Срок годности - 3 года</p>	4800	6,5
TK-00043816		Сменный комплект для фильтра TK-00043815 Свод СТИРОВИТ Объем 200 мл.	4800	6,5
TK-00043817		Сменный комплект для фильтра TK-00043815 Свод СТИРОВИТ Объем 400 мл.	7100	9,6

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ