

# SONOFF устройства для умного дома


Цены от 24 декабря 2024 г.



Алматы, ул. Бегалина 31  
Менеджер оптовых продаж:  
+7 727 2412081(103)  
+7 707 8110004  
begalin.electro@mps.kz

Алматы, Бегалина 31 кеш.  
Көтерме менеджер:  
+7 727 2412081 (103)  
+7 707 8110004  
begalin.electro@mps.kz

Артикул	Наименование товара	Фото	Описание	Цена розничная, тенге
A0014296	SONOFF NSPanel интерактивная панель для управления умным домом		УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ SONOFF, НЕОГРАНИЧЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКРАННЫМИ ВИДЖЕТАМИ, НАСТРОЙКА ТЕРМОСТАТА, ПРОСМОТР СТАТИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И ГРУППОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВСЕ ЭТО ДОСТУПНО В NSPanel Pro Совместим с многим количеством платформ и продуктов, таких как Home Assistant, Освещение Philips Hue, Освещение Yeelight, ESP32-CAM и т. д.	35000
A0010838	SONOFF RF Bridge 433 МГц		SONOFF RF BRIDGE МОЖЕТ КОНВЕРТИРОВАТЬ СИГНАЛЫ БОЛЬШИНСТВА УСТРОЙСТВ, РАБОТАЮЩИХ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 433 0,92 МГц в Wi-Fi. ДОБАВИВ БЕСПРОВОДНОЙ МОСТ RF В ПРИЛОЖЕНИЕ IOS / ANDROID eWeLink WiFi Вы можете добавить до четырех устройств RM433 RF или датчиков аварийных сигналов.	9000
A0010836	SONOFF MINI миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель		SONOFF MINI - ЭТО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК. Позволяет автоматизировать Вашу бытовую технику с помощью приложения eWeLink через смартфон, планшет или голосовую команду.	4800
A0010829	SONOFF Basic R2 WiFi реле для управления электроприборами 220v 10A		SONOFF BASIC R2 - ПОЗВОЛЯЕТ УПРАВЛЯТЬ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ЧЕРЕЗ eWeLink прямо с Вашего телефона или с помощью Amazon Alexa и Google Assistant МАКСИМАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ - 250V МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА ТОКА - 10A МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ - 2,2кВт	3650
A0015478	SONOFF WiFi SPM-4Relay реле для управления электроприбором 4 реле		РАБОТАЕТ В ПАРЕ С УСТРОЙСТВОМ SPM-MAIN для сбора, мониторинга и хранения информации о расходе электроэнергии. Всего к одному SPM-MAIN можно подключить до 32 четырёхканальных SPM-4Relay. Что позволяет отслеживать 128 устройств. Поддерживаемый сигнал Wi-Fi РАЗМЕР КОРПУСА 250 x 90 x 67 мм НАПЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 100-240V МОЩНОСТЬ до 20A на канал МАТЕРИАЛ КОРПУСА ПЛАСТИК	37500
A0010831	SONOFF 4CH PRO R3 WiFi 4-х канальное реле для управления электроприборами		SONOFF 4CHPROR3 - ЭТО 4-Х КАНАЛЬНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕЛЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, УМНЫМ ДОМОМ. РЕЛЕ ИМЕЕТ 4 КАНАЛА, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ И ДРУГОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ ОДНОВРЕМЕННО В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ ВАШЕГО ДОМА.	19500

TK-00041369	Sonoff MINI R4 Extreme WiFi реле мини		SONOFF MINI R4 - ЭТО ЭКСТРЕМАЛЬНО КОМПАКТНАЯ ВЕРСИЯ ОБЫЧНОГО РЕЛЕ SONOFF BASIC R2, СОЗДАНА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ УСТАНОВКИ В ПОДРОЗЕТНИКИ И КОММУТАЦИОННЫЕ КОРОБКИ, ДАЖЕ ДЛЯ САМЫХ МАЛЫХ СТАНДАРТНЫХ ЕВРО КОРОБОК ДЛЯ РОЗЕТОК. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОБАВЛЕНЫ ДВА ВЫХОДА S1 И S2 ДЛЯ СВЯЗИ РЕЛЕ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	6750
A0010842	SONOFF iFan03 Управление потолочным вентилятором		SONOFF iFAN03 ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 433 RF ПУЛЬТОМ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ВЫ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧАТЬ И ОТКЛЮЧАТЬ ВЕНТИЛЯТОР И РЕГУЛИРОВАТЬ ЕГО СКОРОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ.	12200
A0010841	SONOFF RM433 Пулът дистанционного управления		ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ - SONOFF BASICRF, BASICRFR3, SLAMPFR, iFAN03, D1, 4CHPROR2, СЕРИИ TX, 433 RF BRIDGE И ДРУГИХ УСТРОЙСТВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ПРОТОКОЛ 433 СВЯЗИ. ПРОСТОТА СОПРЯЖЕНИЯ - НАЖМИТЕ ЛЮБУЮ КНОПКУ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ С УСТРОЙСТВАМИ ПРОСТОТА УСТАНОВКИ - БЫСТРАЯ УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ КЛЕЙКОЙ ЛЕНТЫ 3М ИЛИ ВИНТОВ	3940
A0010840	SONOFF GK-200MP2-B Беспроводная Wi-Fi IP камера		ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО Wi-Fi И ETHERNET, РАЗРЕШЕНИЕ 1080P КАМЕРА ПОВОРОТНАЯ 360 2 ИНФРАКРАСНЫХ СВЕТОДИОДА НОЧНОГО ВИДЕНИЯ, РАССТОЯНИЕ 15 МЕТРОВ ПРИСУТСТВУЕТ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И МГНОВЕННОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ КАМЕРА ОСНАЩЕНА МИКРОФОНОМ	18000
A0015479	SONOFF CAM Slim Беспроводная Wi-Fi IP камера		БОЛЕЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЯЗИ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЩАТЬСЯ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ, СЕМЬЕЙ, ПОСЕТИТЕЛЯМИ ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК И МИКРОФОН. ЗАПИСЬ ВИДЕО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ДВИЖЕНИЯ, КАЖДОЕ СОБЫТИЕ ЗАПИСЫВАЕТСЯ ДО 5 МИНУТ, ФИКСИРУЕТ ДЛЯ ВАС КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ. УСТАНОВИТЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕРИОД ОБНАРУЖЕНИЯ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ КОЛИЧЕСТВО НЕНУЖНЫХ ТРЕВОГ В ПЕРИОДЫ НИЗКИХ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК	17600
A0010828	SONOFF S26TPF -DE Умная розетка с дистанционным управлением через WiFi, 220В, 10А		МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 2200 Вт ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ: 10А, 90-250 В AC(50/60Hz); РАБОТАЕТ - GOOGLE HOME, GOOGLE HOME MINI, РАЗМЕР: 97*56*72 мм;	6000
A0010827	SONOFF S55TPF-DE IP55 Умная розетка с дистанционным управлением через WiFi, 220В, 10А		МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 2200 Вт ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ: 10А, 90-250 В AC(50/60Hz); РАБОТАЕТ - GOOGLE HOME, GOOGLE HOME MINI, РАЗМЕРЫ : 85*70*70 мм	8400

A0010839	SONOFF DW-2 Wi-Fi Датчик открытия дверей, окон (RF433 MHz, умный дом)		АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ ПЕРЕДАЮТСЯ НА SONOFF RF BRIDGE 433 - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОСТ, ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ РЧ - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 433 МГц и РЧ-СИГНАЛИЗАЦИЯ. МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ РАДИОКАНАЛА: 200 м АНТЕННА: ВСТРОЕННАЯ ТОК В ДЕЖУРНОМ РЕЖИМЕ МЕНЕЕ 1 мкА ПИТАНИЕ: БАТАРЕЯ 12В ВЕС: 45 г	4125
TK-00041370	PIR3-RF Wireless RF PIR Датчик движения		ЭЛЕМЕНТОМ ПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БАТАРЕЙКА CR2450. ДАТЧИКИ ОТЛИЧАЮТСЯ БОЛЬШОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ. В СЦЕНАРИЯХ ИМЕЮТ ТОЛЬКО ОДИН ТРИГГЕР. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К RFBIDGE ДАТЧИКИ МОЖНО ПОДКЛЮЧАТЬ КАК «ОПОВЕЩЕНИЕ» - ТОГДА ВАМ БУДУТ ПРИХОДИТЬ PUSH-УВЕДОМЛЕНИЯ У ДАТЧИКОВ НЕТ ЗАДЕРЖКИ ПО ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДА В РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ.	4875
TK-00041371	Кронштейн для датчика движения PIR3-RF		БАЗА ДЛЯ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ MOTION SENSOR-BASE. ПОДХОДИТ ДЛЯ SONOFF PIR3-RF И SONOFF SNZB-03.	1315
A0010843	SONOFF D1 Диммер Wifi мини-переключатель		УМНЫЙ ДИММЕР ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ ДВУМЯ СПОСОБАМИ С ТЕЛЕФОНА И С ПУЛЬТА ДУ 433 MHz ПЛАВНАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА, НУЖНОЙ ЯРКОСТИ В ЗАДАННОЕ ВРЕМЯ. ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА СВЕТА.	7500
TK-00045398	SONOFF Настенный WIFI сенсорный выключатель TX Ultimate T5-1C-86 белый встраиваемый		ОДНОКЛАВИШНЫЙ WIFI ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SONOFF TX ULTIMATE T5-1C-86, БЕЛЫЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАДРАТНУЮ МОНТАЖНУЮ КОРОБКУ. РАБОТАЕТ В ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ 100-240V, ПОДДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ ДО 10А. ОТЛИЧАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ И СТЕКЛЯННОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ. УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ WIFI 2.4 ГГц И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.	15375
TK-00045399	SONOFF Настенный WIFI сенсорный выключатель TX Ultimate T5-2C-86 белый встраиваемый		ДВУХКЛАВИШНЫЙ WIFI ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SONOFF TX ULTIMATE T5-2C-86, БЕЛЫЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАДРАТНУЮ МОНТАЖНУЮ КОРОБКУ. РАБОТАЕТ В ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ 100-240V, ПОДДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ ДО 10А. ОТЛИЧАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ И СТЕКЛЯННОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ. УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ WIFI 2.4 ГГц И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.	15940
TK-00045400	SONOFF Настенный WIFI сенсорный выключатель TX Ultimate T5-3C-86 белый встраиваемый		ТРЕХКЛАВИШНЫЙ WIFI ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SONOFF TX ULTIMATE T5-3C-86, БЕЛЫЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ В КВАДРАТНУЮ МОНТАЖНУЮ КОРОБКУ. РАБОТАЕТ В ДИАПАЗОНЕ НАПРЯЖЕНИЯ 100-240V, ПОДДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ ДО 10А. ОТЛИЧАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ И СТЕКЛЯННОЙ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ. УПРАВЛЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ WIFI 2.4 ГГц И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.	16315

TK-00041372	SONOFF Настенный WIFI выключатель M5-1C-86		Одноклавишный WIFI выключатель SONOFF M5-1C-86 предназначен для установки в углубленную монтажную коробку квадратной формы. Питание 100 до 240V с нагрузкой до 10А. Выключатель оборудован кнопкой с самовозвратом. WIFI выключатель поддерживает управление по WIFI в диапазоне 2.4ГГц.	9375
TK-00041373	SONOFF Настенный WIFI выключатель M5-2C-86		Двухклавишный WIFI выключатель SONOFF M5-2C-86 предназначен для установки в углубленную монтажную коробку квадратной формы. Питание 100 до 240V с нагрузкой до 10А. Выключатель оборудован кнопкой с самовозвратом. WIFI выключатель поддерживает управление по WIFI в диапазоне 2.4ГГц.	9750
TK-00041374	SONOFF Настенный WIFI выключатель M5-3C-86		Трехклавишный WIFI выключатель SONOFF M5-3C-86 предназначен для установки в углубленную монтажную коробку квадратной формы. Питание 100 до 240V с нагрузкой до 10А. Выключатель оборудован кнопкой с самовозвратом. WIFI выключатель поддерживает управление по WIFI в диапазоне 2.4ГГц.	10315
A0012710	SONOFF Умный сенсорный выключатель HomeKit Sonoff TX T0EU1C 1 канал белый Wi-Fi		Поддерживает APPLE HomeKit, предоставляет возможность удобного управления элементами освещения (включения/выключения). Выключатель оснащен сенсорной панелью, а также поддерживает удаленный контроль через приложения.	9750
A0012711	SONOFF Умный сенсорный выключатель HomeKit Sonoff TX T0EU2C 2 канала белый Wi-Fi		Поддерживает APPLE HomeKit, предоставляет возможность удобного управления элементами освещения (включения/выключения). Выключатель оснащен сенсорной панелью, а также поддерживает удаленный контроль через приложения.	10875
A0012712	SONOFF Умный сенсорный выключатель HomeKit Sonoff TX T0EU3C 3 канала белый Wi-Fi		Поддерживает APPLE HomeKit, предоставляет возможность удобного управления элементами освещения (включения/выключения). Выключатель оснащен сенсорной панелью, а также поддерживает удаленный контроль через приложения.	12100

A0012713	SONOFF Умный сенсорный выключатель HomeKit Sonoff TX T3EU1C 1 канал черный Wi-Fi		SONOFF TX T3EU1C – Сенсорный умный выключатель, совместимый с HomeKit. Имеет 1 канал управления. Цвет - черный. Поддерживает подключение по Wi-Fi. Стильный и функциональный выбор для вашего умного дома.	10875
A0012714	SONOFF Умный сенсорный выключатель HomeKit Sonoff TX T3EU2C 2 канала черный Wi-Fi		Двухканальный сенсорный умный выключатель. Совместим с HomeKit. Цвет - черный. Подключение по Wi-Fi. Современный дизайн и высокая функциональность для вашего умного дома.	11870
A0012715	SONOFF Умный сенсорный выключатель HomeKit Sonoff TX T3EU3C 3 канала черный Wi-Fi		Трехканальный сенсорный умный выключатель. Совместим с HomeKit. Цвет - черный. Подключение по Wi-Fi. Эффективное решение для автоматизации освещения и управления устройствами в вашем умном доме.	13315
A0015476	SONOFF TH Origin THR316 реле температуры и влажности		Работает с Ewelink, Яндекс Алиса, Mi Home, Google Assistant, SmartThings, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google Nest Основное приложение - eWELINK Разъем RJ9 4P4C Рабочая температура: -40 до +80°C Рабочая влажность: от 0 до 100% Длина кабеля: 0.5 м Максимальная сила тока (А)16	8625
A0015477	SONOFF TH Origin THR316D реле температуры и влажности		Работает с Ewelink, Яндекс Алиса, Mi Home, Google Assistant, SmartThings, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google Nest Основное приложение - eWELINK Разъем RJ9 4P4C Рабочая температура: -40 до +80°C Рабочая влажность: от 0 до 100% Длина кабеля: 0.5 м Максимальная сила тока (А)16	10050
A0015474	SONOFF TH Origin THR320 реле температуры и влажности		Работает с Ewelink, Яндекс Алиса, Mi Home, Google Assistant, SmartThings, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google Nest Основное приложение - eWELINK Разъем RJ9 4P4C Рабочая температура: -40 до +80°C Рабочая влажность: от 0 до 100% Длина кабеля: 0.5 м Максимальная сила тока (А)20	10350
A0015475	SONOFF TH Origin THR320D реле температуры и влажности		Работает с Ewelink, Яндекс Алиса, Mi Home, Google Assistant, SmartThings, Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap, Google Home, Google Nest Может работать и без интернета, только в локальной сети Основное приложение - eWELINK Разъем RJ9 4P4C Рабочая температура: -40 до +80°C Рабочая влажность: от 0 до 100% Длина кабеля: 0.5 м Максимальная сила тока (А)20	12200

A0016346	SONOFF THS01 AM2301 Датчик температуры и влажности		<p>ДАТЧИК РАБОТАЕТ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ РЕЛЕ СЕРИИ SONOFF TH ORIGIN          Тип датчика температуры: резистивный.          Диапазон температуры -40 + 80 С          Тип датчика влажности: емкостной.          Диапазон измерения влажности: 0-99.9%          Питание: 3.1- 5.5 В.          Размер: 58*27*13 мм.</p>	4125
A0010832	SONOFF TH 16 WiFi реле температуры и влажности		<p>Мониторинг температуры и влажности в реальном времени          Автоматический режим включения и отключение по заданной температуре или влажности          Возможность установить ручной режим. Дистанционное включения и отключение приборов даже без подключенных датчиков.          Таймеры обратного отсчета для включения и отключения в указанное время.</p>	6375
A0010835	SONOFF AM2301 Датчик температуры и влажности для реле TH-16		<p>ДАТЧИК РАБОТАЕТ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ SONOFF TH10A / SONOFF TH16A.          Тип датчика температуры: резистивный.          Диапазон температуры -40 + 80 С          Тип датчика влажности: емкостной.          Диапазон измерения влажности: 0-99.9%          Питание: 3.1- 5.5 В.          Размер: 60*26*12 мм.</p>	3565
A0010833	SONOFF SI 7021 Датчик температуры и влажности для реле TH-16		<p>Диапазон измерения температуры от -10 ° С до + 85 ° С и от 0 до 80% относительной влажности.</p>	3565
A0010834	SONOFF DS18B20 Датчик температуры для реле TH-16		<p>Диапазон измерения -55 - 125 градусов по Цельсию.          Датчик температуры DS18B20 контролирует температуру в реальном времени для вашего дома или на открытом воздухе.</p>	2625
A0010846	SONOFF AL560 5M Удлинительный кабель для датчиков DS18B20 / Si7021 / AM2301	 <p>5M Cable For DS18B20/SI7021/MS01</p>	<p>SONOFF AL560 5M Удлинительный кабель для датчиков DS18B20 / Si7021 / AM2301</p>	2065
A0010851	SONOFF 5050RGB-2m Smart RGB LED светодиодная лента		<p>Срок эксплуатации - 25000 часов          Световой поток: 300 люмен/м          Напряжение 12 В постоянного тока</p>	4000

A0010850	SONOFF 5050RGB-5m Smart RGB LED светодиодная лента		Срок эксплуатации - 25000 часов Световой поток: 300 люмен/м Напряжение 12 В постоянного тока	9375
A0010848	SONOFF L1-2m Smart RGB LED светодиодная лента с регулируемой яркостью Wi-Fi		Срок эксплуатации :25000 часов Световой поток: 300 люмен/м Входное напряжение: AC100-240V 50-60HZ 0,6A; Выходное напряжение: 12 В постоянного тока 24-клавишный ИК-пульт дистанционного управления	14000

**Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления**