




Привода для ворот

Артикул	Наименование товара	Фото	Описание	Цена розничная, Тенге
Привода для распашных ворот				
000874	Foresee F-600		Автоматика для распашных,ворот комплектация: • Привод для распашных • Фото элементы • Световая сигнализация желтая • Удаленный брелок 2шт.	214500
009493	Foresee F-700		Автоматика для распашных, комплектация: • Привод для распашных • Удаленный брелок 2шт.	316800
Привода для откатных ворот				
A0016333	Foresee F-500DG		Комплектация: • Привод F-500DG до (1600кг) • 2 пульта, фотоэлементы	144745
A0006603	DDK JY2A-750W		Комплектация: • Привод DDK JY2A-750W до (1500кг) • Удаленный брелок	107580
A0006604	DDK JY2A-1500W		Комплектация: • Привод DDK JY2A-1500W до (2500кг) • Удаленный брелок	177485
A0011503	DDK JY2A-260W		Комплектация: • Привод DDK JY2A-260W до (500кг) • Удаленный брелок 2шт.	75240
A0012899	DDK JY7-280W		Комплектация: • Привод DDK JY7-280W до (500кг) • Удаленный брелок 2шт.	80445
A0014684	DDK JY9-370W		Комплектация: • Привод DDK JY9-370W до (800кг) • Удаленный брелок 2шт.	103125
A0014685	DDK JY9-370W с Wi-Fi модулем		Комплектация: • Привод DDK JY9-370W до (800кг) • Удаленный брелок 2шт.	100650
A0014686	DDK JY9-750W		Комплектация: • Привод DDK JY9-750W до (1500кг) • Удаленный брелок 2шт.	112200
A0014687	DDK JY9-750W с Wi-Fi модулем		Комплектация: • Привод DDK JY9-750W до (1500кг) • Удаленный брелок 2шт.	123750
Привода для промышленных ворот				
009497	F-850BX 220V		• Площадь ворот, м² - 25 • Напряжение питания, В - 220-240 • Крутящий момент, Нм - 50 • Двигатель, В - 220 • Диапазон рабочих температур, °C -20 +55 • Класс защиты IP - IP54	216245
Зубчатая рейка				
000845	Зубчатая рейка STEEL RACK		Применяется для ворот оснащенных автоматикой Размеры: • Толщина - 7 мм. • Высота - 30 мм. • Длина - 1005 мм.	3520

TK-00046751	Зубчатая рейка болт крепления (бобышка) M8 x 25 мм		Диаметр фланца: 20 мм Диаметр под фланцем: 15 мм Общая высота: 25 мм	750
ФУРНИТУРА ДЛЯ КОНСОЛЬНЫХ СИСТЕМ				
TK-00047387	Консольная система комплект QIJUN GATE с регулировочной подставкой для роликовой системы		• Нагрузка до 400кг • Габариты 70*59*3.5, 6000мм.	71000
TK-00047388	Консольная система комплект QIJUN GATE с регулировочной подставкой для роликовой системы		• Нагрузка до 400кг • Габариты 70*59*3.5, 8000мм.	87750
A0010872	Консольная система комплект CW-1 XG8S		• Нагрузка до 500кг • Габариты 69*59*3.5мм 5.8метра	84500
A0010873	Консольная система комплект CW-2 XG8M		• Нагрузка до 800кг • Габариты 89*74*4.5мм 5.8метра	146875
Ролики и тележки				
000847	Концевой Ролик GW8S для Рельса CW-1 до 400кг		70 * 60 мм.	3550
000848	Концевой Ролик GW8M для Рельса CW-2 до 800кг		94 * 85мм.	3750
000849	Концевой Ролик GW8L для Рельса CW-3 до 1600кг		136 * 142 мм.	5155
A0008986	Ролик для ворот на уголке HT1V30		• Ролик для ворот 10*16*35мм.	845
A0008987	Ролик для ворот на уголке HT1V40		• Ролик для ворот 12*20*44мм.	1075
A0008988	Ролик для ворот на уголке HT1V50		• Ролик для ворот 15*25*57мм.	1475
A0008989	Ролик для ворот на уголке HT1V60		• Ролик для ворот 17*28*64мм.	1980
A0008990	Ролик для ворот на уголке HT1V70		• Ролик для ворот 20*35*80мм.	1970
A0008991	Ролик для ворот на уголке HT1V80		• Ролик для ворот 20*35*85мм.	2600
A0008992	Ролик для ворот на уголке HT1V90		• Ролик для ворот 20*36*100мм.	3755
A0008993	Ролик для ворот на уголке HT1V100		• Ролик для ворот 22*35*105мм.	4335
A0008994	Ролик для ворот на уголке HS1V60		• Ролик для ворот 17*28*7мм.	1235
A0008995	Ролик для ворот на уголке HS1V70		• Ролик для ворот 20*29*11мм.	1650
A0008996	Ролик для ворот на уголке HS1V80		• Ролик для ворот 20*29*16мм.	2045

A0008997	Ролик для ворот на уголке HS1V90		• Ролик для ворот 20*29*12мм.	2475
A0008998	Ролик для ворот на уголке HS1V100		• Ролик для ворот 22*30*17мм.	3095
A0008999	Ролик для ворот на уголке HS1V120		• Ролик для ворот 22*32*22мм.	4645
TK-00043193	Нейлоновый ролик NL25X40		Диаметр - 25 мм. Высота - 40 мм.	1145
TK-00043194	Нейлоновый ролик NL30X40		Диаметр - 30 мм. Высота - 40 мм.	1235
TK-00043195	Нейлоновый ролик NL40X44		Диаметр - 40 мм. Высота - 44 мм.	2215
TK-00043196	Нейлоновый ролик NL40X60		Диаметр - 40 мм. Высота - 60 мм.	2805
TK-00043197	Нейлоновый ролик NL40X100		Диаметр - 40 мм. Высота - 100 мм.	4535
TK-00043198	Нейлоновый ролик NL40X120		Диаметр - 40 мм. Высота - 120 мм.	5155
TK-00043199	Нейлоновый ролик NL40X150		Диаметр - 40 мм. Высота - 150 мм.	6395
TK-00043200	Нейлоновый ролик NL40X250		Диаметр - 40 мм. Высота - 250 мм.	9595
TK-00043201	Нейлоновый ролик NLS01A		Диаметр - 43 мм. Высота - 38 мм.	1235
A0008983	Ролик для навесной консоли GG01A		• Вес ворот до 100 кг. • Размеры 25 мм.	1295
A0008984	Ролик для навесной консоли GG01B		• Вес ворот до 180 кг. • Размеры 44 мм.	2200
A0008985	Ролик для навесной консоли GG01C		• Вес ворот до 380 кг. • Размеры 55 мм.	4125
TK-00048544	Тележка с роликами CW-1 XL8SSJ с регулировочной пластиной для консоли CW-1 XG8S		• Вес ворот до 500 кг. • Размеры 150x100x10мм.	14625
000858	Тележка с роликами CW-1 XL8S		• Вес ворот до 400 кг. • Размеры 48x12.5x40мм.	14000
000859	Тележка с роликами CW-2 XL8M		• Вес ворот до 800 кг. • Размеры 68x15x162мм.	33000
000860	Тележка с роликами CW-3 XL8G		• Вес ворот до 1600 кг. • Размеры 13x30x247мм.	105000
A0002713	Тележка с роликами для навесной консоли GL03A		• Вес ворот до 150 кг. • Размеры 25 мм.	2045
A0002714	Тележка с роликами для навесной консоли GL03B		• Вес ворот до 300 кг. • Размеры 38 мм.	2685
A0002715	Тележка с роликами для навесной консоли GL03C		• Вес ворот до 500 кг. • Размеры 55 мм.	5830


Направляющие скобы

000851	Роликовая направляющая 41RG		• Для тележки с роликами CW-3 • Размеры 165*210*200 мм.	6185
000852	Роликовая направляющая 41RM		• Для тележки с роликами CW-1, CW-2 • Размеры 130x170x220 мм.	3095
A0002720	Роликовая направляющая KJ09A для CW-1		• Для балки 400 кг. • 165x210x55мм.	4125
A0002721	Роликовая направляющая KJ09B для CW-2		• Для балки 800 кг. • 140x185x55мм.	4535
A0002722	Роликовая направляющая KJ09C для CW-3		• Для балки 1600 кг. • 180x260x70мм.	8455
A0008973	Роликовая направляющая KJ08A		• Размеры 115x195x60 мм.	4125
A0008974	Роликовая направляющая KJ07A		• Размеры 160*60 мм.	2000
A0008975	Роликовая направляющая KJ07B		• Размеры 160*60 мм.	2610
A0008976	Роликовая направляющая KJ07C		• Размеры 200*100 мм.	4125
A0008977	Роликовая направляющая KJ06A		• Размеры 165x64 мм.	3095
A0008978	Роликовая направляющая KJ06B			3925
TK-00042947	Заглушка HG8S для рельсы CW-1 XG8S		• Максимальная нагрузка до 400кг • Размеры 69*59*3.5мм 5.8метра	1235
TK-00042948	Заглушка HG8M для рельсы CW-2 XG8M		• Максимальная нагрузка до 800кг • Размеры 89*74*4.5мм 5.8метра	1590
TK-00042949	Закладная DZ8S для тележки с роликами CW-1 XL8S		• Размеры площадки 190*140 мм. • Длина шпилек 250 мм. • Диаметр шпилек 16 • Максимальная нагрузка 2530 кг.	5775
TK-00042950	Закладная DZ8M для тележки с роликами CW-2 XL8M		• Размеры площадки 300*150 мм. • Длина шпилек 250 мм. • Резьба шпилек 16 • Максимальная нагрузка 3875 кг.	8800

Петля для ворот с вращающейся пластиной				
TK-00043202	Верхняя петля для ворот JL97A		- Размеры площадки - 110*109 мм. - Размеры крепления - 40*70 мм.	5170
TK-00043203	Верхняя петля для ворот JL97B		- Размеры площадки - 110*119 мм. - Размеры крепления - 50*80 мм.	5245
TK-00043204	Верхняя петля для ворот JL97C		- Размеры площадки - 110*129 мм. - Размеры крепления - 60*90 мм.	5985
TK-00043205	Верхняя петля для ворот JL97D		- Размеры площадки - 150*156 мм. - Размеры крепления - 70*100 мм.	13565
TK-00043206	Верхняя петля для ворот с JL97E		- Размеры площадки - 150*166 мм. - Размеры крепления - 80*110 мм.	14325
TK-00043207	Нижняя петля для ворот JL98A		- Размеры площадки - 70*120 мм. - Размеры крепления - 37*40 мм.	4205
TK-00043208	Нижняя петля для ворот JL98B		- Размеры площадки - 70*120 мм. - Размеры крепления - 37*50 мм.	4335
TK-00043209	Нижняя петля для ворот JL98C		- Размеры площадки - 70*140 мм. - Размеры крепления - 37*60 мм.	5535
TK-00043210	Нижняя петля для ворот JL98D		- Размеры площадки - 100*160 мм. - Размеры крепления - 42*70 мм.	10975
TK-00043211	Нижняя петля для ворот JL98E		- Размеры площадки - 100*160 мм. - Размеры крепления - 42*80 мм.	12085
A0008979	Роликовая направляющая KJ17A		Размеры 310x38 мм.	3465
Соединительные муфты				
A0008980	Соединительная муфта для рельсы GTJ01A		Размеры 45x46x4 мм.	2045
A0008981	Соединительная муфта для рельсы GTJ01B		Размеры 59x61x4 мм.	2495
A0008982	Соединительная муфта для рельсы GTJ01C		Размеры 79x71x4 мм.	2945
Направляющие рельсы				
000853	Направляющая рельса CW-1 XG8S 5.8м.		- Вес до 500 кг. - Размеры 69x59x3.5 мм.	39750
000854	Направляющая рельса CW-2 XG8M 5.8м.		- Вес до 800 кг. - Размеры 89x74x4.5 мм.	84500
000855	Направляющая рельса CW-3 XG8G 5.8м.		- Вес до 1600 кг. - Размеры 140x140x6 мм.	173250
A0005959	Направляющий рельс навесной GG01A 5.8м.		- Вес до 250 - 350 кг. - Размеры 35x32x1.5 мм.	2765
A0005960	Направляющий рельс навесной GG01B 5.8м.		- Вес до 350 - 400 кг. - Размеры 50x46x2 мм.	3095
A0005961	Направляющий рельс навесной GG01C 5.8м.		- Вес до 400 - 450 кг. - Размеры 60x70x2 мм.	4335


Крепления для навесной консоли				
A0002716	Крепления для навесной консоли TJ05A		• Размеры 60x50x4 мм.	1745
A0002717	Крепления для навесной консоли TJ05B		• Размеры 70x65x4 мм.	2065
A0002718	Крепления для навесной консоли TJ05C		• Размеры 80x85x4 мм.	2475
Уловители концевого ролика				
000861	Уловители концевого ролика ES8S для CW-1		• Вес до 400 кг. • Размеры 80x80x75 мм.	2250
000862	Уловители концевого ролика ES8M для CW-2		• Вес до 800 кг. • Размеры 105x108x80 мм.	3100
000863	Уловители концевого ролика ES8L для CW-3		• Вес до 1600 кг. • Размеры 155x152x82 мм.	4690
Ограничители				
016202	Ограничитель MX02A		• Размеры 100x50x8 мм.	930
A0008972	Ограничитель MX04A		• Размеры 146x100x10 мм.	1695
016203	Ограничитель MX04B		• Размеры 110x130x8 мм.	1955

Внешние приемники, модули, реле

A0011468	RTU5024 Blue 3G Version		RTU5024 - это многофункциональный удаленный контроллер реле, предназначенный для открытия дверей, управления воротами, включения/отключения оборудования, работы с системами парковки. Устройство устанавливают в местах, где требуется удаленное включение/отключение оборудования по бесплатному звонку с мобильного телефона	40800
A0013098	RTU5024 Red 3G Version			40800
A0011156	Smart Garage door opener Wi-Fi		Возможно открыть или закрыть дверь с помощью приложения TuYa. Голосовое управление: Вы можете активировать устройство открывания двери гаража, установив голосовой режим, совместимый с устройством Alexa или Google Assistant, или подъезжая к двери гаража	16500
A0010138	Беспроводная кнопка DL-30 1 реле AC/DC 12-36v		Беспроводная кнопка DL-30 - это устройство, предназначенное для беспроводного управления различными системами и устройствами	13490
A0012146	Универсальный внешний приемник FW-YET402-V3.0		2-х каналный WI-FI 300-868MHZ	10400
A0011147	Универсальный внешний приемник FW-YK402-V2.0		2-х каналный 300-868MHZ	6825
A0011141	Универсальный внешний приемник RX-MULTI		2-х каналный 300-868MHZ	7300
A0005914	Универсальный внешний приемник для автоматики ворот и шлагбаума		2-х каналный 300-868MHZ	10075
000839	EXTERNAL RECEIVER		• 2-х каналный внешний приемник	6188
000842	EXTERNAL RECEIVER FA20		• 4-х каналный внешний приемник	14454
A0005914	Универсальный внешний приемник 2-х каналный		• Универсальный внешний приемник 2-х каналный для автоматики ворот и шлагбаума 300-868MHZ	10075


A0012145	Универсальный внешний приемник RF REVERTER V3.0		Wi-Fi 300-868 mHz	13325
A0011136	Универсальный внешний приемник JJ-JS-092		2-х канальный 315/433.92 mHz	6175
A0011087	Универсальный внешний приемник JJ-JS-092		2-х канальный 315/433.92 mHz комплект 2 пульта	8940
Детекторы магнитной петли				
TK- 00046744	Детектор магнитной петли 1-но канальный QN570-1-220в		РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: AC220V Чувствительность: ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РЕГУЛИРОВКИ Частота: 20 кГц ~ 170 кГц ВРЕМЯ РЕАКЦИИ: 10 мс РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -20°C ~ +65°C Относительная влажность: ≤90% БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ СИГНАЛА: БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ / ОГРАНИЧЕНО 300 мс МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТУР: 8 м × 1 м РЕЖИМ ВЫХОДА: РЕЛЕ ДАЛЬНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ: ОПТИМАЛЬНО В ПРЕДЕЛАХ 10 МЕТРОВ РАЗМЕРЫ: 38 мм × 75 мм × 105 мм	21125
TK- 00046745	Детектор магнитной петли 2-х канальный QN570-2-220в			38675
Удаленные брелки				
TK- 00043475	Дубликат пульта от ворот 084 HCS301		• Рабочая частота 433.92 mHz • Тип чипа 301 • Совместим с автоматикой DoorHan и Foresee	4400
TK- 00043476	Дубликат пульта от ворот 2147 HCS301		• Рабочая частота 433.92 mHz • Тип чипа 301 • Совместим с автоматикой DoorHan и Foresee	4400
TK- 00043477	Дубликат пульта от ворот 003 HCS301		• Рабочая частота 433.92 mHz • Тип чипа 301 • Совместим с автоматикой DoorHan и Foresee	4400
A0003874	BFT MITTO-2		• 2-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	6375
A0003876	CAME TOP 432 EE		• 2-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	6750
A0006605	JCB-07 со слайдером		• 2-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	4125

A0006606	JCB-08		• 2-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	4125
A0003875	NICE FLOR-S		• 2-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	5800
A0015342	TRANSMITTER 2-PRO		• 2-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	4550
005382	2-х канальный удаленный брелок REMOTE CONTROL (FR36)		• 2-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	5625
A0004627	REMOTE CONTROL (FR12)		• 2-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	6000
A0004626	REMOTE CONTROL (FR38)		• 2-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	4315
A0015343	TRANSMITTER 4		• 4-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	4550
A0001597	BFT MITTO-4		• 4-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	5820
A0004625	REMOTE CONTROL (FR46)		• 4-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	4500
A0009152	REMOTE CONTROL (FR49)		• 4-х канальный удаленный брелок • Рабочая частота 433.92 mHz	5225
A0000272	MULTI 4		• Универсальный пульт многочастотный 300-900 mHz	4000
A0005919	MULTI JJ-CRC-SM12-DP		• Универсальный пульт • Многочастотный 300-900 mHz	4000
A0011140	FW-019KB со слайдером		• Универсальный пульт • Многочастотный 300-900 mHz	3250
A0011139	FW-YK074AIO		• Универсальный пульт • Многочастотный 300-900 mHz	4875

A0011150	FW-YK027 фиксирующий код		• Универсальный пульт • Многочастотный 300-900 mHz	3250
A0011149	FW-YK027 плавающий код		• Универсальный пульт • Многочастотный 300-900 mHz	3250
Световые сигнализации				
A0005917	Smart Flash light JD-02		Рабочее напряжение: 12-265V AC/ DC Номинальная мощность: <3 Вт Частота мигания: 1 Гц Рабочая температура: -20°C ~ +60°C Степень защиты: IP54	7200
A0005915	Smart Flash light with antenna JD-06		РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 12-265V AC/DC Номинальная мощность: <3 Вт Частота мигания: 1 Гц РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: -20°C ~ +60°C СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP54	7200
TK- 00046740	FLASHING LIGHT QN430-RGB		• Источник питания - AC/DC 12-265V • Частота режима - 1 сек • Максимальное потребление - 2Вт • Диапазон рабочих температур - -35C - 90C • Габаритные размеры (не более) - 130мм x 100мм x 220мм.	11700
TK- 00046741	FLASHING LIGHT QN431Y-F-LED-220в желтая с зуммером		• Источник питания: AC 220-240V • Рабочий ток: 48 мА • Частота вспышек: 1,5 с • Номинальная мощность: 2 Вт • Рабочая температура окружающей среды: -35°C ~ 90°C • Размеры: 130 мм (Д) × 100 мм (Ш) × 220 мм (В) • Общий вес (включая аксессуары): около 250 г	11700
TK- 00046742	FLASHING LIGHT QN431-F-LED-12- 265в желтая		• Источник питания: AC/DC 12-265V • Рабочий ток: 80 мА • Частота вспышек: 1 с • Номинальная мощность: 2 Вт • Рабочая температура окружающей среды: -35°C ~ 90°C • Размеры: 130 мм (Д) × 100 мм (Ш) × 220 мм (В) • Общий вес (включая аксессуары): около 250 г	11700
TK- 00046743	FLASHING LIGHT QN432-F-LED-12- 265в желтая		• Рабочее напряжение: 12-265 В AC/ DC • Потребляемая мощность: <3 Вт • Частота мигания: 1 Гц • Рабочая температура: -20°C ~ +60°C • Уровень защиты: IP54 • Размер: Ø68 × 120 мм	11700
Фотоэлементы				
A0012684	PHOTOCELL YET 611 односторонний с отражающим стеклом		• Рабочая температура, °C -20...+70 • Напряжение питания - 12-24В AC/ DC • Степень защиты - IP55 • Потребление передатчика (TX), мА - 15 • Дальность действия, м - 15	11050

010206	PHOTOCELL LM103 комплект		• Рабочая температура, °C -20...+70 • Напряжение питания - 12-24В AC/DC • Степень защиты - IP55 • Потребление передатчика (TX), мА - 15 • Дальность действия, м - 15	4745
A0009046	PHOTOCELL YET 610 на батарейках типа AAA 2шт. комплект		• Рабочая температура, °C -20...+70 • Напряжение питания - 12-24В AC/DC • Степень защиты - IP55 • Потребление передатчика (TX), мА - 15 • Дальность действия, м - 15	8450
009492	PHOTOCELL FA31 комплект		• Рабочая температура, °C -20...+70 • Напряжение питания - 12-24В AC/DC • Степень защиты - IP55 • Потребление передатчика (TX), мА - 15 • Дальность действия, м - 15	13000
TK-00046734	PHOTOCELL QN119 комплект		• Рабочая температура, °C -20...+70 • Напряжение питания - 12-24В AC/DC • Степень защиты - IP55 • Потребление передатчика (TX), мА - 15 • Дальность действия, м - 15	6000
TK-00046735	PHOTOCELL QN120Y комплект		• Рабочая температура, °C -20...+70 • Напряжение питания - 12-24В AC/DC • Степень защиты - IP55 • Потребление передатчика (TX), мА - 15 • Дальность действия, м - 15	6000
TK-00046736	PHOTOCELL QN120-L-Y комплект		• Рабочая температура, °C -20...+70 • Напряжение питания - 12-24В AC/DC • Степень защиты - IP55 • Потребление передатчика (TX), мА - 15 • Дальность действия, м - 15	11050
TK-00046737	PHOTOCELL QN122Y комплект		• Рабочая температура, °C -20...+70 • Напряжение питания - 12-24В AC/DC или от 2-х батареек 1.5V LR6AA • Степень защиты - IP55 • Потребление передатчика (TX), мА - 15 • Дальность действия, м - 15	17000
TK-00046738	PHOTOCELL QN123 комплект		• Рабочая температура, °C -20...+70 • Напряжение питания - 12-24В AC/DC или от 2-х батареек 1.5V LR6AA • Степень защиты - IP55 • Потребление передатчика (TX), мА - 15 • Дальность действия, м - 15	9915
Кодовые и электромеханические замки				
TK-00046747	Настенный ключ-селектор для автоматических ворот QN581-A		• Напряжение питания, В до 250V • Тип управляющего контакта NO/NC • Диапазон рабочих температур -40... +50 °C • Класс защиты IP54 • Размеры 70×70×45 мм.	18000

A0011080	Кодонаборная панель DDK		Рабочая частота 433.92 mHz	8125
000846	Кодонаборная панель FA62		Рабочая частота 433.92 mHz	4500
A0009000	Кодонаборная панель JCB-11		Рабочая частота 433.92 mHz	10500
010207	Кнопка открывания M147		Рабочая частота 433.92 mHz	1305
000844	Key Switch FA61		Ключ кнопка	3565
A0009153	Key Switch FA63		Ключ кнопка	7500
A0008428	DS-02		Электромеханический замок для распашных ворот для распашных ворот	33000
000866	DS218		- Электромеханический замок для распашных ворот - Левый Внутренний	8200
000867	DS218		- Электромеханический замок для распашных ворот - Левый Наружный	8200
000868	DS218		- Электромеханический замок для распашных ворот - Правый Внутренний	8200
000869	DS218		- Электромеханический замок для распашных ворот - Правый Наружный	8200

Кодовые и электромеханические замки				
TK-00041768	Мини сейф для ключей 5423D		• Размеры - 118*80*52мм • Кнопочный 4-8х разрядный	28600
TK-00041758	Мини сейф для ключей CH-802		• Размеры - 120*90*40мм • Механический 4-х разрядный	10313
Зеркало дорожное				
TK-00042344	Зеркало дорожное сферическое диаметр GJM-45 450 мм		Сферическое дорожное зеркало с козырьком, предназначенное для установки на различные места внутри и вне помещений для обеспечения безопасности движения. Основные характеристики: • Универсальный монтаж: Может быть установлен на стену или трубу, а наклон зеркала регулируется в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Установочный кронштейн включен в комплект. • Прочный корпус: Изготовлен из износостойкого ABS-пластика, с козырьком для защиты от солнца и осадков. Задняя стенка усилена ребрами жесткости для сохранения геометрии зеркала. • Высококачественная зеркальная поверхность: Изготовлена из прочного поликарбоната с высокой отражающей способностью. Обеспечивает четкое изображение, широкий угол обзора и легко очищается от грязи и пыли. • Устойчивость к воздействиям окружающей среды: Обладает устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, влаге, жаре и холоду. • Гарантия: Предоставляется гарантия на 12 месяцев со дня продажи. • Отверстие для крепежа: Имеется отверстие под метрический крепеж M8 для удобной установки.	13000
TK-00042345	Зеркало дорожное сферическое диаметр GJM-60 600 мм			14950
TK-00042346	Зеркало дорожное сферическое диаметр GJM-70 700 мм			16575
TK-00042347	Зеркало дорожное сферическое диаметр GJM-80 800 мм			24375
TK-00042348	Зеркало дорожное сферическое диаметр GJM-100 1000 мм			32745
TK-00042349	Зеркало дорожное сферическое диаметр GJM-120 1200 мм			10250
КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ				