

Насосы SCO С защитой от сухого хода

Цены от 6 декабря 2024 г.



Алматы, ул. Бегалина 31
Менеджер оптовых продаж:
+7 727 2412081(112 / 106)
+7 708 6519627
water.cleaner@mps.kz
Сервис центр:
+7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 кэш.
Кетерме менеджер:
+7 727 2412081 (112/106)
+7 708 6519627
water.cleaner@mps.kz
Сервис орталығы:
+7 747 5574608

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
A0011486	25WZB/B- 250 (M)		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 25 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 2 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 250 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 6 	51900
A0011487	25WZB/B- 350 (M)		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 30 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 2,2 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 350 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 7,5 	56900
A0011488	25WZB/B- 650 (M)		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 40 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 3,3 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 650 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 10,6 	75900
A0009183	BP-WZB-880		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 50 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 3,8 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 880 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 15,5 	139900
A0009177	WZB-280 A		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 30 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 2 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 280 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 9,5 	66900
A0009179	WZB-880 A		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 50 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 3,8 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 880 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 15 	93900
A0009180	WZB-1500 (A)		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 60 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 6,6 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 1500 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 40 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 22 	140900

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
A0009184	BP-JET-880		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 45 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 5 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 880 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 11 	159900
A0009182	JET-880 (A)		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 45 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 5 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 880 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 11 	115900
A0009181	JDWZB-880 (A)		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 40 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 4 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 880 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 15 	128900
C0001425	25JETS/B-750(MT)		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 45 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 4.0 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 750 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА 	86900
A0012901	20YQCW/ A-18 (M)		<ul style="list-style-type: none"> • С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - ДА • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 18 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 1.4 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - DC 24 • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 75 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА 	32900

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ