

Корпус выполнен из вспененного полипропилена (EPP) — прочного и лёгкого материала с отличной тепло- и звукоизоляцией
 В комплект входят регулируемые жалюзи, пульт управления
 Установлен осевой вентилятор диаметром 350, 450 или 550 мм, защищённый от доступа к вращающимся частям металлической решёткой
 Теплообменник изготовлен из медного коллектора и медного змеевика с алюминиевыми ламелями для эффективной теплопередачи
 Штуцеры из латуни оснащены клапанами для выпуска воздуха и слива воды. Диаметр подключений — ½" или ¾"

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР ВОДЯНОЙ				
TK-00050588	EX-MINI AC (с пультом)		• Диапазон мощности нагрева: 5–25 кВт • Расход воздуха: до 1600 м³/ч • Нагреватель: 2 ряда • Давление макс.: 1,6 МПа • Дальность струи: до 14 м • Патрубки: ½" • Эл. мощность: 124 Вт • Частота вращения: 1400 об/мин • Класс защиты: IP54 • Уровень шума: 52 дБ(А) • Масса (сух./заполн.): 9,6 / 10,7 кг • Габариты (Д×Ш×В): 590×360×535 мм • Срок гарантии - 4 года	159900
TK-00050584	EX-1 AC (с пультом)		• Диапазон мощности нагрева: 10–30 кВт • Расход воздуха: до 3900 м³/ч • Нагреватель: 1 ряд • Давление макс.: 1,6 МПа • Дальность струи: до 24 м • Патрубки: ¾" • Эл. мощность: 250 Вт • Частота вращения: 1350 об/мин • Класс защиты: IP54 • Уровень шума: 62 дБ(А) • Масса (сух./заполн.): 10,8 / 11,9 кг • Габариты (Д×Ш×В): 690×400×600 мм • Срок гарантии - 4 года	189900
TK-00050585	EX-2 AC (с пультом)		• Диапазон мощности нагрева: 30–50 кВт • Расход воздуха: до 3350 м³/ч • Нагреватель: 2 ряда • Давление макс.: 1,6 МПа • Дальность струи: до 21 м • Патрубки: ¾" • Эл. мощность: 250 Вт • Частота вращения: 1350 об/мин • Класс защиты: IP54 • Уровень шума: 60 дБ(А) • Масса (сух./заполн.): 12,7 / 14,8 кг • Габариты (Д×Ш×В): 690×400×600 мм • Срок гарантии - 4 года	229900
TK-00050586	EX-3 AC (с пультом)		• Диапазон мощности нагрева: 50–70 кВт • Расход воздуха: до 2950 м³/ч • Нагреватель: 3 ряда • Давление макс.: 1,6 МПа • Дальность струи: до 19 м • Патрубки: ¾" • Эл. мощность: 250 Вт • Частота вращения: 1400 об/мин • Класс защиты: IP54 • Уровень шума: 60 дБ(А) • Масса (сух./заполн.): 14,5 / 16,9 кг • Габариты (Д×Ш×В): 690×400×600 мм • Срок гарантии - 4 года	266900