





Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
Насос напорный многоступенчатый				
A0014882	PICKS DHLm 2-6		• Номинальный напор Н(м) - 47 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 2 • Напряжение сети - 220 w • Потребляемая мощность - 750 Вт • Качество воды - чистая, без частиц • Допустимая температура воды - до 85°C • Диаметр разъема соединения - 25 мм.	104900
A0014883	PICKS DHLm 4-6		• Номинальный напор Н(м) - 49 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 4 • Напряжение сети - 220 w • Потребляемая мощность - 1300 Вт • Качество воды - чистая, без частиц • Допустимая температура воды - до 85°C • Диаметр разъема соединения - 25 мм.	114900
A0014884	PICKS DHLm 10-5		• Максимальный напор Н(м) - 65 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 10 • Напряжение сети - 380 w • Потребляемая мощность - 3000 Вт • Качество воды - чистая, без частиц • Допустимая температура воды - до 85°C • Диаметр разъема соединения - 40 мм.	239900
TK-00049997	AF -5SA		• Максимальный напор Н(м) - 55 • Пропускная способность Qmax (м3/ч)- 5,4 • Напряжение сети - 220 w • Потребляемая мощность - 1200 Вт • Качество воды - чистая, без частиц • Допустимая температура воды - до 60°C • Диаметр разъема соединения - 25 мм.	88900
TK-00041953	AF-8SC		• Максимальный напор Н(м) - 88 • Пропускная способность Qmax (м3/ч)- 5,4 • Напряжение сети - 220 w • Потребляемая мощность - 2200 Вт • Качество воды - чистая, без частиц • Допустимая температура воды - до 60°C • Диаметр разъема соединения - 25 мм.	119900
TK-00041954	AF-6SH		• Максимальный напор Н(м) - 78 • Пропускная способность Q max(м3/ч)- 10,2 • Напряжение сети - 220 w • Потребляемая мощность - 2800 Вт • Качество воды - чистая, без частиц • Допустимая температура воды - до 60°C • Диаметр разъема соединения - 25 мм.	141900
Насос напорный				
A0004501	2TCP32/200C		• Максимальный напор Н(м) - 66 • Пропускная способность Q (м3/ч) - 12 • Напряжение сети - 220 w • Потребляемая мощность - 3000 Вт • Качество воды - чистая, без частиц • Допустимая температура воды - до 40°C • Диаметр разъема соединения - 1" x 1 1/4"	159900

TK-00044515	WG-100		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 10 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 0,72 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 100 Вт • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ЧИСТАЯ, БЕЗ ЧАСТИЦ • ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - до 70°C • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 1/2"	20900
TK-00044514	WG-150		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 15 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 0,96 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 150 Вт • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ЧИСТАЯ, БЕЗ ЧАСТИЦ • ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - до 70°C • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 1/2"	26900
TK-00041948	TP03265		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 40 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 3,2 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 800 Вт • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ЧИСТАЯ, БЕЗ ЧАСТИЦ • ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - до 40°C • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 1" x 1 1/4"	37900
TK-00041949	TP03267		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 48 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 3,8 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 1200 Вт • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ЧИСТАЯ, БЕЗ ЧАСТИЦ • ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - до 40°C • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 1" x 1 1/4"	44900
TK-00049009	TP03204-APS с защитой от сухого хода		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 48 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 3,8 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/230 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 1200 Вт • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПИТЬЕВАЯ ВОДА • ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ - до 35°C • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 1"	70900
A0010914	TP03204		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 48 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 3,8 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/230 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 1200 Вт • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПИТЬЕВАЯ ВОДА • ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ - до 35°C • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 1"	68900
НАСОС НАПОРНЫЙ				
TK-00049505	Насос (PICKS) повысительный WZB- 280 (A)		• С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - да • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 30 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 2 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 280 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ до 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 9,5	66900
TK-00049506	Насос (PICKS) повысительный WZB- 880 (A)		• С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - да • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 50 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 3,8 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 880 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ до 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 15	93900
TK-00049507	Насос (PICKS) повысительный WZB-1500 (A)		• С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - да • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 60 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 6,6 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 1500 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 40 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ до 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 22	140900

TK-00049508	25WZB/B- 250 (M)		• С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - да • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 25 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 2 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 250 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 6	51900
TK-00049509	25WZB/B- 350 (M)		• С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - да • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 30 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 2,4 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 350 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 7,5	56900
TK-00049510	25WZB/B- 650 (M)		• С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ - да • МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 40 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 3,6 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220 V 50 Hz • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 650 Вт. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. • ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ ДО 8 м. • С ЗАЩИТОЙ ОТ СУХОГО ХОДА • ВЕС НЕТТО КГ. - 10,6	75900
Помпы				
TK-00046212	Мотопомпа бензиновая DN 50 STP-205B		• МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА Н(м) - 46 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 36 • МАКС. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ - 8 м. • ТИП СТАРТЕРА - РУЧНОЙ • ТИП ТОПЛИВА - БЕНЗИН АИ 92 • ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА - 3,5 л. • МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - 7 л.с. • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СЛАБОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ • МАКС. РАЗМЕР ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТИЦ - 14 мм. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 50 мм. • ВЕС - 26 кг. • ГАБАРИТЫ (ДхШхВ) - 485*385*380 мм.	152900
TK-00046213	Мотопомпа бензиновая DN 80 STP-305B		• МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА Н(м) - 25 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 45 • МАКС. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ - 7 м. • ТИП СТАРТЕРА - РУЧНОЙ • ТИП ТОПЛИВА - БЕНЗИН АИ 92 • ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА - 3,5 л. • МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - 7 л.с. • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ • МАКС. РАЗМЕР ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТИЦ - 28 мм. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 80 мм. • ВЕС - 28 кг. • ГАБАРИТЫ (ДхШхВ) - 510*385*425 мм.	174900
TK-00046214	Мотопомпа бензиновая DN100 STP-405B		• МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА Н(м) - 28 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 80 • МАКС. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ - 8 м. • ТИП СТАРТЕРА - РУЧНОЙ • ТИП ТОПЛИВА - БЕНЗИН АИ 92 • ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА - 5,5 л. • МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - 7 л.с. • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ • МАКС. РАЗМЕР ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТИЦ - 30 мм. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 100 мм. • ВЕС - 47 кг. • ГАБАРИТЫ (ДхШхВ) - 635*455*545 мм.	240900
TK-00046215	Мотопомпа дизельная DN 50 STP-205D		• МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА Н(м) - 46 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 36 • МАКС. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ - 8 м. • ТИП СТАРТЕРА - РУЧНОЙ • ТИП ТОПЛИВА - ДИЗЕЛЬ • ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА - 2,5 л. • МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - 6 л.с. • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СРЕДНЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ • МАКС. РАЗМЕР ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТИЦ - 14 мм. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 100 мм. • ВЕС - 32 кг. • ГАБАРИТЫ (ДхШхВ) - 520*420*380 мм.	207900

TK-00046217	Мотопомпа дизельная DN 80 STP-305D		• МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА Н(м) - 25 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 45 • МАКС. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ - 7 м. • ТИП СТАРТЕРА - РУЧНОЙ • ТИП ТОПЛИВА - Дизель • ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА - 3,5 л. • МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - 7 л.с. • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ • МАКС. РАЗМЕР ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТИЦ - 28 мм. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИИ - 80 мм. • ВЕС - 28 кг. • ГАБАРИТЫ (ДхШхВ) - 590*500*535 мм.	240900
TK-00046219	Мотопомпа дизельная DN100 STP-405D		• МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА Н(м) - 28 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 80 • МАКС. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ - 8 м. • ТИП СТАРТЕРА - РУЧНОЙ • ТИП ТОПЛИВА - Дизель • ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА - 5,5 л. • МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - 10 л.с. • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ • МАКС. РАЗМЕР ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТИЦ - 30 мм. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИИ - 100 мм. • ВЕС - 47 кг. • ГАБАРИТЫ (ДхШхВ) - 690*535*560 мм.	273900
TK-00046216	Мотопомпа дизельная DN 50 STP-205DE		• МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА Н(м) - 46 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 36 • МАКС. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ - 8 м. • ТИП СТАРТЕРА - ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • ТИП ТОПЛИВА - Дизель • ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА - 2,5 л. • МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - 6 л.с. • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СРЕДНЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ • МАКС. РАЗМЕР ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТИЦ - 14 мм. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИИ - 100 мм. • ВЕС - 32 кг. • ГАБАРИТЫ (ДхШхВ) - 520*420*380 мм.	251900
TK-00046218	Мотопомпа дизельная DN 80 STP-305DE		• МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА Н(м) - 25 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 45 • МАКС. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ - 7 м. • ТИП СТАРТЕРА - ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • ТИП ТОПЛИВА - Дизель • ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА - 3,5 л. • МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - 7 л.с. • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ • МАКС. РАЗМЕР ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТИЦ - 28 мм. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИИ - 80 мм. • ВЕС - 28 кг. • ГАБАРИТЫ (ДхШхВ) - 590*500*535 мм.	284900
TK-00046220	Мотопомпа дизельная DN100 STP-405DE		• МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА Н(м) - 28 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч) - 80 • МАКС. ВЫСОТА ВСАСЫВАНИЯ - 8 м. • ТИП СТАРТЕРА - ЭЛЕКТРОСТАРТЕР • ТИП ТОПЛИВА - Дизель • ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА - 5,5 л. • МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ - 10 л.с. • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ • МАКС. РАЗМЕР ПРОПУСКАЕМЫХ ЧАСТИЦ - 30 мм. • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИИ - 100 мм. • ВЕС - 47 кг. • ГАБАРИТЫ (ДхШхВ) - 690*535*560 мм.	317900
TK-00041801	Помпа электрическая DSU-80		• Мощность - 3 кВт • Питание - 220 В, 50 Гц • Максимальный напор Н(м) - 28 • Пропускная способность Q (м3/ч) - 50 • Качество воды - чистая, без частиц • Допустимая температура воды - до 40°C • Диаметр разъема соединения - 3" x 3"	178900

НАСОС ПОГРУЖНОЙ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

A0004219	SM408CG 1.5kW		• Максимальный напор H(м) - 80 • Максимальная длина погружения - 20 м. • Пропускная способность Q (м3/ч)- 8 • Напряжение сети - 220/230 w • Потребляемая мощность - 1500 Вт. • Качество воды - питьевая вода • Допустимая температура жидкости - до 35°C • Диаметр разъема соединения - 1 1/4"	242900
TK-00051107	TP011626		• Максимальный напор H(м) - 40 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 6 • Максимальная глубина погружения - 12м • Диаметр выходного соединения 25мм • Напряжение сети - 230/50Hz • Мощность двигателя :1200W • Длина кабеля 15м	77900
TK-00041952	TP01296		• Максимальный напор H(м) - 7,5 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 7,0 • Максимальная глубина погружения - 5м • Диаметр выходного соединения 1",11/4", 1 1/2" • Напряжение сети - 230/50Hz • Мощность двигателя :400W • Длина кабеля 7м	31900
A0008664	TP01004		• Максимальный напор H(м) - 6 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 5,0 • Максимальная глубина погружения -5м • Диаметр выходного соединения 1",11/4", 1 1/2" • Напряжение сети - 230/50Hz • Мощность двигателя :250W • Длина кабеля 7м	21900
A0008665	TP01008		• Максимальный напор H(м) - 8,5 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 10,0 • Максимальная глубина погружения -7 м • Диаметр выходного соединения 1", 11/4", 1 1/2" • Напряжение сети - 230/50Hz • Мощность двигателя : 550W • Длина кабеля 7м	23900
A0008666	TP01011		• Максимальный напор H(м) - 10,0 • Пропускная способность Q (м3/ч) - 13,0 • Максимальная глубина погружения - 7 м • Диаметр выходного соединения 1", 11/4", 1 1/2" • Напряжение сети - 230/50Hz • Мощность двигателя : 900W • Длина кабеля 7м	26900
A0008667	TP01071		• Максимальный напор H(м) - 5,0 • Пропускная способность Q (м3/ч) - 7,5 • Максимальная глубина погружения - 5м • Диаметр выходного соединения 1", 11/4, 1 1/2" • Напряжение сети - 230/50Hz • Мощность двигателя : 400W • Длина кабеля 7м	22900
A0008668	TP01074		• Максимальный напор H(м) - 8,0 • Пропускная способность Q (м3/ч) - 13,0 • Максимальная глубина погружения -7 м • Диаметр выходного соединения 1", 11/4, 1 1/2" • Напряжение сети - 230/50Hz • Мощность двигателя :750W • Длина кабеля 7м	25900
A0008669	TP01077		• Максимальный напор H(м) - 10,0 • Пропускная способность Q (м3/ч) - 15,0 • Максимальная глубина погружения -7 м • Диаметр выходного соединения 1", 11/4, 1 1/2" • Напряжение сети - 230/50Hz • Мощность двигателя :1100W • Длина кабеля 7м	28900

TK-00041950	TP01396		• Максимальный напор Н (м) - 9,0 • Пропускная способность Q (м3/ч) - 12,5 • Максимальная глубина погружения -7 м • Диаметр выходного соединения 1", 1 1/4", 1 1/2" • Напряжение сети - 230/50Hz • Мощность двигателя :650W • Длина кабеля 10 м	24900
TK-00041951	TP01398		• Максимальный напор Н(м) - 10,0 • Пропускная способность Q (м3/ч) - 14,0 • Максимальная глубина погружения -7 м • Диаметр выходного соединения 1", 1 1/4", 1 1/2" • Напряжение сети - 230/50Hz • Мощность двигателя :900W • Длина кабеля 7м	26900
Насос дренажный погружной с режущим элементом				
A0010185	PKI 750		• Максимальный напор Н(м) - 12,0 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 13,0 • Максимальная глубина погружения -5м • Диаметр выходного соединения - 1 1/2" • Напряжение сети - 220/50Hz • Мощность двигателя - 750W • Длина кабеля - 10м • Допустимая температура перекачиваемой жидкости до +40С	83900
A0010186	PKI 1100		• Максимальный напор Н(м) - 15,0 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 17,0 • Максимальная глубина погружения -5м • Диаметр выходного соединения - 2" • Напряжение сети - 220/50Hz • Мощность двигателя - 1100W • Длина кабеля - 10м • Допустимая температура перекачиваемой жидкости до +40С	89900
A0010187	PKI 1500		• Максимальный напор Н(м) - 20,0 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 21,0 • Максимальная глубина погружения -5м • Диаметр выходного соединения - 2" • Напряжение сети - 220/50Hz • Мощность двигателя - 1500W • Длина кабеля - 10м • Допустимая температура перекачиваемой жидкости до +40С	98900
TK-00044781	PKI 750CB с блоком управления		• Максимальный напор Н(м) - 12,0 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 13,0 • Максимальная глубина погружения -5м • Диаметр выходного соединения - 1 1/2" • Напряжение сети - 220/50Hz • Мощность двигателя - 750W • Длина кабеля - 10м • Допустимая температура перекачиваемой жидкости до +40С	87900
TK-00044782	PKI 1100CB с блоком управления		• Максимальный напор Н(м) - 15,0 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 17,0 • Максимальная глубина погружения -5м • Диаметр выходного соединения - 2" • Напряжение сети - 220/50Hz • Мощность двигателя - 1100W • Длина кабеля - 10м • Допустимая температура перекачиваемой жидкости до +40С	94900
TK-00044783	PKI 1500CB с блоком управления		• Максимальный напор Н(м) - 20,0 • Пропускная способность Q (м3/ч)- 21,0 • Максимальная глубина погружения -5м • Диаметр выходного соединения - 2" • Напряжение сети - 220/50Hz • Мощность двигателя - 1500W • Длина кабеля - 10м • Допустимая температура перекачиваемой жидкости до +40С	103900

НАСОС ФЕКАЛЬНЫЙ С РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ

A0010913	PLUMBER 3914		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 6,5 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 6,0 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/240 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 300 Вт • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ГРЯЗНАЯ • ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - до 45°C • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 1"1/2 • ДЛИНА СЕТЕВОГО ШНУРА - 1.2 м	63900
A0010912	PLUMBER 4000		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 8 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 7,5 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/240 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 450 Вт • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ГРЯЗНАЯ • ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - до 45°C • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 1"1/2 • ДЛИНА СЕТЕВОГО ШНУРА - 1.2 м	94900
A0007482	PLUMBER 6915		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 9,5 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 9,0 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/240 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 600 Вт • КАЧЕСТВО ВОДЫ - ГРЯЗНАЯ • ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ - до 45°C • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 1"1/2 • ДЛИНА СЕТЕВОГО ШНУРА - 1.2 м	94900

НАСОС СКВАЖИННЫЙ

A0013262	DAYUAN 3DSEM 2/15-0.37		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 64 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 2.5 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/240 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 370 Вт • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 75 мм. • ДЛИНА СЕТЕВОГО ШНУРА - 20 м	98900
A0013263	DAYUAN 3DSEM 2/21-0.55		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 89 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 2.5 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/240 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 550 Вт • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 75 мм. • ДЛИНА СЕТЕВОГО ШНУРА - 20 м	107900
A0013264	DAYUAN 3DSEM 2/27-0.75		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 115 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 2.5 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/240 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 750 Вт • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 75 мм. • ДЛИНА СЕТЕВОГО ШНУРА - 20 м	115900
A0013265	DAYUAN 3DSEM 2/38 - 1.1		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 162 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 2.5 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/240 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 1100 Вт • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 75 мм. • ДЛИНА СЕТЕВОГО ШНУРА - 20 м	136900
A0013266	DAYUAN 3DSEM 3/21-0.75		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 81 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 3.5 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/240 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 750 Вт • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 75 мм. • ДЛИНА СЕТЕВОГО ШНУРА - 20 м	105900
A0013267	DAYUAN 3DSEM 3/26-0.92		• МАКСИМАЛЬНЫЙ НАПОР Н(м) - 102 • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Q (м3/ч)- 3.5 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 220/240 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 920 Вт • ДИАМЕТР РАЗЪЕМА СОЕДИНЕНИЯ - 75 мм. • ДЛИНА СЕТЕВОГО ШНУРА - 20 м	132900

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ