

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
Гайка накидная для насоса				
003648	Гайка для насоса комплект		• Диаметр соединения - 1" (25мм)	3100
003647			• Диаметр соединения - 1 1/4" (32мм)	3100
Насосы рециркуляционные				
TK-00044516	Насос рециркуля- ционный RS 12/1 .2EM		• Высота подъема max - Н 1,2 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 0,65 • Соединение труб - DN15 • Температура рабочей среды - до 95С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	65900
TK-00044517	Насос рециркуля- ционный RS 12/1 .2EMB		• Высота подъема max - Н 1,1 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 0,45 • Соединение труб - DN15 • Температура рабочей среды - до 95С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	68900
TK-00051105	Насос рециркуля- ционный PICKS TC 25/6-180mm		• Высота подъема max - Н 6 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3 • Соединение труб - DN25 • Регулировка температуры - до 99С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F. • 2-ступенчатая регулировка скорости • Защита от замерзания • Защита от блокировки ротора • Интегрированный термостат обеспечивает автоматическую работу насоса. • Модуль термостата встроен в корпус, датчик температуры (NTC) — выносной, с магнитным креплением.	44900
TK-00051106	Насос рециркуля- ционный PICKS TC 32/6-180mm		• Высота подъема max - Н 6 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3 • Соединение труб - DN32 • Регулировка температуры - до 99С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F. • 2-ступенчатая регулировка скорости • Защита от замерзания • Защита от блокировки ротора • Интегрированный термостат обеспечивает автоматическую работу насоса. • Модуль термостата встроен в корпус, датчик температуры (NTC) — выносной, с магнитным креплением.	52900

НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

A0009859	PICKS WPB 25/6-180, с частотным преоб- разователем		• Высота подъема max - Н 6 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,0 • Соединение труб - DN25 резьбовой, мон- тажная длина 180мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	41900
A0012793	PICKS WPB 32/6-180 с частотным преоб- разователем		• Высота подъема max - Н 6 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,6 • Соединение труб - DN25 резьбовой, мон- тажная длина 180мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	44900
A0012789	PICKS WRS 25/4-180		• Высота подъема max - Н 4 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 2,7 • Имеет три скорости вращения - 35/50/70W • Соединение труб - DN25 резьбовой, мон- тажная длина 180мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	20900
A0009862	PICKS WRS 25/6-180		• Высота подъема max - Н 6 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,3 • Имеет три скорости вращения - 55/70/100W • Соединение труб - DN25 резьбовой, мон- тажная длина 180мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	21900
A0012791	PICKS WRS 25/8-180		• Высота подъема max - Н 8 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 7,8 • Имеет три скорости вращения - 150/200/248W • Соединение труб - DN25 резьбовой, мон- тажная длина 180мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	38900
A0012794	PICKS WRS 25/10-180		• Высота подъема max - Н 10 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 7,8 • Имеет три скорости вращения - 195/245/305W • Соединение труб - DN25 резьбовой, мон- тажная длина 180мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	42900

A0009860	PICKS WRS 25/6-130		• Высота подъема max - Н 6 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,3 • Имеет три скорости вращения - 55/70/100W • Соединение труб - DN25 резьбовой, монтажная длина 130мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	21900
A0009861	PICKS WRS 32/6-130		• Высота подъема max - Н 6 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,6 • Имеет три скорости вращения - 55/70/100W • Соединение труб - DN32 резьбовой, монтажная длина 130мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	22900
A0012790	PICKS WRS 32/4-180		• Высота подъема max - Н 4 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3 • Имеет три скорости вращения - 35/50/70W • Соединение труб - DN32 резьбовой, монтажная длина 180мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	21900
A0009863	PICKS WRS 32/6-180		• Высота подъема max - Н 6 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,6 • Имеет три скорости вращения - 55/70/100W • Соединение труб - DN32 резьбовой, монтажная длина 180мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	22900
A0012792	PICKS WRS 32/8-180		• Высота подъема max - Н 8 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 10,2 • Имеет три скорости вращения - 150/200/248W • Соединение труб - DN32 резьбовой, монтажная длина 180мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	40900
A0012795	PICKS WRS 32/10-180		• Высота подъема max - Н 10 (м) • Пропускная способность - Q (м3/ч) - 10,2 • Имеет три скорости вращения - 195/245/305W • Соединение труб - DN32 резьбовой, монтажная длина 180мм. • С «мокрым» ротором, предназначены для циркуляции воды в системах отопления. • Температура рабочей среды - до 110С. • Максимальное давление - 10 bar • Класс защиты - IP44. CIASS-F.	44900

A0012796	PICKS WRS 40/80-200 F		• ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАХ - Н 8 (м) • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ - Q (м3/ч) - 10 • ИМЕЕТ ТРИ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ - 150/200/248W • СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ - DN40 РЕЗЬБОВОЙ, МОНТАЖНАЯ ДЛИННА 180ММ. • С «МОКРЫМ» РОТОРОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ. • ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ - ДО 110С. • МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - 10 BAR • КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP44. CIASS-F.	49900
A0012797	PICKS WRS 50-1100 F		• ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАХ - Н 15 (м) • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ - Q (м3/ч) - 20 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 230 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 1100 Вт • СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ - DN50 РЕЗЬБОВОЙ • С «МОКРЫМ» РОТОРОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ. • ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ - ДО 110С. • МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - 10 BAR • КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP44. CIASS-F.	148900
A0012799	PICKS WRS 50-1500 F		• ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАХ - Н 16 (м) • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ - Q (м3/ч) - 22 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 230 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 1500 Вт • СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ - DN50 РЕЗЬБОВОЙ • С «МОКРЫМ» РОТОРОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ. • ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ - ДО 110С. • МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - 10 BAR • КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP44. CIASS-F.	156900
A0012800	PICKS WRS 65-1500 F		• ВЫСОТА ПОДЪЕМА МАХ - Н 18 (м) • ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ - Q (м3/ч) - 24 • НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ - 230 w • ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ - 1500 Вт • СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ - DN65 РЕЗЬБОВОЙ • С «МОКРЫМ» РОТОРОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ. • ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ - ДО 110С. • МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ - 10 BAR • КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP44. CIASS-F.	167900

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ