

Артикул	Наименования	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
Пржектор для фонтана				
A0013139	ХУН120G		• Напряжение - 24 V • Мощность - 6 W • Размеры -120 мм. • Цветные фильтра - rgb • Макс. температура среды - 45 °C	14900
A0013138	ХУН145G		• Напряжение - 24 V • Мощность - 12 W • Размеры -145 мм. • Цветные фильтра - rgb • Макс. температура среды - 45 °C	21900
A0013140	ХУН190GK		• Напряжение - 24 V • Мощность - 12 W • Размеры -170 мм. • Цветные фильтра -rgb • Макс. температура среды - 45 °C	47900
A0002708	ХУН145GK		• Напряжение - 24 V • Мощность - 9 W • Размеры -140 мм. • Цветные фильтра -rgb • Макс. температура среды - 45 °C	57900
A0013142	ХУН150 ZM		• Напряжение - 24 V • Мощность - 6 W • Размеры -150 мм. • Цветные фильтра -rgb • Макс. температура среды - 45 °C	22900

002675	SXLED 155D 80LED10		• Напряжение - 12 V • Мощность - 12 W • Размеры -60x155 мм. • Цвет - белый • Макс. температура среды - 45 °C	17900
002676			• Напряжение - 12 V • Мощность - 12 W • Размеры -60x155 мм. • Цвет - желтый • Макс. температура среды - 45 °C	17900
002677			• Напряжение - 12 V • Мощность - 12 W • Размеры -60x155 мм. • Цвет - зеленый • Макс. температура среды - 45 °C	17900
002678			• Напряжение - 12 V • Мощность - 12 W • Размеры -60x155 мм. • Цвет - красный • Макс. температура среды - 45 °C	17900
002679			• Напряжение - 12 V • Мощность - 12 W • Размеры -60x155 мм. • Цвет - синий • Макс. температура среды - 45 °C	17900
TK-00048680	BLT145G цвет белый		• Напряжение - 24V • Мощность - 9 W • Размеры -140x150 мм.	18900
TK-00048679	BLT145G цвет желтый			18900
TK-00048681	BLT145G цвет зелёный			18900
TK-00048682	BLT145G цвет красный			18900
TK-00048683	BLT145G цвет синий			18900
TK-00048678	BLT145G цвет RGB		• Напряжение - 24V • Мощность - 12 W • Размеры -140x150 мм.	20900
Трансформатор для прожектора				
TK-00051081	ZB-105W (220v-50hz-24v) IP68		Вход: 220–240 В AC, 50/60 Гц Выход: 24 В AC Мощность: 105 Вт Тип тока: ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК Защита: IP68 — ПОЛНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ДОПУСКАЕТСЯ ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ Корпус: ЛИТОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК Температура: -25 °C...+50 °C	21900
TK-00051083	ZB-300W (220v-50hz-24v) IP68		Вход: 220–240 В AC, 50/60 Гц Выход: 24 В AC Мощность: 300 Вт Тип тока: ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК Защита: IP68 — ПОЛНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, ДОПУСКАЕТСЯ ПОГРУЖЕНИЕ В ВОДУ Корпус: ЛИТОЙ, ТЕРМОСТОЙКИЙ ПЛАСТИК Температура: -25 °C...+50 °C	26900

Насадки для фонтана

A0004413	Струя		- Диаметр - 15 мм. - Пропускная способность 0,5 - 1,5 м3/ч - Высота подъема 1,0 - 6,0 м.	2200
A0004423			- Диаметр - 20 мм. - Пропускная способность 1,5 - 3,0 м3/ч - Высота подъема 1,0- 8,0 м.	2900
A0004424			- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 3,0 - 4,0 м3/ч - Высота подъема 3,0 - 8,0 м.	3800
A0004418	Гейзер с регулировкой		- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 8,0 - 12,0 м3/ч - Высота подъема 1,0-5,0 м.	16900
A0004420			- Диаметр - 40 мм. - Пропускная способность 20,0 - 25,0 м3/ч - Высота подъема 1,0-8,0 м.	21900
A0004421			- Диаметр - 50 мм. - Пропускная способность 35,0 - 45,0 м3/ч - Высота подъема 1,0 -10 м.	26900
A0006942	Гейзер без регулировки		- Диаметр - 20 мм. - Пропускная способность 3,0-5,0 м3/ч - Высота подъема 1,0 - 3,0	13900
A0006943			- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 8,0 -12,0 м3/ч - Высота подъема 1,0 - 3,0 м.	15900
012918	Фантазия		- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 8,0 м3/ч - Высота подъема 2,2 м.	14900
014542			- Диаметр - 40 мм. - Пропускная способность 12,0 м3/ч - Высота подъема 2,8 м.	18900
012906			- Диаметр - 50 мм. - Пропускная способность 15,0 м3/ч - Высота подъема 2,8 м.	22900

008054	Зонтик		- Диаметр - 15 мм. - Пропускная способность 1,0 м³/ч - Высота подъема 0,28 м.	6900
008055			- Диаметр - 20 мм. - Пропускная способность 1,5 м³/ч - Высота подъема 0,28 м.	7900
007635			- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 2,0 м³/ч - Высота подъема 0,33 м.	8900
014334	Баблер с трубкой под воздух		- Диаметр - 20 мм. - Пропускная способность 3,0 - 6,0 м³/ч - Высота подъема 0,2-0,4 м.	8900
A0002703			- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 5,0 -10,0 м³/ч - Высота подъема 0,3-0,5 м.	11900
012917	012917		- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 8,0 м³/ч - Высота подъема 0,3-0,5 м.	7100
A0013133	Салют		- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 8,0 м³/ч - Высота подъема 2,2 м.	15900
012915			- Диаметр - 40 мм. - Пропускная способность 15,0 м³/ч - Высота подъема 2,8 м.	16900
001869	Туман		- Диаметр - 15 мм. - Пропускная способность 0,8 - 1,8 м³/ч - Высота подъема 1,0 - 2,3	3300
001867			- Диаметр - 20 мм. - Пропускная способность 1,0 - 2,3 м³/ч - Высота подъема 1,0 - 2,8 м.	4500
001868			- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 1,2 - 3,0 м³/ч - Высота подъема 1,0 - 3,2 м.	5600
012921	Ледяной столб		- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 8,0 - 15,0 м³/ч - Высота подъема 1,5 - 5,5 м.	18900
008061			- Диаметр - 40 мм. - Пропускная способность 15,0 - 18,0 м³/ч - Высота подъема 2-7	24900

A0013134	Веер		- Диаметр - 20 мм. - Пропускная способность 3,0 - 4,0 м3/ч - Высота подъема 0,2 - 0,6 м.	22900
A0013135			- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 8,0 - 15,0 м3/ч - Высота подъема 0,2 - 0,6 м.	30900
A0006933	Веер с регулировкой		- Диаметр - 20 мм. - Пропускная способность 3,0 - 4,0 м3/ч - Высота подъема 0,2 - 0,6 м.	13900
001799			- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 8,0 - 15,0 м3/ч - Высота подъема 0,2 - 0,6 м.	22900
012916			- Диаметр - 40 мм. - Пропускная способность 10,0 - 16,0 м3/ч - Высота подъема 0,2 - 0,6 м.	30900
012914	Павлин		- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 5,0 - 8,0 м3/ч - Высота подъема 2,0 - 3,0 м.	40900
A0006941	Фейерверк без регулировки		- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 10,0 - 15,0 м3/ч - Высота подъема 3-5	25900
A0011884			- Диаметр - 40 мм. - Пропускная способность 20,0 - 35,0 м3/ч - Высота подъема 5,0 - 7,0 м.	30900
A0013136	Фейерверк с регулировкой		- Диаметр - 40 мм. - Пропускная способность 18,0 м3/ч - Высота подъема 3,0 м.	66900
013071	Пенный столб		- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 6,0 - 8,0 м3/ч - Высота подъема 0,4 - 2,0 м.	41900
013072			- Диаметр - 45 мм. - Пропускная способность 8,0 - 12,0 м3/ч - Высота подъема 0,6 - 2,2 м.	47900

A0002704	Розочка		- Диаметр - 15 мм. - Пропускная способность 0,8 - 1,8 м3/ч - Высота подъема 1,0 - 2,8 м.	4500
A0002705			- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 1,0 - 2,3 м3/ч - Высота подъема 1,0 - 2,8 м.	5600
008045	Струя закрывающим вентилем		- Диаметр - 15 мм. - Пропускная способность 0,3 - 1,5 м3/ч - Высота подъема 1,0 - 4,0 м	2900
012911			- Диаметр - 20 мм. - Пропускная способность 1,0 - 3,0 м3/ч - Высота подъема 1,0 - 5,0 м	3900
008046			- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 2,0 - 4,0 м3/ч - Высота подъема 3,0 - 6,0 м	5100
A0016932	Зонтик двойной распылитель		- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 2,0 м3/ч - Высота подъема 0,33 м.	13900
A0016933			- Диаметр - 45 мм. - Пропускная способность 8,0 - 12,0 м3/ч - Высота подъема 0,6 - 2,2 м.	16900
008056	Тройник		- Диаметр - 25 мм. - Пропускная способность 3,0 - 4,0 м3/ч - Высота подъема 3,0 - 8,0 м.	16900
008057			- Диаметр - 45 мм. - Пропускная способность 8,0 - 12,0 м3/ч - Высота подъема 0,6 - 2,2 м.	21900
Насос для фонтана				
A0015984	QSP- 25-12-1.5 380V\50HZ нержавейка		- Мощность - 1,5 kW - Напор - 12 м. - Производительность - 25 м3/час - Напряжение-380 V - Способ установки - погружной	395900
A0015989	QSP- 20-20-2.2 380V\50HZ нержавейка		- Мощность - 2.2 kW - Напор - 20 м. - Производительность - 20 м3/час - Напряжение-380 V - Способ установки - погружной	434900
A0015986	QSP- 65-7-2.2 380V\50HZ нержавейка		- Мощность - 2.2 kW - Напор - 7 м. - Производительность - 65 м3/час - Напряжение-380 V - Способ установки - погружной	440900
A0015987	QSP- 50-13-3 380V\50HZ нержавейка		- Мощность - 3 kW - Без предфильтра - Напор - 13 м. - Производительность - 50 м3/час - Напряжение-380 V - Способ установки - погружной	452900

A0015988	QSP- 25-12-1.5 380V\50HZ чугуn		• Мощность - 1.5 kW • Напор - 12 м. • Производительность - 25 м3/час • Напряжение-380 V • Способ установки - погружной	169900
A0015985	QSP- 20-20-2.2 380V\50HZ чугуn		• Мощность - 2,2 kW • Напор - 20 м. • Производительность - 20 м3/час • Напряжение-380 V • Способ установки - погружной	220900
A0015991	QSP- 65-7-2.2 380V\50HZ чугуn		• Мощность - 2.2 kW • Без предфильтра • Напор - 7 м. • Производительность - 65 м3/час • Напряжение-380 V • Способ установки - погружной	214900
A0015990	QSP- 50-13-3 380V\50HZ чугуn		• Мощность - 3 kW • Напор - 13 м. • Производительность - 50 м3/час • Напряжение - 380 V • Способ установки - погружной	225900
Прожектор для пруда				
002662	Прожектор для пруда (1шт. в комп)CQD-120		• Напряжение - 12V AC • Мощность - 20W • Угол освещения - 38 ° • Размеры - 76x98 мм • Цветные фильтра - 4 шт. • Макс. температура среды - 35 °C	17900
A0012984	Прожектор для пруда (3шт.в комп.) CQD-220C		• Напряжение - 12V AC • Мощность - 3*20W • Угол освещения - 30 ° • Размеры - 55x68 мм. • Цветные фильтра - 8 шт. • Макс. температура среды - 35 °C	21900
Насос для пруда				
002631	HQB-2503		• Мощность - 55 W • Напор - 2,5 м. • Производительность - 2000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	24900
A0012979	HQB-3503		• Мощность - 85 W • Напор - 3,5 м. • Производительность - 3000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	32900
002635	HQB-4503		• Мощность - 100 W • Напор - 4,5 м. • Производительность - 4500 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	41900
A0012980	HQB-5003		• Мощность - 150 W • Напор - 5,0 м. • Производительность - 5000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	54900

010588	JTP-4000R		• Мощность - 25 W • Без предфильтра • Напор - 3,2 м. • Производительность - 4000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	41900
010609	JTP-6000R		• Мощность - 40 W • Без предфильтра • Напор - 4,0 м. • Производительность - 6000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	43900
010611	JTP- 8000R		• Мощность - 60 W • Без предфильтра • Напор - 4,8 м. • Производительность - 8000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	48900
A0012976	JTP- 10000R		• Мощность - 80 W • Без предфильтра • Напор - 6,0 м. • Производительность - 10000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	56900
010618	HQB-2500		• Мощность - 55 W • Без предфильтра • Напор - 2,5 м. • Производительность - 2000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	15900
002632	HQB-3500		• Мощность - 85 W • Без предфильтра • Напор - 3,5 м. • Производительность - 3000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	24900
002634	HQB-4500		• Мощность - 100 W • Без предфильтра • Напор - 4,5 м. • Производительность - 4500 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	32900
010619	HQB-5000		• Мощность - 150 W • Без предфильтра • Напор - 5,0 м. • Производительность - 5000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	50900
A0012981	JTP-4000RF		• Мощность - 25 W • Напор - 3,2 м. • Производительность - 4000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	49900
A0012982	JTP-6000RF		• Мощность - 40 W • Напор - 4,0 м. • Производительность - 6000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	51900
A0012983	JTP-8000RF		• Мощность - 60 W • Напор - 4,8 м. • Производительность - 8000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	56900

A0012978	CFP - 8000		• Мощность - 70 W • Напор - 3,2 м. • Производительность - 8000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	48900
A0012977	CFP - 10000		• Мощность - 155 W • Напор - 5,0 м. • Производительность - 10000 л./ч. • Напряжение-220 V • Способ установки - погружной • Температура воды 35 °C	52900

Фильтр для пруда

A0012985	CPF-180 со встроенным УФ		• Пропускная способность - 9000 л/ч • Для аквариумов объёмом - 3м2 • Для прудов объёмом - 6 м2 • Габариты - 38х38х40 см • Мощность УФ-С - 11 Вт • Объём фильтра - 20 л	77900
A0012986	CPF-250 со встроенным УФ		• Пропускная способность - 10000 л/ч • Для аквариумов объёмом - 5 м2 • Для прудов объёмом - 10 м2 • Габариты - 38х38х51 см • Мощность УФ-С - 11 Вт • Объём фильтра - 25 л	89900
A0012987	CBF-200		• Пропускная способность - 6000 л/ч • Для аквариумов объёмом - 4 м2 • Для прудов объёмом - 8 м2 • Габариты - 40х27,5х400 см	39900

Ультрафиолет для пруда

002684	CUV-218		• Мощность УФ-лампы - 18 Вт • Потребляемая мощность - 22 Вт • Для аквариумов объёмом - 900 л • Для прудов объёмом - 20 м2 • Пропускная способность - 2500 л/ч • Габариты - 46х10х12 см	47900
002685	CUV-224		• Мощность УФ-лампы - 24 Вт • Потребляемая мощность - 26 Вт • Для аквариумов объёмом - 1200 л • Для прудов объёмом - 35 м2 • Пропускная способность - 4500 л/ч • Габариты - 46х10х12 см	49900
002686	CUV-236		• Мощность УФ-лампы - 36 Вт • Потребляемая мощность - 40 Вт • Для аквариумов объёмом - 1600 л • Для прудов объёмом - 45 м2 • Пропускная способность - 6000 л/ч • Габариты - 46х10х12 см	51900

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления