

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
Тепло-вентиляторы				
A0011925	HEATER CR ONE AC		• Диапазон мощности нагрева - 5-25 кВт • Производительность - 13kW/25C° • Количество рядов нагревателя - 2 • Максимальный расход воздуха - 1600 м3/ч • Уровень шума на расстоянии 5м - 52 дБ • Диаметр патрубков - 1/2" • Электропитание при 230V/50Hz - 124W/0,58A • Гарантия: 5 лет на тепловентилятор, 2 года на электродвигатель.	174900
A0016293	HEATER CR ONE EC			220900
A0011926	HEATER CR1 AC		• Диапазон мощности нагрева - 10-35 кВт • Производительность - 16kW/13C° • Количество рядов нагревателя 1 • Максимальный расход воздуха - 3900 м3/ч • Уровень шума на расстоянии 5м - 62 дБ • Диаметр патрубков - 3/4" • Электропитание при 230V/50Hz - 250W/1,08A • Гарантия: 5 лет на тепловентилятор, 2 года на электродвигатель.	208900
A0016294	HEATER CR1 EC			302900
A0011927	HEATER CR2 AC		• Диапазон мощности нагрева - 15-50 кВт • Производительность - 26kW/22C° • Количество рядов нагревателя 2 • Максимальный расход воздуха - 3350 м3/ч • Уровень шума на расстоянии 5м - 60 дБ • Диаметр патрубков - 3/4" • Электропитание при 230V/50Hz - 250W/1,08A • Гарантия: 5 лет на тепловентилятор, 2 года на электродвигатель.	235900
A0016295	HEATER CR2 EC			335900
A0011928	HEATER CR3 AC		• Диапазон мощности нагрева - 20-70 кВт • Производительность - 35kW/34C° • Количество рядов нагревателя 3 • Максимальный расход воздуха - 2950 м3/ч • Уровень шума на расстоянии 5м - 60 дБ • Диаметр патрубков - 3/4" • Электропитание при 230V/50Hz - 250W/1,08A • Гарантия: 5 лет на тепловентилятор, 2 года на электродвигатель.	275900
A0016296	HEATER CR3 EC			379900
A0011929	HEATER MIX		• Максимальный расход воздуха - 4800 м3/ч • Уровень шума на расстоянии 5м - 54 дБ • Электропитание при 230V/50Hz - 250W • Гарантия: 5 лет на тепловентилятор, 2 года на электродвигатель.	222900

Воздушно-тепловые завесы

TK-00045333	GUARD ONE 100 E		• Длина завесы 1 м. • Максимальная высота установки 2 м. • Максимальный расход воздуха 1950 м3/ч • Мощность нагрева 3 кВт • Диаметры патрубков 1/2" • Напряжение электропитания 230/50, 0,7А • Мощность электродвигателя 100 • Уровень шума 56 дБ • Гарантия 3 года	209900
A0011932	GUARD 100W		• Длина завесы 1 м. • Максимальная высота установки 4 м. • Максимальный расход воздуха 2000 м3/ч • Мощность нагрева 10-16 кВт • Диаметры патрубков 1/2" • Напряжение электропитания 230/50, 1,95А • Мощность электродвигателя 220 • Уровень шума 59 дБ • Гарантия 3 года	254900
A0011935	GUARD 100E		• Длина завесы 1 м. • Максимальная высота установки 4 м. • Максимальный расход воздуха 2000 • Мощность нагрева 4-7 кВт • Напряжение электродвигателя 230/50, 1,95А • Мощность электродвигателя 220 Вт • Электронагреватель напряжение питания, потребление тока 400/50, 11А • Уровень шума 59 дБ • Гарантия 3 года	252900
A0011933	GUARD 150W		• Длина завесы 1,5 м. • Максимальная высота установки 4 м. • Максимальный расход воздуха 3600 м3/ч • Мощность нагрева 20-29 кВт • Диаметры патрубков 1/2" • Напряжение электропитания 230/50, 2,6А • Мощность электродвигателя 320 Вт • Уровень шума 61 дБ • Гарантия 3 года	333900
A0011936	GUARD 150E		• Длина завесы 1,5 м. • Максимальная высота установки 4 м. • Максимальный расход воздуха 3600 м3/ч • Мощность нагрева 6,5-11 кВт • Напряжение электродвигателя 230/50, 2,6А • Мощность электродвигателя 320 Вт • Электронагреватель напряжение питания, потребление тока 400/50, 16,6А • Уровень шума 61 дБ • Гарантия 3 года	329900
A0011934	GUARD 200W		• Длина завесы 2 м. • Максимальная высота установки 4 м. • Максимальный расход воздуха 4800 м3/ч • Мощность нагрева 25-40 кВт • Диаметры патрубков 1/2" • Напряжение электропитания 230/50, 2,6А • Мощность электродвигателя 320 Вт • Уровень шума 62 дБ • Гарантия 3 года	388900
A0011937	GUARD 200E		• Длина завесы 2 м. • Максимальная высота установки 4 м. • Максимальный расход воздуха 4800 м3/ч • Мощность нагрева 8,5-14 кВт • Напряжение электродвигателя 230/50, 2,6А • Мощность электродвигателя 320 • Электронагреватель напряжение питания, потребление тока 400/50, 22,4А • Уровень шума 62 дБ • Гарантия 3 года	393900

Терморегуляторы

A0011931	Пульт управления TR-110- 2 AC COMFORT		Панель управления тепловентиляторами серии Heater AC (термостат, регулятор скорости, режим зима/лето) К одной панели можно подключить до 3-х аппаратов серии Heater AC Максимальная нагрузка 1100W Питание: 24 – 230 В/50 – 60 Гц Диапазон рабочей темп.: от 0 до +40оС Класс защиты: IP30 Способ монтажа: на стене • Гарантия 3 года	23900
TK-00045322	Панель управления RL309 EC INTELLIGENT		Панель управления тепловентиляторами серии Heater (термостат, регулятор скорости, режим зима/лето) Недельный программируемый термостат, поддерживает подключение к сетям BMS, класс защиты IP20. К нему можно подключить максимально 4 тепловентилятора HEATER CONDENS CR ONE, или 2 HEATER CONDENS CR1, CR2, CR3, или 1 HEATER CONDENS MAX. Питание: 24 – 230 В/50 – 60 Гц Диапазон рабочей темп.: от 0 до +40оС Класс защиты: IP20 Способ монтажа: на стене • Гарантия 3 года	59900
A0016297	Панель управления RL309 INTELLIGENT		Панель управления тепловентиляторами серии Heater (термостат, регулятор скорости, режим зима/лето) Контроллер может управлять до 2х тепловентиляторов Heater. Питание: 24 – 230 В/50 – 60 Гц Диапазон рабочей темп.: от 0 до +40оС Класс защиты: IP30 Способ монтажа: на стене • Гарантия 3 года	51900
TK-00047666	Шкаф управления SPLITTER MULTI 6		Управление шестью тепловентиляторами HEATER с пультом COMFORT или INTELLIGENT Возможность каскадно подключить до 10 модулей SPLITTER MULTI 6 и управлять до 60 тепловентиляторами HEATER Диапазон рабочей темп.: от 0 до +40оС.Питание: 24 – 230 В/50 – 60 Гц. Класс защиты: IP30 Способ монтажа: на стене • Гарантия 3 года	119900

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ