


Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ НЕОТОЖЖЕННАЯ, БЕЗ ГАЙКИ				
001884	Труба гофрированная МПС		• Диаметр - 16 мм. • МАТЕРИАЛ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ • РАБОЧИЕ ДАВЛЕНИЯ - 12 BAR • МАХ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ - 100 °С	1850
001885			• Диаметр - 20 мм. • МАТЕРИАЛ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ • РАБОЧИЕ ДАВЛЕНИЯ - 12 BAR • МАХ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ - 100 °С	2650
001886			• Диаметр - 25 мм. • МАТЕРИАЛ - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ • РАБОЧИЕ ДАВЛЕНИЯ - 12 BAR • МАХ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ - 100 °С	3700
ВАЛЬЦОВКА ТРУБ				
002828	Гайка		• Диаметр - 15 мм.	420
002829			• Диаметр - 20 мм.	500
002830			• Диаметр - 25 мм.	670
003098	Уплотнительная прокладка		• Диаметр - 15 мм.	35
003101			• Диаметр - 20 мм.	40
003103			• Диаметр - 25 мм.	50
003334	Шайба		• Диаметр - 15 мм.	80
003335			• Диаметр - 20 мм.	90
003336			• Диаметр - 25 мм.	100
001706	Инструмент для развальцовки		• Диаметр - 15 - 25 мм.	85900
Шланги для душа				
001896	Шланг для душа PVC с белой полоской		• Длина - 180 см. • СОЕДИНЕНИЕ: М-М • РАБОЧИЕ ДАВЛЕНИЯ - 6 BAR • МАХ ТЕМПЕРАТУРА ЖИДКОСТИ - 90 °С	2300
001897	Шланг для душа PVC с черной полоской			2300
001898	Шланг для душа хром			2550
001899				2750
TK-00041024	Шланг для душа		Длина - 120 см. Материал - PVC силиконовый	2300
TK-00041025	Шланг для душа		Длина - 150 см. Материал - PVC силиконовый	2550
TK-00041026	Шланг для душа		Длина - 180 см. Материал - PVC силиконовый	2750

ГИБКАЯ ПОДВОДКА АРМИРОВАННАЯ

012160	Гибкая подводка для воды Gigante в оплетке d20 м/м		• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	3000
015147			• Длина - 70 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	3600
A0016444			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	3900
018094			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	4500
A0001983	Гибкая подводка для воды Gigante в оплетке d25 м/м		• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	4900
TK-00050695			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	6200
A0005655			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	7100
013439	Гибкая подводка для воды Gigante в оплетке d20 п/м		• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	2900
009053			• Длина - 70 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	3500
A0017480			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	3800
016954			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	4400
A0013969	Гибкая подводка для воды Gigante в оплетке d25 п/м		• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	4800
TK-00045644			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	6100
A0007981			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 95 °C	6900
003347	Подводка армированная		• Длина - 45 см. • Рабочие давления - 10 bar • Макс температура жидкости - 90 °C	870
A0004700			• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 6 bar • Макс температура жидкости - 90 °C	920
003349			• Длина - 60 см. • Рабочие давления - 6 bar • Макс температура жидкости - 90 °C	1050
003350			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 6 bar • Макс температура жидкости - 90 °C	1150
003352			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 6 bar • Макс температура жидкости - 90 °C	1350
003353			• Длина - 120 см. • Рабочие давления - 6 bar • Макс температура жидкости - 90 °C	1550
003354			• Длина - 150 см. • Рабочие давления - 6 bar • Макс температура жидкости - 90 °C	1750

Подводка армированная под смеситель				
003359	Подводка армированная		- Длина - 45 см. - Рабочие давления - 6 bar - Мах температура жидкости - 90 °	870
003360			- Длина - 50 см. - Рабочие давления - 6 bar - Мах температура жидкости - 90 °	920
003361			- Длина - 60 см. - Рабочие давления - 6 bar - Мах температура жидкости - 90 °	1050
003362			- Длина - 80 см. - Рабочие давления - 6 bar - Мах температура жидкости - 90 °	1150
003364			- Длина - 100 см. - Рабочие давления - 6 bar - Мах температура жидкости - 90 °	1350
003365			- Длина - 120 см. - Рабочие давления - 6 bar - Мах температура жидкости - 90 °	1550
003366			- Длина - 150 см. - Рабочие давления - 6 bar - Мах температура жидкости - 90 °	1750
Подводка наливная под стиральную машину				
010661	Шланг наливной		- Длина - 150 см. - Рабочие давления - 8 bar - Мах температура жидкости - 50 °	2200
003374			- Длина - 200 см. - Рабочие давления - 8 bar - Мах температура жидкости - 50 °	2900
010662			- Длина - 250 см. - Рабочие давления - 8 bar - Мах температура жидкости - 50 °	3250
003375			- Длина - 300 см. - Рабочие давления - 8 bar - Мах температура жидкости - 50°	3600
Переходник для подключения стиральной машины				
A0017446	Переходник прямой белый		Материал - пластик Размеры 20x23x50 мм.	350
A0017447	Переходник V - образный белый		Материал - пластик Размеры 20x23x50 мм.	350
A0017448	Переходник угловой белый		Материал - пластик Размеры 20x23x50 мм.	350
A0017449	Переходник угловой белый		Материал - пластик Размеры 20x23x32 мм.	350
Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления				