



## Области применения:

Кровли бетонные, стальные, алюминиевые

Тоннели, метро, мостовые сооружения

Бассейны и резервуары

Зелёные крыши и инверсионные системы

Промышленные и коммерческие здания

## Методы монтажа:

Механическая фиксация

Балластная система (гравий, эксплуатируемые кровли, зелёные крыши)

Полная приклейка kleевыми составами

Герметизация швов — сварка горячим воздухом

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная ₸
TK-00051454	Мембрана гидроизоляционная с армированной полиэфирной сеткой 1,2mm (PVC-U)		<p>Размеры:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ширина рулона — 2 м</li><li>Длина рулона — 20 м</li><li>Цвет — верхний слой белый, нижний слой серый</li></ul> <p>Ключевые свойства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Высокая прочность и стойкость к механическим нагрузкам</li><li>Повышенная эластичность - компенсирует деформации основания</li><li>Хорошая паропроницаемость - эффективно выводит остаточную влагу</li><li>Светоотражающая гладкая поверхность снижает нагрев кровли</li><li>Стабильность при нагреве - мембрана не даёт течи</li><li>Монтаж без открытого огня (сварка горячим воздухом)</li><li>Устойчива к ультрафиолету, морозу и перепадам температур</li><li>Диапазон рабочих температур: от -30°C до +85°C</li></ul>	3700
TK-00051455	Мембрана гидроизоляционная с армированной полиэфирной сеткой 1,5mm (PVC-U)			4500

**Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления**