



### ТЕРМОРЕГУЛЯТОР - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ


Артикул	Фото	Наименование товара	Технические характеристики	Цена розничная, Тенге
001865		UTH-200	Диапазон установки температур : 5-99 Потребляемая мощность: <2 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 18A	23400
A0013508		Терморегулятор M5.16: 16A	Диапазон установки температур : 5-40 Потребляемая мощность: <1,5 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16A	11800
A0013509		Терморегулятор ME720	Диапазон установки температур : 5-40 Потребляемая мощность: <1,5 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16A	11800
A0013501		Терморегулятор TP206UHPW	Диапазон установки температур : 5-99 Потребляемая мощность: <0,3 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 12A/16A	32400
A0013500		Терморегулятор с модулем WiFi TP209UHPW	Диапазон установки температур : 5-99 Потребляемая мощность: <0,3 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16A	40300
A0013507		Терморегулятор с модулем WiFi TP528FC4W-B	Диапазон установки температур : 5-99 Потребляемая мощность: <1,5 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16A	38900
A0013506		Терморегулятор с модулем WiFi TP528FC4W-W	Диапазон установки температур : 5-99 Потребляемая мощность: <1,5 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16A	38900
A0013504		Терморегулятор с модулем WiFi TP528UHP-B	Диапазон установки температур : 5-35 Потребляемая мощность: <1,5 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16A	24600
A0013505		Терморегулятор с модулем WiFi TP528UHP-W	Диапазон установки температур : 5-35 Потребляемая мощность: <1,5 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16A	24600
TK-00041672		Терморегулятор с модулем WiFi TP528UHPW-B	Диапазон установки температур: 0-45 Потребляемая мощность: <1,5 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16A	33700

TK-00041673		Терморегулятор с модулем WiFi TP528UHPW-W	Диапазон установки температур: 0-45 Потребляемая мощность: <1,5 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16А	33700
A0013502		Терморегулятор с модулем WiFi TP608UHPW-W	Диапазон установки температур: 1-70 Потребляемая мощность: <1,5 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16А	40300
A0013503		Терморегулятор с модулем WiFi TP611UHPW-W	Диапазон установки температур: 1-70 Потребляемая мощность: <1,5 Вт Электропитание: 200-240 В Токовая нагрузка: 16А	42800

### ПУЛЬТ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ

TK-00045282		Vitron W-therm WW (110V-240VAC, fan control 0-10V, Wifi) белый	<p>Стеклянная сенсорная панель белого цвета</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Управление вентилятором 0-10 В постоянного тока</li> <li>- 7 дней, будний / выходной, круглосуточный график</li> <li>- 4 временных периода с разделением на будни и выходные дни</li> <li>- Цветной емкостный сенсорный экран</li> <li>- Блокировка сенсорного экрана</li> <li>- Датчик NTC3950, 10K</li> <li>- Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц</li> <li>- Wifi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4ghz</li> <li>- Потребляемая мощность: &lt;1 Вт</li> <li>- Релейная нагрузка 5 А</li> <li>- Степень защиты: IP20</li> <li>- Температура эксплуатации: 0...+45°C</li> <li>- Температура влажности: 5-95% (без конденсата)</li> <li>- Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×45 мм</li> <li>- Монтажная высота: 1500 мм</li> <li>- Для 2-х трубных систем.</li> </ul>	62900
TK-00046491		HY607AC (110V-240VAC, fan control 0-10V, Wifi) Белый	<p>Стеклянная сенсорная панель белого цвета</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Управление вентилятором 0-10 В постоянного тока</li> <li>- 7 дней, будний / выходной, круглосуточный график</li> <li>- 4 временных периода с разделением на будни и выходные дни</li> <li>- Цветной емкостный сенсорный экран</li> <li>- Блокировка сенсорного экрана</li> <li>- Датчик NTC3950, 10K</li> <li>- Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц</li> <li>- Wifi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4ghz</li> <li>- Потребляемая мощность: &lt;1 Вт</li> <li>- Релейная нагрузка 5 А</li> <li>- Степень защиты: IP20</li> <li>- Температура эксплуатации: 0...+45°C</li> <li>- Температура влажности: 5-95% (без конденсата)</li> <li>- Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×45 мм</li> <li>- Монтажная высота: 1500 мм</li> <li>- Для 2-х трубных систем.</li> </ul>	56400
TK-00046492		HY607AC (110V-240VAC, fan control 0-10V, Wifi) Черный	<p>Стеклянная сенсорная панель белого цвета</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Управление вентилятором 0-10 В постоянного тока</li> <li>- 7 дней, будний / выходной, круглосуточный график</li> <li>- 4 временных периода с разделением на будни и выходные дни</li> <li>- Цветной емкостный сенсорный экран</li> <li>- Блокировка сенсорного экрана</li> <li>- Датчик NTC3950, 10K</li> <li>- Напряжение питания: ~230 В ±10%, 50 Гц</li> <li>- Wifi - IEEE 802.11 b/g/n - 2.4ghz</li> <li>- Потребляемая мощность: &lt;1 Вт</li> <li>- Релейная нагрузка 5 А</li> <li>- Степень защиты: IP20</li> <li>- Температура эксплуатации: 0...+45°C</li> <li>- Температура влажности: 5-95% (без конденсата)</li> <li>- Габариты (Ш×В×Г) : 86×86×45 мм</li> <li>- Монтажная высота: 1500 мм</li> <li>- Для 2-х трубных систем.</li> </ul>	56400

## КАБЕЛЬ ГИБКИЙ ТЭН

Артикул	Фото	Наименование товара	Производство	Потребление	Цена розничная, Тенге
015830		Гибкий ТЭН для теплого пола и желобов	Россия	10 Ватт на м\п	2100
011005			30 Ватт на м\п	2100	
A0008043		Мат электрический RIM 1сек= 0,7x 100см		7600	
A0008438			140 Ватт на м\п	10900	
004237		Крепление монтажное для теплого пола		-	310

## Саморегулирующийся греющий кабель Samreg

Артикул	Фото	Наименование товара	Характеристики	Цена розничная, Тенге
017510		SRL-16-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удельная мощность 16 Вт/м</li> <li>• Производство Южная Корея</li> <li>• Не подходит для водостоков, подвержен ультрафиолету.</li> <li>• Напряжение: 220 В, 50 Гц.</li> <li>• Область применения: Обогрев труб и трубопроводов</li> </ul>	880
A0008851		SRL-30-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удельная мощность 30 Вт/м</li> <li>• Производство Южная Корея</li> <li>• Не подходит для водостоков, подвержен ультрафиолету.</li> <li>• Напряжение: 220 В, 50 Гц.</li> <li>• Область применения: Обогрев труб и трубопроводов</li> </ul>	950
TK-00052471		SRL-16-2CR-UF-D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удельная мощность 16 Вт/м</li> <li>• Производство Южная Корея</li> <li>• Напряжение: 220 В, 50 Гц.</li> <li>• Защита от ультрафиолета: Да.</li> <li>• Область применения: Обогрев водопровода, водостоков и кровли, резервуаров и емкостей, труб и трубы проводов.</li> </ul>	1500
TK-00052472		SRL-30-2CR-UF-D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Удельная мощность 30 Вт/м</li> <li>• Производство Южная Корея</li> <li>• Напряжение: 220 В, 50 Гц.</li> <li>• Защита от ультрафиолета: Да.</li> <li>• Область применения: Обогрев водопровода, водостоков и кровли, резервуаров и емкостей, труб и трубы проводов.</li> </ul>	1600
A0011982		Комплект для соединения кабеля TKT/K	<p>Тип: комплект для соединительной и концевой муфты  Совместимость: саморегулирующиеся греющие кабели  Исполнение: клеевая термоусадка  Электрическая прочность изоляции: до 1500 В</p>	2300

**КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ**