

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
<b>Редуктор давления</b>				
TK-00043291	PICKS 15мм с манометром		<ul style="list-style-type: none"> <li>Входное давление - 16 bar max</li> <li>Выходное давление - 1.5 - 6.0 bar</li> <li>Максимальная температура жидкости - 30°C</li> </ul>	15900
TK-00043292	PICKS 20мм с манометром			17900
A0011326	HTM 15мм		<ul style="list-style-type: none"> <li>Входное давление - 16 bar max</li> <li>Выходное давление - 1.5 - 6.0 bar</li> <li>Максимальная температура жидкости - 30°C</li> </ul>	15900
A0011327	HTM 20мм			19900
A0011328	HTM 25мм			25900
<b>Клапан подпитки</b>				
A0011329	HTM 15мм		<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальная температура жидкости - 30°C</li> <li>Входное давление - 16 bar max</li> <li>Выходное давление - 0,5 - 3.0 bar</li> <li>Соединения на входе R 1/2" внутреннее</li> <li>Соединения выходе R3/4" наружное резьбовые соединения</li> </ul>	18500
A0011582	PICKS		<ul style="list-style-type: none"> <li>Максимальная температура жидкости - 30°C</li> <li>Диаметр 1/2"</li> <li>Рабочие давление 16 bar</li> <li>Рабочая температура -10/110 °C</li> </ul>	18500
<b>Балансировочный клапан</b>				
TK-00041968	PICKS PT-5902 DN15		<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочие давление - 16 bar</li> <li>Рабочая температура - от 5 до 120 °C</li> <li>Материал - латунь</li> </ul>	8100
TK-00041969	PICKS PT-5902 DN20			10200
TK-00041970	PICKS PT-5902 DN25			14300
TK-00041971	PICKS PT-5902 DN32			19100
A0008432	HB-13102 DN15		<ul style="list-style-type: none"> <li>Рабочие давление - 16 bar</li> <li>Рабочая температура - от 5 до 120 °C</li> <li>Материал - латунь HPb57-3</li> </ul>	15200
A0008433	HB-13102 DN20			16300
A0008434	HB-13102 DN25			18500
A0008435	HB-13102 DN32			20700
A0008436	HB-13102 DN40			27300
A0008437	HB-13102 DN50			32800

### Компенсатор гидроударов

TK-00049180	PICKS никель		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1\2"</li> <li>Максимальное давление 27,5 bar</li> </ul>	5900
TK-00041601	WHA-050A-LL		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1\2"</li> <li>Максимальное давление 27,5 bar</li> </ul>	9700
TK-00041602	WHA-075B-LL		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 3\4"</li> <li>Максимальное давление 27,5 bar</li> </ul>	11800
TK-00041603	WHA-100C-LL		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1"</li> <li>Максимальное давление 27,5 bar</li> </ul>	17100
TK-00041604	WHA-125D-LL		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1 1\4"</li> <li>Максимальное давление 27,5 bar</li> </ul>	38300
TK-00041605	WHA-150E-LL		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1 1\2"</li> <li>Максимальное давление 27,5 bar</li> </ul>	65800
TK-00041606	WHA-200F-LL		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 2"</li> <li>Максимальное давление 27,5 bar</li> </ul>	92900

### Термоманометр

004271	Термоманометр PICKS радиальный с нижним выходом		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1/2"</li> <li>Рабочие давление - 4 bar</li> <li>Рабочая температура - от 5 до 120 °C</li> </ul>	6900
A0011577	PICKS YK-20941 радиальный с нижним выходом		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1/2"</li> <li>Рабочие давление - 4 bar</li> <li>Рабочая температура - от 5 до 120 °C</li> </ul>	6900
A0011576	PICKS YK-20941B аксиальный с задним выходом		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1/2"</li> <li>Рабочие давление - 4 bar</li> <li>Рабочая температура - от 5 до 120 °C</li> </ul>	6900

### Термометр

TK-00042214	Picks ф 63/50 до 120C DN15 аксиальный		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 63мм. 1/2"</li> <li>Рабочие давление - 4 bar</li> <li>Рабочая температура - от 0 до 120 °C</li> </ul>	2500
TK-00042215	Picks ф 80/50 до 120C DN15 аксиальный		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 80мм. 1/2"</li> <li>Рабочие давление - 4 bar</li> <li>Рабочая температура - от 0 до 120 °C</li> </ul>	4000
TK-00042216	Picks ф100/50 до 120C DN15 аксиальный		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 100мм. 1/2"</li> <li>Рабочие давление - 4 bar</li> <li>Рабочая температура - от 0 до 120 °C</li> </ul>	5400

### Манометр

001771	PICKS 51мм радиальный с нижним выходом		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1/4"</li> <li>Рабочие давление 4 bar</li> <li>Рабочая температура - от 0 до 80 °C</li> </ul>	3100
008829	PICKS 63мм радиальный с нижним выходом		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1/4"</li> <li>Рабочие давление 16 bar</li> <li>Рабочая температура - от 0 до 80 °C</li> </ul>	3100
001769	PICKS 63 мм радиальный с нижним выходом		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1/4"</li> <li>Рабочие давление 4 bar</li> <li>Рабочая температура - от 0 до 80 °C</li> </ul>	3100
A0010240	PICKS 51 мм аксиальный с задним выходом		<ul style="list-style-type: none"> <li>Диаметр 1/4"</li> <li>Рабочие давление 4 bar</li> <li>Рабочая температура - от 0 до 80 °C</li> </ul>	3100

### Клапан трехходовой для манометров

003712	Кран латунный 3-ходовой для манометров Pn16 PICKS		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Номинальное давление – 1,6 МПа (16 бар).</li> <li>• Температура рабочей среды – от -50 до +150С</li> <li>• Диаметр: на входе – G1/2, на выходе – M20x1,5.</li> </ul>	3400
--------	---	---	---	------

### Клапан термосмесительный

A0016187	Клапан PICKS термосмесительный		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр 1"</li> <li>• Рабочие давление 10 bar</li> <li>• Диапазон регулировки температуры +20°C до +50°C</li> </ul>	19600
----------	--------------------------------	---	--	-------


### Аварийный клапан PICKS

TK-00050867	Аварийный клапан DN 1/2"x3/4"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление до 1,5 bar</li> <li>• Рабочая температура - от 0 до 110 °C</li> </ul>	3900
TK-00050868	Аварийный клапан DN 1/2"x3/4"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление до 1,8 bar</li> <li>• Рабочая температура - от 0 до 110 °C</li> </ul>	3900
004920	Аварийный клапан DN 1/2"x3/4"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление до 3 bar</li> <li>• Рабочая температура - от 0 до 110 °C</li> </ul>	3300
TK-00050869	Аварийный клапан DN 1/2"x3/4"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление до 4 bar</li> <li>• Рабочая температура - от 0 до 110 °C</li> </ul>	3900
000995	Аварийный клапан DN 1/2"x3/4"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление до 6 bar</li> <li>• Рабочая температура - от 0 до 110 °C</li> </ul>	3900
TK-00050870	Аварийный клапан DN.1x2 x3/4"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление до 8 bar</li> <li>• Рабочая температура - от 0 до 110 °C</li> </ul>	3900
TK-00050871	Аварийный клапан DN. 3/4"x1"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление до 3 bar</li> <li>• Рабочая температура - от 0 до 110 °C</li> </ul>	4900
TK-00050872	Аварийный клапан DN. 3/4"x1"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление до 4 bar</li> <li>• Рабочая температура - от 0 до 110 °C</li> </ul>	4900
TK-00050873	Аварийный клапан DN. 3/4"x1"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление до 6 bar</li> <li>• Рабочая температура - от 0 до 110 °C</li> </ul>	4900
TK-00050874	Аварийный клапан DN. 3/4"x1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление до 8 bar</li> <li>• Рабочая температура - от 0 до 110 °C</li> </ul>	4900	

### Обратно предохранительный клапан

003015	ОБРАТНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 1/2"</li> <li>• Материал - Латунь</li> <li>• Максимальное давление - 7 bar</li> </ul>	3100
TK-00047216	ОБРАТНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр - 3/4"</li> <li>• Материал - Латунь</li> <li>• Максимальное давление - 7 bar</li> </ul>	3500

## Датчик протока

001726	Датчик потока лепестковый HFS-25		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон давления - 1 до 10 bar</li> <li>• МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ - 100 °С</li> <li>• РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ - 220 V</li> <li>• Номинальная сила тока - 15 А</li> <li>• РЕЗЬБА СОЕДИНЕНИЯ - 25 мм. н.р.</li> </ul>	19200
008081	Датчик протока герконовый НТ 1/2 н.р. х 1/2 в.р с гайкой		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон давления - 1 до 10 bar</li> <li>• МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ - 80 °С</li> <li>• РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ - 220 V</li> <li>• Номинальная сила тока - 1 А</li> </ul>	3200
007651	Датчик протока герконовый НТ 3/4 н.р. х 1 в.р. с гайкой		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон давления - 1 до 8 bar</li> <li>• МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ - 80 °С</li> <li>• РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ - 220 V</li> <li>• Номинальная сила тока - 1 А</li> </ul>	3300
007652	Датчик протока герконовый НТ 1 н.р. х 1 в.р		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон давления - 1 до 8 bar</li> <li>• МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ - 100 °С</li> <li>• РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ - 220 V</li> <li>• Номинальная сила тока - 5 А</li> </ul>	6500
007653	Датчик протока герконовый НТ 1 1/2 н.р х 1 1/2 в.р		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диапазон давления - 1 до 8 bar</li> <li>• МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ - 100 °С</li> <li>• РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ - 220 V</li> <li>• Номинальная сила тока - 5 А</li> </ul>	14200
007654	Кабель 16А-250V		Используются для подключения датчика протока к сетям электроснабжения Длина - 1,5м.	2750

## Автомат сброса воздуха

000996	Автомат сброса воздуха Picks		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр 1/2"</li> <li>• Рабочие давление 16 bar</li> <li>• Рабочая температура -10/110 °С</li> </ul>	2850
A0011580	Picks угловой, никелированная латунь		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр 1/2"</li> <li>• Рабочие давление 16 bar</li> <li>• Рабочая температура -10/110 °С</li> </ul>	3100
A0011581	Picks прямой, хром, с обратным клапаном		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр 1/2"</li> <li>• Рабочие давление 16 bar</li> <li>• Рабочая температура -10/110 °С</li> </ul>	2950

### Фильтр с прямооточной промывкой

TK-00047984	Фильтр с прямооточной промывкой PICKS DN 1/2 ( вертикальный )		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление 6 bar</li> <li>• Рабочая температура до 110 °C</li> <li>• Материал колбы - латунь</li> <li>• Эффект - Грубая очистка, Тонкая очистка, Удаление механических загрязнений</li> </ul>	18900
TK-00047983	Фильтр с прямооточной промывкой PICKS DN 3/4 ( вертикальный )			19900
006140	Фильтр с прямооточной промывкой DN 3/4"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рабочие давление 16 bar</li> <li>• Рабочая температура до 110 °C</li> <li>• Материал колбы - латунь</li> <li>• Эффект - Грубая очистка, Тонкая очистка, Удаление механических загрязнений</li> </ul>	18100
006141	Фильтр с прямооточной промывкой DN 1"			20900
TK-00045075	Фильтр с прямооточной промывкой PICKS DN 1/2"		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Производительность, л/час 1500</li> <li>• Рабочие давление 16 bar</li> <li>• Рабочая температура до 40 °C</li> <li>• Материал колбы - латунь + орг стекло</li> <li>• Эффект - Грубая очистка, Тонкая очистка, Удаление механических загрязнений</li> <li>• Тонкость фильтрации до 100 мкм</li> </ul>	17500
TK-00045076	Фильтр с прямооточной промывкой PICKS DN 3/4"			19700

### Аварийная Сборка

001105	Сборка аварийная		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Диаметр 1"</li> <li>• Рабочие давление 3 bar</li> <li>• Рабочая температура -10/110 °C</li> </ul>	13700
A0011583	Сборка аварийная			15900

**КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ**