

Цены от 18 марта 2026 г.

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
TK-00053564	HC7-FUN Сифон трубный с разрывом струи D40		Сифон Р-ОБРАЗНЫЙ (1 1/2»x40мм) для РАЗРЫВА ПОТОКА/СТРУИ Овальная ПРИЕМНАЯ ВОРОНКА (170ммx85мм) ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОТВОДНАЯ ТРУБА D=50мм ВЫХОД 40/50мм В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ КРЕПЕЖ	7900
A0011209	BOSSCONN 110-50-GR Переходной Элемент на трубу д.110 (врезка D57мм)		Назначение - ВРЕЗКА ТРУБЫ БЕЗ ДЕМОНТАЖА Тип - ВРЕЗКА ДИАМЕТР - 110-50-57 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА - до 95°С СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШОТЛАНДИЯ МАТЕРИАЛ - ПОЛИПРОПИЛЕН ЦВЕТ - СЕРЫЙ	5300
A0011210	MRB2CBNS-PB Сифон для ванн с автопереливом		ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ-ПЕРЕЛИВ McALPINE с АВТО-ПЕРЕЛИВОМ, L575 x 34 мм, 70 мм сливной пробкой, MRB2CB-PB устанавливается для отведения воды в КАНАЛИЗАЦИЮ, а ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. Подходит для любых ванн . Тип - слив-перелив Диаметр подключения - 40мм, 50мм	23900
A0011215	MRWC-ARB1 Обратный клапан		ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ-ПЕРЕЛИВ McALPINE с АВТО-ПЕРЕЛИВОМ, L575 x 34 мм, 70 мм сливной пробкой, MRB2CB-PB устанавливается для отведения воды в КАНАЛИЗАЦИЮ, а ТАКЖЕ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. Подходит для любых ванн . Тип - слив-перелив Диаметр подключения - 40мм, 50мм	15900
000246	MRWC-F23R Гофра для унитаза UK d100		Используют в качестве защиты от проникновения ГРЫЗУНОВ ЧЕРЕЗ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ в ЖИЛИЩЕ. Клапан ТАКЖЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАТНОГО ОТТОКА фекалий в унитаз Тип Запорная арматура для унитазов Диаметр слива - 110 МАТЕРИАЛ - РЕЗИНА Длина - 64мм	7900
A0011211	MRS7 Сифон бутылочный для поддона		Сифон БУТЫЛОЧНЫЙ MRS7 с ПЛАСТИКОВЫМ ВЫПУСКОМ и «ГРИБКОМ» из НЕРЖАВЕЙКИ ПРЕДНАЗНАЧЕН для ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ со сливным отверстием 70-75 мм. Высота - 50 мм . , Диаметр - 85 мм Диаметр выхода в канализацию 40/50 мм Диаметр слива - 90 мм	9900
A0011212	MRWC4-A Эксцентрик на д.100 смещение 15мм		Применение - для унитаза Выход вставляется внутрь 4"/110мм трубы Вход - 90 - 110мм Диаметр - 100мм Смещение - 15мм	4500
A0011213	MRWC5 Эксцентрик на д.100 смещение 40мм		Применение - для унитаза Выход вставляется внутрь 4"/110мм трубы Вход - 90 - 110мм Диаметр - 100мм Смещение - 40мм	5500
A0011214	WMV-32WH Адаптер для подключения быт. техники		Предназначен для отвода воды из слива бытовой техники. Комплект поставки: Адаптер для подключения техники высота 118,5 мм, штуцер для подключения слива 18,5 / 22 / 25 мм, обратный клапан с полимерным шариком и отражатель. Глубина сифона составляет 75 мм	2400

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ