

Цены от 15 июня 2026 г.

Материал корпуса: Оцинкованная сталь (для защиты от коррозии).
 Материал изоляции: Резиновый профиль (EPDM).
 Тип крепления: Приваренная гайка
 Комплектация: Двухсоставной хомут, резиновый уплотнитель, 2 винта.

ОСМОСТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Артикул	Наименование товара	Фото	Описание	Цена розничная, Тенге
001529	Хомут трубный		Диаметр 22 или (1½) (20-25) Количество в коробке: 250	200
001530			Диаметр 28 (или 3¼) (26-30) Количество в коробке: 200	220
001531			Диаметр 35 или (1») (32-36) Количество в коробке: 200	250
001532	Хомут трубный		Диаметр 42 или (1 1¼) (38-45) Количество в коробке: 200	280
001533			Диаметр 48 или (1 1½) (47-51) Количество в коробке: 200	320
009346			Диаметр 50 или (1 3¼) (53-58) Количество в коробке: 200/100	350
001535	Хомут трубный		Диаметр 60 или (2») (60-64) Количество в коробке: 200	400
001537			Диаметр 75 или (2 1½») (74-80) Количество в коробке: 100	490
001539			Диаметр 90 или (3») (87-92) Количество в коробке: 100	570
001541	Хомут трубный		Диаметр 110 или (107-112) Количество в коробке: 100	670
001543			Диаметр 125 или (125-130) Количество в коробке: 50	770
001544			Диаметр 133 или (132-137) Количество в коробке: 50	870
001545			Диаметр 140 или (138-142) Количество в коробке: 50	970
001547			Диаметр 160 или (159-166) Количество в коробке: 50	1100
001549			Диаметр 220 или (215-220) Количество в коробке: 50	1500

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ