




Цены от 19 июня 2026 г.



КОНТРОЛЛЕРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ








Артикул	Фото	Наименование товара	Характеристики	Цена розничная тенге
A0016062		C-DIAL 4 зоны внутренний открытый 220/24V	<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 220/24V, а так же 2 батарейки(AA)1.5 v • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя • Сохраняет программы во время отключения электроэнергии 	35000
A0016063		C-DIAL 6 зон внутренний открытый 220/24V		37000
A0016064		I-DIAL 4 зоны внутренний закрытый	<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 220/24V, а так же 2 батарейки(AA)1.5 v • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя • Сохраняет программы во время отключения электроэнергии 	48000
A0016065		I-DIAL 6 зон внутренний закрытый		53000
A0016066		I-DIAL 8 зон внутренний закрытый		70000
A0016067		I-DIAL 12 зон внутренний закрытый		86000
A0016068		I-DIAL 4 зоны наружный закрытый	<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 220/24V, а так же 2 батарейки(AA)1.5 v • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя • Сохраняет программы во время отключения электроэнергии 	69000
A0016069		I-DIAL 6 зон наружный закрытый		75000
A0016070		I-DIAL 8 зон наружный закрытый		97000
A0016071		I-DIAL 12 зон наружный закрытый		122000
TK-00045139		I-DIAL R 6 зон наружный закрытый (подзаряжаемый) 220/9V	<ul style="list-style-type: none"> • Питание - Аккумуляторная батарея: Литий-ионный 2000 мАч 3,6 В • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя • Сохраняет программы во время отключения электроэнергии • Совместим с Luce Vision и Turbina Vision для подзарядки 	77000
TK-00045140		I-DIAL R 8 зон наружный закрытый (подзаряжаемый) 220/9V		94600
TK-00045133		ZENIT 6 зон WIFI наружный открытый	<ul style="list-style-type: none"> • Управляет электромагнитными клапанами 24 В переменного тока • Внутренний трансформатор • Электропитание: 220 В переменного тока, 50-60 Гц • Связь: Bluetooth 5.0 • Совместимость с Nuvola WiFi Vision для соединения Wi-Fi 2,4 ГГц • Встроенная перезаряжаемая резервная батарея для сохранения времени (7 дней) 	129000
A0016098		ZENIT 8 зон WIFI наружный открытый		135000
TK-00045134		ZENIT 12 зон WIFI наружный открытый		141000
A0016099		ZENIT 16 зон WIFI наружный открытый		150000

КОНТРОЛЛЕРЫ 9V / BLUETOOTH / VISION

TK-00048099		Pure Vision 2.0 на 1 зоны 9V Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Тип: контроллер для клапанного бокса • Класс защиты: IP68, влагозащищенный / погружной • Питание: Li-ion 18650, 2000 mAh, 3,7 V • Доп. питание: 4 × AAA 1.5 V, не входят в комплект • Связь: Bluetooth 5.0 BLE • Интернет-доступ: через Nuvola WiFi Vision • Управление: через приложение Rain Vision App 	58000
TK-00048100		Pure Vision 2.0 на 2 зоны 9V Bluetooth	70000	
TK-00045135		Pure Vision 2.0 на 4 зоны 9V Bluetooth	79000	
TK-00045136		Pure Vision 2.0 на 6 зоны 9V Bluetooth	90000	
TK-00053219		Pure Vision BLD на 1 зоны 9V Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> • Тип: контроллер для клапанного бокса • Класс защиты: IP68, влагозащищенный / погружной • Питание: Li-ion 18650, 3200 mAh, 3,7 V • Связь: Bluetooth BLE + Bluetooth BLD • Дальняя связь: Rain Long Distance, до 1500 м • Интернет-доступ: через Nuvola WiFi Vision • Управление: через приложение Rain Vision App 	117000
TK-00053220		Pure Vision BLD на 2 зоны 9V Bluetooth	120000	
TK-00053221		Pure Vision BLD на 4 зоны 9V Bluetooth	124000	
TK-00053222		Pure Vision BLD на 6 зоны 9V Bluetooth	126000	
A0016060		Контроллер для клапана от батареек AMICO PRO - 2 зоны 9V	<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 2 батарейки(AA)1.5 • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя • Сохраняет программы во время отключения электроэнергии 	63000
A0016061		Контроллер для клапана от батареек AMICO PRO - 4 зоны 9V		66000
TK-00045141		Контроллер для клапана от батареек AMICO PRO R2 (Подзаряжаемый) - 2 зоны 9V	<ul style="list-style-type: none"> • Питание - Литий-ионный 18650 2000 мАч 3,6 В • Зеленая энергия: два способа зарядки: солнечная панель и водяная турбина • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя • Сохраняет программы во время отключения электроэнергии 	70400
TK-00045142		Контроллер для клапана от батареек AMICO PRO R2 (Подзаряжаемый) - 4 зоны 9V		74800

ТАЙМЕРЫ ОТ БАТАРЕЕК / КРАНОВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ





TK-00045138		Таймер Zero Pressure для капельного полива от батареек 1 зона	<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 2 батарейки(AA)1.5 • Входная внутренняя резьба 3/4" • Выходная внешняя резьба 3/4" с быстроразъемным соединением • Рабочее давление: минимум 0 - максимум 8 бар • Максимальный расход 30 л/мин 	17500
TK-00048102		Таймер Zero Pressure для капельного полива от батареек 2 зоны	<ul style="list-style-type: none"> • Питание - 2 батарейки(AA)1.5 • Входная внутренняя резьба 3/4" • Выходная внешняя резьба 3/4" с быстроразъемным соединением • Рабочее давление: минимум 0 - максимум 8 бар • Максимальный расход 30 л/мин 	28500

A0016059		Таймер от батареек с Э/К Dn 25 AMICO PRO+EV150 1\"F	<ul style="list-style-type: none"> • Питание от 2 щелочных 1,5 в (AA) • Диафрагмовый электрический клапан 9 В постоянного тока • Рабочее давление 1-12 бар • Расход 70 л/мин. • Стандарт защиты - ip68 • Возможность подключения датчика дождя 	52000
A0016056		Таймер от батареек AMICO+ 1 зона 9V	<ul style="list-style-type: none"> • Питание от 2 щелочных 1,5 в (AA) • Съёмный блок управления • Мембранный электрический клапан 9 В постоянного тока • Рабочее давление 1-6 бар • Расход 5 - 40 л/мин. • Размеры: 9,7x12,3x18,5 см. 	32000
A0016057		Таймер от батареек AMICO+2 - 2 зоны 9V		48000
Модули связи VISION				
TK-00053109		Модуль Smartizer Vision (Для подключения любого пульта к приложению Rain)	<ul style="list-style-type: none"> • Делает стандартный 24Vac контроллер умным и подключенным к приложению Vision App • Связь: Bluetooth 5.0 • Интернет: Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11 b/g/n • Подключение: 2-проводное к выходу датчика дождя • Питание: 24Vac • Поддержка погодного управления через OpenWeather 	48000
TK-00041054		Модуль подключения Nuvola Wifi для пульта ZENIT	<ul style="list-style-type: none"> • 230 В переменного тока 50 Гц • Bluetooth 5.0 для обмена данными с блоками управления Vision • Макс. расстояние связи: до 100 (прямая видимость) • Рабочая температура -10 до 85°C • Корпус из ABS 	60000
TK-00048101		Модуль подключения устройств к сети WiFi Nuvola Mini Vision	<ul style="list-style-type: none"> • Макс. расстояние связи: до 100 (прямая видимость) • Питание: внешний адаптер с входом USB Type C, 5 В, 1 А (в комплект не входит). • Подключение к Интернету: совместимо с Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n) • Корпус из ABS 	47000
TK-00053223		Ретранслятор Gemini для систем Vision	<ul style="list-style-type: none"> • Расширяет зону связи между устройствами Vision • Связь: Bluetooth Low Energy 5.0 BLE • Поддержка Bluetooth Long Distance BLD • Питание: USB Type-C 5Vdc, 100 mA • Совместим с Nexus Vision для наружной установки и автономного питания • Индикация: RGB LED 	70000
TK-00048108		Реле запуска насоса от 9V для пультов Pure Vision	<ul style="list-style-type: none"> • Для управления запуском насоса через контроллеры Pure Vision • Первая зона контроллера переводится в режим Pump Control через Vision App • Вход: импульс от 9Vdc батарейного контроллера • Подключение: AMP quick connector • Выход: контакт насоса, макс. 24V / 1A • Степень защиты: IP68 	17000

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

TK-00053224		Источник автономной работы Nexus Vision	<ul style="list-style-type: none"> • Совместимость: Nuvola WiFi Vision, Nuvola Cell Vision, Gemini Vision • Степень защиты: IP68 • Питание: USB Type-C 5Vdc / аккумуляторы Li-ion 18650 • Поддержка до 3 аккумуляторов 18650, 3.7V, 3200 mAh • Зарядка: USB Type-C, солнечная панель или Turbina Vision • Кабель USB Type-C 1 м в комплекте 	96000
TK-00045132		Зарядное устройство Турбина для зарядки литиевых батарей	<ul style="list-style-type: none"> • Установка: в систему полива / клапанный бокс • Степень защиты: IP68 • Рабочее давление: 1.5-6 бар • Рабочий расход: 10-50 л/мин • Максимальное напряжение: 6.8 Vdc • Максимальная мощность: 2 W • 4 сменные форсунки • Быстрое подключение через IP68-коннекторы 	40000
TK-00045137		Зарядное устройство (солнечная панель) для литиевых батарей	<ul style="list-style-type: none"> • Разъем IP68 совместим с устройствами Vision • Длина кабеля: 5 м • Диапазон температур -10 - 85 °C • Максимальное генерируемое напряжение: 5 В постоянного тока • Максимальная вырабатываемая мощность: 0,5 Вт 	25000

ДАТЧИК ДОЖДЯ

TK-00053226		Датчик дождя для контроллера ACQUA Vision (для работы от батареек)	<ul style="list-style-type: none"> • Беспроводной датчик дождя для системы Vision • Автоматически останавливает полив во время или после дождя • Связь: Bluetooth 5.0 • Питание: встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор • Зарядка: через USB Type-C кабель • Регулировка осадков: 3 / 6 / 9 / 18 мм • Нормально закрытый датчик • Гигроскопичные диски для поглощения дождевой воды 	66000
TK-00045147		Датчик дождя для контроллера ACQUA JACK с разъемом для Amico	<ul style="list-style-type: none"> • Совместим со всеми типами контроллеров (как с питанием от батареи, так и с напряжением 24 В переменного тока) 	24000
TK-00045148		Датчик дождя для контроллера ACQUA CLICK - METAL	<ul style="list-style-type: none"> • Гибкая опора • Проводка нормально замкнута • Градация выпадения осадков: 3, 6, 9 и 18 мм • Длина кабеля: 7,5 м (входит в комплект) • Гигроскопичные диски для поглощения дождевой воды 	30000
A0016080		Датчик дождя для контроллера ACQUA CLICK	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая гибкость при любом монтаже (стена, столб, крыша, водосточный желоб и т.д.) 	22000


Многожильный медный кабель RVVP

A0002048		Многожильный медный кабель RVVP 3x0.75 мм	490
A0002049		Многожильный медный кабель RVVP 5x0.75 мм	820
A0002050		Многожильный медный кабель RVVP 7x0.75 мм	1010
A0002052		Многожильный медный кабель RVVP 10x0.75 мм	1640
A0002053		Многожильный медный кабель RVVP 12x0.75 мм	1860
A0002054		Многожильный медный кабель RVVP 14x0.75 мм	2190
A0007343		Многожильный медный кабель RVVP 16x0.75 мм	2530

Клапан Электромагнитный

TK-00048106		RN 154 1" B/P 24V	<ul style="list-style-type: none"> • Давление: 1-12 бар • Температура: +4° C - 70° C • Расход: 30 - 150 л/мин. • Самоочищающийся дозирующий • Штифт из нержавеющей стали 	23000
TK-00048107		RN 154 1" B/P 9V	12000	
A0016072		E.V.RN 155 PLUS FC 24VAC - 1" H/P	<ul style="list-style-type: none"> • Давление: 1-12 бар • Температура: +4° C - 70° C • Расход: 30 - 90 л/мин. • Самоочищающийся дозирующий • Штифт из нержавеющей стали 	12000
A0016076		E.V.RN 155 PLUS FC 9VDC (AMP) - 1" H/P		16000
A0016112		E.V.RN 155 PLUS FC 24VAC - 1" B/P-H/P		10500
TK-00045146		RN 160 PLUS 1" B/P 24V	<ul style="list-style-type: none"> • Давление: 1-12 бар • Температура: +4° C - 70° C • Расход: 75 - 325 л/мин. • Самоочищающийся дозирующий • Штифт из нержавеющей стали 	15000
A0016074		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC - 1"1/2 B/P		29000
A0016113		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC 1"1/2 B/P-H/P		26300
A0016073		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC 1"1/4 B/P		25000
A0016075		E.V.RN 160 PRO FC 24VAC 2" B/P		39000
TK-00053217		RN 160 PLUS 1"1/2 B/P 9V		42000
TK-00053218		RN 160 PLUS 2" B/P 9V		54000
TK-00048103		RN 180 3" B/P 24V	<ul style="list-style-type: none"> • Давление: 1-12 бар • Температура: +4° C - 70° C • Расход: 200 - 1100 л/мин. • Самоочищающийся дозирующий • Штифт из нержавеющей стали 	73000
TK-00045145		Регулятор давления для эл-маг клапанов от 1 до 7 бар	<ul style="list-style-type: none"> • Давление на входе: макс. 12 бар • Минимальный перепад давления: 1,0 бар • Температура: минимум +4°С, максимум 70°С • Универсальная установка на всех Rain электрические клапаны 	30000

КОМПЛЕКТ КОЛЛЕКТОРОВ

A0016114		Комплект PVC Коллектор на 4 Клапана Электромагнитных 1"BP 24V	<ul style="list-style-type: none"> • Простая установка на стены технических помещений, также в клапанный бокс • Его особая конструкция упрощает поддерживать порядок и техническое обслуживание системы орошения 	50000
A0016115		Комплект PVC Коллектор на 4 Клапана Электромагнитных 1"BP 9V		69500

КЛАПАНЫЙ БОКС

A0016111		Круглый Маленький PZCM RN 15 152*229	<ul style="list-style-type: none"> • Материал черного корпуса: полипропилен • Материал зеленого корпуса: полиэтилен • Материал крышки: полиэтилен 	3100
A0016110		Круглый Большой PZCM RN 25 253*261		4700
TK-00045144		111 EzOpen Квадратный маленький 310*228*319	<ul style="list-style-type: none"> • Материал черного корпуса: полипропилен • Материал зеленого корпуса: полиэтилен • Материал крышки: полиэтилен 	8800
A0016108		113 EzOpen Квадратный 400*275*330		14000
A0016109		115 EzOpen Квадратный 555*385*330		21600
A0016079		С встроенным краном Dn20 220x200x120мм		<ul style="list-style-type: none"> • Материал корпуса: полипропилен • Материал крышки: полиэтилен • Материал клапана: цинковый сплав

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



TK-00045143		Клапанный бокс с встроенным краном Dn20 (ЗАПЧАСТЬ - ЗАПАСНАЯ КРЫШКА)	<ul style="list-style-type: none"> • Материал крышки: полиэтилен (PE HD) 	3700
A0016055		Запасной блок питания для пультов 220/24V	<ul style="list-style-type: none"> • Блок питания подходит для всех моделей контролеров Rain Pro 	12500
A0016077		Запасной соленоид для электромагнитного клапана 24V	<ul style="list-style-type: none"> • Давление: 1-12 бар • Температура: +4° C - 70° C 	7000
A0016078		Запасной соленоид для электромагнитного клапана 9V		12000

ФОРСУНКИ И ДОЖДЕВАТЕЛИ

TK-00048105		S020-2 с промывочным соплом без форсунки	<ul style="list-style-type: none"> • Высота: 5 см • Регулировка дуги: 90°-360° • Расход: 0.63-20,4 л/мин. • Рабочее давление: 1.0 - 2.5 бар 	1050
A0016081		S020-4 с промывочным соплом	<ul style="list-style-type: none"> • Высота: 10 см • Регулировка дуги: 90°-360° • Расход: 0.63-20,4 л/мин. • Рабочее давление: 1.0 - 2.5 бар 	1100
A0016082		S020-4 с форсункой 8A		1350
A0016083		S020-4 форсунка 10A		1350
A0016084		S020-4 форсунка 12A		1350
A0016085		S020-4 форсунка 15A		1350
A0016086		S020-4 с форсункой 17A		1350
TK-00045149		Спринклер серии RN S030 BODY06 с промывочным соплом без форсунки	<ul style="list-style-type: none"> • Высота: 15 см • Рабочее давление: 1,4 - 4,8 бар • Вход: 1/2" внутренняя резьба 	3600
TK-00045150		Спринклер серии RN S030 BODY12 с промывочным соплом без форсунки	<ul style="list-style-type: none"> • Высота: см • Рабочее давление: 1,4 - 4,8 бар • Вход: 1/2" внутренняя резьба 	7800
A0016090		Роторный Дождеватель серии S050 1/2"	<ul style="list-style-type: none"> • Высота: 15.2 см • Регулировка дуги: 40°-360° • Расход: 2.8-14.4 л/мин. • Рабочее давление: 2.7 - 3.45 бар 	6700
A0016091		Роторный Дождеватель серии S075 3/4"		7000
TK-00045151		Роторный Дождеватель серии S050 S 1/2»	<ul style="list-style-type: none"> • Высота: 15.2 см • Регулировка дуги: 40°-360° • Расход: 2.8-14.4 л/мин. • Рабочее давление: 2.7 - 3.45 бар 	6700

TK-00048109		Импульсный ороситель пластик Martelletto 805	<ul style="list-style-type: none"> • Радиус мин.: 6,7 м • Радиус макс.: 13,7 м • Угол полива мин.: 20 ° • Угол полива макс.: 360 ° • Давление: 1,7 бар • Давление макс.: 4,1 бар • Траектория: 11 ° 	13000	
A0016092		8A Green	<ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый поток и радиус • Расход 1.48 - 18.7 л/мин. • Радиус: 2.74 - 5.49 м • Давление: 1.38 - 3.45 бар 	800	
A0016093		10A Blue		800	
A0016094		12A Brown		800	
A0016095		15A Black		800	
A0016096		17A Grey		800	
A0016087		FN15CS 1.2x9.1		<ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый поток и радиус • Расход 1.5 - 4.9 л/мин. • Радиус: 1.2 - 9.8 м • Давление: 1.5 - 2.0 бар 	800
A0016089		FN15ES 1.2x4.6		800	
A0016088		FN15SS 1.5x9.8		800	
TK-00045152		Форсунка Ротатор 100 90-270	<ul style="list-style-type: none"> • Расход 0,83 - 3,40 л/мин. • Радиус: 2,07 - 4,57 м • Давление: 2,07 - 3,45 бар 	5000	
TK-00045155		Форсунка Ротатор 100 360	5000		
TK-00045153		Форсунка Ротатор 200 90-270	<ul style="list-style-type: none"> • Расход 1,29 - 5,34 л/мин. • Радиус: 4,87 - 5,79 м • Давление: 2,07 - 3,45 бар 	5000	
TK-00045156		Форсунка Ротатор 200 360	5000		
TK-00045154		Форсунка Ротатор 300 90-270	<ul style="list-style-type: none"> • Расход 3,03 - 11,73 л/мин. • Радиус: 7,92 - 8,23 м • Давление: 2,07 - 3,45 бар 	5000	
TK-00045157		Форсунка Ротатор 300 360	5000		
A0016097		Туманная форсунка для капельной трубы 360°	<ul style="list-style-type: none"> • Регулируемый поток и радиус • Расход 0 - 119 л/ч. • Радиус: 0 - 3,75 м • Давление: 0,5 - 2,5 бар 	260	

ФИТИНГИ И ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ДОЖДЕВАТЕЛЕЙ

TK-00053108		RAPID LOCK Гибкая труба FLEX (бухта 30м)	<ul style="list-style-type: none"> • Совместима с фитингами Rapid Lock • Наружный диаметр: 15 мм • Внутренний диаметр: 11 мм • Рабочее давление: до 6 бар • Материал: LDPE • Рабочая температура: +4°C до +50°C • Устойчива к перегибам 	23000
TK-00053106		RAPID LOCK Угловой быстрозажимной соединитель 1/2" НР	<ul style="list-style-type: none"> Для быстрого подключения дождевателей к разводящей трубе Тип фитинга: Rapid Lock Резьба: 1/2" НР или 3/4" НР Материал: ABS Рабочее давление: PN6 Рабочая температура: +4°C до +50°C 	600
TK-00053107		RAPID LOCK Угловой быстрозажимной соединитель 3/4" НР	<ul style="list-style-type: none"> Система быстрого открытия/закрытия Open/Close Внутренняя уплотнительная прокладка Съёмный и многоразовый фитинг Монтаж без инструмента и клея 	600