

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная ₸
ИСТОЧНИКИ СВЕТА				
013346	Источник света для оптоволокну LED-16W RGB		Мощность: 16 W Напряжение: 220 - 240 V/AC Размер (Д×Ш×В): 122 \88 \38 \ mm	29850
A0011469	Источник света для оптоволокну LED-32W-T RGB Model QJ-L032		Входное напряжение: AC 86–265 V / DC 12 V Размер блока: 150 × 150 × 90 мм Количество волокон: 550 шт. Мощность: 32 Вт Вес (нетто): 1300 г Материал корпуса: Алюминий Управление (RF): Bluetooth Срок службы: 50 000 часов	72000
A0005568	Источник света для оптоволокну LED-8W RGB		Напряжение питания: DC 12V Размер корпуса: 142 мм × Ø36 мм (без коннектора) Блок питания AC110–240V	24000
013345	Источник света для оптоволокну LED-5W RGB черный корпус		Напряжение питания: AC 100–265 V Частота сети: 50–60 Hz Мощность: 5 W Размеры корпуса: 85 × 63 × 26 мм (без коннектора)	25500
TK-00049394	Источник света для оптоволокну LED-5W RGB корпус серебро		Напряжение питания: AC 100–265 V Частота сети: 50–60 Hz Мощность: 5 W Размеры корпуса: 85 × 63 × 38 мм (без коннектора)	19500
A0011475	Источник света для оптоволокну LED-16W-2 сопла (WRGBT) Model KL-FB16-2		Размер корпуса: 115 × 95 × 55 мм Рабочее напряжение: DC 12 V Частота: 50–60 Hz Мощность: 16 W Рабочая температура: -10...+50 °C Диаметр соединительной головки: 20 мм Количество устанавливаемого волокна: Ø0,75 мм — до 600 шт. Ø1 мм — до 300 шт. Ресурс работы: 50 000 ч	41310
A0013108	Источник света для оптоволокну LED-6W-C RGB		Входное напряжение: AC86–265V / DC12V Мощность: 6 W Материал корпуса: алюминий Размер корпуса: 137 × 36 × 36 мм Внутр. диаметр порта под волокно: 20 мм Вес нетто: 260 г Тип управления: RF / Bluetooth Размер пульта: 85 × 52 × 7 мм Ресурс работы: 50 000 часов	27000

A0011472	Источник света для оптоволокну LED-12W-2 сопла Model QJ-L012		Мощность: 12W LED: 2× RGBW LED Напряжение питания: AC 86–265V / DC 12V Материал корпуса: алюминий Размер корпуса: 113×68×49 мм Вес нетто: 400 г Диаметр входов под волокно: 17 мм ×2 (двойной выход) СК: 50 000 часов Пульт: RF / Bluetooth	43500
A0011470	Источник света для оптоволокну LED-5W-S комета		Мощность: 5W Входное напряжение: AC 86–265V / DC 12V Диаметр входа под пучок волокон: 7 мм Размер световой головы: 153×90×30 мм Материал корпуса: алюминий Вес нетто: 400 г Срок службы: 50 000 часов Количество каналов / отверстий: 10 Диаметр волоконного ввода: 6 мм	34500
013347	Источник света для оптоволокну LED-45W RGB		Входное напряжение: AC 210–240 В Частота: 50–60 Гц Потребляемая мощность: 45 Вт Габариты корпуса (без коннектора): 178 × 195 × 76 мм Срок службы: 50 000 часов	61500
A0000197	Источник света для оптоволокну LED-45W-2 сопла RGB арт A0000197		Входное напряжение: AC 100–240 В Частота: 50–60 Гц Мощность: 45 Вт × 2 Габариты корпуса (без коннектора): 240 × 128 × 95 мм Охлаждение: встроенный вентилятор	61500
015208	Источник света для оптоволокну LED-27W-1 эффект мерцания звезд RGB		Напряжение питания: 220–240 В AC Частота: 50–60 Гц Потребляемая мощность: 27 Вт Габариты корпуса (без коннектора): 150 × 150 × 90 мм	51000
013339	Источник света для оптоволокну LED-100W RGBW арт 013339		Напряжение питания: 220–240 В AC Частота: 50–60 Гц Потребляемая мощность: 100 Вт Габариты корпуса (без коннектора): 300 × 200 × 80 мм Управление: RF / Bluetooth Срок службы: 50 000 часов	70200
A0013107	Источник света для оптоволокну LED-10W-C Model QJ-L010 арт A0013107		Входное напряжение: AC 86–265 В / DC 12 В Мощность: 10 Вт Размер светового модуля: 87 × 105 × 61 мм Материал корпуса: алюминий Размер пульта ДУ: 85 × 52 × 7 мм Внутренний диаметр оптоволоконного ввода: 17 мм / 20 мм Управление: RF / Bluetooth Срок службы: 50 000 часов	40000

Комплект Звездного Неба

TK-00051776	Комплект Звездное небо" QJ-LED-45W (RGBW) + LF -500-200-84-10м – 784шт (без оплетки)		Входное напряжение: AC 210–240 В Частота: 50–60 Гц Потребляемая мощность: 45 Вт Габариты корпуса (без коннектора): 178 × 195 × 76 мм Срок службы: 50 000 часов Количество пучков оптики 784 шт. Длина пучков оптики 10 метров	201500
TK-00051701	Комплект «Звездное небо» QJ-LED-100W (RGBW) + LC -100/100/90-10м – 290шт (в черной оплетки +90с)		Напряжение питания: 220–240 В AC Частота: 50–60 Гц Потребляемая мощность: 100 Вт Габариты корпуса (без коннектора): 300 × 200 × 80 мм Срок службы: 50 000 часов Количество пучков оптики 290 шт. Длина пучков оптики 10 метров	178750
TK-00051757	Комплект "Звездное небо" QJ-LED-5W-B (RGB) + LF-100-50-17-3м – 167шт (без оплетки)		Напряжение питания: AC 100–265 V Частота сети: 50–60 Hz Мощность: 5 W Размеры корпуса: 85 × 63 × 38 мм (без коннектора) Срок службы: 50 000 часов Количество пучков оптики 167 шт. Длина пучков оптики 3 метра	35750
TK-00051758	Комплект "Звездное небо" QJ-LED-5W-B (RGB) + LF-100-50-17 10м – 167шт (без оплетки)		Напряжение питания: AC 100–265 V Частота сети: 50–60 Hz Мощность: 5 W Размеры корпуса: 85 × 63 × 38 мм (без коннектора) Срок службы: 50 000 часов Количество пучков оптики 167 шт. Длина пучков оптики 10 метров	53625
TK-00051696	Комплект "Звездное небо" QJ-LED-5W-B (RGB) + LC-0.5мм 3м – 165шт (в черной оплетки +90с)		Напряжение питания: AC 100–265 V Частота сети: 50–60 Hz Мощность: 5 W Размеры корпуса: 85 × 63 × 38 мм (без коннектора) Срок службы: 50 000 часов Количество пучков оптики 165 шт. Длина пучков оптики 3 метра	45500
TK-00051693	Комплект "Звездное небо" QJ-LED-16W (RGB)+ LC-0.75мм 3м – 95шт (в черной оплетки +90с)		Мощность: 16 W Напряжение: 220 - 240 V/AC Частота сети: 50–60 Hz Размеры корпуса: 122 x 88 x 38(без коннектора) Срок службы: 50 000 часов Количество пучков оптики 95 шт. Длина пучков оптики 3 метра	65000
TK-00051703	Комплект "Звездное небо" QJ-LED-45W (RGBW) + LC -100/100/90-3м – 290шт (в черной оплетки +90с)		Входное напряжение: AC 210–240 В Частота: 50–60 Гц Потребляемая мощность: 45 Вт Габариты корпуса (без коннектора): 178 × 195 × 76 мм Срок службы: 50 000 часов Количество пучков оптики 290 шт. Длина пучков оптики 3 метра	117000
TK-00051717	Комплект "Звездное небо" QJ-LED-45W (RGBW) + LC -100/100/90-10м – 290шт (в черной оплетки +90с)		Входное напряжение: AC 210–240 В Частота: 50–60 Гц Потребляемая мощность: 45 Вт Габариты корпуса (без коннектора): 178 × 195 × 76 мм Срок службы: 50 000 часов Количество пучков оптики 290 шт. Длина пучков оптики 10 метров	175500
TK-00051735	Комплект "Звездное небо" QJ-LED-100W (RGBW) + LC -100/100/90-5м – 290шт (в черной оплетки +90с)		Напряжение питания: 220–240 В AC Частота: 50–60 Гц Потребляемая мощность: 100 Вт Габариты корпуса (без коннектора): 300 × 200 × 80 мм Срок службы: 50 000 часов Количество пучков оптики 290 шт. Длина пучков оптики 5 метров	154375

TK-00051736	Комплект "Звездное небо" QJ-LED-100W (RGBW) + LC -100/100/90-3м – 290шт (в черной оплетке +90с)		Напряжение питания: 220–240 В AC Частота: 50–60 Гц Потребляемая мощность: 100 Вт Габариты корпуса (без коннектора): 300 × 200 × 80 мм Срок службы: 50 000 часов Количество пучков оптики 290 шт. Длина пучков оптики 3 метра	125125
-------------	---	---	--	--------

НЕОН

Области применения:

- Реклама и декор: логотипы, витрины, интерьерная подсветка стен, мебели и потолков.
- Транспорт: тюнинг авто и лодок (внутренняя и внешняя отделка, подсветка номеров).
- Безопасность: световые указатели, маркировка лестниц, проходов и табличек.
- Потребительские товары: одежда, игрушки, сувениры, спорттовары и бытовая техника.

A0002210	EL blue 1.4mm		Диаметр: 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм. Гибкость: EL-провод обладает высокой гибкостью (допускает скручивание в рулоны); возможна резка на отрезки любой длины. Влагозащитенность: Изделие является водонепроницаемым. Срок службы: Более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: постоянное свечение / медленное мигание / быстрое мигание / выкл. DC 6V: активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. DC 12V : активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. AC 80-240V: вкл. / выкл.	450
A0002220	EL blue 2.3mm			450
A0002230	EL blue 3.2mm			465
A0002240	EL blue 5mm			525
A0002214	EL green blue 1.4mm		Диаметр: 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм. Гибкость: EL-провод обладает высокой гибкостью (допускает скручивание в рулоны); возможна резка на отрезки любой длины. Влагозащитенность: Изделие является водонепроницаемым. Срок службы: Более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: постоянное свечение / медленное мигание / быстрое мигание / выкл. DC 6V: активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. DC 12V : активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. AC 80-240V: вкл. / выкл.	450
A0002224	EL green blue 2.3mm			450
A0002234	EL green blue 3.2mm			465
A0002244	EL green blue 5mm			525
A0002208	EL green 1.4mm		Диаметр: 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм. Гибкость: EL-провод обладает высокой гибкостью (допускает скручивание в рулоны); возможна резка на отрезки любой длины. Влагозащитенность: Изделие является водонепроницаемым. Срок службы: Более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: постоянное свечение / медленное мигание / быстрое мигание / выкл. DC 6V: активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. DC 12V : активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. AC 80-240V: вкл. / выкл.	450
A0002218	EL green 2.3mm			450
A0002228	EL green 3.2mm			465
A0002238	EL green 5mm			525

A0002209	EL lime 1.4mm		Диаметр: 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм. Гибкость: EL-провод обладает высокой гибкостью (допускает скручивание в рулоны); возможна резка на отрезки любой длины. Влагозащищенность: Изделие является водонепроницаемым. Срок службы: Более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	450
A0002219	EL lime 2.3mm			450
A0002229	EL lime 3.2mm			465
A0002239	EL lime 5mm			525
A0002213	EL orange 1.4mm		Диаметр: 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм. Гибкость: EL-провод обладает высокой гибкостью (допускает скручивание в рулоны); возможна резка на отрезки любой длины. Влагозащищенность: Изделие является водонепроницаемым. Срок службы: Более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: постоянное свечение / медленное мигание / быстрое мигание / выкл. DC 6V: активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. DC 12V : активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. AC 80-240V: вкл. / выкл.	450
A0002223	EL orange 2.3mm			450
A0002233	EL orange 3.2mm			465
A0002243	EL orange 5mm			525
A0002211	EL pink 1.4mm		Диаметр: 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм. Гибкость: EL-провод обладает высокой гибкостью (допускает скручивание в рулоны); возможна резка на отрезки любой длины. Влагозащищенность: Изделие является водонепроницаемым. Срок службы: Более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: постоянное свечение / медленное мигание / быстрое мигание / выкл. DC 6V: активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. DC 12V : активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. AC 80-240V: вкл. / выкл.	450
A0002221	EL pink 2.3mm			450
A0002231	EL pink 3.2mm			465
A0002241	EL pink 5mm			525
A0002215	EL purple 1.4mm		Диаметр: 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм. Гибкость: EL-провод обладает высокой гибкостью (допускает скручивание в рулоны); возможна резка на отрезки любой длины. Влагозащищенность: Изделие является водонепроницаемым. Срок службы: Более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: постоянное свечение / медленное мигание / быстрое мигание / выкл. DC 6V: активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. DC 12V : активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. AC 80-240V: вкл. / выкл.	450
A0002225	EL purple 2.3mm			450
A0002235	EL purple 3.2mm			465
A0002245	EL purple 5mm			525

A0002206	EL red 1.4mm		Диаметр: 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм. Гибкость: EL-провод обладает высокой гибкостью (допускает скручивание в рулоны); возможна резка на отрезки любой длины. Влагозащищенность: Изделие является водонепроницаемым. Срок службы: Более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: постоянное свечение / медленное мигание / быстрое мигание / выкл. DC 6V: активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. DC 12V : активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. AC 80-240V: вкл. / выкл.	450
A0002216	EL red 2.3mm			450
A0002226	EL red 3.2mm			465
A0002236	EL red 5mm			525
A0002212	EL white 1.4mm		Диаметр: 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм. Гибкость: EL-провод обладает высокой гибкостью (допускает скручивание в рулоны); возможна резка на отрезки любой длины. Влагозащищенность: Изделие является водонепроницаемым. Срок службы: Более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: постоянное свечение / медленное мигание / быстрое мигание / выкл. DC 6V: активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. DC 12V : активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. AC 80-240V: вкл. / выкл.	450
A0002222	EL white 2.3mm			450
A0002232	EL white 3.2mm			465
A0002242	EL white 5mm			525
A0002207	EL yellow 1.4mm		Диаметр: 1.4 мм, 2.3 мм, 3.2 мм, 5.0 мм. Гибкость: EL-провод обладает высокой гибкостью (допускает скручивание в рулоны); возможна резка на отрезки любой длины. Влагозащищенность: Изделие является водонепроницаемым. Срок службы: Более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: постоянное свечение / медленное мигание / быстрое мигание / выкл. DC 6V: активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. DC 12V : активация звуком, вкл. / выкл. / мигание. AC 80-240V: вкл. / выкл.	450
A0002217	EL yellow 2.3mm			450
A0002227	EL yellow 3.2mm			465
A0002237	EL yellow 5mm			525

НЕОН С ФИКСАТОРОМ






Области применения:



- Реклама: Создание световых логотипов, оформление витрин и интерьеров.
- Транспорт: Декоративная подсветка салона и кузова автомобилей или катеров.
- Безопасность: Маркировка ступеней, проходов и создание временных световых указателей.
- Текстиль и хобби: Интеграция в одежду, аксессуары, изготовление светящихся арт-объектов.

A0002251	EL-2.3-blue 2.3mm		Диаметр: 2.3 мм и 3.2 мм. Гибкость: Допускает скручивание в рулоны и резку на отрезки любой длины. Защита: Водонепроницаемый корпус. Ресурс: Срок службы более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	465
A0002261	EL-3.2-blue 3.2mm			525
A0002255	EL-2.3-green blue 2.3mm		Диаметр: 2.3 мм и 3.2 мм. Гибкость: Допускает скручивание в рулоны и резку на отрезки любой длины. Защита: Водонепроницаемый корпус. Ресурс: Срок службы более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	465
A0002265	EL-3.2-green blue 3.2mm			525
A0002249	EL-2.3-green 2.3mm		Диаметр: 2.3 мм и 3.2 мм. Гибкость: Допускает скручивание в рулоны и резку на отрезки любой длины. Защита: Водонепроницаемый корпус. Ресурс: Срок службы более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	465
A0002259	EL-3.2-green 3.2mm			525
A0002250	EL-2.3-lime 2.3mm		Диаметр: 2.3 мм и 3.2 мм. Гибкость: Допускает скручивание в рулоны и резку на отрезки любой длины. Защита: Водонепроницаемый корпус. Ресурс: Срок службы более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	465
A0002260	EL-3.2-lime 3.2mm			525
A0002254	EL-2.3-orange 2.3mm		Диаметр: 2.3 мм и 3.2 мм. Гибкость: Допускает скручивание в рулоны и резку на отрезки любой длины. Защита: Водонепроницаемый корпус. Ресурс: Срок службы более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	465
A0002264	EL-3.2-orange 3.2mm			525

A0002252	EL-2.3-pink 2.3mm		Диаметр: 2.3 мм и 3.2 мм. Гибкость: Допускает скручивание в рулоны и резку на отрезки любой длины. Защита: Водонепроницаемый корпус. Ресурс: Срок службы более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	465
A0002262	EL-3.2-pink 3.2mm			525
A0002256	EL-2.3-purple 2.3mm		Диаметр: 2.3 мм и 3.2 мм. Гибкость: Допускает скручивание в рулоны и резку на отрезки любой длины. Защита: Водонепроницаемый корпус. Ресурс: Срок службы более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	465
A0002266	EL-3.2-purple 3.2mm			525
A0002247	EL-2.3-red 2.3mm		Диаметр: 2.3 мм и 3.2 мм. Гибкость: Допускает скручивание в рулоны и резку на отрезки любой длины. Защита: Водонепроницаемый корпус. Ресурс: Срок службы более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	465
A0002257	EL-3.2-red 3.2mm			525
A0002253	EL-2.3-white 2.3mm		Диаметр: 2.3 мм и 3.2 мм. Гибкость: Допускает скручивание в рулоны и резку на отрезки любой длины. Защита: Водонепроницаемый корпус. Ресурс: Срок службы более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	465
A0002263	EL-3.2-white 3.2mm			525
A0002248	EL-2.3-yellow 2.3mm		Диаметр: 2.3 мм и 3.2 мм. Гибкость: Допускает скручивание в рулоны и резку на отрезки любой длины. Защита: Водонепроницаемый корпус. Ресурс: Срок службы более 1000 часов. Инвертор (драйвер): DC 3V: Постоянное свечение, медленное или быстрое мигание. DC 6V / 12V: Поддержка режима звуковой активации (световое сопровождение в такт музыке). AC 80-240V: Стандартный режим включения/выключения для бытовых сетей.	465
A0002258	EL-3.2-yellow 3.2mm			525

СВЕТОДИОДНАЯ НЕОНОВАЯ ЛЕНТА

A0012154	NRV Blue 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
A0012148	NRV Cold White 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
A0012155	NRV Green 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
A0012152	NRV Ice Blue 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
A0012158	NRV Lemon Yellow 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
A0012153	NRV Neutral 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
A0012157	NRV Orange 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
A0012156	NRV Pink 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765

A0012150	NRV Red 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
A0012159	NRV Violet 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
A0012149	NRV Warm White 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
A0012151	NRV Yellow 5м.		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 12 В Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	6765
ТЕРМОСТОЙКАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА				
TK-00043782	NEON-1513-Blue IP 68 DC 24В		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 24 В Рабочая температура: -40,+100 градусов Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	32595
A0010300	NEON-1513-Cool White IP 68 DC 24В		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 24 В Рабочая температура: -40,+100 градусов Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	35425
TK-00043781	NEON-1513-Green IP 68 DC 24В		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 24 В Рабочая температура: -40,+100 градусов Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	32595
TK-00043783	NEON-1513-Red IP 68 DC 24В		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 24 В Рабочая температура: -40,+100 градусов Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	32595
TK-00041886	NEON-1513-RGB IP 68 DC 24В		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 24 В Рабочая температура: -40,+100 градусов Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	32595

A0010298	NEON-1513-Warm White IP 68 DC 24B		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 24 В Рабочая температура: -40,+100 градусов Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	33750
A0010299	NEON-1513-Yellow IP 68 DC 24B		Длина: 5 м Плотность светодиодов: 120 светодиодов на метр Тип светодиодов: SMD 2835 Рабочее напряжение: DC 24 В Рабочая температура: -40,+100 градусов Угол свечения: 120° Степень защиты: IP65	33750
ИНВЕРТОРЫ				
A0002270	KL-I304 для сети DC12V длина неона 1-3m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть авто или БП). Рабочая нагрузка: от 1 до 3 метров неона. Выход: AC 90-110V (высокочастотный ток). Разъем: 2-pin JST-SM (с защелкой). Габариты: 40 x 23 x 20 мм.	765
A0002275	KL-I306 DC5V от USB порта длина неона 1-10m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть авто или БП). Рабочая нагрузка: от 5 до 10 метров неона. Выход: нет данных (высокочастотный ток). Разъем: 2-pin JST-SM (с защелкой).	765
A0002276	Инвертор KL-I309 для сети DC12V длина неона 1-30m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть авто или БП). Рабочая нагрузка: от 10 до 15 метров неона. Выход: нет данных (высокое напряжение AC). Разъем: нет данных (обычно стандартный 2-pin JST-SM). Габариты: нет данных	2250
A0002277	Инвертор KL-I312 для сети DC12V длина неона 1-20m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть авто или БП). Рабочая нагрузка: от 10 до 15 метров неона. Выход: нет данных (высокое напряжение AC). Разъем: нет данных (стандартный 2-pin JST-SM). Габариты: нет данных	2250
A0002278	Инвертор KL-I313 sound для сети DC12V длина неона 1-20m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть авто или БП). Рабочая нагрузка: от 20 до 35 метров неона. Выход: нет данных (максимальное напряжение AC в линейке). Разъем: нет данных (стандартный 2-pin JST-SM). Габариты: нет данных	2250
A0002299	Инвертор KL-I314 для сети DC12V длина неона 10-50m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть авто или БП). Рабочая нагрузка: от 30 до 50 метров неона. Выход: нет данных (максимальная мощность AC в серии). Разъем: нет данных Габариты: нет данных (значительно больше базовых моделей).	4125
A0002279	Инвертор KL-I315 для сети 220В длина неона 50-150m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть авто или БП). Рабочая нагрузка: от 50 до 80 метров неона. Выход: Высокомощный высокочастотный переменный ток (AC). Разъем: нет данных Габариты: нет данных (максимальные габариты в линейке).	11700

A0002280	Инвертор KL-I316 для сети 220В длина неона 150-200m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть авто или БП). Рабочая нагрузка: от 80 до 100 метров неона (и выше). Выход: Самая высокая амплитуда напряжения и частота в серии. Разъем: нет данных Габариты: нет данных	15975
A0002281	Инвертор KL-I317 для сети 220В длина неона 200-350m		Входное напряжение: DC 12V (требуется подключение проводами с хорошим сечением). Рабочая нагрузка: от 100 до 150 метров неона. Выход: нет данных Разъем: нет данных (стандартный 2-pin JST-SM). Габариты: нет данных	22575
A0002282	Инвертор KL-I318 для сети 220В длина неона 350-500m		Входное напряжение: DC 12V. Рабочая нагрузка: от 150 до 200 метров неона. Выход: Высокомощный сигнал (амплитуда свыше 110V AC). Разъем: нет данных Габариты: нет данных	31800
A0002271	Инвертор для автомобиля KL-I305 DC12V длина неона 1-3m		Входное напряжение: DC 12V Рабочая нагрузка: от 1 до 5 метров неона. Выход: AC ~110V (высокочастотный ток). Разъем: 2-pin JST-SM (с защелкой). Габариты: нет данных	750
A0002298	Инвертор для автомобиля KL-I307 waterproof DC12V длина неона 1-30m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть авто или БП). Рабочая нагрузка: от 4 до 7 метров неона. Выход: нет данных (высокочастотный ток). Разъем: 2-pin JST-SM (с защелкой). Габариты: нет данных	1200
A0002272	Инвертор для автомобиля KL-I308 DC12V длина неона 1-30m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть автомобиля до 14.4V). Рабочая нагрузка: от 6 до 10 метров неона. Выход: нет данных Разъем: 2-pin JST-SM (с защелкой). Габариты: нет данных	1500
A0002273	Инвертор для автомобиля KL-I310 DC12V длина неона 1-20m		Входное напряжение: DC 12V (бортовая сеть авто или БП). Рабочая нагрузка: от 10 до 15 метров неона. Выход: нет данных Разъем: 2-pin JST-SM (с защелкой). Габариты: нет данных	1500
A0002274	Инвертор для автомобиля KL-I311 sound DC12V длина неона 1-20m		Входное напряжение: DC 12V. Рабочая нагрузка: от 15 до 20 метров неона. Выход: нет данных (повышенная сила тока). Разъем: нет данных Габариты: нет данных	1500
A0002267	Инвертор на батарейках KL-I301 DC3V, 2 AA длина неона 1-3m		Питание: 3V (2 батарейки типа AA). Рабочая нагрузка: от 1 до 3 метров неона. Выход: нет данных Разъем: 2-pin JST-SM (с защелкой). Габариты: нет данных	525

A0002268	Инвертор на батарейках KL-I302 DC6V, 4 AAA длинна неона 1-5m		Питание: 3V (2 батарейки типа AA). Рабочая нагрузка: от 3 до 5 метров неона. Выход: нет данных Разъем: 2-pin JST-SM (с защелкой). Габариты: нет данных	930
A0002269	Инвертор на батарейках KL-I303 sound DC6V, 4AAA длинна неона 1-5m		Питание: 3V (2 батарейки типа AA). Рабочая нагрузка: от 5 до 10 метров неона. Выход: нет данных (максимальная амплитуда тока среди портативных моделей). Разъем: 2-pin JST-SM (с защелкой). Габариты: нет данных	840
A0002283	Переходник с 1 на 1		• Применение: Используются для одновременного подключения нескольких отрезков холодного неона к одному инвертору. Позволяют синхронизировать их свечение и сэкономить на количестве источников питания. • Тип разъемов: Стандартные коннекторы JST 2-pin, совместимые с большинством видов EL-провода и инверторов. Доступные конфигурации: Модели от 1→1 до 1→10 выходов. ⚠ ВАЖНО: Кабели предназначены исключительно для холодного неона. Не используйте их для подключения компьютерных вентиляторов — у них другая полярность, это приведет к поломке оборудования!	375
A0002284	Переходник с 1 на 2			300
A0002285	Переходник с 1 на 3			375
A0002286	Переходник с 1 на 4			450
A0002287	Переходник с 1 на 5			480
A0002288	Переходник с 1 на 6			540
A0002289	Переходник с 1 на 7			600
A0002290	Переходник с 1 на 8			675
A0002291	Переходник с 1 на 9			750
A0002292	Переходник с 1 на 10			825

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ