

БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕГУЛИРОВКА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ УЗЛОВ

Цены от 20 июля 2026 г.



Алматы, ул. Бегалина 31
Менеджер оптовых продаж:
+7 727 2412081(112 / 106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис центр:
+7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 кеш.
Көтерме менеджер:
+7 727 2412081 (112/106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис орталығы:
+7 747 5574608

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
Редуктор давления с манометром				
TK-00043291	PICKS 15мм		- Входное давление - 16 bar max - Выходное давление - 1.5 - 6.0 bar - Максимальная температура жидкости - 30°C	15900
TK-00043292	PICKS 20мм			17900
TK-00053483	PICKS 25мм			20900
TK-00053484	PICKS 32мм			30900
TK-00053485	PICKS 40мм			50900
TK-00053486	PICKS 50мм			60900
A0011326	HTM 15мм		- Входное давление - 16 bar max - Выходное давление - 1.5 - 6.0 bar - Максимальная температура жидкости - 30°C	15900
A0011327	HTM 20мм			19900
A0011328	HTM 25мм			25900
Клапан подпитки				
A0011329	HTM 15мм		- Максимальная температура жидкости - 30°C - Входное давление - 16 bar max - Выходное давление - 0,5 - 3.0 bar - Соединения на входе R 1/2" внутреннее - Соединения выходе R3/4" наружное резьбовые соединения	18500
A0011582	PICKS		- Максимальная температура жидкости - 30°C - Диаметр 1/2" - Рабочие давление 16 bar - Рабочая температура -10/110 °C	18500
Балансировочный клапан				
TK-00041968	PICKS PT-5902 DN15		- Рабочие давление - 16 bar - Рабочая температура - от 5 до 120 °C - Материал - латунь	8100
TK-00041969	PICKS PT-5902 DN20			10200
TK-00041970	PICKS PT-5902 DN25			14300
TK-00041971	PICKS PT-5902 DN32			19100
A0008432	HB-13102 DN15		- Рабочие давление - 16 bar - Рабочая температура - от 5 до 120 °C - Материал - латунь HPb57-3	15200
A0008433	HB-13102 DN20			16300
A0008434	HB-13102 DN25			18500
A0008435	HB-13102 DN32			20700
A0008436	HB-13102 DN40			27300
A0008437	HB-13102 DN50			32800

Компенсатор гидроударов

TK-00049180	PICKS никель		- Диаметр 1½" - Максимальное давление 27,5 bar	5900
TK-00041601	WHA-050A-LL		- Диаметр 1½" - Максимальное давление 27,5 bar	9700
TK-00041602	WHA-075B-LL		- Диаметр 3¼" - Максимальное давление 27,5 bar	11800
TK-00041603	WHA-100C-LL		- Диаметр 1" - Максимальное давление 27,5 bar	17100
TK-00041604	WHA-125D-LL		- Диаметр 1 1¼" - Максимальное давление 27,5 bar	38300
TK-00041605	WHA-150E-LL		- Диаметр 1 1½" - Максимальное давление 27,5 bar	65800
TK-00041606	WHA-200F-LL		- Диаметр 2" - Максимальное давление 27,5 bar	92900

Термоманометр

004271	Термоманометр PICKS радиальный с нижним выходом		- Диаметр 1/2" - Рабочие давление - 4 bar - Рабочая температура - от 5 до 120 °C	6900
A0011577	PICKS YK-20941 радиальный с нижним выходом		- Диаметр 1/2" - Рабочие давление - 4 bar - Рабочая температура - от 5 до 120 °C	6900
A0011576	PICKS YK-20941B аксиальный с задним выходом		- Диаметр 1/2" - Рабочие давление - 4 bar - Рабочая температура - от 5 до 120 °C	6900

Термометр

TK-00042214	Picks ф 63/50 до 120C DN15 аксиальный		- Диаметр 63мм. 1/2" - Рабочие давление - 4 bar - Рабочая температура - от 0 до 120 °C	2500
TK-00042215	Picks ф 80/50 до 120C DN15 аксиальный		- Диаметр 80мм. 1/2" - Рабочие давление - 4 bar - Рабочая температура - от 0 до 120 °C	4000
TK-00042216	Picks ф100/50 до 120C DN15 аксиальный		- Диаметр 100мм. 1/2" - Рабочие давление - 4 bar - Рабочая температура - от 0 до 120 °C	5400

Манометр

001771	PICKS 51мм радиальный с нижним выходом		- Диаметр 1/4" - Рабочие давление 4 bar - Рабочая температура - от 0 до 80 °C	3100
008829	PICKS 63мм радиальный с нижним выходом		- Диаметр 1/4" - Рабочие давление 16 bar - Рабочая температура - от 0 до 80 °C	3100
001769	PICKS 63 мм радиальный с нижним выходом		- Диаметр 1/4" - Рабочие давление 4 bar - Рабочая температура - от 0 до 80 °C	3100
A0010240	PICKS 51 мм аксиальный с задним выходом		- Диаметр 1/4" - Рабочие давление 4 bar - Рабочая температура - от 0 до 80 °C	3100

Клапан трехходовой для манометров

003712	Кран латунный 3-ходовой для манометров Pn16 PICKS		- Номинальное давление – 1,6 МПа (16 бар). - Температура рабочей среды – от -50 до +150С - Диаметр: на входе – G1/2, на выходе – M20x1,5.	3400
--------	---	---	---	------

Клапан термосмесительный

A0016187	Клапан PICKS термосмесительный		- Диаметр 1" - Рабочие давление 10 bar - Диапазон регулировки температуры +20С до +50С	19600
----------	--------------------------------	---	--	-------


Аварийный клапан PICKS

TK-00050867	Аварийный клапан DN 1/2"x3/4"		- Рабочие давление до 1,5 bar - Рабочая температура - от 0 до 110 °С	3900
TK-00050868	Аварийный клапан DN 1/2"x3/4"		- Рабочие давление до 1,8 bar - Рабочая температура - от 0 до 110 °С	3900
004920	Аварийный клапан DN 1/2"x3/4"		- Рабочие давление до 3 bar - Рабочая температура - от 0 до 110 °С	3300
TK-00050869	Аварийный клапан DN 1/2"x3/4"		- Рабочие давление до 4 bar - Рабочая температура - от 0 до 110 °С	3900
000995	Аварийный клапан DN 1/2"x3/4"		- Рабочие давление до 6 bar - Рабочая температура - от 0 до 110 °С	3900
TK-00050870	Аварийный клапан DN.1/2 x3/4		- Рабочие давление до 8 bar - Рабочая температура - от 0 до 110 °С	3900
TK-00050871	Аварийный клапан DN. 3/4"x1"		- Рабочие давление до 3 bar - Рабочая температура - от 0 до 110 °С	4900
TK-00050872	Аварийный клапан DN. 3/4"x1"		- Рабочие давление до 4 bar - Рабочая температура - от 0 до 110 °С	4900
TK-00050873	Аварийный клапан DN. 3/4"x1"		- Рабочие давление до 6 bar - Рабочая температура - от 0 до 110 °С	4900
TK-00050874	Аварийный клапан DN. 3/4"x1"		- Рабочие давление до 8 bar - Рабочая температура - от 0 до 110 °С	4900

Обратно предохранительный клапан

003015	ОБРАТНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН		- Диаметр - 1/2" - Материал - Латунь - Максимальное давление - 7 bar	3100
TK-00047216	ОБРАТНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН		- Диаметр - 3/4" - Материал - Латунь - Максимальное давление - 7 bar	3500

Датчик протока

001726	Датчик потока лепестковый HFS-25		• Диапазон давления - 1 до 10 bar • Максимальная температура рабочей жидкости - 100 °C • Рабочее напряжение - 220 V • Номинальная сила тока - 15 A • Резьба соединения - 25 мм. н.р.	19200
008081	Датчик протока герконовый HT 1/2 н.р. x 1/2 в.р с гайкой		• Диапазон давления - 1 до 10 bar • Максимальная температура рабочей жидкости - 80 °C • Рабочее напряжение - 220 V • Номинальная сила тока - 1 A	3200
007651	Датчик протока герконовый HT 3/4 н.р. x 1 в.р. с гайкой		• Диапазон давления - 1 до 8 bar • Максимальная температура рабочей жидкости - 80 °C • Рабочее напряжение - 220 V • Номинальная сила тока - 1 A	3300
007652	Датчик протока герконовый HT 1 н.р. x 1 в.р		• Диапазон давления - 1 до 8 bar • Максимальная температура рабочей жидкости - 100 °C • Рабочее напряжение - 220 V • Номинальная сила тока - 5 A	6500
007653	Датчик протока герконовый HT 1 1/2 н.р x 1 1/2 в.р		• Диапазон давления - 1 до 8 bar • Максимальная температура рабочей жидкости - 100 °C • Рабочее напряжение - 220 V • Номинальная сила тока - 5 A	14200
007654	Кабель 16A-250V		Используются для подключения датчика протока к сетям электроснабжения Длина - 1,5м.	2750


Автомат сброса воздуха

000996	Автомат сброса воздуха Picks		• Диаметр 1/2" • Рабочие давление 16 bar • Рабочая температура -10/110 °C	2850
A0011580	Picks угловой, никелированная латунь		• Диаметр 1/2" • Рабочие давление 16 bar • Рабочая температура -10/110 °C	3100
A0011581	Picks прямой, хром, с обратным клапаном		• Диаметр 1/2" • Рабочие давление 16 bar • Рабочая температура -10/110 °C	2950

Фильтр с прямоточной промывкой

TK-00047984	Фильтр с прямоточной промывкой PICKS DN 1/2 (вертикальный)		• Рабочие давление 6 bar • Рабочая температура до 110 °C • Материал колбы - латунь • Эффект - Грубая очистка, Тонкая очистка, Удаление механических загрязнений	18900
TK-00047983	Фильтр с прямоточной промывкой PICKS DN 3/4 (вертикальный)			19900
006140	Фильтр с прямоточной промывкой DN 3/4"		• Рабочие давление 16 bar • Рабочая температура до 110 °C • Материал колбы - латунь • Эффект - Грубая очистка, Тонкая очистка, Удаление механических загрязнений	18100
006141	Фильтр с прямоточной промывкой DN 1"			20900
TK-00045075	Фильтр с прямоточной промывкой PICKS DN 1/2"		• Производительность, л/час 1500 • Рабочие давление 16 bar • Рабочая температура до 40 °C • Материал колбы - латунь + орг стекло • Эффект - Грубая очистка, Тонкая очистка, Удаление механических загрязнений • Тонкость фильтрации до 100 мкм	17500
TK-00045076	Фильтр с прямоточной промывкой PICKS DN 3/4"			19700

Аварийная Сборка

001105	Сборка аварийная		• Диаметр 1" • Рабочие давление 3 bar • Рабочая температура -10/110 °C	13700
A0011583	Сборка аварийная			15900

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ