

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ НЕОТОЖЖЕННЫЕ, БЕЗ ГАЙКИ				
001884	Труба гофрированная МПС		- Диаметр - 16 мм. - Материал - Нержавеющая сталь - Рабочие давления - 12 bar - Мак температура жидкости - 100 °C	1950
001885			- Диаметр - 20 мм. - Материал - Нержавеющая сталь - Рабочие давления - 12 bar - Мак температура жидкости - 100 °C	3400
001886			- Диаметр - 25 мм. - Материал - Нержавеющая сталь - Рабочие давления - 12 bar - Мак температура жидкости - 100 °C	3900
ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ОТОЖЖЕННЫЕ, БЕЗ ГАЙКИ				
003284	Труба гофрированная PICKS		- Диаметр - 15 мм. - Толщина стенки трубы - 0,25 мм. - Материал - Нержавеющая сталь - Рабочие давления до 15 bar - Мак температура до 110 °C	1470
003286			- Диаметр - 20 мм. - Толщина стенки трубы - 0,25 мм. - Материал - Нержавеющая сталь - Рабочие давления до 15 bar - Мак температура до 110 °C	2050
002890	Концевой PICKS для гофрированной трубы		Диаметр - 15x1½ в.р	1450
002896			Диаметр - 20x3¼ в.р	2250
A0005307			Диаметр - 25x1 в.р	3100
002892			Диаметр - 15x1½ н.р	1350
002897			Диаметр - 20x3¼ н.р	2100
A0005308			Диаметр - 25x1 н.р	2950
ВАЛЬЦОВКА ТРУБ				
002828	Гайка		Диаметр - 15 мм.	440
002829			Диаметр - 20 мм.	640
002830			Диаметр - 25 мм.	760
003098	Уплотнительная прокладка		Диаметр - 15 мм.	35
003101			Диаметр - 20 мм.	40
003103			Диаметр - 25 мм.	50
003334	Шайба		Диаметр - 15 мм.	80
003335			Диаметр - 20 мм.	90
003336			Диаметр - 25 мм.	100
001706	Инструмент для развальцовки		Диаметр - 15 - 25 мм.	85900

Шланги для душа				
001896	Шланг для душа PVC с белой полоской		• Длина - 180 см. • Соединение: М-М • Рабочие давления - 6 bar • Max температура жидкости - 90 °C	2300
001897	Шланг для душа PVC с черной полоской			2300
001898	Шланг для душа хром			2600
001899				2700
TK-00041024	Шланг для душа		Длина - 120 см. Материал - PVC силиконовый	3000
TK-00041025	Шланг для душа		Длина - 150 см. Материал - PVC силиконовый	3300
TK-00041026	Шланг для душа		Длина - 180 см. Материал - PVC силиконовый	3600
Гибкая подводка армированная				
012160	Гибкая подводка для воды Gigante в оплетке d20 м/м		• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	3000
015147			• Длина - 70 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	3600
A0016444			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	3900
018094			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	4500
A0001983	Гибкая подводка для воды Gigante в оплетке d25 м/м		• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	4900
TK-00050695			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	6200
A0005655			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	7100
013439	Гибкая подводка для воды Gigante в оплетке d20 п/м		• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	2900
009053			• Длина - 70 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	3500
A0017480			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	3800
016954			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	4400
A0013969	Гибкая подводка для воды Gigante в оплетке d25 п/м		• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	4800
TK-00045644			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	6100
A0007981			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 10 bar • Max температура жидкости - 95 °C	6900

003347	Подводка армированная		• Длина - 45 см. • Рабочие давления - 10 bar • Мах температура жидкости - 90 °C	1000
A0004700			• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °C	1100
003349			• Длина - 60 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °C	1200
003350			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °C	1300
003352			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °C	1400
003353			• Длина - 120 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °C	1500
003354			• Длина - 150 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °C	1700
Подводка армированная под смеситель				
003359	Подводка армированная		• Длина - 45 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °	950
003360			• Длина - 50 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °	1050
003361			• Длина - 60 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °	1150
003362			• Длина - 80 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °	1250
003364			• Длина - 100 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °	1350
003365			• Длина - 120 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °	1500
003366			• Длина - 150 см. • Рабочие давления - 6 bar • Мах температура жидкости - 90 °	1700
Подводка наливная под стиральную машину				
010661	Шланг наливной		• Длина - 150 см. • Рабочие давления - 8 bar • Мах температура жидкости - 50 °	3200
003374			• Длина - 200 см. • Рабочие давления - 8 bar • Мах температура жидкости - 50 °	3600
010662			• Длина - 250 см. • Рабочие давления - 8 bar • Мах температура жидкости - 50 °	3900
003375			• Длина - 300 см. • Рабочие давления - 8 bar • Мах температура жидкости - 50°	4300

ПЕРЕХОДНИК для подключения СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

A0017446	Переходник прямой белый		Материал - пластик Размеры 20x23x50 мм.	350
A0017447	Переходник V - образный белый		Материал - пластик Размеры 20x23x50 мм.	350
A0017448	Переходник угловой белый		Материал - пластик Размеры 20x23x50 мм.	350
A0017449	Переходник угловой белый		Материал - пластик Размеры 20x23x32 мм.	350

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ