

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
Пресс-фитинг концевой с внутренней резьбой				
TK-00052607	Концевой PICKS		Размер: 16×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	750
TK-00052609			Размер: 20×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	900
TK-00052611			Размер: 20×3/4" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1100
TK-00052615			Размер: 26×3/4" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1400
TK-00052613			Размер: 26×1" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1600
Пресс концевой с наружной резьбой				
TK-00052608	Концевой PICKS		Размер: 16×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	740
TK-00052610			Размер: 20×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1100
TK-00052612			Размер: 20×3/4" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1050
TK-00052616			Размер: 26×3/4" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1600
TK-00052614			Размер: 26×1" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1800
Пресс-фитинг муфта				
TK-00052617	Муфта PICKS		Размер: 16 мм Ø Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	800
TK-00052618			Размер: 20 мм Ø Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1000
TK-00052619			Размер: 26 мм Ø Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1500

Пресс-фитинг тройник				
TK-00052629	Тройник PICKS		Размер: 16 мм Ø Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1400
TK-00052630			Размер: 20 мм Ø Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	2200
TK-00052634			Размер: 26 мм Ø Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	3900
Пресс-фитинг отвод				
TK-00052620	Отвод PICKS		Размер: 16 мм Ø Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	900
TK-00052621			Размер: 20 мм Ø Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1700
TK-00052622			Размер: 26 мм Ø Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	2600
Пресс-фитинг отвод с внутренней резьбой				
TK-00052623	Отвод PICKS		Размер: 16×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1100
TK-00052625			Размер: 20×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1700
TK-00052627			Размер: 20×3/4" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1600
Пресс-фитинг отвод с наружной резьбой				
TK-00052624	Отвод PICKS		Размер: 16×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1000
TK-00052626			Размер: 20×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1150
TK-00052628			Размер: 20×3/4" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1500
Пресс-фитинг водорозетка				
TK-00052631	Водорозетка PICKS		Размер: 16×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1600
TK-00052632			Размер: 20×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	1900
TK-00052633	Монтажная планка с водорозетками PICKS		Размер: 16×1/2" Материал: Никелированная латунь Рабочее давление до 16 бар Рабочая температура: от +1 °C до +100 °C	4500

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ