

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная Т
Светодиодный прожектор				
TK-00051012	DDK 10W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 85*63*24.5мм	1800
TK-00051013	DDK 20W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 114.3*80.3*24.5мм	2800
TK-00051014	DDK 30W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 143.6*100*25мм	3600
TK-00051015	DDK 50W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 177.7*125.3*26.7мм	5000
TK-00051016	DDK 70W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 224*157.5*27.3мм	7600
TK-00051017	DDK 100W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 266*190*30мм	8600
TK-00051018	DDK 150W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 321*222*34.5мм	13875
TK-00051019	DDK 200W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 385*265*34.5мм	18375

Светодиодный прожектор с датчиком движения

Характеристики датчика движения:

- Дальность действия: 2 - 8 метров
- Настройка времени работы: от 10 секунд до 7 минут
- Угол обзора: 120 °

TK-00051020	DDK 10W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 85*63*24.5мм	4700
TK-00051021	DDK 20W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 114.3*80.3*24.5мм	5600
TK-00051022	DDK 30W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 143.6*100*25мм	6375
TK-00051023	DDK 50W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 177.7*125.3*26.7мм	7500
TK-00051024	DDK 70W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 224*157.5*27.3мм	10125
TK-00051025	DDK 100W 6500K IP 65		• Напряжение 220-240VAC - 50/60Hz • Степень защиты - IP65 • Уровень освещенности - класс 1 • Световой поток - 100lum±10%/W • Срок службы - от 20000 до 50000 часов • Размеры - 266*190*30мм	11625

Огнетушитель на DIN-рейку DDK

TK-00049314	LED DDK EL-N5-03A 48 Вт 600×600		Мощность: 48 Вт Цветовая температура: 6500 К Степень защиты: IP20 Размер: 600×600 мм Тип: светодиодная панель	6630
-------------	------------------------------------	---	--	------

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ