

Модульное защитное оборудование

Артикул	Наименование	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
TK-00054319	GYM9 1P C6		Номинальное напряжение: 230/400 В Частота: 50/60 Гц Характеристика отключения: C Отключающая способность: 6 кА Количество полюсов: 1P Диапазон токов: 6–63 А Монтаж: DIN-рейка	1750
TK-00054311	GYM9 1P C10			1750
TK-00054312	GYM9 1P C16			1750
TK-00054313	GYM9 1P C20			1750
TK-00054314	GYM9 1P C25			1750
TK-00054315	GYM9 1P C32			1800
TK-00054316	GYM9 1P C40			1800
TK-00054317	GYM9 1P C50			1925
TK-00054318	GYM9 1P C63			1925
TK-00054328	GYM9 2P C6		Номинальное напряжение: 400 В Частота: 50/60 Гц Характеристика отключения: C Отключающая способность: 6 кА Количество полюсов: 2P Диапазон токов: 6–63 А Монтаж: DIN-рейка	3440
TK-00054320	GYM9 2P C10			3440
TK-00054321	GYM9 2P C16			3440
TK-00054322	GYM9 2P C20			3440
TK-00054323	GYM9 2P C25			3440
TK-00054324	GYM9 2P C32			3625
TK-00054325	GYM9 2P C40			3625
TK-00054326	GYM9 2P C50			3875
TK-00054327	GYM9 2P C63			3875
TK-00054335	GYM9 3P C6		Номинальное напряжение: 400 В Частота: 50/60 Гц Характеристика отключения: C Отключающая способность: 6 кА Количество полюсов: 3P Диапазон токов: 6–63 А Монтаж: DIN-рейка	5125
TK-00054329	GYM9 3P C10			5125
TK-00054362	GYM9 3P C16			5125
TK-00054330	GYM9 3P C20			5125
TK-00054331	GYM9 3P C25			5125
TK-00054332	GYM9 3P C32			5375
TK-00054333	GYM9 3P C40			5375
TK-00054334	GYM9 3P C50			5750
TK-00054479	GYM9 3P C63			5750

TK-00054344	GYM9 3P C6		Номинальное напряжение: 400 В Частота: 50/60 Гц Характеристика отключения: C Отключающая способность: 6 кА Количество полюсов: 3P Диапазон токов: 6–63 А Монтаж: DIN-рейка	6875
TK-00054336	GYM9 3P C10			6875
TK-00054337	GYM9 3P C16			6875
TK-00054338	GYM9 3P C20			6875
TK-00054339	GYM9 3P C25			6875
TK-00054340	GYM9 3P C32			7250
TK-00054341	GYM9 3P C40			7250
TK-00054342	GYM9 3P C50			7665
TK-00054343	GYM9 3P C63			7665

Дифференциальные автоматические выключатели

TK-00054353	RCBO GRY9NE 2P C6 30 мА		Номинальное напряжение: 230 В Частота: 50/60 Гц Характеристика отключения: C Отключающая способность: 6 кА Дифференциальный ток: 30 мА Тип защиты: AC Количество полюсов: 2P (1P+N) Диапазон токов: 6–63 А Монтаж: DIN-рейка	8750
TK-00054346	RCBO GRY9NE 2P C10 30 мА			8750
TK-00054347	RCBO GRY9NE 2P C16 30 мА			8750
TK-00054348	RCBO GRY9NE 2P C20 30 мА			8750
TK-00054349	RCBO GRY9NE 2P C25 30 мА			8750
TK-00054350	RCBO GRY9NE 2P C32 30 мА			8750
TK-00054351	RCBO GRY9NE 2P C40 30 мА			8750
TK-00054352	RCBO GRY9NE 2P C50 30 мА			8750
TK-00054361	RCBO GRY9NE 2P C63 30 мА			8750
TK-00054354	RCBO GRY9NE 4P C6 30 мА		Номинальное напряжение: 400 В Частота: 50/60 Гц Характеристика отключения: C Отключающая способность: 6 кА Дифференциальный ток: 30 мА Тип защиты: AC Количество полюсов: 4P (3P+N) Диапазон токов: 6–40 А Монтаж: DIN-рейка	15000
TK-00054355	RCBO GRY9NE 4P C10 30 мА			15000
TK-00054356	RCBO GRY9NE 4P C16 30 мА			15000
TK-00054357	RCBO GRY9NE 4P C20 30 мА			15000
TK-00054358	RCBO GRY9NE 4P C25 30 мА			15000
TK-00054359	RCBO GRY9NE 4P C32 30 мА			15000
TK-00054360	RCBO GRY9NE 4P C40 30 мА			15000

Автоматические выключатели защиты двигателя

TK-00054486	GV2-ME08C 2,5–4 А		Количество полюсов: 3P Диапазон регулировки: 2,5–23 А Защита: тепловая + магнитная Управление: START / STOP Монтаж: DIN-рейка Стандарт: IEC/EN 60947-2	10500
TK-00054487	GV2-ME10C 4–6,3 А			10500
TK-00054488	GV2-ME14C 6–10 А			10500
TK-00054489	GV2-ME16C 9–14 А			10500
TK-00054490	GV2-ME20 13–18 А			10500
TK-00054491	GV2-ME21 17–23 А			10500

Магнитные контакторы DDK

TK-00054492	GLC1-1210		Катушка управления: 220 В AC Рабочий ток (AC-3): 12 А Мощность двигателя: 5,5 кВт / 380 В Напряжение изоляции: 690 В Доп. контакт: 1NO Стандарт: IEC 60947-4-1	4125
A0016787	GLC1-4011		Катушка управления: 220 В AC Рабочий ток (AC-3): 40–95 А Мощность: 18,5–45 кВт / 380 В Напряжение изоляции: 690 В Доп. контакты: 1NO + 1NC Стандарт: IEC 60947-4-1	19125
A0016788	GLC1-5011			21000
A0016789	GLC1-6511			24375
A0016790	GLC1-8011			32815
A0016791	GLC1-9511			32815

Тепловые реле защиты двигателя DDK

TK-00054493	LR2-D13 7-10A		Диапазон регулировки: 7–32 А Частота: 50/60 Гц Напряжение изоляции: 660 В Класс срабатывания: 10 Доп. контакты: 1NO + 1NC Защита: перегрузка / обрыв фазы Стандарт: IEC 60947-4-1	4125
TK-00054494	LR2-D13 9-13A			4125
TK-00054495	LR2-D13 12-18A			4125
TK-00054496	LR2-D13 17-25A			4125
TK-00054497	LR2-D13 23-32A			4125

Реле контроля напряжения DDK

TK-00054498	GPS6-VA5 2P 80A 220VAC		Напряжение: 220 В AC Макс. ток: 80 А Защита: $U_{\uparrow}$ / $U_{\downarrow}$ / перегрузка по току Индикация: напряжение / ток Автовосстановление: есть Монтаж: DIN-рейка Исполнение: 2P	6250
-------------	---------------------------	---	--	------

Контроль уровня жидкости DDK

TK-00054799	DDK TBL7-B1		Питание: AC/DC 24–240 В Частота: 50/60 Гц Выход: 5 А / 250 В AC Контроль: 2 уровня Индикация: LED Подключение датчиков: E1 / E2 / E3 Монтаж: DIN-рейка	5000
TK-00054800	Датчик уровня жидкости		Тип: электродный датчик Назначение: контроль уровня жидкости Совместимость: реле TBL7-B1 Среда: проводящие жидкости Монтаж: погружной	1250

Огнетушитель на DIN-рейку DDK

ТК-00054403

Огнетушитель на
DIN-рейку



Тип: аэрозольный
Срабатывание: автоматическое,
термическое
Назначение: электрощиты / шкафы
Монтаж: DIN-рейка
Исполнение: автономное
Обслуживание: не требуется

2500

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ