

Артикул	Фото	Наименование	Характеристики	Цена розничная, Тенге
002834		Анаэробный герметик средней фиксации Loxeal	- Анаэробный резьбовой герметик - Устойчив к воде, смазочным материалам, углеводородам - Рабочий температурный диапазон: -55°С — +150°С - Применение фиксация и уплотнение резьбовых соединений - Производство - Италия - Объем - 50 мл	6100
012406		Ремонтная силиконовая лента Picks	- Применение - изоляции прохудившихся шлангов, трубок, устранение течи в инженерных сетях и фитингах - Увеличения диаметра патрубков, труб - Производство - Китай - Размер: Ширина 2.5 см. Длина 3 м.	3300
013430		Фум лента Picks	- Универсальная фум лента для герметизации резьбовых соединений - Производство - Китай - Размер: Ширина - 19 мм. Толщина 0,1 мм. Длина - 25 м.	440
TK-00042314		Нить уплотнительная PICKS 50	- Применение - для мгновенной герметизации резьбовых трубных соединений при максимальном давлении - Для трубопроводов с питьевой водой, горячей/холодной воды, газ - Не требуется полимеризация - мгновенная герметизация; - Объем упаковки 50 м	2100
TK-00042315		Нить уплотнительная PICKS 150	- Применение - для мгновенной герметизации резьбовых трубных соединений на максимальное давление. - Для трубопроводов с питьевой водой, горячей/холодной воды, газ - Не требуется полимеризация - мгновенная герметизация; - Объем упаковки 150 м	4800

014419		Лен сантехнический	Лен сантехнический применяется для уплотнения и герметизации резьбовых соединений в трубопроводах различного назначения, например, в системах тепло-водоснабжения. Вес - 200 г.	2100
--------	---	-----------------------	--	------

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ