

Фильтра песочные

Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ ТЕНГЕ
Етаух Р полиэтилен			
004828		Етаух Р - 350 Пропускная способность м3/ч 4.32 Масса закладки песка кг 20 Диаметр 50	73900
000595		Етаух Р - 400 Пропускная способность м3/ч 6.12 Масса закладки песка кг 35 Диаметр 50	84900
013612		Етаух Р - 450 Пропускная способность м3/ч 7.80 Масса закладки песка кг 45 Диаметр 50	94900
000596		Етаух Р - 500 Пропускная способность м3/ч 10.80 Масса закладки песка кг 85 Диаметр 50	106900
000597		Етаух Р - 650 Пропускная способность м3/ч 15,30 Масса закладки песка кг 145 Диаметр 50	132900
000588		Етаух Р - 700 Пропускная способность м3/ч 19,20 Масса закладки песка кг 210 Диаметр 50	154900
PICKS W, WB стекловолокно			
TK-00047953		PICKS W-400 Пропускная способность м3/ч 6,48 Масса закладки песка кг 35 Диаметр 50	71900
TK-00043721		PICKS W-400S Пропускная способность м3/ч 6,12 Масса закладки песка кг 35 Диаметр 50	81900
TK-00047954		PICKS W-450 Пропускная способность м3/ч 8,1 Масса закладки песка кг 45 Диаметр 50	93900
TK-00043722		PICKS W-450S Пропускная способность м3/ч 7,8 Масса закладки песка кг 45 Диаметр 50	85900
TK-00043723		PICKS W-525 Пропускная способность м3/ч 10,80 Масса закладки песка кг 85 Диаметр 50	104900
TK-00047790		PICKS W-550 Пропускная способность м3/ч 12,0 Масса закладки песка кг 85 Диаметр 50	104900
TK-00043724		PICKS W-625 Пропускная способность м3/ч 15,0 Масса закладки песка кг 150 Диаметр 50	135900
TK-00047791		PICKS W-650 Пропускная способность м3/ч 15,6 Масса закладки песка кг 145 Диаметр 50	135900
TK-00047955		PICKS W-700 Пропускная способность м3/ч 19,5 Масса закладки песка кг 210 Диаметр 50	154900
TK-00043725		PICKS W-700S Пропускная способность м3/ч 19,2 Масса закладки песка кг 210 Диаметр 50	161900
TK-00047956		PICKS WB-800 Пропускная способность м3/ч 24,9 Масса закладки песка кг 355 Диаметр 63	255900
TK-00043726		PICKS W-800 Пропускная способность м3/ч 24,9 Масса закладки песка кг 355 Диаметр 63	255900
TK-00047957		PICKS WB-900 Пропускная способность м3/ч 31,2 Масса закладки песка кг 470 Диаметр 63	296900

TK-00043727		PICKS W-900	Пропускная способность м3/ч 31,2 Масса закладки песка кг 470 Диаметр 63	296900
TK-00047958		PICKS WB-1000	Пропускная способность м3/ч 39,0 Масса закладки песка кг 620 Диаметр 63	455900
TK-00047959		PICKS WB-1200	Пропускная способность м3/ч 51,6 Масса закладки песка кг 860 Диаметр 63	497900

Емаux V стекловолокно

000599		Emaux V-350	Пропускная способность м3/ч 4,32 Масса закладки песка кг 20 Диаметр 50	90900
000600		Emaux V-400	Пропускная способность м3/ч 6,48 Масса закладки песка кг 35 Диаметр 50	101900
000601		Emaux V-450	Пропускная способность м3/ч 8,10 Масса закладки песка кг 45 Диаметр 50	111900
000602		Emaux V-500	Пропускная способность м3/ч 11,10 Масса закладки песка кг 85 Диаметр 50	130900
000603		Emaux V-650	Пропускная способность м3/ч 15,60 Масса закладки песка кг 145 Диаметр 50	163900
000604		Emaux V-700	Пропускная способность м3/ч 19,50 Масса закладки песка кг 210 Диаметр 50	199900
TK-00050648		Emaux V-700B	Пропускная способность м3/ч 20,16 Масса закладки песка кг 215 Диаметр 63	239900
004829		Emaux V-800	Пропускная способность м3/ч 24,90 Масса закладки песка кг 355 Диаметр 63	330900
000605		Emaux V-900	Пропускная способность м3/ч 31,20 Масса закладки песка кг 470 Диаметр 63	377900
000606		Emaux V-1000	Пропускная способность м3/ч 39,0 Масса закладки песка кг 620 Диаметр 63	501900
000607		Emaux V-1200	Пропускная способность м3/ч 51,60 Масса закладки песка кг 860 Диаметр 63	629900
TK-00042440		Emaux V-1200C	Пропускная способность м3/ч 56,50 Масса закладки песка кг 860 Диаметр 75	754900

P стекловолокно

A0009932		P - 350мм	Пропускная способность м3/ч 4,32 Масса закладки песка кг 20 Диаметр 50	78900
A0009933		P - 400мм	Пропускная способность м3/ч 6,12 Масса закладки песка кг 35 Диаметр 50	84900
A0009934		P - 450мм	Пропускная способность м3/ч 7,80 Масса закладки песка кг 45 Диаметр 50	89900
A0009935		P - 525мм	Пропускная способность м3/ч 10,80 Масса закладки песка кг 85 Диаметр 50	94900
A0009936		P - 625мм	Пропускная способность м3/ч 15,30 Масса закладки песка кг 145 Диаметр 50	119900
A0009943		P - 800мм	Пропускная способность м3/ч 24,90 Масса закладки песка кг 355 Диаметр 63	224900
A0009946		P - 1200мм	Пропускная способность м3/ч 56,0 Масса закладки песка кг 860 Диаметр 63	497900

Емаux SMG/TMG стекловолокно покрытое гелькоутом

A0000182		Emaux SMG - 500	Пропускная способность м3/ч 10,0 Масса закладки песка кг 100 Диаметр 50	189900
A0000183		Emaux SMG - 650	Пропускная способность м3/ч 16,50 Масса закладки песка кг 150 Диаметр 50	225900
A0000184		Emaux SMG - 750	Пропускная способность м3/ч 22,10 Масса закладки песка кг 250 Диаметр 63	285900
A0014245		Emaux TMG - 500	Пропускная способность м3/ч 10,0 Масса закладки песка кг 88 Диаметр 50	177900
A0014246		Emaux TMG - 650	Пропускная способность м3/ч 16,50 Масса закладки песка кг 158 Диаметр 50	214900

PICKS WS, WSB стекловолокно

TK-00047963		PICKS WS-650	Пропускная способность м3/ч 15,6 Масса закладки песка кг 145 Диаметр 50	136900
TK-00043732		PICKS WS-700	Пропускная способность м3/ч 19,5 Масса закладки песка кг 210 Диаметр 50	156900
TK-00047964		PICKS WSB-800	Пропускная способность м3/ч 24,1 Масса закладки песка кг 355 Диаметр 63	288900
TK-00043733		PICKS WS-800	Пропускная способность м3/ч 25,2 Масса закладки песка кг 355 Диаметр 63	288900
TK-00047960		PICKS WSB-900	Пропускная способность м3/ч 29,7 Масса закладки песка кг 470 Диаметр 63	377900
TK-00043735		PICKS WS-1000	Пропускная способность м3/ч 39,0 Масса закладки песка кг 620 Диаметр 63	636900
TK-00047961		PICKS WSB-1000	Пропускная способность м3/ч 40,2 Масса закладки песка кг 620 Диаметр 63-75	465900
TK-00047962		PICKS WSB-1200	Пропускная способность м3/ч 51,6 Масса закладки песка кг 860 Диаметр 63-75	660900

PS стекловолокно

A0009938		PS - 525	Пропускная способность м3/ч 11,10 Масса закладки песка кг 85 Диаметр 50	119900
A0009939		PS - 625	Пропускная способность м3/ч 15,6 Масса закладки песка кг 145 Диаметр 50	129900
A0009942		PS - 700	Пропускная способность м3/ч 19,50 Масса закладки песка кг 210 Диаметр 50	149900
A0012567		PS - 900	Пропускная способность м3/ч 31,20 Масса закладки песка кг 470 Диаметр 63	359900

Емаux S полиэтилен

008584		Emaux S - 500	Пропускная способность м3/ч 11,10 Масса закладки песка кг 85 Диаметр 50	141900
007777		Emaux S - 650	Пропускная способность м3/ч 15,6 Масса закладки песка кг 145 Диаметр 50	169900
007778		Emaux S - 700	Пропускная способность м3/ч 19,50 Масса закладки песка кг 210 Диаметр 50	189900

Фильтр песочный PICKS F (стекловолокно)

TK-00050239		F-1200	Пропускная способность м3/ч 52,0 Масса закладки песка кг 860 Диаметр 90	959900
TK-00050240		F-1400	Пропускная способность м3/ч 69,0 Масса закладки песка кг 1150 Диаметр 110	1259900

Фильтр грубой очистки для дома

009788		Emaux HD13300	Пропускная способность м3/ч 3,51 Масса закладки песка кг 75 Диаметр 32	142900
--------	---	---------------	--	--------

Моноблочный фильтр с насосом

TK-00049711		Моноблочный фильтр с насосом PICKS модель PCS365PE	Мощность: 550 Вт Потребляемый ток: 6 А Пропускная способность: 13 м³/ч Диаметр подключения: Резьба G1-1/2 Масса загрузки песка: 25 кг кварцевого песка Рабочее давление: 2 бар Рабочая температура: 15–40 °С Вес: 11,4 кг	77900
A0000187		Emaux FSU - 8P	Пропускная способность: 8 м3/ч Масса загрузки песка: 17 кг Диаметр: 50 Максимальное рабочее давление: 2 бар. Максимальная температура воды: 40 °С.	87900
A0016151		Emaux FSU - 8TP с таймером		93900
TK-00042439		Emaux FSP300 - 4W	Пропускная способность: 4,02 м3/ч Масса загрузки песка: 20 кг. Диаметр подключения: 1½" / 50 мм, с адаптерами 32/38 мм. Максимальное рабочее давление: 2 бар. Максимальная температура воды: 40 °С.	109900
A0007284		Emaux FSP400 - 6W	Пропускная способность: 6,48 м3/ч Масса загрузки песка: 20 кг. Диаметр подключения: 1½" / 50 мм Максимальное рабочее давление: 2 бар. Максимальная температура воды: 40 °С.	179900

Головки, крышки, манометры песочного фильтра

TK-00053026		PICKS модель PCS365PE	Диаметр соединения мм. 50 Температура воды °С 45 Совместимость с фильтрами PCS365PE	14900
TK-00047792		PICKS W 1.5	Диаметр соединения мм. 50 Температура воды °С 45 Совместимость с фильтрами От 300мм до 700мм	50900
TK-00047793		PICKS W 2	Диаметр соединения мм. 63 Температура воды °С 45 Совместимость с фильтрами PCS365PE	65900

TK-00047794		PICKS WS 1.5	Диаметр соединения мм. 50 Температура воды С° 45 От 300мм до 700мм	50900
TK-00047795		PICKS WS 2	Диаметр соединения мм. 63 Температура воды С° 45 От 800мм до 1200мм	65900
000340		Emaux MPV01	Диаметр соединения мм. 50 Температура воды С° 45 От 350мм до 700мм	41900
000341		Emaux MPV02	Диаметр соединения мм. 63 Температура воды С° 45 от 700мм до 1200мм	59900
A0007369		Emaux MPV03	Диаметр соединения мм. 63 Температура воды С° 45 от 700мм до 900мм	39900
TK-00053160		Emaux MPV03 (комплект с гайками)	Диаметр соединения мм. 50 Температура воды С° 45 От 350мм до 700мм	50900
A0000935		Emaux MPV04	Диаметр соединения мм. 63 Температура воды С° 45 от 700мм до 900мм	57900
TK-00053162		MPV04 (комплект с гайками)	Диаметр соединения мм. 63 Температура воды С° 45 от 700мм до 900мм	67900
A0009769		Emaux MPV05	Диаметр соединения мм. 50 Температура воды С° 45 Совместимость с фильтром Emaux FSP300 - 4W	28900
TK-00050645		Emaux MPV12	Диаметр соединения мм. 63 Температура воды С° 45 От 800мм до 1200мм	99900

C0000772		Еmaux MPV16	Диаметр соединения мм. 50 Температура воды С° 45 Совместимость с фильтрами: Еmaux FSU - 8TP с таймером / Еmaux FSU - 8P	31900
A0010573		Крышка фильтра Еmaux PS1200	Крышка Фильтр Песочный боковой PS1200 2"	29900
C0000979		Манометр для песочного фильтра ЕМАUX	Подходит для моделей Еmaux MPV01, MPV02, MPV03, MPV05, MPV07, MPV08 Максимальной давление 2.7 bar Заднее подключение	4900
TK-00051228		Манометр для песочного фильтра PICKS	Подходит для моделей P/V350-700/MPV01/MPV02/MPV03/MPV07/MPV08 с задним подключением Максимальной давление 2.8 bar	6900

Гайки для головок песочного фильтра

000373		Гайки насоса SS	Диаметр соединения мм. 50	1900
A0000188		Гайки для головки фильтра	Диаметр соединения мм. 50	3900
A0000189		Гайки для головки	Диаметр соединения мм. 63	5900
A0002163		Гайки для головки	Диаметр соединения мм. 50	4900

012597		CF25	Пропускная способность м3/ч. 5.5 Размер корпуса мм. 411x400x225 Диаметр соединения мм. 50	67900
012598		CF50	Пропускная способность м3/ч. 11.4 Размер корпуса мм. 591x580x225 Диаметр соединения мм. 50	89900
012599		CF75	Пропускная способность м3/ч. 17.0 Размер корпуса мм. 771x760x225 Диаметр соединения мм. 50	101900
012600		CF100	Пропускная способность м3/ч. 22.9 Размер корпуса мм. 951x940x225 Диаметр соединения мм. 63	112900

Картриджи для фильтров (элемент)				
012603		CF25-CE	Диаметр мм. 183 Длинна мм. 184,5 Степень фильтрации микрон ≤15	18900
012604		CF50-CE	Диаметр мм. 183 Длинна мм. 364,5 Степень фильтрации микрон ≤15	24300
012605		CF75-CE	Диаметр мм. 183 Длинна мм. 544,5 Степень фильтрации микрон ≤15	29700
012606		CF100-CE	Диаметр мм. 183 Длинна мм. 724,5 Степень фильтрации микрон ≤15 724.5	35000
Picks SLP				
TK-00048264		SLP-300	Мощность кВт. 2,2 Пропускная способность м3/ч. 63 Диаметр соединения мм. 110	390900
Picks SEQ				
TK-00048266		SEQ-400	Мощность кВт. 3,0 Пропускная способность м3/ч. 97,8 Диаметр соединения мм. 160	778900
TK-00048267		SEQ-500	Мощность кВт. 4,0 Пропускная способность м3/ч. 106,8 Диаметр соединения мм. 160	798900
TK-00048268		SEQ-750	Мощность кВт. 5,5 Пропускная способность м3/ч. 120 Диаметр соединения мм. 160	818900
Picks SMP				
A0015510		PICKS SMP-015	Мощность кВт. 0,18 Пропускная способность м3/ч. 7,5 Диаметр соединения мм. 50	51900
A0015511		PICKS SMP-020	Мощность кВт. 0,25 Пропускная способность м3/ч. 9 Диаметр соединения мм. 50	59900
Picks WTB				
A0010038		PICKS WTB300T	Мощность кВт. 3,0 Пропускная способность м3/ч. 75 Диаметр соединения мм. 110	270900
A0010039		PICKS WTB400T	Мощность кВт. 4,0 Пропускная способность 90 Диаметр соединения мм. 110	299900
Picks SWIM				
A0010028		PICKS SWIM S1-025	Мощность кВт. 0,37 Пропускная способность м3/ч. 11 Диаметр соединения мм. вход 50 / выход 63	77900
A0010029		PICKS SWIM S1-035	Мощность кВт. 0,55 Пропускная способность м3/ч. 15 Диаметр соединения мм. вход 50 / выход 63	78900
A0010030		PICKS SWIM S1-050	Мощность кВт. 0,75 Пропускная способность м3/ч. 18 Диаметр соединения мм. вход 50 / выход 63	91900
A0010031		PICKS SWIM S1-075	Мощность кВт. 0,9 Пропускная способность м3/ч. 22 Диаметр соединения мм. вход 50 / выход 63	96900

A0010032		PICKS SWIM S1-100	Мощность кВт 1,1 Пропускная способность м3/ч. 24 Диаметр соединения мм. вход 50 / выход 63	100900
A0010033		PICKS SWIM S1-150	Мощность кВт 1,5 Пропускная способность м3/ч. 28 Диаметр соединения мм. вход 50 / выход 63	140900
A0010034		PICKS SWIM S2-120	Мощность кВт 0,9 Пропускная способность м3/ч. 20 Диаметр соединения мм. 63	123900
A0010035		PICKS SWIM S2-200	Мощность кВт 1,5 Пропускная способность м3/ч. 26 Диаметр соединения мм. 63	134900
A0010036		PICKS SWIM S2-300	Мощность кВт 2,2 Пропускная способность м3/ч. 32 Диаметр соединения мм. 63	158900
A0010037		PICKS SWIM S2-400	Мощность кВт 3,0 Пропускная способность м3/ч. 38 Диаметр соединения мм. 63	202900

Emaux APS

A0013847		Насос EMAUX APS550P	Мощность кВт 4.0 Пропускная способность м3/ч. 95 Диаметр соединения мм. 100	1118900
----------	---	---------------------	---	---------

Emaux EPH

014586		Emaux EPH-300	Мощность кВт 2.20 Пропускная способность м3/ч. 37 Диаметр соединения мм. 63/75"	299900
014587		Emaux EPH-400	Мощность кВт 2.80 Пропускная способность м3/ч. 45 Диаметр соединения мм. 63/75"	359900

Emaux SB

000477		Emaux SB-20	Мощность кВт 1.80 Пропускная способность м3/ч. 28 Диаметр соединения мм. 63	284900
000478		Emaux SB-30	Мощность кВт 2.18 Пропускная способность м3/ч. 35 Диаметр соединения мм. 63	295900

Emaux SR

000479		Emaux SR-30	Мощность кВт 2.18 Пропускная способность м3/ч. 34 Диаметр соединения мм. 63	273900
--------	---	-------------	---	--------

Emaux SS

000480		Emaux SS-020	Мощность кВт 0.28 Пропускная способность м3/ч. 8,4 Диаметр соединения мм. 50	98900
000481		Emaux SS-033	Мощность кВт 0.43 Пропускная способность м3/ч. 10,4 Диаметр соединения мм. 50	105900
000482		Emaux SS-050	Мощность кВт 0.55 Пропускная способность м3/ч. 12,4 Диаметр соединения мм. 50	122900
000483		Emaux SS-075	Мощность кВт 0.75 Пропускная способность м3/ч. 14,4 Диаметр соединения мм. 50	129900

000484		Emaux SS-100	Мощность кВт 0.90 Пропускная способность м3/ч. 15,2 Диаметр соединения мм. 50	137900
000485		Emaux SS-120	Мощность кВт 0.97 Пропускная способность м3/ч. 18 Диаметр соединения мм. 50	145900
Aqua-Mini				
018450		Emaux AMU020P	Мощность кВт 0.25 Пропускная способность м3/ч. 9 Диаметр соединения мм. 50	70900
A0001607		EMAUX AMU020TP с таймером	Мощность кВт 0.25 Пропускная способность м3/ч. 9 Диаметр соединения мм. 50	85900
Emaux SPH				
A0000185		Emaux SPH 100	Мощность кВт 1.10 Пропускная способность м3/ч. 20 Диаметр соединения мм. 50/63	200900
A0000186		Emaux SPH 300	Мощность кВт 2.20 Пропускная способность м3/ч. 30 Диаметр соединения мм. 50/63	245900
Emaux ST				
A0009775		Emaux ST-020	Мощность кВт 0,28 Пропускная способность м3/ч. 8,2 Диаметр соединения мм. 50	74900
A0009776		Emaux ST-050	Мощность кВт 0,55 Пропускная способность м3/ч. 10,3 Диаметр соединения мм. 50	111900
005379		Emaux ST-075	Мощность кВт 0.75 Пропускная способность м3/ч. 14,4 Диаметр соединения мм. 50	119900
008612		Emaux ST-120	Мощность кВт 0.97 Пропускная способность м3/ч. 18 Диаметр соединения мм. 50	130900

Противотоки

014589		Emaux EM-0055	Материал лицевой панели: ABS-пластик Диаметр подключения: 75 мм (вход/выход). Подсветка: Встроенная светодиодная (LED), White (белая) Управление: Пневматическая кнопка включения/выключения на лицевой панели.	153900
009600		PALENA	Тип бассейна: Универсальный (подходит для бетонных, пленочных, пластиковых чаш). Производительность: 71–78 м³/час Диаметр подключения: 2 ½» (дюйма) / Под напорный трубопровод 75 мм. Материалы: Кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L	520900


Блок управления

014590		Emaux SWJ-CB	Материал: Термостойкий ABS-пластик (класс защиты IP65) Напряжение питания: 380 В (3 фазы) Максимальная мощность насоса: до 4 кВт Тип управления: Пневматическое (прием сигнала от пневмокнопки) Габариты корпуса: 240 x 190 x 110 мм	119900
--------	---	--------------	--	--------

Скиммеры

000555		Astral (под бетон)	Материал ABS-пластик Рекомендуемый проток: 5 м³/час. Размер окна: 193 × 183 мм Тип подсоединения: Нижнее, внутренняя резьба 1 ½"	18900
013463		EMAUX (под Алькорплан) EM0010RV	Материал ABS-пластик Рекомендуемый поток (пропускная способность): 9 м³/час (до 150 л/мин). Площадь обрабатываемой поверхности: до 25 м². Размер окна: 199 × 192 мм Тип подсоединения: Нижнее, внутренняя резьба 1 ½" ВР (подсоединение трубы 50 мм).	19900
A0016000		EMAUX (под Алькорплан) EM0020RV	Материал ABS-пластик Рекомендуемый поток (пропускная способность): 9 м³/час (до 150 л/мин). Площадь обрабатываемой поверхности: до 25 м². Размер окна: 355 × 218 мм Тип подсоединения: Нижнее, внутренняя резьба 1 ½" ВР (под вклейку 50 мм) + наружная резьба 2" НР.	29900
000557		EMAUX EM0130-SC под бетон	Материал ABS-пластик Рекомендуемый поток (пропускная способность): 9 м³/час (до 150 л/мин). Площадь обрабатываемой поверхности: до 25 м². Размер окна: 235 × 164,8 мм Тип подсоединения: Нижнее, внутренняя резьба 1 ½" ВР (под вклейку 50 мм) + наружная резьба 2" НР.	23900
000558		EMAUX (под Алькорплан) EM0130-SV	Материал ABS-пластик Рекомендуемый поток: 9 м³/час (до 150 л/мин). Площадь обрабатываемой поверхности: до 25 м². Размер окна: 296 × 277,4 мм Тип подсоединения: Нижнее, внутренняя резьба 1 ½" ВР (под вклейку 50 мм) + наружная резьба 2" НР.	38900


TK-00042441		EMAUX(под Алькорплан) EM0180-SV	Материал ABS-пластик Рекомендуемый поток: 9 м³/час (150 л/мин) Площадь обрабатываемой поверхности: до 25 м². Размер окна: 695 × 142,3 мм Тип подсоединения: Нижнее, внутренняя резьба 1 ½" ВР (под вклейку 50 мм) + наружная резьба 2" НР.	49900
000559		EMAUX EM0140-SC под бетон	Материал: ABS-пластик Рекомендуемый поток: 9 м³/час (150 л/мин) Площадь обрабатываемой поверхности: до 25 м². Размер окна: 450,2 × 234,6 мм Тип подсоединения: Нижнее, внутренняя резьба 1 ½" ВР (под вклейку 50 мм) + наружная резьба 2" НР.	39900
000560		EMAUX (под Алькорплан) EM0140-SV	Материал ABS-пластик Рекомендуемый поток: 9 м³/час (150 л/мин) Площадь обрабатываемой поверхности: до 25 м². Размер окна: 450,2 × 234,6 мм Тип подсоединения: Нижнее, внутренняя резьба 1 ½" ВР (под вклейку 50 мм) + наружная резьба 2" НР.	49900
TK-00050235		SPC-01-25	Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 304 Рекомендуемый проток: 15 м³/час (250 л/мин) Площадь обрабатываемой поверхности: до 25 м². Размер окна: 460,5 × 250,5 мм Тип подсоединения: Нижнее, внутренняя резьба 2" ВР (дюйма).	242900
A0014384		Скиммер подвесной для каркасных бассейнов	Материал: Высокопрочный полипропилен, устойчивый к УФ-лучам и химии для бассейнов. Минимальная производительность насоса: 50 л/мин (3,0 м³/час). При более слабом насосе скиммер не сможет эффективно затягивать мусор. Максимальная производительность насоса: 250 л/мин (15,1 м³/час). Диаметр шланга для подключения: 40 мм	15900
Донные трапы				
TK-00054454		Донный трап 150x150	Материал: нержавеющая сталь AISI 304 Размер лицевой панели: 150 x 150 мм. Рекомендуемый проток: 250 л/мин внутренняя резьба 2" ВР (дюйма). Заземление: Предусмотрен приваренный болт заземления на корпусе для снятия статического напряжения с металлической чаши или закладной.	35900
TK-00054455		Донный трап 225x225x20	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Размер лицевой панели: 150 x 150 мм Рекомендуемый проток: 250 л/мин (15 м³/ч) Подключение: Внутренняя резьба 2" ВР	129900
TK-00054456		Донный трап 325x325x25	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Размер лицевой панели: 250 x 250 мм Рекомендуемый проток: 500 л/мин (30 м³/ч) Подключение: Внутренняя резьба 2,5" ВР	139900
TK-00054457		Донный трап 425x425x30	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Размер лицевой панели: 400 x 400 мм Рекомендуемый проток: 1300 л/мин (78 м³/ч) Подключение: Внутренняя резьба 2.5" ВР / DN	149900


000348		EM2812 (квадрат)	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: 276 x 276 мм Рекомендуемый проток: 850 л/мин (51 м³/ч)	12900
000350		Под Алькорплан EM2837	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Общий диаметр 229.4 мм (диаметр решетки — 175 мм) Рекомендуемый проток: 216 л/мин (13 м³/ч) Подключение: Внутренняя резьба 2" ВР (дюйма)	13900
000351		Под Алькорплан EM2832V	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Общий диаметр 201 мм (диаметр решетки — 145 мм) Рекомендуемый проток: 250 л/мин (15 м³/ч) Подключение: Внутренняя резьба 1.5" ВР (дюйма)	15900
TK- 00041677		Гидравлический клапан « EM2833HV под алькорплан	Материал: ABS-пластик, крышка из ПВХ Размер лицевой панели: Общий диаметр крышки 220 мм Рекомендуемый проток: 240 л/мин (14.4 м³/ч) Подключение: Внутренняя резьба 2" ВР Конструктивная особенность: Комплектуется дренажной трубкой (коллектором) для забора воды и сброса давления грунтовых вод под чашей	19900
TK- 00052732		Донный трап "EMAUX " EM2815V (под Алькорплан)	Материал: Высокопрочный ABS-пластик Размер лицевой панели: Общий диаметр 215 мм (высота корпуса — 160 мм) Рекомендуемый проток: 240 л/мин (14.4 м³/ч) Подключение: Внутренняя резьба 1.5" ВР / 2" ВР	19900
TK- 00052733		Донный трап "EMAUX " EM2833V (под Алькорплан)	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Общий диаметр 220 мм (высота корпуса — 174 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч) Подключение: Внутренняя резьба 2" ВР (дюйма) Назначение / Тип облицовки: Под Алькорплан (лайнер / ПВХ-пленку)	15900
000353		EM2819 под бетон	Материал: ABS-пластик, Размер лицевой панели: 136 x 90 мм (высота элемента — 135 мм) Рекомендуемый проток: 116 л/мин (7 м³/ч) Подключение: Клеевое соединение (под вклейку в трубу) Наружный диаметр: 63 мм (под муфту/трубу Ø 63 мм) Внутренний диаметр: 50 мм (под трубу Ø 50 мм)	2700
000354		EM2824 под бетон	Материал: ABS-пластик, Размер лицевой панели: Ø 108 мм (высота элемента — 66 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч) Подключение: Клеевое / резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба) Внутренний диаметр: 50 мм (под трубу Ø 50 мм)	3300
A0002738		EM 2838 под бетон	Материал: ABS-пластик, Размер лицевой панели: Ø 183 мм (высота элемента — 159 мм) Рекомендуемый проток: 217 л/мин (13 м³/ч) Подключение: Резьбовое соединение (под вкручивание фитинга) Внутренний диаметр: 2" (внутренняя резьба под фитинг 2")	7900

TK-00048684		Заглушка для консервации бассейна	Материал: Резина Диаметр: 50 мм.	1900
TK-00048685			Материал: Резина Диаметр: 63 мм.	2700
Форсунки всасывающие				
TK-00054453		Форсунка для пылесоса под алькор (нерж SS304)	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Размер лицевой панели: Ø 85 мм (высота — 50 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч) Подключение: Резьбовое соединение Наружный диаметр: 1 ½" (наружная резьба)	20900
000621		EM2822 для пылесоса	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 90 мм (высота — 44 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч) Подключение: Резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба)	2800
009799		EM2827V (под Алькорплан) для пылесоса	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 104 мм (высота — 85 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч) Подключение: Резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба) / 1.5" внутреннее клеевое	6900
TK-00046270		EM2817 V(A1)	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 182 мм (высота — 76 мм) Рекомендуемый проток: 200 л/мин (12 м³/ч) Подключение: Клеевое соединение Наружный диаметр: 1.5" (под вклейку трубы Ø 50 мм)	5400
TK-00046271		EM2817 V(A2)	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 182 мм (высота — 76 мм) Рекомендуемый проток: 328 л/мин (19.6 м³/ч) Подключение: Клеевое соединение Наружный диаметр: 2" (под вклейку трубы Ø 63 мм)	5500
TK-00052115		PW-01	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 165 мм (высота — 145 мм) Рекомендуемый проток: 183 л/мин (11 м³/ч) Подключение: Клеевое соединение (боковое) Наружный диаметр: 2" (под вклейку трубы Ø 63 мм)	27900
TK-00052116		PW-02	Материал: ABS-пластик Рекомендуемый проток: 166 л/мин (10 м³/ч) Наружный диаметр: 1 ½"	8900
TK-00052117		PW-03	Материал: ABS-пластик Рекомендуемый проток: 216 л/мин (13 м³/ч) Наружный диаметр: 2"	9900
TK-00052118		PW-04	Материал: ABS-пластик Рекомендуемый проток: 300 л/мин (18 м³/ч) Наружный диаметр: 3"	10900
TK-00053479		PW-03 (под Алькорплан)	Материал: ABS-пластик Рекомендуемый проток: 216 л/мин (13 м³/ч) Наружный диаметр: 1 ½"	10900
TK-00053480		PW-04 (под Алькорплан)	Материал: ABS-пластик Рекомендуемый проток: 300 л/мин (18 м³/ч) Наружный диаметр: 3"	11900

Форсунки возвратные

TK-00054450		Форсунка возвратная 001 (под Алькорплан)	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Размер лицевой панели: Ø 94 мм (высота — 70 мм) Рекомендуемый проток: 83 л/мин (5 м³/ч) Подключение: Резьбовое соединение Наружный диаметр: 1 ½" (наружная резьба)	29900
TK-00054451		Форсунка возвратная 002 (под Алькорплан)	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Размер лицевой панели: Ø 120 мм (высота — 55 мм) Рекомендуемый проток: 83 л/мин (5 м³/ч) Подключение: Резьбовое соединение Наружный диаметр: 1 ½" (наружная резьба)	29900
005945		EM3302	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 89 мм (высота — 54 мм) Рекомендуемый проток: 69 л/мин (4.1 м³/ч) Подключение: Резьбовое соединение Наружный диаметр: 1 ½" (наружная резьба)	2800
000614		RL - 315 (под Алькорплан)	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 100 мм (высота — 90.4 мм) Рекомендуемый проток: 166 л/мин (10 м³/ч) Подключение: Комбинированное соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба) / под вклейку трубы Ø 50 мм	6300
000613		EM 4414 (под Алькорплан)	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 118.6 мм (высота — 75.6 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч) Подключение: Клеевое / Резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба) / 1.5" внутреннее клеевое (под 50 мм)	5100
000615		EM2828C (под Бетон)	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 90 мм (высота — 144 мм) Рекомендуемый проток: 69 л/мин (4.1 м³/ч) Подключение: Резьбовое соединение Наружный диаметр: 1 ½" (наружная резьба)	4500
000616		EM2828V (под Алькорплан)	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 103 мм (высота — 121 мм) Рекомендуемый проток: 69 л/мин (4.1 м³/ч) Подключение: Резьбовое соединение Наружный диаметр: 1 ½" (наружная резьба)	4500
A0002737		Етаух EM 4412 (под Алькорплан)	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 118.6 мм (высота — 61.6 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч) Подключение: Клеевое / Резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба) / 1.5" внутреннее клеевое (под 50 мм)	5500

A0003226		Emaux EM 4409	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 119 мм (высота — 61.6 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч) Подключение: Клеевое / Резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба) / 1.5" внутреннее клеевое (под 50 мм)	2200
A0016938		Emaux EM 4408 (под Бетон)	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 119 мм (высота — 41.5 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч) Подключение: Клеевое / Резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба) / 1.5" внутреннее клеевое (под 50 мм)	1600
TK-00052417		EM2822A заглушка с решеткой резьбовая	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 85 мм (высота — 30 мм) Подключение: Резьбовое соединение Наружный диаметр: 1 ½" (наружная резьба)	450
000632		EM2822B заглушка резьбовая		450
Форсунка для джакузи				
000625		Для джакузи шарнирная "А"	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 120 мм (высота корпуса — 145 мм) Рекомендуемый проток: 83 л/мин (5 м³/ч) Подключение: Клеевое соединение (двойное Т-образное) Наружный диаметр: 1.5" / 50 мм (внутреннее подключение по воде и воздуху)	5300
Гидравлический клапан				
A0016136		EM2510	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 100 мм (высота — 156 мм) Рекомендуемый проток: 150–240 л/мин (9–14.4 м³/ч) Подключение: Клеевое / безрезьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (под вклейку в донный слив или трубу Ø 63 мм)	5500
Форсунки донные				
TK-00054452		Форсунка донная 7 отверстий	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Размер лицевой панели: Ø 90 мм (высота — 65 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч) Подключение: Резьбовое соединение Наружный диаметр: 1 ½" (наружная резьба)	25900
A0002734		Emaux EM 2861 под бетон	Материал: ABS-пластик (Grade A с УФ-стабилизацией) Размер лицевой панели: Ø 120 мм (высота — 54.5 мм) Рекомендуемый проток: 200 л/мин (12 м³/ч) Подключение: Клеевое соединение Наружный диаметр: 2" (под вклейку трубы Ø 63 мм)	1900
A0002735		Emaux EM 2862 под бетон	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 128 мм (высота — 65.2 мм) Рекомендуемый проток: 200 л/мин (12 м³/ч) Подключение: Клеевое / Резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба G2A) / 1.5" внутреннее клеевое	2900
A0002658		Emaux EM 2863 под алькор	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 164.5 мм (высота — 65.2 мм) Рекомендуемый проток: 200 л/мин (12 м³/ч) Подключение: Клеевое / Резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба G2A) / 1.5" внутреннее клеевое	5200

A0014402		Етаux SP-1432 под бетон	Материал: ABS-пластик (Grade A с УФ-стабилизацией)Размер лицевой панели: Ø 111 мм (высота — 64 мм)Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч)Подключение: Клеевое / Резьбовое соединениеНаружный диаметр: 2" (наружная резьба) / 1.5" внутреннее клеевое (под 50 мм)	1900
A0014399		Етаux SP-1433 под бетон	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 103 мм (высота — 66 мм) Рекомендуемый проток: 100 л/мин (6 м³/ч) Подключение: Клеевое / Резьбовое соединение Наружный диаметр: 1 ½" (внутренняя резьба FIP / клеевое под вклейку 50 мм трубы)	1900
A0014400		Етаux SP-1435 под бетон	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 106 мм (высота — 60 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч)Подключение: Клеевое / Резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба) / 1.5" внутреннее клеевое (под 50 мм)	1900
A0014401		Етаux SP-1436 под бетон	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 119 мм (высота — 61.6 мм) Рекомендуемый проток: 150 л/мин (9 м³/ч)Подключение: Клеевое / Резьбовое соединение Наружный диаметр: 2" (наружная резьба) / 1.5" внутреннее клеевое (под 50 мм)	1900
000619		SP1450T Turbo - Jet	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: Ø 120 мм (под монтажный вырез в стене чаши — 4 ¾" / 121 мм) Рекомендуемый проток: от 100 до 250 л/мин (от 6 до 15 м³/ч) Подключение: Клеевое (с верхним штуцером для подмеса воздуха Venturi) Наружный диаметр: 1 ½" (под стандартную ПВХ-трубу водопровода Ø 50 мм)	8900
TK-00045215		Крышка для форсунки EM 4412E-4414 под алькор цвет белый	Материал: В ABS-пластик Размер лицевой панели: Наружный диаметр — Ø 118.6 мм (толщина/высота декоративной накладки — 12.5 мм) Подключение: Фиксация на защелках (клипсах) поверх зажимного металлического или пластикового фланца форсунки Служит для скрывтия монтажных винтов прижимного фланца и фиксации Пленочного покрытия	1700
TK-00045216		Крышка для форсунки EM 4412E-4414 под алькор цвет молочный		1700
Автоматический регулятор уровня воды в бассейне				
000322		Етаux RO-7	Материал: ABS-пластик Размер лицевой панели: 235 x 235 мм (высота — 310 мм) Рекомендуемый проток: 30-50 л/мин (1.8-3 м³/ч) Подключение: Резьбовое / Клеевое соединение Наружный диаметр: Вход 3/4" (наружная резьба) / Выход Ø 50 мм под вклейку	22900

Лестницы

Артикул	Фотография	Наименования товара	Тип	Высота мм.	Количество ступеней	Цена розничная
A0010040		PICKS SF-315A	Наборная крепления закладной с анкером	1580	3	70900
A0010042		PICKS SF-415A		1830	4	82900
A0010044		PICKS SF-515A		2080	5	87900
A0010041		PICKS SF-315F	Наборная крепления фланцевое	1580	3	70900
A0010043		PICKS SF-415F		1830	4	82900
A0010045		PICKS SF-515F		2080	5	87900
A0010046		PICKS SL-315A	Перекидная крепления закладной с анкером	1580	3	82900
A0010047		PICKS SL-415A		1830	4	84900
A0010048		PICKS SL-515A		2080	5	92900
A0010049		PICKS SL-315F	Перекидная крепления фланцевое	1580	3	82900
A0010050		PICKS SL-415F		1830	4	84900
A0010051		PICKS SL-515F		2080	5	92900
A0010052		PICKS MU-315A	Наборная Тип крепления закладной с анкером	1580	3	61900
A0010053		PICKS MU-415A		1830	4	71900
A0010054		PICKS MU-515A		2080	5	88900
A0010055		PICKS MU-315F	Наборная крепления фланцевое	1580	3	61900
A0010056		PICKS MU-415F		1830	4	71900
A0010057		PICKS MU-515F		2080	5	88900

Лестницы


Артикул	ФОТОГРАФИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА	Тип	Высота мм.	Количество ступеней	Цена розничная
000434		Emaux NMU315-S	Наборная, крепление закладной с анкером	1580	3	74900
000435		Emaux NMU415-S		1830	4	77900
000436		Emaux NMU515-S		2080	5	96900
000437		Emaux NSF315-S	Наборная, крепление закладной с анкером	1580	3	76900
000439		Emaux NSF415-S		1830	4	79900
000441		Emaux NSF515-S		2080	5	98900
012832		Emaux NSL315-S	Перекидная, крепление закладной с анкером	1570	3	77900
012833		Emaux NSL415-S		1820	4	80900
012834		Emaux NSL515-S		2070	5	90900
A0007288		Emaux MUF 315-S	Наборная крепление фланцевое	1580	3	83900
A0007289		Emaux MUF 415-S		1870	4	85900
A0007290		Emaux MUF 515-S		2080	5	95900
A0007293		Emaux SFF315-S	Наборная крепление фланцевое	1580	3	85900
A0007294		Emaux SFF415-S		1830	4	87900
A0007295		Emaux SFF515-S		2080	5	97900
A0007291		Emaux SLF315-S	Перекидная крепление фланцевое	1570	3	86900
A0007292		Emaux SLF415-S		1820	4	97900
A0007355		Emaux SLF515-S		2070	5	108900

Упор для лестницы

TK-00046533		Упор для лестницы	Упор (заглушка) для лестниц Етаих. Выполняет как декоративную, так и защитную функцию.	2700
TK-00047992		Упор для лестницы	Упор (заглушка) для лестниц PICKS. Выполняет как декоративную, так и защитную функцию.	1500

Поручни

004840		Етаих AISI-304 заглушка	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Размер: Ø 43 мм (высота — 25 мм) Подключение: Фиксация стопорным винтом Наружный диаметр: Подходит для труб диаметром 42–43 мм	3900
004838		Етаих AISI-304 соединитель	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Длина: 135 мм Наружный диаметр: Ø 42 мм (под стандартную поручневую трубу) Тип соединения: Внутреннее стыковое (в замок)	4500
004841		Етаих AISI-304 держатель	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Высота стойки: 100 мм Диаметр кольца: Ø 42 мм (под стандартную поручневую трубу) Диаметр фланца основания: Ø 75 мм Тип фиксации: Винтовой зажим (на кольце) / Анкерное крепление (в основание)	5100
004839		Етаих AISI-304 уголок	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Угол изгиба: 90° Наружный диаметр: Ø 42 мм (под стандартную поручневую трубу) Тип соединения: Внутреннее стыковое (в замок с двух сторон)	7300
004837		Етаих AISI-304 труба	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Наружный диаметр: Ø 42 мм Толщина стенки: 1.5 мм Длина хлыста: 3000 мм (3 м)	10100
009797		Етаих L150 поручень	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Длина поручня: 1500 мм (1.5 м) Наружный диаметр трубы: Ø 42 мм Тип крепления: Фланцевое анкерное (накладное на борт)	26900
009798		Етаих L200 поручень	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Длина поручня: 2000 мм (2.0 м) Наружный диаметр трубы: Ø 42 мм Тип крепления: Фланцевое анкерное (накладное на борт)	33900
000535		Поручни для бассейна ARV AISI-304	Длина: 470 мм Высота: 800 мм Диаметр трубы: 42 мм Вес: 6 кг Нержавеющая сталь	20900
000534		Поручни для бассейна ARP AISI-304	Длина: 800 мм Высота: 800 мм Диаметр трубы: 42 мм Вес: 8 кг Нержавеющая сталь	22900

TK-00053096		PICKS L150 1500мм With AISI-304	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Длина поручня: 1500 мм (1.5 м) Наружный диаметр трубы: Ø 42 мм Тип крепления: Фланцевое анкерное (накладное на борт)	26900
TK-00053097		PICKS L200 2000мм With AISI-304	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Длина поручня: 2000 мм (2.0 м) Наружный диаметр трубы: Ø 42 мм Тип крепления: Фланцевое анкерное (накладное на борт)	33900
TK-00053102		Поручень для бассейна закладная под Алькор AISI-304	Закладной поручень под Алькор AISI-304. Нержавеющая сталь, надёжное крепление для бассейна. Устойчив к хлору и воде.	22900
TK-00053099		PICKS ARN420 с фланцем 1220мм With AISI-304	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Длина поручня: 1220 мм Наружный диаметр трубы: Ø 42 мм Тип крепления: Фланцевое анкерное (накладное на борт)	44900
TK-00053100		PICKS ARN520 с фланцем 1524мм With AISI-304	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Длина поручня: 1524 мм Наружный диаметр трубы: Ø 42 мм Тип крепления: Фланцевое анкерное (накладное на борт)	49900
TK-00053101		PICKS ARF с фланцем With AISI-304	Материал: Нержавеющая сталь AISI 304 Длина поручня: 755 мм Высота поручня: 927 мм Наружный диаметр трубы: Ø 42 мм Тип крепления: Комбинированное (фланцевое на борт + анкерный упор в стену чаши)	52900
Тумба стартовая				
TK-00053094		PICKS STR30R	Материал опоры: Нержавеющая сталь AISI 304 Материал платформы: Стекловолокно (с противоскользящим покрытием) Размер платформы: 500 x 500 мм Высота тумбы: 300 мм Тип крепления: Анкерное (на четыре болта к борту)	99900
TK-00049998		PICKS HX-04 нерж	Материал опоры: Нержавеющая сталь AISI 304 Материал платформы: Стекловолокно в раме из нержавеющей стали (с противоскользящим покрытием) Размер платформы: 500 x 500 мм Высота тумбы: 400 мм Тип крепления: Анкерное (на четыре болта к борту)	230900
018457		Emaux VTP-303	Материал опоры: Нержавеющая сталь AISI 304 Материал платформы: Стекловолокно (с противоскользящим покрытием) Размер платформы: 500 x 600 мм Высота тумбы: 400 мм Тип крепления: Анкерное зажимное (в закладной стакан)	94900

Водонагреватели

C0001592		FullPool TH21	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 3 Материал ТЭНов: Сплав Incoloy 825 Мощность: 21 кВт Напряжение питания: 380 В (3 фазы) Максимальное рабочее давление: 3 бар Тип подключения: Накладные муфты под клеевое соединение Ø 50 мм	172900
TK-00049397		FullPool TH- 6kw (корпус нержавеющей)	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI Материал ТЭНов: Сплав Incoloy 825 Мощность: 6 кВт Напряжение питания: 220 В / 380 В (универсальное подключение 1 или 3 фазы) Максимальное рабочее давление: 3 бар Тип подключения: Накладные муфты под клеевое соединение Ø 50 мм	169900
TK-00049398		FullPool TH- 9kw (корпус нержавеющей)	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI Материал ТЭНов: Сплав Incoloy 825 Мощность: 9 кВт Напряжение питания: 380 В (3 фазы) Максимальное рабочее давление: 3 бар Тип подключения: Накладные муфты под клеевое соединение Ø 50 мм	179900
TK-00041600		LX H30-R1	Материал корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304 Материал ТЭНа: Сплав Incoloy 800 Мощность: 3 кВт Напряжение питания: 220-240 В (1 фаза) Минимальный проток: 58 л/мин (3.5 м³/ч) Тип подключения: Разъемное муфтовое 1 ½" (под вклейку трубы Ø 50 мм)	54900
A0013538		MAX Dapra D-EWT- N Италия Материал корпуса Негорючий термостойкий полимер	Материал корпуса: термостойкий полимер Материал ТЭНа: Сплав Incoloy 825 Мощность: 6 кВт Напряжение питания: 230 В (1 фаза) / 400 В (3 фазы) Тип подключения: Разъемные клеевые муфты под ПВХ-трубу Ø 50 мм	194900
A0013539			Материал корпуса: термостойкий полимер Материал ТЭНа: Сплав Incoloy 825 Мощность: 9 кВт Напряжение питания: 230 В (1 фаза) / 400 В (3 фазы) Тип подключения: Разъемные клеевые муфты под ПВХ-трубу Ø 50 мм	195900
A0013540			Материал корпуса: термостойкий полимер Материал ТЭНа: Сплав Incoloy 825 Мощность: 12 кВт Напряжение питания: 400 В (3 фазы) Тип подключения: Разъемные клеевые муфты под ПВХ-трубу Ø 50 мм	209900
A0013541			Материал корпуса: термостойкий полимер Материал ТЭНа: Сплав Incoloy 825 Мощность: 15 кВт Напряжение питания: 400 В (3 фазы) Тип подключения: Разъемные клеевые муфты под ПВХ-трубу Ø 50 мм	214900

A0013542		MAX Dapra D-EWT EN Италия	Материал корпуса: термостойкий полимер. Материал ТЭНа: сплав Incoloy 825. Мощность: 6 кВт. Напряжение питания: 230 В (1 фаза) / 400 В (3 фазы). Тип подключения: разъемные клеевые муфты под ПВХ-трубу Ø50 мм.	254900
A0013543			Материал корпуса: термостойкий полимер. Материал ТЭНа: сплав Incoloy 825. Мощность: 9 кВт. Напряжение питания: 230 В (1 фаза) / 400 В (3 фазы). Тип подключения: разъемные клеевые муфты под ПВХ-трубу Ø50 мм.	258900
A0013544			Материал корпуса: термостойкий полимер Материал ТЭНа: сплав Incoloy 825 Мощность: 12 кВт. Напряжение питания: 400 В (3 фазы). Тип подключения: разъемные клеевые муфты под ПВХ-трубу Ø50 мм	253900
A0013545			Материал корпуса: термостойкий полимер. Материал ТЭНа: сплав Incoloy 825. Мощность: 15 кВт. Напряжение питания: 400 В (3 фазы). Тип подключения: разъемные клеевые муфты под ПВХ-трубу Ø50 мм	256900
TK-00050735		FULL POOL TH75 380V	Материал корпуса: окрашенная сталь Мощность: 7,5 кВт. Напряжение питания: 400 В (3 фазы) Тип подключения: резьбовое 1½" x 1½" Встроенная защита: датчик потока воды, термостат, защита от перегрева	81900
TK-00053092		FULL POOL TH90 380V	Материал корпуса: окрашенная сталь Мощность: 9 кВт. Напряжение питания: 400 В (3 фазы) Тип подключения: резьбовое 1½" x 1½" Встроенная защита: датчик потока воды, термостат, защита от перегрева	85900
TK-00050736		FULL POOL TH120 380V	Мощность: 12 кВт Напряжение питания: 400 В (3 фазы) Подключение: 1½" x 1½" Датчик потока, термостат, защита от перегрева.	89900
TK-00053093		FULL POOL TH150 380V	Мощность: 15 кВт Напряжение питания: 400 В (3 фазы) Подключение: 1½" x 1½" Датчик потока, термостат, защита от перегрева.	94900
TK-00050737		FULL POOL TH180 380V	Мощность: 18 кВт Напряжение питания: 400 В (3 фазы) Подключение: 1½" x 1½" Датчик потока, термостат, защита от перегрева.	99900
TK-00050738		FULL POOL TH320 380V	Мощность: 32 кВт Напряжение питания: 400 В (3 фазы) Подключение: 2" x 2" Датчик потока, термостат, защита от перегрева.	199900
000335		COASTAS 7.5	Мощность: 7,5 кВт Подключение: 1¼" x 1¼"	81900
000331		COASTAS 11	Мощность: 11 кВт Подключение: 1½" x 1½"	88900
000332		COASTAS 15	Мощность: 15 кВт Подключение: 1½" x 1½"	94900
000333		COASTAS 18	Мощность: 15 кВт Подключение: 2" x 2"	98900
000334		COASTAS 32	Мощность: 32 кВт Подключение: 2" x 2"	173900

Тэн для водонагревателя

004198		Тен запасной для водонагревателя	3 кВт.	-	-	9000
004199			4 кВт.	-	-	9000
000569			5 кВт.	-	-	13000
004197			6 кВт.	-	-	15800
A0009948			8 кВт.	-	-	16900

Теплообменники

Материал корпуса: кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316.
 Материал теплообменника: бесшовные трубы из нержавеющей стали AISI 316.
 Максимальная температура теплоносителя: 130°C.
 Максимальное рабочее давление: 10 бар (первичный контур) / 5 бар (контур бассейна).
 Совместимость: котлы, тепловые насосы и солнечные системы отопления.

018452		Emaux HE40	Мощность 40 кВт Подключение 1" × 1½"	89900
018453		Emaux HE60	Мощность 60 кВт Подключение 1" × 1½"	97900
018454		Emaux HE75	Мощность 75 кВт Подключение 1" × 2"	131900
018455		Emaux HE120	Мощность 120 кВт Подключение 1½" × 2"	209900
TK-00052736		Emaux HE200	Мощность 200 кВт Подключение 1½" × 2"	322900
000574		MF135-NRHE A	Мощность 40 кВт Подключение 1" × 1½"	66900
000575		MF200-NRHE A	Мощность 60 кВт Подключение 1" × 1½"	76900
000576		MF260-NRHE A	Мощность 75 кВт Подключение 1" × 2"	86900
000577		MF400-NRHE A	Мощность 120 кВт Подключение 1½" × 2"	109900
TK-00051147		HEC-NRHE B-35	Мощность 35 кВт Подключение 1" × 1½"	69900
TK-00051148		HEC-NRHE B-45	Мощность 45 кВт Подключение 1" × 1½"	79900
TK-00051146		HEC-NRHE B-65	Мощность 65 кВт Подключение 1" × 1½"	89900
TK-00051149		HEC-NRHE B-80	Мощность 80 кВт Подключение 1" × 1½"	99900
TK-00051151		HEC-NRHE B-120	Мощность 120 кВт Подключение 1½" × 2"	129900
TK-00051509		HEC Блок управления в комплекте с датчиками DN 1 1/2	Напряжение питания: 220 В Макс. нагрузка: 3000 Вт / 15 А Диапазон температур: 5-105°C Гистерезис: 2°C (регулируемый) Материал панели: PC/PET Размеры: 67.6 × 63.6 × 23.5 мм Функции:	119900
TK-00051840		HEC Блок управления в комплекте с датчиками DN 2	• Настройка температуры и гистерезиса • Задержка включения • Защита от перегрева • Коррекция температуры • Защита от «сухого» хода	119900
TK-00051164		HEC датчик протока	Тип: Герконовый / импульсный Назначение: Контроль потока теплоносителя Сигнал: «Сухой контакт» (NO/NC) Напряжение: до 250 В Материал корпуса: Латунь Резьба подключения: G 3/4" Применение: Используется с контроллерами EX для защиты ТЭНов от работы без воды.	14900

Компрессоры

009789		Emaux- AB350	Мощность: 350 Вт. Максимальная температура воды: 50°C. Напряжение питания: 220-240 В, 50 Гц. Степень защиты: IPX5. Класс изоляции: F. Назначение: аэромассажные системы SPA и бассейнов.		34900
TK-00043737		XB750	Тип: вихревой воздушный компрессор. Максимальная температура воды: 50°C. Напряжение питания: 380 В, 50 Гц. Класс изоляции: F. Степень защиты: IP55.	Мощность 0,75 кВт.	133900
TK-00043738		XB1100S		Мощность 1,1 кВт.	159900
TK-00043739		XB2200S		Мощность 2,2 кВт.	225900
000421		HB10	Тип: вихревой воздушный компрессор. Максимальная температура воды: 50°C. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц (или 380 В для отдельных модификаций, зависит от исполнения). Класс изоляции: F. Степень защиты: IP55.	Мощность 0,75 кВт.	408900
A0009245		HB15		Мощность 1,1 кВт.	462900
A0009898		HB20		Мощность 2,2 кВт.	591900

Пневмовыключатель

TK-00054458		Пьезо кнопка с таймером	Пьезо кнопка с таймером предназначена для управления включением и отключением оборудования на заданный промежуток времени. После нажатия кнопка запускает подключенное устройство, а по окончании установленного времени автоматически отключает его.	35900
000530		Пневмокнопка	Пневмокнопка предназначена для включения и отключения форсунок для бассейна или другого оборудования	3900
000531		Пневмокран		3900
000532		Пневмореле	Универсальный пневмовыключатель электропакетов (щитов) применяемых в основном в противотоках.	3900
TK-00044769		Пневмокнопка	Предназначена для включения и выключения аттракционов бассейна, часто используются в противотоках	22400

Освещение

A0002740		EMAUX LED-P300 16Вт. с пультом	Мощность: 16 / 18 / 25 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Степень защиты: IP68. Материал корпуса: ABS-пластик. Цвет свечения: белый.		56900
018733		EMAUX LED-P300 18Вт.			38900
TK- 00051240		EMAUX LED-P300 25Вт.			31900
A0016853		Underwater закладная легкого монтажа прожек- торов	Материал: ABS-пластик. Назначение: монтаж прожекторов в пленочных бассейнах. Тип монтажа: закладной.		6500
A0016852					5100
A0002730		TL-1C Terra-Lux LED (под бетон с закладной вставкой)	Тип: закладной светодиодный прожектор. Напряжение питания: 12 В АС. Степень защиты: IP68. Материал корпуса: ABS-пластик. Цвет свечения: Белый		39900
TK- 00047478		HT313-4W-RGB (для бассейна из PPR)	Мощность 4, 4/5 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Степень защиты: IP68. Материал корпуса: ABS-пластик. Тип монтажа: для бассейнов из PPR.	RGB	31900
TK- 00047479		HT313-5W-WW LED (для бассейна из PPR		Теплый белый	31900
TK- 00045107		HT313-4W-RGB (под форсунку)	Мощность 4, 4/5 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Степень защиты: IP68. Материал корпуса: ABS-пластик. Тип установки: в форсунку.	RGB	26900
TK- 00045108		HT313-5W-WW LED (под форсунку)		Теплый белый	26900
000547		Прожектор галоген (под алькорплан)	Мощность: 50 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Цвет свечения: белый. Тип монтажа: под пленку		16900
TK- 00041676		EAG18 LED Light 2W+RGB 18w\12V	Мощность: 18 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Цвет свечения: RGB. Тип установки: встраиваемый.		51900
A0016848		Underwater LED HJ- WM-PC290 (Белый корпус)	Материал корпуса: ABS-пластик (белый). Мощность: 25 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Степень защиты: IP68.	RGB	48900
TK- 00052190				Белый	48900
A0016847		Underwater LED HJ- WM-SS290 (Нержавейка)	Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316. Мощность: 25 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Степень защиты: IP68.	RGB	63900
TK- 00052189				Белый	63900

A0002731		LED-CP100	Мощность: 8 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Тип монтажа: накладной. Материал корпуса: ABS-пластик.	Белый	44900
A0002732		LED-CP100		RGB	48900
009792		LED-P100V 198LEDs		RGB	55900
005944		LED TP100v девяти угольный диодный		RGB	47900
000537		UL-P300V (под алькорплан)	Источник света: галогенная лампа PAR56. Мощность: 300 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Материал корпуса: ABS-пластик	Белый	38900
A0007287		LED-P300V 144LEDs (под алькор)	Источник света: PAR56, 144 светодиода. Мощность: 10 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Материал корпуса: ABS-пластик	Белый	58900
A0009801		LED-P10 (1W12V) (авто переливает цвет)	Мощность: 1 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Тип монтажа: в ПВХ-трубу Ø63 мм. Цвет свечения: RGB.		11100
000546		UL-P50	Тип лампы: MR16 галогенная. Мощность: 20 Вт. Напряжение питания: 12 В АС. Тип монтажа: настенный (Housing Type). Цвет свечения: RGB.		10100
009790		Закладная для UL-P50	Материал: ABS-пластик. Тип монтажа: закладная для прожектора UL-P50. Совместимость: бетонные и стеклопластиковые бассейны.		2600
000541		LED-NP300P R252LEDs	Мощность 16 Вт Напряжение питания: 12 В АС. Источник света: светодиоды Степень защиты: IP68. Материал корпуса: ABS-пластик с УФ-стабилизатором. Тип установки: в стандартную нишу PAR56. Длина кабеля: 2,5 м.	RGB	87900
A0009383		LED-NP300S RGB 252LEDs			89900
TK-00051241		LED-NP300S White Colour		Белый	89900
012831		LED NP300s 252LEDs с пультом управления		RGB	92900
017037		LED NP300s RGB 252LEDs			84900
A0009777		LED E-Lumen X Light RGB (белый)	Мощность: 25 Вт. Напряжение питания: 12-32 В АС, 50/60 Гц. Степень защиты: IP68 Длина кабеля: 2,5 м.	RGB	107900
A0009778		LED E-Lumen X Light RGB (Нержавейка)			130900
A0016128		TOP13-VS LED E-Lumen X Light RGB (Белый)			57900
TK-00052784		Прожектор для кар-касного бассейна с пультом управле-ния DZ-044	Материал корпуса: поликарбонат (PC) Тип подсветки: RGB, многоцветная Размер: Ø70 × 27 мм Светодиоды: 13 × SMD 5050 Мощность: 3 Вт Рабочее напряжение: 5 В Класс влагозащиты: IP68 Питание: встроенный перезаряжаемый аккумулятор		2590

Контролер LED				
TK-00055077		Пульт от Проектора EMAUX LED-NP300S RGB(16W\12V) 252LEDs	Пульт предназначен для дистанционного управления RGB-проектором EMAUX LED-NP300S. Позволяет переключать режимы подсветки, выбирать цветовые сценарии и отключать прожектор. Подходит для управления LED-подсветкой бассейна с питанием 12В. Компактный корпус, удобные кнопки выбора режимов и кнопка OFF для выключения.	9900
TK-00050644		Контроллер EMAUX ColorTouch Wi-Fi	Одновременное управление двумя зонами. Работает от обычного 2-жильного кабеля и трансформатора 12В AC — идеально для замены старых систем. Влагозащита IP44. Компактный, водостойкий пульт с радиусом действия до 50 м.	139900
A0009779		Контроллер EMAUX ColorTouch	Быстрый выбор эффектов: 7 цветов, авто-перелив, 3 уровня яркости. Версия с Wi-Fi: управление через приложение Smart Life (iOS и Android). Возможности приложения: • просмотр текущего цвета, • расписание включения/смены цвета.	119900
Колонка плавающая				
TK-00052783		Колонка плавающая Bluetooth 5.0 колонка с Led-подсветкой DZ-061 USB Type-C	Дальность подключения: до 10 м Выходная мощность: 5 Вт Степень защиты: IPX7 Материал корпуса: ABS-пластик + силикон Емкость аккумулятора: 1200 мА·ч Подсветка: RGB LED с несколькими режимами свечения Функция TWS: есть (можно объединить две колонки в стереопару) Встроенный микрофон: есть	23900
Трансформаторы				
009793		Емаux TRA-105VA	Потребление Вт. 105 Напряжение Вольт 12,00	26900
009795		Емаux TRA-300VA	Потребление Вт. 300 Напряжение Вольт 12,00	47900
A0001651		Емаux TRA-600VA	Потребление Вт. 600 Напряжение Вольт 12,00	76900
000579		Трансформатор 100вт.	Потребление Вт. 100 Напряжение Вольт 12,00	15900
000580		Трансформатор 300вт.	Потребление Вт. 300 Напряжение Вольт 12,00	22900
000582		Трансформатор 600вт.	Потребление Вт. 600 Напряжение Вольт 12,00	29000
TK-00051080		ZB-105W (220v-50hz-12v) IP68	Вход: 220–240 В AC, 50/60 Гц Выход: 12 В AC Мощность: 105 Вт Тип тока: переменный ток Защита: IP68 — полная герметичность, допускается погружение в воду Корпус: литой, термостойкий пластик Температура: -25 °C...+50 °C	16900
TK-00051082		ZB-300W (220v-50hz-12v) IP68	Вход: 220–240 В AC, 50/60 Гц Выход: 12 В AC Мощность: 300 Вт Тип тока: переменный ток Защита: IP68 — полная герметичность, допускается погружение в воду Корпус: литой, термостойкий пластик Температура: -25 °C...+50 °C	23900

Термостат				
TK-00050388		Щиток панель для контролера J-481-01 для врезных термостатов	Модель: J-481-01 Материал: пластик Тип монтажа: врезной Рабочая температура: от -20°C до +55°C Размеры (Д×Ш×В): 77 × 35 × 25 мм	3600
A0004199		MH-12 10 Ампер	Рабочее напряжение: AC 220V Потребляемая мощность: менее чем 3W Диапазон измерений, правления: — 40 ~ +120 °C Шаг измерения: 0,1 °C Гистерезис: 1 ~ 30 °C	13300
A0007100		STC - 1000 10 Ампер		13300
A0004200		MH-12 30 Ампер		17900
Панель управления				
TK-00049402		Панель управления бассейном EX-ITES2	Подключение до 4 насосов с индивидуальной защитой Интеграция температурного датчика для контроля и регулирования температуры воды Подключение и управление освещением бассейна Сенсорный пульт управления с интуитивно понятным интерфейсом Компактный современный корпус, простая установка и подключение Преимущества: Повышенный уровень комфорта и безопасности Автоматизация ключевых процессов эксплуатации бассейна Энергоэффективность за счёт оптимизации работы оборудования Комплектация: Бокс управления – 1 шт УЗО 63A, 30 мА – 1 шт Автомат защиты двигателя 9–14 А – 4 шт Модульный контактор 2P 20 А – 5 шт	279900
000505		Панель управления МПС	Комплекс управления системами бассейна Комплектация: Бокс для автоматов 1шт. Автомат AC 220V/20A - 5шт. Таймер AC 220V/16A- 1шт.	22200
Разветкоробки для электрокабеля				
004834		EM2823A	-	3100
004836		EM2823B	Со штуцером	3500
004835		EM2823C	Со штуцером и шлангом	4600

Хлораторы

TK-00046163		EMAUX CL-01 магистральный	МАССА ЗАГРУЗКИ - 2 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ: Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром	36900
000649		EMAUX CL-01A	МАССА ЗАГРУЗКИ - 2 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ: Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром	40900
013615		EMAUX CL-02 магистральный	МАССА ЗАГРУЗКИ - 4 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ: Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром	38900
012836		EMAUX CL-02A	МАССА ЗАГРУЗКИ - 4 кг. DN - 50 мм. ТАБЛЕТКИ: Хлорилонг-200, Лангофор, Аквабром	42900
015722		EMAUX SSC15-T	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -50 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 15г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000	411900
012601		EMAUX SSC25-T	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -75 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 25г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000	541900
		EMAUX SSC50-T	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ м3/ч -120 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 45г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 4000	
A0002733		EMAUX SSC-mini	МАКС. ОБЪЕМ БАСЕЙНА - до 75 м³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 20 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000	232900
A0015513		LASWIM CS4	МАКС. ОБЪЕМ БАСЕЙНА - до 18 м³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 4 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000	99900
A0015514		LASWIM CS6	МАКС. ОБЪЕМ БАСЕЙНА - до 27 м³ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОЗИРОВКА - 6 г/ч КОНЦЕНТРАЦИЯ СОЛИ РРМ - 3000	110900




Станция дозирования для хлорирования


A0015565		CTRL4-ORP	АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА УРОВНЯ PH и ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА «ОВП» ВОДЫ ПОСРЕДСТВОМ ДАТЧИКОВ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМИИ ДО ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ С НАСТРОЙКОЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО РАСХОДА И ДОЗИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ PH и ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА.	299900
----------	---	-----------	--	--------

Озонатор

A0011023		Озонатор FM C600	Производительность по озону: 600 мг/ч Тип ГЕНЕРАЦИИ: ТРУБЧАТЫЙ РАЗРЯД В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ Питание: 220 В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц Мощность: 12 Вт Выходной штуцер: Ø6 мм	46900
A0011920		Насос QB F15 спа и бассейн	Производительность: 10-15 л/мин Давление: 5 PSI Питание: 220 В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц Мощность: 10 Вт	22300
008378		Озонатор TCB-109 для СПА	Напряжение 220V Мощность 10 Вт Генерация озона 50-300 мг/ч Комплектация 1,5 метр кабель, ПВХ трубка, обратный клапан	16900



008377		Озонатор TCB-131 для СПА	Напряжение 220V Мощность 10 Вт Генерация озона 50-200 мг/ч Комплектация 1,5 метр кабель, ПВХ трубка, обратный клапан	14500
A0011699		Инжектор озона DN20 вентури для озонатора	Эжектор озона служит для смешивания газа-озона или водных растворов, с основным потоком воды в магистрали, диаметром 3/4 дюйма.	2200
Ультрафиолет				
018456		FOS-UV-14T	Мощность лампы: 55 Вт. Производительность: 10 м³/ч. Рекомендуемый объем пруда: до 14 м³. Подключение: 1½" (50 мм) / 2" (63 мм). Напряжение питания: 220 В, 50/60 Гц. Стерилизация: до 98%. Срок службы лампы: >10 000 часов. Кварцевая трубка: пропускание UV >99%.	129900
A0007336		NT-UV75-T	Мощность УФ-лампы: 75 Вт. Производительность: 25 м³/ч. Рекомендуемый объем бассейна: 75 м³ Подключение: 1½" (50 мм) / 2" (63 мм) Напряжение питания: 120-240 В АС, 50/60 Гц. Срок службы лампы: 9000 часов. Особенность: встроенный таймер ресурса лампы	206900
A0004498		NT-UV87-TO с ОЗОНАТОРОМ	Мощность УФ-лампы: 87 Вт. Производительность: 25 м³/ч. Рекомендуемый объем бассейна: 90 м³. Подключение: 1½" (50 мм) / 2" (63 мм) Напряжение питания: 120-240 В АС, 50/60 Гц. Срок службы озоновой лампы: 10 000 часов. Производительность озонатора: 0,6 г/ч. Особенность: УФ + озон + встроенный таймер	283900
A0016137		Бактерицидная UV-C лампа E130427	Мощность УФ-лампы: 75 Длина волны: 253,7 нм. Срок службы: 9000 часов	44900
A0016138		Бактерицидная UV-C лампа E130428	Мощность УФ-лампы: 87 Длина волны: 253,7 нм. Срок службы: 9000 часов	61900
Стандартный химический диспансер				
000563		Emaux CE501	- Плавающий диспансер химических реагентов для дезинфекции воды. Подходит для таблеток по 20, 200 и 250 гр. - Диаметр корпуса: 22 см - Высота корпуса: 20 см - Диаметр отверстия под таблетки: 10 см	4900
TK-00051697		Диспансер с термометром	- Плавающий диспансер химических реагентов для дезинфекции воды. Подходит для таблеток по 20, 200 и 250 гр. - Диаметр корпуса: 18 см - Высота корпуса: 18 см - Диаметр отверстия под таблетки: 11,5 см	5100

A0011602		SR 001	Плавающий медный ионизатор для дезинфекции воды в бассейне • Диаметр корпуса: 25 см • Источник питания: солнечная батарея • Очищает до 80 кубических метров воды • Устраняет образование микроорганизмов	33900
A0011603		ИОНИЗАТОР дополнительные тест-полоски (тубик)	Диапазон уровня Ph 0,1 ~ 2,0 pH	3200
A0011604		ИОНИЗАТОР дополнительный медный электрод	Медный стрежень для ионизатора SR 001	12900
Переливные решетки				
004375		Emaux DE2620 (200мм)	Тип: переливная решетка Zigzag Type (DE26 Series). Материал: ABS. Размер: 200 × 30 мм (длина секции 1 м). Стандартный цвет: белый.	18300
009802		Угловой элемент 45° для переливной решетки. Emaux FT2045	Материал: GRP (стеклопластик). Ширина решетки: 200 мм. Высота: 28,5 мм. Стандартный цвет: белый.	8400
009801		Угловой элемент 90° для переливной решетки Emaux FT2090	Материал: GRP (стеклопластик). Ширина решетки: 200 мм. Высота: 28,5 мм. Стандартный цвет: белый.	11800
009800		Emaux уголок закладной 2 метра	Материал: ПВХ (PVC). Длина: 2 м. Для решеток высотой: 26,5 и 30 мм. Цвет: белый.	9600
TK-00049126		Efes Blue EF01 (200мм)	Толщина 2,5 см. Материал PP Цвет Белый/Голубой Производство - Турция	14900
TK-00049127		Efes Blue EF02 (250мм)		17900
TK-00049130		Efes Blue EFK01 угол 90° (200 мм)		8900
TK-00049129		Efes Blue EFK03 угол 90° (250 мм)		12900
TK-00049131		Efes Blue EFK02 угол 45° (200 мм)		8900
TK-00049132		Efes Blue EFK04 угол 45° (250 мм)		10900

TK-00049135		Classic Design BLUE 01 (200мм)	Толщина 2,5 см. Материал РР Цвет Белый Производство - Турция	11900	
TK-00049128		Classic Design BLUE 04 (250мм)		13900	
TK-00049137		Classic Design KI-20-1 угол 90° (200мм)		10900	
TK-00049139		Classic Design KI-25-1 угол 90° (250мм)		13900	
TK-00049136		Classic Design KI-20-2 угол 45° (200мм)	Толщина 2,5 см. Материал РР Цвет Белый Производство - Турция	10900	
TK-00049138		Classic Design KI-25-2 угол 45° (250мм)		13900	
TK-00052119		Переливная решетка "Square Design " TG-02 (200мм)		8900	
TK-00052120		Переливная решетка "Square Design " TG-04 (250мм)		9900	
TK-00052121		Переливная решетка "Flat Design DK-20-1" угол 90° (200мм)		8900	
TK-00052122		Переливная решетка "Flat Design DK-25-1" угол 90° (250мм)		9900	
TK-00052123		Переливная решетка "Flat Design DK-20-2" угол 45° (200мм)		6900	
TK-00052124		Переливная решетка "Flat Design DK-25-2" угол 45° (250мм)		7900	
TK-00049140		Уголок закладной (2000мм) ERK-001			2900
Переливной лоток					
TK-00048252		Переливной лоток под решётку для бассейна (50x100см)	ABS Белый	67900	
TK-00048253		Переливной лоток угол 90° под решётку для бассейна (50x50см)		90900	



Плавательная дорожка					
000528		Плавательная дорожка	Длина: 25 м. Диаметр поплавков: 11 мм. Трос: нержавеющая сталь AISI 316 Ø3,1 мм. Максимальная нагрузка на трос: 5 кН.		133900
TK-00043811		Плавательная дорожка 25м (ф15см) Трос из нерж,стали	Длина: 25 м. Диаметр поплавков: 15 мм. Трос: нержавеющая сталь AISI 316 Ø3,1 мм. Максимальная нагрузка на трос: 5 кН.		280900
A0013702		Натяжитель для троса	Корпус: армированный поликарбонат. Шток: нержавеющая сталь. Длина: 230 мм. Для троса Ø3,1 мм. Нагрузка: 5 кН.		44900
Пылесос					
TK-00048686		Пылесос (автоматическая система очистки) Robotic Pool Cleaner 25 m	Режим очистки: дно, стены и ватерлиния Длина кабеля: 25 м. Производительность: 18 м³/ч. Максимальная мощность: 130 Вт. Скорость перемещения: 15 м/мин. Максимальная рабочая глубина: 3,5 м. Максимальная температура воды: 35°C. Напряжение питания: 230 В, 50/60 Гц. Площадь очистки: до 300 м²		524900
TK-00043340		Пылесос (автоматическая система очистки) ROBO-RANGER-25m (с тележкой)	Производительность: 20 м³/ч. Мощность: 200 Вт. Кабель: 25 м. Очистка: дно, стены, ватерлиния. Фильтрация: 100 мкм. Класс защиты: IP68. Комплектация: тележка.		659900
TK-00050629		Пылесос аккумуляторный PICKS PCS 4200 (ручной)	• Номинальная мощность: 40 Вт • Аккумулятор: 18 В / 2 А·ч • Макс. глубина погружения: 3 м • Макс. производительность: 4,2 м³/ч • Макс. размер частиц: до 25 мм • Кабель питания: H05RN-F 3G 0.75 мм², длина 1м • Время непрерывной работы: до 60 минут • Время полной зарядки аккумулятора: 90 минут • В комплекте: телескопический шланг 1,5 м		55900
TK-00053027		PICKS PCS 4200 сменный мешок	• Сетка 250 микрон отлично задерживает листья, насекомых, мелкие камешки и обычный кварцевый песок		2900
Шланги для пылесоса					
TK-00050230		Шланги для пылесоса	Тип: гибкий всасывающий шланг для ручной очистки бассейна. Материал: гибкий ПВХ. Диаметр: Ø38 мм. Устойчив к химии бассейна. Устойчив к воздействию окружающей среды. Внутренняя поверхность обеспечивает эффективный поток воды	Длина 7,5 м	9900
TK-00050231				Длина 9 м	9900
TK-00050232				Длина 11м	11900
TK-00050233				Длина 12 м	13900
TK-00050234				Длина 15 м	19900
000653		Emaux CE154		Длина 9 м	18900
000654		Emaux CE155		Длина 11м	21900
000655		Emaux CE156		Длина 13м	23900
000656		EmauxE CE157		Длина 15 м	27900

A0014382		Катушка для пылесоса Emaux PHR-01	Материал ABS Длина шланга до 13м.	28900
Штанги для пылесоса телескопические				
A0005166		Emaux CE136	Габаритные размеры - 2 x 1,8 м.	11100
000660		Emaux CE132	Габаритные размеры - 2 x 2,4 м.	13400
A0014251		Emaux CE142	Габаритные размеры - 2 x 1,8м.	11100
Сачок для листьев				
000552		Emaux CE101	Материал: PP (полипропилен) + нейлоновая сетка с мешком Совместим с телескопической штангой.	5900
000553		Emaux CE102	Материал: PP (полипропилен) + нейлоновая сетка без мешка Совместим с телескопической штангой.	4900
005941		Emaux CE105	Материал: PP (полипропилен) + нейлоновая сетка без мешка Совместим с телескопической штангой. Без сетки	2900
004193		МПС	Материал: PP (полипропилен) + нейлоновая сетка с мешком Совместим с телескопической штангой.	5600
A0014250		Emaux CE107	Материал рамы: внутренний алюминиевый каркас. Сетка: сменная без мешка Совместим со стандартной телескопической штангой.	14100
Щетки				
TK-00052735		Emaux CE201	Ширина рабочей части 46 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге	4500
000661		Emaux CE203	Ширина рабочей части 35 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге	3400
000662		Emaux CE202	Ширина рабочей части 22 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге	2900
A0014249		Emaux CE212	Ширина рабочей части 45,72 см Материал ABS и PP, алюминий Предназначена для крепления к телескопической штанге	12100

000667		ТРЕУГОЛЬНИК ПРОЗРАЧНЫЙ	Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	11100
000665		Emaux CE302	Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	7700
000666		Emaux CE304		10900
008586		Emaux CE301	Ширина рабочей части 35,56 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	8900
A0005493		Emaux CE310	Ширина рабочей части 35,56 см В алюминиевом корпусе Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	22900
A0009786		Emaux CE312	Ширина рабочей части 45,72 см В алюминиевом корпусе Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	25900
A0014248		Emaux CE315	Ширина рабочей части 38,2 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	18900
A0014247		Emaux CE317	Ширина рабочей части 23 см Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	12900
TK- 00049379		PICKS T817	Материал ABS и PP Предназначена для крепления к телескопической штанге Щетка предназначена для ручного пылесоса для бассейна.	8900

Водопады









TK- 00050236		Кобра VTP-091 470*470*390	Материал: нержавеющая сталь SS304. Тип: водопад «Кобра». Производительность: 12-14 м³/ч. Назначение: гидромассаж и декоративный водопад для бассейна	Диаметр подключения: 40 мм (1¼")	119900
TK- 00050237		Кобра VTP-091 680*680*560		Диаметр подключения: 50 мм (1½")	159900
000336		Кобра EM4416 325 x 470			130900
008051		Кобра EM4417 500 x 680			221900













A0006780		Водопад с подсветкой «Кобра» акриловый	Материал: акрил. Размер: 500 × 680 мм. Подключение: 50 мм (1½"). Производительность: 12–14 м³/ч. Для внутренних и наружных бассейнов. УФ-стойкий материал Светодиодная подсветка RGB Питание подсветки: 12 В DC. Пульт д/у в комплекте	161900
000337		Водопад «Кобра» длинный	Материал: SS304 Подключение: 50 мм (1½") Размер: 1200 × 600 мм. Производительность: 16-21 м³/час	110900
TK-00050238		Водопад «Кобра» длинный VT-080	Материал: SS304. Подключение: 50 мм (1½") Размер: 1400 × 500 мм. Производительность: 16-21 м³/час	48900
000338		Водопад средний из трубы	Материал: нержавеющая сталь SS304. Производительность: 12-14 м³/час Подключение: труба Ø40 мм, фланец Ø50 мм. Высота: 1500 мм. Вылет: 420 мм.	308900
A0009782		Водопад с подсветкой EMAUX RA 900-150	Длина: 900 мм. Ширина: 150 мм. Рекомендуемый расход воды: 18–22 м³/ч. LED подсветка RGB 12 V DC 10 режимов подсветки и возможность синхронизации нескольких водопадов.	69900
007857		Водопад из плексигласа WD 600-25	Длина: 606 мм. Ширина щели: 25 мм. Подключение: 50 мм (1½"). Высота корпуса (B): 138 мм. Глубина (C): 76 мм.	60900
007860		Водопад из плексигласа WD 900-25	Длина: 906 мм. Ширина щели: 25 мм. Подключение: 50 мм (1½"). Высота корпуса (B): 138 мм. Глубина: 76 мм.	74900
TK-00050504		Водопад с подсветкой WD 600-25(L) 8Вт	Длина: 606 мм. Ширина щели: 25 мм. Подключение: 50 мм (1½"). Высота корпуса (B): 138 мм. Глубина (C): 76 мм. Светодиодная лента: 8 Вт. Напряжение питания подсветки: DC 12 В	58900
TK-00043623		Водопад с подсветкой WD 900-25(L) 12Вт	Длина: 906 мм. Ширина щели: 25 мм. Подключение: 50 мм (1½"). Высота корпуса: 138 мм. Глубина: 76 мм. Светодиодная лента: 12 Вт. Напряжение питания подсветки: DC 12 В	82900
TK-00043624		Водопад с подсветкой WD1200-25(L) 16Вт	Длина: 1206 мм. Ширина щели: 25 мм. Подключение: 50 мм (1½"). Светодиодная лента: 16 Вт. Напряжение питания: DC 12 В.	98900
A0009780		Контроллер "WTD-CB"	Вход: 100-240 В AC, 50/60 Гц. Выход: 12 В DC, 60 Вт. Радиоканал: 433 МГц. Пульт ДУ: есть. 10 режимов LED-подсветки. Синхронное управление несколькими водопадами.	99900











Сматывающее устройство для покрытия бассейнов



TK-00048250		Сматывающее устройство PICKS модель LD-U81-170/3 для покрытия бассейнов (4,2М)	- Комплектация: - Штанга: Телескопическая - Размеры и вес: - Длина: 4,2 м	102900
TK-00048251		Сматывающее устройство PICKS модель LD-U81-215/3 для покрытия бассейнов (5,5М)	- Комплектация: - Штанга: Телескопическая - Размеры и вес: - Длина: 5,5 м	126900
A0013419		PICKES W40Y-95-250/3 для покрытия бассейнов,	- Комплектация: - Штанга: Телескопическая - Размеры и вес: - Длина: 4-5.5 м	179900
TK-00048261		Ламель двигатель для сматывания (в комплекте)	- Жалюзийное покрытие из поликарбоната (PC) для защиты, чистоты и энергосбережения бассейна. <u>Технические параметры:</u> - Конструкция: Вал из нерж. стали 304, кронштейны из алюминия (белые). - Привод: Трубчатый мотор 24V DC, мощность 150 Вт, момент 250 Нм. - Защита: Полная водонепроницаемость (IP68). - Управление: 2 пульта ДУ (до 50 м) + проводной переключатель. - Питание: 220В (вход) / 24-30В (выход). <u>Ключевые преимущества:</u> - Безопасность: Выдерживает нагрузку до 100 кг. - Экономия: До -70% потерь тепла/воды и до -40% расхода химии. - Компактность: Рулон 10 м в диаметре всего 55 см. - Автоматика: Встроенные концевые выключатели для точной остановки. - Сертификаты: SGS, CE, ROHS, IP68. ⚠ ВАЖНО: Размеры полотна и вала — индивидуально под заказ.	2299900
TK-00049556		Ламель "GREY COLOR" (кв.м)	- Энергосберегающие, высокопрочные полые ламели из поликарбоната (PC) для сборки автоматических защитных покрытий жалюзийного типа. <u>Технические параметры:</u> - Материал: УФ-стойкий (Anti-UV), ударопрочный поликарбонат (PC) премиум-класса. - Конструкция: Полая, многокамерная, герметичная, с антискользящей текстурой. - Соединение: Герметичное замковое. <u>Ключевые преимущества:</u> - Безопасность: Покрытие в сборе выдерживает вес взрослого человека. - Энергоэффективность: Снижает испарение и потери тепла до 70-90%. - Чистота: Защищает от мусора, листвы и пыли. - Универсальность: Совместимы с большинством автоматических приводов. - Гарантия качества: Сертифицировано SGS, CE, ROHS. ⚠ ВАЖНО: Длина ламелей и общая площадь покрытия изготавливаются по индивидуальным размерам заказчика.	49900

Пленки для бассейна

TK-00050286		Алькорплан «КНР» Голубой цвет	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,65 м. • Толщина - 1,5 мм.	5500
TK-00045037		Алькорплан PICKS (Бирюзовый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	6700
TK-00049989		Алькорплан PICKS (Светло бирюзовый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	6700
TK-00048240		Алькорплан PICKS (Блики)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500
TK-00045031		Алькорплан PICKS (Блики анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8500
TK-00045039		Алькорплан PICKS (Капельки анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00048234		Алькорплан PICKS (Джелистоун зеленый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 2 мм.	7500
TK-00048239		Алькорплан PICKS (Джелистоун зеленый анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,6 мм.	8900
TK-00048242		Алькорплан PICKS (Мозайка мелкий камень)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8200
TK-00048241		Алькорплан PICKS (Мозайка мелкий камень анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00051094		Алькорплан PICKS (Мозайка)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7400
TK-00048244		Алькорплан PICKS (Мозайка синяя евро)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500
TK-00048245		Алькорплан PICKS (Мозайка синяя евро анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00048247		Алькорплан «PICKS» (Мозайка цветная)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7400
TK-00048246		Алькорплан «PICKS» (Мозайка цветная анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00045027		Алькорплан PICKS (Осколки)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500

TK-00048235		Алькорплан PICKS (Осколки анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00048236		Алькорплан PICKS (Песок фактура)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	9100
TK-00048237		Алькорплан PICKS (Темно голубой)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	6700
TK-00048238		Алькорплан PICKS (Темно голубой анти слип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8400
TK-00045028		Алькорплан PICKS (Мозайка крупное стекло)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500
TK-00048325		Алькорплан PICKS (Мозайка крупное стекло антислип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00045030		Алькорплан PICKS (Мозайка синяя)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500
TK-00048243		Алькорплан PICKS (Мозайка синяя антислип)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8600
TK-00045032		Алькорплан PICKS (Мозайка мрамор)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 2 мм.	10700
TK-00045033		Алькорплан PICKS (Черный сланец)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,6 мм.	8900
TK-00045034		Алькорплан PICKS (Белый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7700
TK-00045035		Алькорплан PICKS (Бежевый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7700
TK-00045036		Алькорплан PICKS (голубой)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	6700
TK-00045038		Алькорплан PICKS (Серый)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7200

A0017410		Алькорплан МПС (не скользящий) Голубой цвет	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2 м. • Толщина - 1,5 мм.	7600
TK-00043622		Алькорплан МПС (мозаика) (не скользящий)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2 м. • Толщина - 1,5 мм.	8500
TK-00053008		PICKS (Бежевый камень 3D)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 180 см. • Толщина - 1.6 мм.	7900
TK-00053029		PICKS (Стеклянная мозаика)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 180 см. • Толщина - 1.5 мм.	8500
TK-00053028		PICKS (Фиджи Грин)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 180 см. • Толщина - 1.6 мм.	8500
TK-00043719		Алькорплан МПС (мозаика)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2 м. • Толщина - 1,5 мм.	7900
000324		ПВХ Емаух мозаика	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,85 м. • Толщина - 1,5 мм.	7700
A0016284		Алькорплан МПС 1.5ммх1830см Голубой цвет	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,83 м. • Толщина - 1,5 мм.	7200
008052		ПВХ Емаух голубая	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2,0 м. • Толщина - 1,5 мм.	6500
A0012441		CGT PF-3000 Adriatic blue (Франция)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 2,05 м. • Толщина - 1,5 мм.	14600
A0012443		CGT PF-4000 Jamaican Jellistone (Франция)	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,65 м. • Толщина - 1,5 мм.	14400
TK-00055214		PICKS Мозайка синее стекло	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500
TK-00055211		PICKS Блики волна Золото	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	7500
TK-00055212		PICKS Синий гранит	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8900

TK-00055213		PICKS Гранитный песок	• Длина рулона - 25 м/п. • Ширина - 1,8 м. • Толщина - 1,5 мм.	8900
000323		Геотекстиль KGS-400	• Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 2,0 м.	730
TK-00048248		Пленка для бассейна соляная 600 микрон	• Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 4,0 м.	12800
TK-00048249			• Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 5,0 м.	16000
015393		Пленка для бассейна соляная 500 микрон	• Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 4,0 м.	11200
015394			• Длина рулона - 50 м/п. • Ширина - 5,0 м.	14000

Фен для ПВХ мембраны				
009238		DSH-A 1080W	Набор насадки 8 , 40мм. и силиконовый прикаточный ролик Напряжение : 220 вольт Мощность 1080 ватт Вес : 1,3 кг с кабелем 3 м Температура 38-550 C	45900
Клей ПВА для геотекстиля				
TK-00050963		Клей ПВА-801 «Белый Дом» Стандарт 10кг	Нетоксичен, без органических растворителей Пожаровзрывобезопасен Слабый запах Устойчив к грибку Высокая степень склеивания Быстрое высыхание Прочный и эластичный шов Прост в применении	11900
Крепежная рейка под ПВХ пленку				
TK-00051104		Крепежная рейка голубая	Ширина 2000мм. 60х40	5700
Моноблок				
012459		PikeS (35m3/h)	Производительность: 35 м³/ч. Материал корпуса: акрил. Напряжение питания: 220 В, 50/60 Гц. Насос: 3 НР. Точность фильтрационного мешка: ≤5 мкм. Уровень шума: ≤50 дБ. Монтаж: настенный. Встроенные системы: фильтрация, дезинфекция (хлоратор), таймер, циркуляция, освещение	1565900
A0016301		PikeS(10m3/h)	Производительность: 10 м³/ч. Материал корпуса: акрил. Напряжение питания: 220 В, 50/60 Гц. Настенный монтаж. Встроенная система фильтрации. Не требует машинного помещения. Устойчива к кислотам, выцветанию и легко очищается.	1453900
A0000338		PikeS Мешок (картридж)	Сменный тканевый фильтр для моноблока Pikes	14500

Термометр				
012835		Термометр для воды «ЕМАUX» CE401	Плавающий термометр изготовлен из АБС и ПВХ. Считывает температуру в градусах Цельсия и Фаренгейта	1500
TK-00043740		Градусник плавающий PT-13	Материал: металл + пластик Цвет: синий Вес: 210 г	6400
Ph контроль				
000320		«ЕМАUX»CE029	Диапазон уровня Ph - 7.0-7.4	2800
001133		Ph контроль электронный	Диапазон уровня Ph 5,5 ~ 9,0 pH	16700
A0015995		Ph контроль тест полоски 5 в 1	Диапазон уровня Ph 6,0 ~ 9,0 pH	2100
A0016302		Гидромассажное кресло для бассейна VTSPA-15	Материал: акрил. Тип: гидромассажное кресло для бассейна. Назначение: гидромассаж спины и ног. Установка: стационарная. Область применения: бассейны; SPA-комплексы; wellness-центры; реабилитационные центры; гостиницы и курорты	311900
A0016303		Гидромассажный лежак для бассейна VTSPA-14	Материал: акрил. Тип: гидромассажный лежак. Размеры: 1996 × 830 мм. Назначение: гидромассаж всего тела. Установка: стационарная. Область применения: бассейны; SPA; гидротерапия; wellness-центры; медицинские и реабилитационные учреждения.	396900
A0016304		Вышка спасателя с креслом для бассейна	1. Материал рамы: нержавеющая сталь AISI 304 2. Материал сиденья: акриловая смола + стекловолокно 3. Размер: 80x100x190 см 4. Установка: крепление винтами (гибкая разборка и сборка)	144900

Химия для бассейна

A0000768	РН минус 1 кг. Magic Line		Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4. Подходит для всех типов песочных и навесных фильтров • Растворяется мгновенно и без остатка • Не пенится • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	3400
005765	РН минус 5 кг. Magic Line			14000
009064	РН минус 25 кг. Magic Line			50000
A0006947	РН минус 30 л. Magic Line		Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4. Способ применения: Препарат необходимо вылить по периметру бассейна и включить фильтровальную установку для полного перемешивания. Не выливайте весь препарат перед всасывающими форсунками или скимером, концентрированный препарат может повредить систему фильтрации.	26500
A0000296	РН плюс 1 кг. Magic Line		Используется для выравнивание кислотно-щелочного уровня воды в бассейне. Идеальный уровень pH в бассейне от 7,0 до 7,4. Подходит для всех типов песочных и навесных фильтров • Растворяется мгновенно и без остатка • Не пенится • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений	2900
A0000765	РН плюс 4 кг. Magic Line			8400
006316	Альгицид Супер 1 л. Magic Line		Предотвращает появление водорослей и бактерий. Пригоден для станций дозирования. Подходит для всех типов фильтров • Придает прозрачность воде • Не пенится • Не токсичен для людей и животных • Пригоден для применения в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	2800
A0000254	Альгицид Супер 5 л. Magic Line			10000
009062	Альгицид Супер 20 л. Magic Line			25000
A0000255	Альгицид Супер 30 л. Magic Line			31000

A0000302	Блеск-пул жидкий 1 л. Magic Line		Предназначен для очистки внутренней поверхности чаши бассейна. Эффективно удаляет грязь и известковые отложения, не повреждая стенок бассейна. Быстрый эффект • Растворение прочных грязевых и известковых отложений • Подходит для чистки лестниц, ковриков, дорожек • Сохранность материала благодаря защите от коррозии • Протестирован для применения в бассейнах, санаториев, и детских учреждений.	3500
A0000344	Гипохлор 30 л. Magic Line		Жидкое дезинфицирующее средство для бассейна, концентрированный раствор хлора и стабилизатора. Эффективное средство для дезинфекции воды в бассейне. Используется для устранения бактерий, вирусов, грибов и водорослей в воде бассейнов. Применяется в установках автоматического дозирования реагентов • Можно использовать для небольших бассейнов, без автоматических дозаторов • Подходит для регулярной и ударной дезинфекции воды в бассейне • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений	23500
000644	Дихлор 1 кг. Magic Line		Эффективное быстродействующее средство для шоковой дезинфекции воды в бассейне. Используется для быстрой дезинфекции и первичного хлорирования воды в бассейне. Подходит для всех типов песочных навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Растворяется мгновенно и без остатка • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Пригоден для использования в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	4800
007377	Дихлор 5 кг. Magic Line			20000
009061	Дихлор 25 кг. Magic Line			85000
A0003947	Дихлор 50 кг. Magic Line			155000
000645	Квик Флок 1 л. Magic Line		Эффективное быстродействующее средство против мутности воды в бассейне. Микроорганизмы, органические и минеральные вещества в суспензии или в коллоидном состоянии слишком мелки для их задержания только песочным фильтром. Флокуляция - это скапливание этих частиц в хлопья, которые может задерживать фильтр или подводный пылесос. Подходит для всех типов песочных фильтров • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Не токсичен для людей и животных в случае случайного проглатывания воды из обрабатываемого бассейна • Пригоден для использования в станциях дозирования • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	2800
A0000299	Квик Флок 5 л. Magic Line			10000
A0000346	Квик Флок 30 л. Magic Line			30000

A0002325	Коагулент SF 1 кг. Magic Line		Средство для осветления воды в бассейнах с песочным фильтром. Медленнорастворимый коагулент длительного действия. Упакован по 1 таблетке. Вес таблетки 100 г. Препарат расфасован в специальную упаковку. Тонкая очистка и осветление воды в бассейнах, длительное поддержание прозрачности воды. Эффективно превращает мелкие взвешенные частицы в крупные хлопья, которые легко поддаются фильтрации. Применяется, если: Вода в бассейне теряет прозрачность. Промывка фильтра не приносит результата. Другие флокулянты малоэффективны. Предназначен для бассейнов с песочным фильтром.	5400
A0000301	Мульти таб 1 кг. Magic Line		Эффективное многофункциональное средство для комплексной обработки воды в бассейне. Дезинфицирует, устраняет бактерии, вирусы, грибки и водоросли, осветляет воду, улучшает фильтрацию и обеспечивает стабильный уровень хлора в бассейне. Предохраняет от известковых отложений. Подходит для всех типов песочных, навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне pH от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений	5300
005767	Мульти таб 5 кг. Magic Line			22000
A0017011	Мульти таб 5 кг. Aqua Tabs			14500
A0000300	Мульти таб 25 кг. Magic Line			85000
A0002539	Мульти таб 50 кг. Magic Line			155000
A0002315	Окципул 5 л. Magic Line		Устраняет органические загрязнения в воде бассейна и водопроводных магистралях. Растворяет органические отложения в системе фильтрации и трубопроводе, связываящем фильтры с чашей бассейна. Препарат не содержит хлора, следовательно не образует его нежелательных дериватов (хлорамин, стабилизатор). Препарат эффективен при уровне pH 7.0-7.4 • Подходит для всех типов фильтров • Не пенится. • Идеален для коррекции излишне стабилизированной воды • Эффективен в любом типе воды включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	13500
A0014254	Окципул 30 л. Magic Line			55000

000648	Хлор лонг 1 кг. Magic Line		Эффективное средство для дезинфекции воды в бассейне. Используется для устранения бактерий, вирусов, грибов и водорослей в воде бассейнов. Подходит для всех типов песочных навесных фильтров • Препарат эффективен при уровне рН от 7,0 до 7,4 • Не пенится • Эффективен в любом типе воды, включая очень жесткую • Протестирован для применения в бассейнах санаториев и детских учреждений.	5000
005016	Хлор лонг 5 кг. Magic Line			21000
A0017010	Хлор лонг 5 кг. Aqua Tabs			15000
A0004709	Хлор лонг 50 кг. Magic Line			155000

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ