

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная тенге
ЭЛЕКТРО-ПОПЛАВКОВЫЙ ВКЛЮЧАТЕЛЬ				
003419	Прямоугольный		• Рабочее напряжение - 220 V • Максимальный - 16 A • Длина кабеля - 5 м. • Tmax. - 40 °C • Степень защиты - IP - 68	8700
013373			• Рабочее напряжение - 220 V • Максимальный - 16 A • Длина кабеля - 10 м. • Tmax. - 40 °C • Степень защиты - IP - 68	12100
013375	Круглый		• Рабочее напряжение - 220 V • Максимальный - 16 A • Длина кабеля - 5 м. • Tmax. - 40 °C • Степень защиты - IP - 68	8700
13374			• Рабочее напряжение - 220 V • Максимальный - 16 A • Длина кабеля - 10 м. • Tmax. - 40 °C • Степень защиты - IP - 68	12100
013376	Груша		• Рабочее напряжение - 220 V • Максимальный - 16 A • Длина кабеля - 5 м. • Tmax. - 40 °C • Степень защиты - IP - 68	22500
Клапан поплавковый с автостопом				
TK-00054578	Клапан поплавковый с автостопом PICKS		• Диаметр - 15 • Рабочее давление - 3-6 bar • Расход воды, л/мин 125 • Tmax. - 50 °C	7900
TK-00054579			• Диаметр - 20 • Рабочее давление - 3-6 bar • Расход воды, л/мин 125 • Tmax. - 50 °C	8900
TK-00052554			• Диаметр - 25 • Рабочее давление - 3-6 bar • Расход воды, л/мин 125 • Tmax. - 50 °C	9900
Поплавок для холодной воды SANDAN производство - Турция				
001343	CANDAN поплавок Производство - Турция		• Диаметр - 15 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 20 °C	6100
003337			• Диаметр - 20 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 20 °C	7900
003338			• Диаметр - 25 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 20 °C	8700
003339			• Диаметр - 32 • Рабочее давление - 3-6 bar • Максимально давление - 10 bar • Tmax. - 20 °C	21300

003340			- Диаметр - 40 - Рабочее давление - 3-6 bar - Максимально давление - 10 bar - Tmax. - 20 °C	22500
003341			- Диаметр - 50 - Рабочее давление - 3-6 bar - Максимально давление - 10 bar - Tmax. - 20 °C	28200

Поплавок для горячей воды CANDAN

A0009504	CANDAN поплавок нержавейка Производство - Турция		- Диаметр - 15 - Рабочее давление - 3-6 bar - Максимально давление - 10 bar - Tmax. - 80 °C	6400
A0009505			- Диаметр - 20 - Рабочее давление - 3-6 bar - Максимально давление - 10 bar - Tmax. - 80 °C	7900
A0009506			- Диаметр - 25 - Рабочее давление - 3-6 bar - Максимально давление - 10 bar - Tmax. - 80 °C	9500

Автоматический Шаровый клапан

007412	Поплавковый шаровый клапан крепление внутри ёмкости		- Диаметр - 15 - Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа - Tmax. - 70 °C	4100
007413			- Диаметр - 20 - Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа - Tmax. - 70 °C	4600
A0011025			- Диаметр - 25 - Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа - Tmax. - 70 °C	5200
A0011028	Поплавковый шаровый клапан крепление снаружи ёмкости		- Диаметр - 15 - Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа - Tmax. - 70 °C	4100
A0011027			- Диаметр - 20 - Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа - Tmax. - 70 °C	4600
A0011026			- Диаметр - 25 - Рабочее давление - 0,1 - 1 МПа - Tmax. - 70 °C	5200

Ёмкость фитинги для воды

TK-00041591	Ёмкость фитинги для воды нержавейка		Диаметр - 15	2000
TK-00041592			Диаметр - 20	2500
TK-00041593			Диаметр - 25	3500
TK-00041594			Диаметр - 32	4200
TK-00041595			Диаметр - 40	5200
TK-00041596			Диаметр - 50	6900

Электроконтактный манометр с ручной регулировкой

006973	E06		- Резьба: 8мм (1/4) - Диапазон регулировки: 0 до 6 bar - Максимальная нагрузка: 2,2 kw - Рабочее напряжение: 220 V - Параметры работы: включение / отключение	14500
006974	E10		- Резьба - 8мм (1/4) - Диапазон регулировки: 0 до 10 bar - Максимальная нагрузка: 2,2 kw - Рабочее напряжение: 220 V - Параметры работы: включение / отключение	14500



Контроллер управления насосом

A0002895	DIGITAL		• Диапазон регулировки: 1,6 до 7,2 bar • Макс. мощность насоса: 2 кВт. • Рабочее напряжение - 220 V • Резьба соединения - 10мм. н.р. • Погрешность манометра - 100мбар • Система автоматического перезапуска • Защита от сухого хода	14500
TK-00050027	Пресс-контроль PICKS 2000		• Рабочее напряжение: 220 V • Максимальный ток 10 А • Макс. мощность насоса - 2 кВт. • Диапазон регулировки: 1.0-3.5 бар • Макс. рабочее давление: 10 бар • Резьбовое соединение: G1" • Макс. рабочая температура: 60 °C • Диапазон потока запуска: 220-400 л/ч	14900

Реле давления

TK-00042493	Реле давления PICKS PM/5		• Диапазон регулировки: 1 до 5 bar • Резьба соединения: 1/4" в.р. • Рабочее напряжение: 220 V	3700
TK-00042494	Реле давления PICKS PM/12		• Диапазон регулировки: 3 до 12 bar • Резьба соединения: 1/4" в.р. • Рабочее напряжение: 220 V	4600
TK-00042495	Реле давления PICKS PT/12		• Диапазон регулировки: 3 до 12 bar • Резьба соединения: 1/4" в.р. • Рабочее напряжение: 380 V	5800

Контроллер уровня воды

A0006607	DF-96A		• Макс. нагрузка на контакты реле: 16А • Рабочее напряжение: 220 V • Размеры: 126x88x51мм.	7500
A0006608	DF-96B		• Макс. нагрузка на контакты реле: 20А • Рабочее напряжение - 220 V • Размеры - 126x88x51мм.	7500
A0006609	DF-96C		• Макс. нагрузка на контакты реле: 20А • Рабочее напряжение - 380 V • Размеры - 126x88x51мм.	7500
017838	DF-96D монтаж на дин рейку		• Макс. нагрузка на контакты реле: 16А • Рабочее напряжение: 220 V • Размеры: 126x88x51мм.	9000
A0003877	C61F-GP монтаж на дин рейку		• Макс. нагрузка на контакты реле: 16А • Рабочее напряжение: 220 V • Размеры: 126x88x51мм.	5000
A0015948	Датчик уровня жидкости GRL8		• Длина 1,5 м.	7500
A0003878	Датчик уровня жидкости SP-1		• Длина 1,5 м.	2500

КОМПАНИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ