PICKS - НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ

Цены от 3 октября 2026 г.

Алматы, ул. Бегалина 31
Менеджер оптовых продаж:
+7 727 2412081(112 / 106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис центр:
+7 747 5574608

Алматы, Бегалина 31 көш.
Көтерме менеджер:
+7 727 2412081 (112/106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис орталығы:
+7 747 5574608

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
ГАЙКА НАКИДНАЯ ДЛЯ НАСОСА				
003648	Гайка для насоса комплект		· Диаметр соединение - 1" (25мм)	3100
003647			· Диаметр соединение - 1 1/4" (32мм)	3100
Насосы рециркуляционные				
ТК-00044516	Насос рециркуляционный RS 12/1 .2EM		· Высота подъема max - H 1,2 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 0,65 · Соединение труб - DN15 · Температура рабочей среды - до 95С. · Максимальное давление - 10 BAR · Класс защиты - IP44. Class-F.	65900
ТК-00044517	Насос рециркуляционный RS 12/1 .2EMB		· Высота подъема max - H 1,1 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 0,45 · Соединение труб - DN15 · Температура рабочей среды - до 95С. · Максимальное давление - 10 BAR · Класс защиты - IP44. Class-F.	68900
ТК-00051105	Насос рециркуляционный PICKS TC 25/6-180mm		· Высота подъема max - H 6 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3 · Соединение труб - DN25 · Регулировка температуры - до 99С. · Максимальное давление - 10 BAR · Класс защиты - IP44. Class-F. · 2-ступенчатая регулировка скорости · Защита от замерзания · Защита от блокировки ротора · Интегрированный термостат обеспечивает автоматическую работу насоса. · Модуль термостата встроен в корпус, датчик температуры (NTC) — выносной, с магнитным креплением.	44900
ТК-00051106	Насос рециркуляционный PICKS TC 32/6-180mm		· Высота подъема max - H 6 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3 · Соединение труб - DN32 · Регулировка температуры - до 99С. · Максимальное давление - 10 BAR · Класс защиты - IP44. Class-F. · 2-ступенчатая регулировка скорости · Защита от замерзания · Защита от блокировки ротора · Интегрированный термостат обеспечивает автоматическую работу насоса. · Модуль термостата встроен в корпус, датчик температуры (NTC) — выносной, с магнитным креплением.	52900

Насосы циркуляционные				
A0009859	PICKS WPB 25/6-180, с частотным преобразова-телем		· Высота подъема max - H 6 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,0 · Соединение труб - DN25 резьбовой,-монтажная длинна 180мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	41900
A0012793	PICKS WPB 32/6-180 с частотным преобразова-телем		· Высота подъема max - H 6 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,6 · Соединение труб - DN25 резьбовой,-монтажная длинна 180мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	44900
A0012789	PICKS WRS 25/4-180		· Высота подъема max - H 4 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 2,7 · Имеет три скорости вращения - 35/50/70W · Соединение труб - DN25 резьбовой,-монтажная длинна 180мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	20900
A0009862	PICKS WRS 25/6-180		· Высота подъема max - H 6 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,3 · Имеет три скорости вращения - 55/70/100W · Соединение труб - DN25 резьбовой,-монтажная длинна 180мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	21900
A0012791	PICKS WRS 25/8-180		· Высота подъема max - H 8 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 7,8 · Имеет три скорости вращения - 150/200/248W · Соединение труб - DN25 резьбовой,-монтажная длинна 180мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	38900
A0012794	PICKS WRS 25/10-180		· Высота подъема max - H 10 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 7,8 · Имеет три скорости вращения - 195/245/305W · Соединение труб - DN25 резьбовой,-монтажная длинна 180мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	42900
A0009860	PICKS WRS 25/6-130		· Высота подъема max - H 6 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,3 · Имеет три скорости вращения - 55/70/100W · Соединение труб - DN25 резьбовой,-монтажная длинна 130мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	21900

A0009861	PICKS WRS 32/6-130		· Высота подъема мах - H 6 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,6 · Имеет три скорости вращения - 55/70/100W · Соединение труб - DN32 резьбовой,-монтажная длинна 130мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 BAR · Класс защиты - IP44. Ciass-F.	22900
A0012790	PICKS WRS 32/4-180		· Высота подъема мах - H 4 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3 · Имеет три скорости вращения - 35/50/70W · Соединение труб - DN32 резьбовой,-монтажная длинна 180мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 BAR · Класс защиты - IP44. Ciass-F.	21900
A0009863	PICKS WRS 32/6-180		· Высота подъема мах - H 6 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 3,6 · Имеет три скорости вращения - 55/70/100W · Соединение труб - DN32 резьбовой,-монтажная длинна 180мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 BAR · Класс защиты - IP44. Ciass-F.	22900
A0012792	PICKS WRS 32/8-180		· Высота подъема мах - H 8 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 10,2 · Имеет три скорости вращения - 150/200/248W · Соединение труб - DN32 резьбовой,-монтажная длинна 180мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 BAR · Класс защиты - IP44. Ciass-F.	40900
A0012795	PICKS WRS 32/10-180		· Высота подъема мах - H 10 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 10,2 · Имеет три скорости вращения - 195/245/305W · Соединение труб - DN32 резьбовой,-монтажная длинна 180мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 BAR · Класс защиты - IP44. Ciass-F.	44900
A0012796	PICKS WRS 40/80-200 F		· Высота подъема мах - H 8 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 10 · Имеет три скорости вращения - 150/200/248W · Соединение труб - DN40 резьбовой,-монтажная длинна 200мм. · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 BAR · Класс защиты - IP44. Ciass-F.	49900

ТК-00055110	Насос цирк."PICKS" модель WRS 25-550		· Высота подъема max - H 12 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 8 · Напряжение сети - 230 w · Потребляемая мощность - 550 Вт · Соединение труб - DN25 резьбовой · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	88900
ТК-00055111	Насос цирк."PICKS" модель WRS 32-550		· Высота подъема max - H 12 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 9 · Напряжение сети - 230 w · Потребляемая мощность - 550 Вт · Соединение труб - DN32 резьбовой · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	88900
ТК-00055112	Насос цирк."PICKS" модель WRS 40-370 F		· Высота подъема max - H 11 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 7,8 · Напряжение сети - 230 w · Потребляемая мощность - 370 Вт · Соединение труб - DN40 фланцевый · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	95900
ТК-00055113	Насос цирк."PICKS" модель WRS 40-550 F		· Высота подъема max - H 12 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 8,4 · Напряжение сети - 230 w · Потребляемая мощность - 550 Вт · Соединение труб - DN40 фланцевый · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	105900
ТК-00055114	Насос цирк."PICKS" модель WRS 40-750 F		· Высота подъема max - H 12 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 9 · Напряжение сети - 230 w · Потребляемая мощность - 550 Вт · Соединение труб - DN32 фланцевый · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	145900
A0012797	PICKS WRS 50-1100 F		· Высота подъема max - H 15 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 20 · Напряжение сети - 230 w · Потребляемая мощность - 1100 Вт · Соединение труб - DN50 фланцевый · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	159900
A0012799	PICKS WRS 50-1500 F		· Высота подъема max - H 16 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 22 · Напряжение сети - 230 w · Потребляемая мощность - 1500 Вт · Соединение труб - DN50 фланцевый · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	165900
A0012800	PICKS WRS 65-1500 F		· Высота подъема max - H 18 (м) · Пропускная способность - Q (м3/ч) - 24 · Напряжение сети - 230 w · Потребляемая мощность - 1500 Вт · Соединение труб - DN65 фланцевый · Температура рабочей среды - до 110С. · Максимальное давление - 10 bar · Класс защиты - IP44. Class-F.	175900

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления