
Безопасность и регулировка для тепловых узлов

Цены от 13 октября 2026 г.

Алматы, ул. Бегалина 31
Менеджер оптовых продаж:
+7 727 2412081(112 / 106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис центр:
+7 747 5574608


Алматы, Бегалина 31 көш.
Көтерме менеджер:
+7 727 2412081 (112/106)
+7 707 3800007
irrigation@mps.kz
Сервис орталығы:
+7 747 5574608

Артикул	Наименование товара	Фото	Характеристики	Цена розничная, тенге
Редуктор давления с манометром				
ТК-00043291	PICKS 15мм		• Входное давление - 16 bar max • Выходное давление - 1.5 - 6.0 bar • Максимальная температура жидкости - 30°С	15900
ТК-00043292	PICKS 20мм			17900
ТК-00053483	PICKS 25мм			20900
ТК-00053484	PICKS 32мм			30900
ТК-00053485	PICKS 40мм			50900
ТК-00053486	PICKS 50мм			60900
A0011326	HTM 15мм		• Входное давление - 16 bar max • Выходное давление - 1.5 - 6.0 bar • Максимальная температура жидкости - 30°С	15900
A0011327	HTM 20мм			19900
A0011328	HTM 25мм			25900
Клапан подпитки				
A0011329	HTM 15мм		• Максимальная температура жидкости - 30°С • Входное давление - 16 bar max • Выходное давление - 0,5 - 3.0 bar • Соединения на входе R 1/2'' внутреннее • Соединения выходе R3/4" наружнее резьбовые соединения	18500
A0011582	PICKS		• Максимальная температура жидкости - 30°С ·Диаметр 1/2'' • Рабочие давление 16 bar • Рабочая температура -10/110 °С	18500
Балансировочный клапан				
ТК-00041968	PICKS PT-5902 DN15		• Рабочие давление - 16 bar • Рабочая температура - от 5 до 120 °С • Материал - латунь	8100
ТК-00041969	PICKS PT-5902 DN20			10200
ТК-00041970	PICKS PT-5902 DN25			14300
ТК-00041971	PICKS PT-5902 DN32			19100
A0008432	HB-13102 DN15		• Рабочие давление - 16 bar • Рабочая температура - от 5 до 120 °С • Материал - латунь HPb57-3	15200
A0008433	HB-13102 DN20			16300
A0008434	HB-13102 DN25			18500
A0008435	HB-13102 DN32			20700
A0008436	HB-13102 DN40			27300
A0008437	HB-13102 DN50			32800

Насосная группа				
ТК-00053505	Насосная группа "PICKS" прямого контура (без насоса)		Макс. рабочее давление: 10 бар Макс. t° теплоносителя в первичном контуре: 110 °C Диапазон рабочей t°: 5–90 °C Рабочая среда: вода, водный раствор гликолей до 40% Диапазон манометра: 0–10 бар Диапазон термометра: 0–120 °C Настройка предохранительного клапана: 3 бар Диапазон рабочей t° изоляции: −5...+120 °C Верхнее подключение: G 1" ВР Нижнее подключение под плоское уплотнение: G 1 1/2" НР	47900
ТК-00053504	Насосная группа "PICKS" с трехходовым смесительным клапаном (без насоса)		Макс. рабочее давление: 6 бар Макс. рабочая t° теплоносителя: 110 °C Макс. температура окружающей среды: 40 °C Шкала термометра: 0–120 °C Межосевое расстояние: 125 мм Подача: справа и слева Верхнее подключение: G 1" ВР Нижнее подключение под плоское уплотнение: G 1 1/2" НР	56900
ТК-00053503	Насосная группа "PICKS" с четырехходовым термастатическим клапаном (без насоса)		Макс. рабочее давление: 10 бар Рабочая среда: вода, водный раствор гликолей до 40% Диапазон рабочей t°: 5–90 °C Диапазон настройки температуры в низкотемпературном контуре: 30–60 °C Точность поддержания температуры смешанной жидкости: ±2 °C Пропускная способность термостатического клапана Kvs: 3,5 м³/ч Подключение к коллектору, линии подачи и обратной линии: G 1" НР Подключение насоса: G 1 1/2" ВР, накидная гайка Межосевое расстояние: 125 мм Подача: справа и слева	59900
Сервопривод для 3-х ходового клапана				
ТК-00053507	Сервопривод "PICKS" для 3-х ходового клапана 220Вт		Напряжение питания: 220 В Частота электропитания: 50/60 Гц Тип подключения: SPDT (3 точки) Энергопотребление в режиме ожидания: 0,5 ВА Макс. энергопотребление: 1,5 ВА Крутящий момент: 10 Н·м Время поворота: 90–120 сек Уровень шума: до 40 дБ Рабочая среда: Холодная и горячая вода Длина кабеля: 1000 мм (3 × 0,75 мм²) Размеры: 106 × 75 × 38,5 мм	22900

Компенсатор гидроударов				
ТК-00049180	PICKS никель		· Диаметр 1\2'' · Максимальное давление 27,5 bar	6500
ТК-00041601	WHA-050A-LL		· Диаметр 1\2'' · Максимальное давление 27,5 bar	9700
ТК-00041602	WHA-075B-LL		· Диаметр 3\4'' · Максимальное давление 27,5 bar	11800
ТК-00041603	WHA-100C-LL		· Диаметр 1'' · Максимальное давление 27,5 bar	17100
ТК-00041604	WHA-125D-LL		· Диаметр 1 1\4'' · Максимальное давление 27,5 bar	38300
ТК-00041605	WHA-150E-LL		· Диаметр 1 1\2'' · Максимальное давление 27,5 bar	65800
ТК-00041606	WHA-200F-LL		· Диаметр 2'' · Максимальное давление 27,5 bar	92900
Термоманометр				
004271	PICKS радиальный		· Диаметр 1/2'' · Рабочие давление - 4 bar · Рабочая температура - от 5 до 120 °C	6900
A0011577	PICKS YK-20941 радиальный		· Диаметр 1/2'' · Рабочие давление - 4 bar · Рабочая температура - от 5 до 120 °C	6900
A0011576	PICKS YK-20941B аксиальный		· Диаметр 1/2'' · Рабочие давление - 4 bar · Рабочая температура - от 5 до 120 °C	6900
Термометр				
ТК-00042214	Picks ф 63/50 до 120C DN15 аксиальный		· Диаметр 63мм. 1/2'' · Рабочие давление - 4 bar · Рабочая температура - от 0 до 120 °C	2500
ТК-00042215	Picks ф 80/50 до 120C DN15 аксиальный		· Диаметр 80мм. 1/2'' · Рабочие давление - 4 bar · Рабочая температура - от 0 до 120 °C	4000
ТК-00042216	Picks ф100/50 до 120C DN15 аксиальный		· Диаметр 100мм. 1/2'' · Рабочие давление - 4 bar · Рабочая t° - от 0 до 120 °C	5400
Манометр				
001771	PICKS 51мм радиальный		· Диаметр 1/4'' · Рабочие давление 4 bar · Рабочая t° - от 0 до 80 °C	3100
008829	PICKS 63мм радиальный		· Диаметр 1/4'' · Рабочие давление 16 bar · Рабочая t° - от 0 до 80 °C	3100
001769	PICKS 63 мм радиальный		· Диаметр 1/4'' · Рабочие давление 4 bar · Рабочая t° - от 0 до 80 °C	3100
A0010240	PICKS 51 мм аксиальный		· Диаметр 1/4'' · Рабочие давление 4 bar · Рабочая t° - от 0 до 80 °C	3100


Клапан трехходовой для манометров				
003712	Кран латунный 3-ходовой для манометров Pn16 PICKS		· Номинальное давление – 1,6 МПа (16 бар). · Температура рабочей среды – от -50 до +150С · Диаметр: на входе – G1/2, на выходе – M20x1,5.	3400
Клапан термосмесительный				
A0016187	Клапан PICKS		· Диаметр 1” · Рабочие давление 10 bar · Диапазон регулировки температуры +20°C до +50°C	19600
Аварийный клапан PICKS				
ТК-00050867	Аварийный клапан DN 1/2”x3/4”		· Рабочие давление до 1,5 bar · Рабочая t° - от 0 до 110 °C	3900
ТК-00050868	Аварийный клапан DN 1/2”x3/4”		· Рабочие давление до 1,8 bar · Рабочая t° - от 0 до 110 °C	3900
004920	Аварийный клапан DN 1/2”x3/4		· Рабочие давление до 3 bar · Рабочая t° - от 0 до 110 °C	3300
ТК-00050869	Аварийный клапан DN 1/2”x3/4”		· Рабочие давление до 4 bar · Рабочая t° - от 0 до 110 °C	3900
000995	Аварийный клапан DN 1/2”x3/4”		· Рабочие давление до 6 bar · Рабочая t° - от 0 до 110 °C	3900
ТК-00050870	Аварийный клапан DN.1\2 x3/4		· Рабочие давление до 8 bar · Рабочая t° - от 0 до 110 °C	3900
ТК-00050871	Аварийный клапан DN. 3/4”x1”		· Рабочие давление до 3 bar · Рабочая t° - от 0 до 110 °C	4900
ТК-00050872	Аварийный клапан DN. 3/4”x1”		· Рабочие давление до 4 bar · Рабочая t° - от 0 до 110 °C	4900
ТК-00050873	Аварийный клапан DN. 3/4”x1”		· Рабочие давление до 6 bar · Рабочая t° - от 0 до 110 °C	4900
ТК-00050874	Аварийный клапан DN. 3/4”x1”		· Рабочие давление до 8 bar · Рабочая t° - от 0 до 110 °C	4900
Обратно предохранительный клапан				
003015	Клапан для бойлера PICKS		· Диаметр - 1/2” · Материал - Латунь · Максимальное давление - 7 bar	3100
ТК-00047216	Клапан для бойлера PICKS		· Диаметр - 3/4” · Материал - Латунь · Максимальное давление - 7 bar	3500

Датчик протока				
001726	Датчик потока лепестковый HFS-25		· Диапазон давления - 1 до 10 BAR · Макс. t° рабочей жидкости - 100 °C · Рабочее напряжение - 220 V · Номинальная сила тока - 15 A · Резьба соединения - 25 мм. н.р.	19200
008081	Датчик протока герконовый НТ 1/2 н.р. х 1/2 в.р с гайкой		· Диапазон давления - 1 до 10 BAR · Макс. t° рабочей жидкости - 80 °C · Рабочее напряжение - 220 V · Номинальная сила тока - 1 A	3900
007651	Датчик протока герконовый НТ 3\4 н.р. х 1в.р. с гайкой		· Диапазон давления - 1 до 8 BAR · Макс. t° рабочей жидкости - 80 °C · Рабочее напряжение - 220 V · Номинальная сила тока - 1 A	4900
007652	Датчик протока герконовый НТ 1 н.р. х 1в.р		· Диапазон давления - 1 до 8 BAR · Макс. t° рабочей жидкости- 100 °C · Рабочее напряжение - 220 V · Номинальная сила тока - 5 A	8900
007653	Датчик протока герконовый НТ 1 1/2н.р х1 1/2в.р		· Диапазон давления - 1 до 8 BAR · Макс. t° рабочей жидкости- 100 °C · Рабочее напряжение - 220 V · Номинальная сила тока - 5 A	24900
007654	Кабель 16A-250V		Используются для подключения датчика протока к сетям электроснабжения Длина - 1,5м.	2750
Автомат сброса воздуха				
000996	Автомат сброса воздуха Picks		· Диаметр 1/2'' · Рабочие давление 16 bar · Рабочая температура -10/110 °C	2850
A0011580	Picks угловой, никели-рованная латунь		· Диаметр 1/2'' · Рабочие давление 16 bar · Рабочая температура -10/110 °C	3100
A0011581	Picks прямой, хром, с обратным клапаном		· Диаметр 1/2'' · Рабочие давление 16 bar · Рабочая температура -10/110 °C	2950

Фильтр с прямоточной промывкой

ТК-00047984	Фильтр с прямоточной промывкой PICKS DN 1/2 (вертикальный)		• Рабочие давление 6 bar • Рабочая температура до 110 °C • Материал колбы - латунь • Эффект - Грубая очистка, Тонкая очистка, Удаление механических загрязнений	18900
ТК-00047983	Фильтр с прямоточной промывкой PICKS DN 3/4 (вертикальный)			19900
006140	Фильтр с прямоточной промывкой DN 3/4''		• Рабочие давление 16 bar • Рабочая температура до 110 °C • Материал колбы - латунь • Эффект - Грубая очистка, Тонкая очистка, Удаление механических загрязнений	18100
006141	Фильтр с прямоточной промывкой DN 1''			20900
ТК-00045075	Фильтр с прямоточной промывкой PICKS DN 1/2''		• Производительность, л/час 1500 • Рабочие давление 16 bar • Рабочая температура до 40 °C • Материал колбы - латунь + орг стекло • Эффект - Грубая очистка, Тонкая очистка, Удаление механических загрязнений • Тонкость фильтрации до 100 мкм	17500
ТК-00045076	Фильтр с прямоточной промывкой PICKS DN 3/4''			19700

Аварийная Сборка

ТК-00054203	PICKS 3 бар пристенная, d20 нр.р. + подключение расш. бака 20 вн.р.		Макс. рабочее давление: 3 бар Исполнение: пристенное Подключение: DN20, наружная резьба Подключение расширительного бака: 1/2", внутренняя резьба	13900
0011053	Сборка аварийная		• Диаметр 1'' • Рабочие давление 3 bar • Рабочая температура -10/110 °C	13700
A0011583	Сборка аварийная			15900

Компания оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления